

FICHA TECNICA: Aceite Nutriente para Teka (Tung)

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aceite de Tung para Madera en Spray, (ref. TUG).

Colores: Wengué e Incoloro.

Aceite formulado a base de una mezcla de resinas y aceite de tung de gran calidad, que penetra profundamente en los poros de la madera, endureciéndose para protegerla desde su interior y así mejorar su aspecto natural. Además es un perfecto nutriente, devolviendo a la madera su belleza, vitalidad, suavidad y brillo.

2. CAMPOS DE APLICACION

Para realzar y proteger la madera en trabajos de manualidades, artesanía, o muebles, tanto exterior e interior.

Indicado para todo tipo de maderas, con características diferentes al aceite de teka tradicional, ya que contiene ingredientes especiales como el aceite de Tung. Este aceite se extrae del interior de la nuez del árbol de Tung, se utiliza en China desde el siglo XIV por su dureza y belleza sobre la madera.

3. CARACTERISTICAS

- Propelente que respeta al ozono.
- Excelente cubrición.
- Secado rápido.
- Excelente adherencia a la superficie base.
- Buena capacidad de relleno.
- Buena capacidad de endurecimiento en la superficie.
- Alta resistencia al petróleo y productos químicos (una vez endurecido totalmente).
- Resistencia al agua y la corrosión.
- Excelente resistencia en exteriores.
- Sin CFC y sin metales pesados: sin plomo, cadmio o cromo.

4. MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 2 minutos.
- Eliminar el grosor del barniz con un paño transcurrido 30 minutos, dejar secar la primera mano durante 3 o 4 horas y dar una segunda mano. Transcurridos 30 minutos, vuelva a limpiar el aceite sobrante sin apretar el paño y dejar secar.
- Para obtener buenos resultados, si aplicamos más de una capa, dejaremos secar la primera y lijaremos suavemente con lija fina y, después de quitar el polvo, aplicaremos la segunda mano.
- Para conseguir un acabado profesional, recomendamos aplicar nuestro barniz transparente una vez seca todas las manos de pintura.
- En maderas nuevas lijar la superficie para abrir el poro y facilitar la absorción del producto.
- Para la restauración de maderas pintadas o barnizadas, eliminar el producto viejo con nuestro decapante exclusivo para madera, lijar la superficie y empezar la aplicación.

FICHA TECNICA: Aceite Nutriente para Teka (Tung)

- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.

5. DATOS TECNICOS

- Secado al tacto 1-2 horas según temperatura
- Secado total según temperatura 24-48 horas
- Rendimiento teórico: 1 – 2 m² para aerosol de 400ml
- Condiciones de aplicación T° ambiente mínima: 12°C
- T° superficie: 10 °C
- Humedad Máx.: 55% R.H.P
- Resistencia del envase al calor: < 50°C
- Contenido: 400ml

6. INDICACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.
- Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni inferior a 5°C.
- Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
- Respetar las indicaciones de seguridad.
- En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
- Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
- El producto no es peligroso según el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Ponemos a su disposición la ficha de datos de seguridad.

7. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro servicio técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras condiciones generales de venta y suministro.

8. DATOS DEL FABRICANTE

Dayfórmula Internacional, S.L.
Av. Del Ebre, s/n nave 8-9
08184 Palau i Plegamans (Barcelona)
Tlf. 93 864 00 55