

EHB 11 BLM magic Martillo Eléctrico Rotopercutor, 115V, SDS-max

Código de artículo: 0008745

EHB 11 BLM magic

Libre de todo mantenimiento ¡el tiempo es oro!

>> Los innovadores martillos perforadores y rompedores magic economizan dinero contante y sonante, ya que no quitan tiempo a causa del mantenimiento y las averías: Gracias al motor de corriente trifásica se suprime el recambio de escobillas gastadas. Los fallos producidos por bobinados fundidos del rotor de motor pertenecen igualmente al pasado. Progresista es por el contrario el transformador integrado, a través del cual los martillos eléctricos magic se pueden conectar a un tomacorriente normal de 230 V. <<



Ventajas adicionales

- Asimismo completamente sin desgaste: La regulación del nº de revoluciones sin contacto.
- Uniforme y concentrada eficiencia con materiales duros y blandos mediante el nuevo sistema de percusión de alta tecnología.
- Con seguridad mayor protección para el usuario a través del excepcional transformador integrado: La compensación de tensión automática protege contra caídas de tensión y sobretensión.
- Trabajo poco fatigante mediante el sistema de empuñaduras Pro-Ergo® de regulación individual: Intervención rápida y sencilla durante el trabajo para mayor eficiencia en igual intervalo de tiempo. Naturalmente, a demanda también ofrecemos una empuñadura estándar.
- A elección para equipar con SDS-max (BLM) o empuñadura de herramienta hexagonal (BL).

Descripción	Métrico	Imperial
L x a x h (sin herramienta)	620 x 105 x 245 mm	24,4 x 4,1 x 9,6 in
Peso sin herramienta	11,7 kg	25,8 lb
Enmangadura	SDS-max	SDS-max
Número de golpes (regulable)	1.300 - 2.150 1/min	1.300 - 2.150 blows/min
Nº de revoluciones de la herramienta	140-225 1/min	140-225 rpm
Trabajo de impacto por golpe	19 (1,9) J (mkp)	14 ft lb/blow
Rendimiento de demolición	600 kg/h	1.320 lb/h
Motor de accionamiento	motor asincrónico trifásico con convertidor de frecuencia intercalado para corriente monofásica 50/60 Hz - con aislamiento de protección	
Tensión	110 - 127 1~ V	110 - 127 1~ V
Corriente absorbida	13 A	13 A
Potencia absorbida (potencia requerida del generador: 3,3 kW)	1,2 kW	1,6 hp
Sistema de percusión	sistema de colchón neumático	
Sistema de perforación	con embrague de seguridad y eje impulsor desconectable	
Nivel de potencia sonora según normas de la CE 84/537/CEE	93 dB(A)	93 dB(A)

Contenido de entrega - EHB 11 BLM magic

incl. 5 m de cable, maleta de fundición inyectada con lugar para herramientas, prensa con 180 cm³ de grasa, instruc. de servicio y Certificado de Conformidad de la CEE

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en sábado 4 de junio de 2011

