



**WACKER
NEUSON**

PG 2A

3pul Bomba centrífuga de desagüe

Código de artículo 0007658

Las bombas centrífugas de desagüe son la alternativa económica para mantener seco el lugar de trabajo

La serie de bombas centrífugas de desagüe PG de Wacker Neuson han sido diseñadas para evacuar agua limpia del lugar de trabajo. Esta bomba autocebante de tamaño compacto es ideal para el contratista que ocasionalmente debe evacuar agua.



Ficha técnica

Descripción	Métrico	Imperial
Diámetro de succión y descarga	50 mm	2 in
Largo x ancho x alto	480 x 375 x 395 mm	19 x 15 x 15,5 in
Peso de operación	24 kg	53 lb
Peso de transporte (con embalaje)	26 kg	57 lb
Dimensiones de transporte	505 x 400 x 425 mm	20 x 16 x 17 in
Altura máxima	30 m	98 ft
Descarga máxima	600 l/min	159 US gpm
Succión máxima	7,5 m	25 ft
Tamaño máximo de sólidos	6,5 mm	0,25 in
Tipo de motor	Honda GX 120, motor a gasolina refrigerado por aire, un cilindro, cuatro tiempos	
Cilindrada	118 cm ³	7,2 in ³
Máxima potencia	2,6 kW a 3600 rpm	3,5 hp at 3600 rpm

@ velocidad*		
Especificación del grado de energía	SAE J1349	
Capacidad de combustible	2,5 l	2,6 US qt
Consumo de combustible	1,3 l/h	1,4 US qt/h

Las especificaciones pueden variar debido al continuo desarrollo de los productos.

*La potencia de salida real puede variar según las condiciones de uso específico.

Accesorios

La compra de la máquina no incluye accesorios.

- 
 0026690: Acoplamiento, 50mm/2in
- 
 0026691: Manguera de descarga, 2in
- 
 0026918: Acoplamiento, 50mm/2in
- 
 0028066: Manguera de succión, 2 x 240in
- 
 0028507: Tamizador, 2in
- 
 0028698: Abrazadera, 2-3/8 in
- 
 0051449: Acoplamiento, 50mm/2in
- 
 0051452: Acoplamiento, 50mm/2in
- 
 0054341: Acoplamiento rápido, 52

- 0054342: Acoplamiento rápido, 52mm



- 0070339: Acoplamiento rápido, 50mm/2in

Características y ventajas

- Impulsor de fundición de hierro y voluta fácilmente ajustable para una extensa vida útil y un mantenimiento fácil.
- Aletas en la parte posterior del impulsor reducen la acumulación de despojos y el tiempo de parada, permitiendo alcanzar de esta manera una mayor productividad.
- El sello mecánico de cerámica, junto con un confiable motor de cuatro tiempos con interruptor de seguridad de bajo nivel de aceite, asegura la prolongada durabilidad de la bomba.
- La carcasa de fundición de aluminio de alta dureza incrementa los años de bombeo libre de problemas. El marco de protección para trabajo pesado provee manijas de transporte y al mismo tiempo protección adicional de la bomba.
- Esta bomba autocebante de alto rendimiento es capaz de bombear sólidos de hasta 6.5 mm. Ideal para lugares de trabajo con agua relativamente limpia.

Contenido de entrega

- Incluye colador, abrazaderas, llave para quitar bujías, manual del operador y manual de repuestos.



Para encontrar al representante Wacker Neuson más cercano a su localidad, por favor visite nuestro sitio en Internet
www.wackergroup.com

© 2010 Wacker Construction Equipment AG