

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

Plataforma	
Tipo	Flexible
Modelo	630F o 635F - HydraFlex™
Acople rápido	Si
Control electrohidráulico automático de altura de corte	Si
Oscilación lateral automática	Sistema Contour Master™
Ancho de recolección	9150/10700 mm
Peso	2700/3000 kg
Carro transportador	Si
Control hidráulico de altura y posición del molinete	Si
Avance y retroceso del molinete	Hidráulico
Control de velocidad del molinete	Hidrostático, sist. Dial-A-Speed™
Dedos retráctiles del sinfín centrales y laterales	Si
Velocidad del molinete (rpm)	6 - 44 rpm

Alimentación	
Ancho del embocador	1397 mm
Largo del embocador	1797 mm
Reversor electrohidráulico	Si
Variador de velocidad de mando	Si
Oscilación lateral y vertical	Electrohidráulico, sist. Contour-Master™
Atrapapiedras vasculante	Si

Unidad de trilla	
Tipo	Rotor STS, tipo Bala
Rotor	De 3 secciones con volúmenes crecientes: alimentación, trilla y separación
Longitud del rotor	3130 mm
Diámetro de la sección de trilla	750 mm
Rango de velocidades	210 - 550 / 380 - 1000 rpm
Tipos de cóncavo	Barras redondas, alambres
Número de cóncavos	3
Cantidad de elementos trilladores	15
Variador hidráulico	PosiTorg™
Superficie de trilla	1,1 m²

Unidad de separación	
Cantidad de púas	24
Superficie total de separación	1,9 m²
Diámetro de la sección separación	826 mm

Acelerador de granos	
Diámetro	450 mm
Ancho	506 mm
Número de paletas	12
Rpm	1800

Sistema de limpieza	
Tipo	Dyna Flo II
Zarandón ajustable	0,95 m²
Extensión zarandón ajustable	1,94 m²
Zaranda ajustable	1,66 m²
Superficie total de limpieza	4,55 m²
Velocidad del ventilador	750 / 1400 rpm
Sistema de retrilla	Si
Comprobación retrilla por monitoreo	Si
Desparramador de granza	Si
Desparramador de paja	Si

Motor	
Marca	John Deere
Modelo	8,1 litros - PowerTech™
Potencia nominal	242 kW (325 HP)
Potencia máxima durante la descarga	267 kW (358 HP)
Controlador electrónico	Si
Régimen	2200 rpm
Cantidad de cilindros	6
Aspiración	Turboalimentado y posenfriado aire-aire
Rejilla del radiador rotativa con autolimpieza	Si

Transmisión	
Tipo	Hidrostática
Tracción	Delantera - Opcional en las 4 ruedas

Depósito de granos	
Capacidad	10600 litros
Velocidad de descarga	4650 lts/min
Descarga en cualquier posición Si	Si
Alcance del tubo de descarga	6720 mm
Altura tubo de descarga	4320 mm

Rodados	
Delanteros simples (Opción 1)	800/65 R32 (R1)
Traseros (Opción 1)	28L26 (R1)
Delanteros duales (Opción 2)	20.8-38 (R1)
Traseros (Opción 2)	28L26 (R1)

Peso	
Peso en orden de marcha sin plataforma	13053 kg

Cabina	
Aire acondicionado y calefacción	Si
Columna ajustable en inclinación	Si
Columna ajustable en altura	Si
Tacómetro digital y paneles de información	Si
Monitor de rendimiento GreenStar™	Si
Monitor de pérdida de granos VisionTrak™	Si
Suspensión del asiento Neumática	Neumática
Asiento para acompañante	Si

Capacidades	
Tanque de combustible	950 litros
Longitud sin plataforma	9810 mm
Distancia entre ejes	3530 mm
Altura máxima	4520 mm
Ancho máximo	3050 mm

Misceláneas	
Matafuegos	Si
Balizas giratorias	No
Caja de herramientas	Si
Herramientas	No
Compresor de aire	Si
Manual del Operador en español	Si
Manual de Repuestos	Si

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.