

## 9650 STS

Plataforma	
Tipo	Flexible
Modelo	630F - HydraFlex™
Acople rápido	Si
Control electrohidráulico automático de altura de corte	Si
Oscilación lateral automática	Sistema Contour Master™
Ancho de recolección	9150 mm
Peso	2700 kg
Carro transportador	Si
Control hidráulico de altura y posición del molinete	Si
Avance y retroceso del molinete	Hidráulico
Control de velocidad del molinete	Hidroestático, sist. Dial-A-Speed™
Dedos retráctiles del sinfín centrales y laterales	Si
Velocidad del molinete	6 - 44 rpm

Alimentación	
Ancho del embocador	1397 mm
Largo del embocador	1797 mm
Reversor electrohidráulico	Si
Variador de velocidad de mando	Si
Oscilación lateral y vertical	Electrohidráulico, sist. Contour Master™
Atrapapiedras basculante	Si

Unidad de trilla	
Tipo	Rotor STS, tipo Bala
Rotor	De 3 secciones con volúmenes crecientes: alimentación, trilla y separación
Longitud del rotor	3130 mm
Diámetro de la sección trilla	750 mm
Rango de velocidades	210 - 550 / 380 - 1000 rpm
Tipos de cóncavo	Barras redondas, alambres gruesos y alambres finos
Número de cóncavos	3
Cantidad de elementos trilladores	15
Variador hidráulico	PosiTorg™
Superficie de trilla	1,1 m <sup>2</sup>

Unidad de separación	
Cantidad de púas	24
Superficie total de separación	1,9 m <sup>2</sup>
Diámetro de la sección separación (mm)	826

Sistema de limpieza	
Tipo	Dyna Flo II
Zarandón ajustable	0,95 m <sup>2</sup>
Extensión zarandón ajustable	1,94 m <sup>2</sup>
Zaranda ajustable	1,66 m <sup>2</sup>
Superficie total de limpieza	4,55 m <sup>2</sup>
Velocidad del ventilador	750 / 1400 rpm
Sistema de retrilla	Si
Comprobación retrilla por monitoreo	Si
Desparramador de paja	Si
Desparramador de granza	Si

Motor	
Marca	John Deere
Modelo	8.1 litros - PowerTech™
Potencia nominal	290 HP (216 KW)
Potencia durante descarga	323 HP (241 KW)
Controlador electrónico	Si
Régimen	2200 rpm
Cantidad de cilindros	6
Aspiración	Turboalimentado y posenfriado aire-aire
Rejilla radiador rotativa con autolimpieza	Si

Transmisión	
Tipo	Hidrostática
Tracción	Delantera - Opcional en las 4 ruedas

Depósito de granos	
Capacidad	9570 litros
Capacidad de descarga	4650 lts/min
Descarga en cualquier posición	Si
Alcance del tubo de descarga	6720 mm
Altura tubo de descarga	4320 mm

Rodados	
Delanteros simples (Opción 1)	800/65 R32 (R1)
Traseros (Opción 1)	28L26 (R1)
Delanteros duales (Opción 2)	20.8-38 (R1)
Traseros (Opción 2)	28L26 (R1)

Peso	
Peso en orden de marcha sin plataforma	12738 kg

Cabina	
Aire acondicionado y calefacción	Si
Columna ajustable en inclinación	Si
Columna ajustable en altura	Si
Tacómetro digital y paneles de información	Si
Monitor de rendimiento GreenStar™	Si
Monitor de pérdida de granos VisionTrak™	Si
Suspensión del asiento	Neumática
Asiento para acompañante	Si

Dimensiones	
Tanque de combustible	950 litros
Longitud sin plataforma	9810 mm
Distancia entre ejes	3530 mm
Altura máxima	4520 mm
Ancho máximo	3050 mm

Misceláneas	
Matafuegos	Si
Balizas giratorias	No
Caja de herramientas	Si
Herramientas	No
Compresor de aire	Si
Manual del Operador en español	Si
Manual de Repuestos	Si

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.