

Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo.
Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.

9570 STS

Motor	
Marca	John Deere
Modelo	PowerTech™ 6068H
Cilindrada	6,8 L
Potencia Nominal	198 kW (265 hp)
Potencia disponible durante la descarga	220 kW (295 hp)
Controlador electrónico	Sí
Régimen nominal	2200 rpm
Cantidad de cilindros	6
Aspiración	Turboalimentado y posenfriado aire-aire
Rejilla del radiador rotativa con autolimpieza	Sí

Transmisión y Frenos	
Tipo	Hidrostática
Tracción	Doble
Marchas hacia adelante	3
Marchas hacia atrás	3
Freno de servicio	Tambor de accionamiento hidráulico
Freno de estacionamiento	Sí

Alimentación	
Ancho del embocador	1120 mm
Largo del embocador	1727 mm
Inversor del embocador	Electrohidráulico
Variador de velocidad de mando	Sí
Atrapapiedras basculante	Sí

Unidad de Trilla y Separación	
Tipo	Rotor STS, tipo Bala
Diámetro del rotor	600 mm
Largo del rotor	3130 mm
Rango de velocidades	230 - 1300 rpm
Cantidad de cóncavos	1
Tipos de cóncavo	Espcial para arroz
Regulación de la apertura de cóncavos	Eléctrica desde la cabina
Cantidad de dedos trilladores	15
Cantidad de púas de separación	18
Superficie total de separación	1,6 m ²

Sistema de Limpieza	
Tipo	Dyna Flo II™
Extensión del zarandón	0,78 m ²
Zarandón ajustable	1,52 m ²
Zaranda ajustable	1,31 m ²
Superficie total de limpieza	3,55 m ²
Velocidad del ventilador	620 / 1200 rpm
Sistema de retrilla	Sí
Desparramador de paja y granza	Sí
Picador de paja	No

Depósito de Granos	
Capacidad	8800 L
Velocidad de descarga	4650 L/min

Sistema Eléctrico	
Tensión	12 V
Alternador	200 A

Rodados	
Rodados Duales Delanteros	20.8 R42 (R-2)
Rodados Traseros	28L - 26 (R-2)

Peso	
Peso en orden de marcha sin plataforma	13583 kg

9570 STS

Cabina	
Aire acondicionado y calefacción	Sí
Columna ajustable en inclinación	Sí
Columna ajustable en altura	Sí
Tacómetro digital y paneles de información	Sí
Monitor de rendimiento	No
Monitor de pérdida de granos	Sí
Sistema automático de velocidad de avance HarvestSmart™	No
Sistema de observación con cámaras	No
Sistema de ajustes automáticos TouchSet™	No
Suspensión del asiento	Neumática
Asiento para acompañante	Sí
Radio AM/FM con reproductor de CD	No

Misceláneas	
Caja de herramientas	Sí
Luces de Servicio	Sí
Manual del Operador en español	Sí
Manual del Operador Plataforma	Sí
Manual de Repuestos Plataforma	No

Plataforma de corte	
Modelo	622R
Tipo	Rígida
Ancho de corte	6.700 mm
Peso aproximado	2093 kg
Acople rápido	Sí
Control automático altura de corte	No
Oscilación lateral automática Contour-Master™	Sí
Control hidráulico de altura del molinete	Sí
Avance y retroceso del molinete	Hidráulico
Control de velocidad del molinete	Automático
Dedos retráctiles del sinfín	Sí
Carro de transporte	No

Dimensiones	
Tanque de combustible	757 L
Longitud total sin plataforma - A	10200 mm
Altura total - C	4350 mm
Altura hasta tanque de granos - D	4100 mm
Altura hasta techo de cabina - E	3769 mm
Despeje del suelo - F	570 mm
Distancia entre ejes - G	3530 mm
Alcance del tubo de descarga - H	6600 mm
Altura total con tubo abierto - I	4669 mm
<i>Dimensiones aproximadas basadas en rodado delantero simple 800/65 R32 R1 en 9470 y 9570 STS, y Dual 20.8R38 en 9670 STS</i>	

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios Sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este Sitio Web.

