

Listas De Precios



TRACTORES

INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V.
2015

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5045D Tracción sencilla Equipo Estándar

POTENCIA
45 hp (33.1 kW) 97/68/EC @ 2300 RPM al volante del motor
42.4 hp a la toma de fuerza certificada por OCIMA

MOTOR
John Deere PowerTech 3 Cilindros
Turbocargado 2.9L
Tanque de combustible de 15.8 Gal (60 L)
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador vertical
Anti congelante
Acelerador de pie y de mano
Apagado del motor con llave
Protector de dedos en el ventilador del motor
Separador de agua

TRANSMISSION
SyncReverser - 8 velocidades avance y 4 velocidades de reversa
Sincronizada entre avance y reversa 1R, 2R, 3R and 4R
Palanca de velocidades del lado derecho
Palanca de rangos del lado izquierdo
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Sistema de seguridad para arranque del motor

EJE TRASERO
Eje trasero tipo ceja
Mandos finales tipo planetario

DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables de accionamiento mecánico
Bloqueo de frenos de servicio

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de centro abierto
Bomba de engranes en paralelo de 17.4 GPM (66 LPM)
Flujo máximo total
Flujo de 6.5 GPM (24.6 LPM) para la dirección hidráulico
Flujo de 10.9 GPM (41.4 LPM) para el levante hidráulico
Una válvula de control selectivo trasera

TOMA DE FUERZA
Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente
Sistema de seguridad para el arranque

SISTEMA DE ENGANCHE
Eje de llevante trasero con control de posición
Control de sencibilidad y velocidad de descenso ajustable

Brazo de enganche categoría II
con cadenas estabilizadoras
Capacidad de carga de 1161 Kg a 610mm detrás de las esferas
certificada por OCIMA, Convertible a categoria I
Barra de tiro ajustable

INSTRUMENTACION
Indicador de combustible
Tacómetro con horómetro
Luz de presión de aceite motor
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Luz de carga del alternador
Luz de restricción filtro de aire
Luces direccionales
Luz indicador de luces altas
Luz indicador de la toma de fuerza

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Bateria de - 623 CCA** con
145 minutos de capacidad de reserva
Alternador de 40 Amp

LUCES
Dos luces delanteras de halógeno
Dos luces de advertencia / direccionales
Dos luces traseras

ESTACION DEL OPERADOR
Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento de lujo de vinil y cinturón de seguridad
Toldo standard

EJE Y RODADO TRASERO
Eje trasero tipo ceja con rim de 2 posiciones
13.6 x 28" 8 capas R1 rim de acero

EJE Y RODADO DELANTERO
Eje delantero ajustable
7.5 x 16.6" 6 capas R1 - Goodyear

MISCELANEOS
Reflector de seguridad de vehículo de bajo movimiento
Cofre abatible de una sola pieza
Caja de herramientas
Soporte frontal de coontrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0880P	Tractor 5045D Tracción sencilla	287,721.73
-------	---------------------------------	------------

DESTINO

0195	México	Incluido
------	--------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5045D Tracción sencilla

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
DESTINO ...Continua...			
0205		Centroamérica	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY14590		2 Contrapesos traseros	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5055D Tracción sencilla Equipo Estándar

POTENCIA
55 hp (40.5 kW) 97/68/EC @ 2300 RPM al volante del motor
51.4 hp a la toma de fuerza certificada por OCIMA

MOTOR
John Deere PowerTech 3 Cilindros
Turbocargado 2.9L
Tanque de combustible de 15.8 Gal (60 L)
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador vertical
Anti congelante
Acelerador de pie y de mano
Apagado del motor con llave
Protector de dedos en el ventilador del motor
Separador de agua

TRANSMISSION
SyncReverser - 8 velocidades avance y 4 velocidades de reversa
Sincronizada entre avance y reversa 1R, 2R, 3R and 4R
Palanca de velocidades del lado derecho
Palanca de rangos del lado izquierdo
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Sistema de seguridad para arranque del motor

EJE TRASERO
Eje trasero tipo ceja
Mandos finales tipo planetario

DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables de accionamiento mecánico
Bloqueo de frenos de servicio

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de centro abierto
Bomba de engranes en paralelo de 17.4 GPM (66 LPM)
Flujo máximo total
Flujo de 6.5 GPM (24.6 LPM) para la dirección hidráulico
Flujo de 10.9 GPM (41.4 LPM) para el levante hidráulico
Una válvula de control selectivo trasera

TOMA DE FUERZA
Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente
Sistema de seguridad para el arranque

SISTEMA DE ENGANCHE
Eje de llevante trasero con control de posición
Control de sencibilidad y velocidad de descenso ajustable

Brazo de enganche categoría II
con cadenas estabilizadoras
Capacidad de carga de 1161 Kg a 610mm detrás de las esferas
certificada por OCIMA, Convertible a categoria I
Barra de tiro ajustable

INSTRUMENTACION
Indicador de combustible
Tacómetro con horómetro
Luz de presión de aceite motor
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Luz de carga del alternador
Luz de restricción filtro de aire
Luces direccionales
Luz indicador de luces altas
Luz indicador de la toma de fuerza

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Bateria de - 623 CCA** con
145 minutos de capacidad de reserva
Alternador de 40 Amp

LUCES
Dos luces delanteras de halógeno
Dos luces de advertencia / direccionales
Dos luces traseras

ESTACION DEL OPERADOR
Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento de lujo de vinil y cinturón de seguridad
Toldo standard

EJE Y RODADO TRASERO
Eje trasero tipo ceja con rim de 2 posiciones
14.9 x 28" 8 capas R1 rim de acero

EJE Y RODADO DELANTERO
Eje delantero ajustable
7.5 x 16.6" 6 capas R1 - Goodyear

MISCELANEOS
Reflector de seguridad de vehículo de bajo movimiento
Cofre abatible de una sola pieza
Caja de herramientas
Soporte frontal de coontrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0890P	Tractor 5055D Tracción sencilla	328,777.22
-------	---------------------------------	------------

DESTINO

0195	México	Incluido
------	--------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5055D Tracción sencilla

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
DESTINO ...Continua...			
0205		Centroamérica	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY14590		2 Contrapesos traseros	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5055E Doble tracción Equipo Estándar

POTENCIA
55 hp (40.5 kW) 97/68/EC @ 2400 RPM al volante del motor
53.5 hp a la toma de fuerza certificada por OCIMA

MOTOR
John Deere PowerTech 3 Cilindros
Turbocargado 2.9L
Tanque de combustible de 18 Gal (68 L)
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador vertical
Anti congelante
Acelerador de pie y de mano
Apagado del motor con llave
Protector de dedos en el ventilador del motor
Separador de agua

TRANSMISSION
SyncShuttle - 9 velocidades de avance x 3 velocidades de reversa
Sincronizada entre 2R, 5R y 8R,
freno de estacionamiento integrado en transmision
Palanca de velocidades del lado derecho
Palanca de rangos del lado izquierdo
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Sistema de seguridad para arranque del motor

EJE TRASERO
Eje trasero tipo ceja
Mandos finales tipo planetario

DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables de accionamiento mecánico
Bloqueo de frenos de servicio

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de centro abierto
Bomba de engranes en paralelo de 18.1 GPM (68.8 LPM)
Flujo máximo total
Flujo de 6.7 GPM (25.7 LPM) para la dirección
Flujo de 11.3 GPM (43.1 LPM) para el levante hidráulico
Una válvula de control selectivo trasera

TOMA DE FUERZA
Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente
Sistema de seguridad para el arranque

SISTEMA DE ENGANCHE
Eje de llevante trasero con control de posición
Control de sencibilidad y velocidad de descenso ajustable

Brazo de enganche categoría II
con cadenas estabilizadoras
Capacidad de carga de 1398 Kg a 610mm detrás de las esferas
certificada por OCIMA, Convertible a categoria I
Barra de tiro ajustable

INSTRUMENTACION
Indicador de combustible
Tacómetro con horómetro
Luz de presión de aceite motor
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Luz de carga del alternador
Luz de restricción filtro de aire
Luces direccionales
Luz indicador de luces altas
Luz indicador de la toma de fuerza

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Bateria de - 623 CCA** con
145 minutos de capacidad de reserva
Alternador de 40 Amp

LUCES
Dos luces delanteras de halógeno
Dos luces de advertencia / direccionales
Dos luces traseras

ESTACION DEL OPERADOR
Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento de lujo de vinil y cinturón de seguridad
Toldo standard

EJE Y RODADO TRASERO
Eje trasero tipo ceja con rim de 2 posiciones
14.9 x 28" 8 capas R1 rim de acero

EJE Y RODADO DELANTERO
Eje delantero ajustable
9.5 x 24" 6 capas R1 - Goodyear

MISCELANEOS
Reflector de seguridad de vehículo de bajo movimiento
Cofre abatible de una sola pieza
Caja de herramientas
Soporte frontal de coontrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0900P	Tractor 5055E Doble tracción	385,723.04
-------	------------------------------	------------

DESTINO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5055E Doble tracción

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
0195		DESTINO ...Continua... México	Incluido
0205		Centroamérica	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY14590		2 Contrapesos traseros	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5065E Tracción sencilla Equipo Estándar

POTENCIA
65 hp (47.8 kW) 97/68/EC @ 2400 RPM al volante del motor
55.9 hp a la toma de fuerza certificada por OCIMA

MOTOR
John Deere PowerTech 3 Cilindros
Turbocargado 2.9L
Tanque de combustible de 18 Gal (68 L)
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador vertical
Anti congelante
Acelerador de pie y de mano
Apagado del motor con llave
Protector de dedos en el ventilador del motor
Separador de agua

TRANSMISION
2WD: SyncReverser - 9 velocidades de avance x 3 velocidades de reversa
Sincronizada entre 2R, 5R y 8R
Palanca de velocidades del lado derecho
Palanca de rangos del lado izquierdo
Freno de estacionamiento integrado en transmision
Differential Lock
Neutral Start Safety Switch

EJE TRASERO
Eje trasero tipo ceja
Mandos finales tipo planetario

DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables de accionamiento mecánico
Bloqueo de frenos de servicio

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de centro abierto
Bomba de engranes en paralelo de 18.1 GPM (68.8 LPM)
Flujo máximo total
Flujo de 6.7 GPM (25.7 LPM) para la dirección
Flujo de 11.3 GPM (43.1 LPM) para el levante hidráulico
Una válvula de control selectivo trasera

TOMA DE FUERZA
Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente
Sistema de seguridad para el arranque

SISTEMA DE ENGANCHE
Eje de llevante trasero con control de posición
Control de sensibilidad y velocidad de descenso ajustable

Brazo de enganche categoría II
con cadenas estabilizadoras
Capacidad de carga de 1398 Kg a 610mm detrás de las esferas
certificada por OCIMA, Convertible a categoria I
Barra de tiro ajustable

INSTRUMENTACION
Indicador de combustible
Tacómetro con horómetro
Luz de presión de aceite motor
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Luz de carga del alternador
Luz de restricción filtro de aire
Luces direccionales
Luz indicador de luces altas
Luz indicador de la toma de fuerza

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Bateria de - 623 CCA** con
145 minutos de capacidad de reserva
Alternador de 40 Amp

LUCES
Dos luces delanteras de halógeno
Dos luces de advertencia / direccionales
Dos luces traseras

ESTACION DEL OPERADOR
Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento de lujo de vinil y cinturón de seguridad
Toldo standard

EJE Y RODADO TRASERO
Eje trasero tipo ceja con rim de 2 posiciones
16.9 x 28" 8 capas R1 rim de acero

EJE Y RODADO DELANTERO
Eje delantero ajustable
7.5 x 16.6" 6 capas R1 - Goodyear

MISCELANEOS
Reflector de seguridad de vehículo de bajo movimiento
Cofre abatible de una sola pieza
Caja de herramientas
Soporte frontal de coontrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0910P	Tractor 5065E Tracción sencilla	346,497.67
-------	---------------------------------	------------

DESTINO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5065E Tracción sencilla

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
0195		DESTINO ...Continua... México	Incluido
0205		Centroamérica	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY14590		2 Contrapesos traseros	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tracción 5065E Doble tracción Equipo Estándar

POTENCIA
65 hp (47.8 kW) 97/68/EC @ 2400 RPM al volante del motor
55.9 hp a la toma de fuerza certificada por OCIMA

MOTOR
John Deere PowerTech 3 Cilindros
Turbocargado 2.9L
Tanque de combustible de 18 Gal (68 L)
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador vertical
Anti congelante
Acelerador de pie y de mano
Apagado del motor con llave
Protector de dedos en el ventilador del motor
Separador de agua

TRANSMISSION
MFWD: SyncShuttle - 9 velocidades de avance x 3 velocidades de reversa
Sincronizada entre 2R, 5R, 8R y velocidades de avance
Palanca de velocidades del lado derecho
Palanca de rangos del lado izquierdo
Freno de estacionamiento integrado en transmision
Differential Lock
Neutral Start Safety Switch

EJE TRASERO
Eje trasero tipo ceja
Mandos finales tipo planetario

DIRECCIÓN Y FRENOS
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables de accionamiento mecánico
Bloqueo de frenos de servicio

SISTEMA HIDRAULICO
Sistema de centro abierto
Bomba de engranes en paralelo de 18.1 GPM (68.8 LPM)
Flujo máximo total
Flujo de 6.7 GPM (25.7 LPM) para la dirección
Flujo de 11.3 GPM (43.1 LPM) para el levante hidráulico
Una válvula de control selectivo trasera

TOMA DE FUERZA
Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente
Sistema de seguridad para el arranque

SISTEMA DE ENGANCHE
Eje de llevante trasero con control de posición
Control de sencibilidad y velocidad de descenso

ajustable
Brazo de enganche categoría II con cadenas estabilizadoras
Capacidad de carga de 1398 Kg a 610mm detrás de las esferas
certificada por OCIMA, Convertible a categoria I
Barra de tiro ajustable

INSTRUMENTACION
Indicador de combustible
Tacómetro con horómetro
Luz de presión de aceite motor
Indicador de temperatura del refrigerante del motor
Luz de carga del alternador
Luz de restricción filtro de aire
Luces direccionales
Luz indicador de luces altas
Luz indicador de la toma de fuerza

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Bateria de - 623 CCA** con 145 minutos de capacidad de reserva
Alternador de 40 Amp

LUCES
Dos luces delanteras de halógeno
Dos luces de advertencia / direccionales
Dos luces traseras

ESTACION DEL OPERADOR
Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento de lujo de vinil y cinturón de seguridad
Toldo standard

EJE Y RODADO TRASERO
Eje trasero tipo ceja con rim de 2 posiciones
16.9 x 28" 8 capas R1 rim de acero

EJE Y RODADO DELANTERO
Eje delantero ajustable
9.5 x 24" 6 capas R1 - Goodyear

MISCELANEOS
Reflector de seguridad de vehículo de bajo movimiento
Cofre abatible de una sola pieza
Caja de herramientas
Soporte frontal de coontrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0911P	Tracción 5065E Doble tracción	406,441.17
-------	-------------------------------	------------

DESTINO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tracción 5065E Doble tracción

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
0195		DESTINO ...Continua... México	Incluido
0205		Centroamérica	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY14590		2 Contrapesos traseros	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076E Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5076E

Motor:

75 (56 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM
64 (48 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)
Bomba de inyección rotativa
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Opción:

77 (57.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

66 (49.2 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech

Tier 0

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la transmisión
Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

EJE Y RODADO DELANTERO:

Eje Tracción Sencilla:

Eje delantero ajustable

Rodado 10 x 16" 8PR F2

Trocha de 1.4 m a 2.0 m

Eje Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster

Rodado 11.2 x 24" 8PR R1

Trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones

Rodado 15.5 x 38" 8 capas R1 (Básico)

Rodado 16.9 x 30" 6 capas R1 (Opcional)

Trochas de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

Bomba de engranajes en tándem 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionado mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levante 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de advertencia

Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra

volcaduras, rígido de 2 postes

Asiento con suspensión mecánica y

cinturón de seguridad

Columna de dirección rígida

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Caja de Herramientas

Soporte frontal sin contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MÁQUINA BÁSICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
06Y0P		Tractor 5076E	434,253.99
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS			
2210		Protector contra volcaduras Fijo	Incluido
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 (Aspiración Natural)	-7,118.88
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
RODADO TRASERO			
5110		Rodado Trasero 15.8-38 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6113</i>	Incluido
5111		Rodado Trasero 16.9-30 In. 6PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6111</i>	Mismo Precio
5112		Rodado Trasero 18.4-30 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6112</i>	8,190.09
EJE DELANTERO			
6020		Eje Delantero Tracción Sencilla	Incluido
6040		Eje Delantero Doble Tracción	91,681.74
RODADO DELANTERO			
6110		Rodado Delantero 10.00-16 In. 8PR F2	Incluido
6111		Rodado Delantero 11.2-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5111</i>	Mismo Precio
6112		Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1 <i>Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1</i>	Mismo Precio

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6113		RODADO DELANTERO ...Continua... Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5110</i>	5,618.43
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8921		Joystick de dos funciones c/Valvula media doble (TSS) <i>Solo con opción 1365</i>	10,337.35
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88
9080		Toldo de Lujo	10,337.35
9090		Toldo estándar	6,432.69

Tractor 5076E

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EL Huertero Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5076EL

Motor:

75 (56 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM
64 (48 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)
Bomba de inyección rotativa
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical
Anti-congelante
Ventilador de mando directo

Opción:

77 (57.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

66 (49.2 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech
Tier 0

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa
con freno de mano
Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

EJE Y RODADO DELANTERO:

Eje Doble Tracción:
Eje delantero mecánico con ángulo caster
Rodado 12.5/80-18 10PR R1 rim de
8 posiciones
Ajuste de trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones
Rodado 16.9 x 24" 8 capas R1
Ajuste de trocha de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos
Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba de engranajes en tándem 85.1 LPM
Flujo máximo total
Flujo de 24.9 LPM para la dirección
Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico
Enfriador de aceite hidráulico
Una válvula estándar con acople rápido
tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM
accionado mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Batería de 550 CCA
Apagado de motor con llave
Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital
Medidor nivel de combustible
Luz indicadora de presión de aceite del motor
Luz indicadora de restricción de admisión de Aire
Medidor temperatura del refrigerante del motor
Luz indicadoras de direccionales
Luz indicadora de carga del alternador
Luz de accionamiento de toma de fuerza
Luz indicadora de luces altas

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 1,398.3 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas
Eje de levante con brazos de
enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de
advertencia
Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra
volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L
Manual del operador (Español)
Acelerador de pie
Cofre y rejillas en una sola pieza,
totalmente abatible para fácil servicio
Separador de agua
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Conector de siete puntas
Soporte frontal sin contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MÁQUINA BÁSICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EL Huertero

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
06Y2P		MÁQUINA BÁSICA ...Continua... Tractor 5076EL Huertero	568,792.61
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1368		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con Freno de Mano <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Mismo Precio
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 (Aspiración Natural)	-7,118.88
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
RODADO TRASERO			
5104		Rodado Trasero 16.9-24 In. 8PR R1	Incluido
EJE DELANTERO			
6040		Eje Delantero Doble Tracción	Incluido
RODADO DELANTERO			
6106		Rodado Delantero 12.5/80-18 10PR TL-TI	Incluido
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros	8,406.23

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EL Huertero

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...	
		<i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88
9080		Toldo de Lujo	10,337.35
9090		Toldo estándar	6,432.69

Tractor 5076EL Huertero

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EF Narrow Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5076EF

Motor:

75 (56 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM
64 (48 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)
Bomba de inyección rotativa
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical
Anti-congelante
Ventilador de mando directo

Opción:

77 (57.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM
66 (49.2 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros de aspiración natural
John Deere PowerTech
Tier 0

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa
con freno de estacionamiento
Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

EJE Y RODADO DELANTERO:

Eje tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 6.5-16" F2 (Básico)

Eje Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster
Rodado 9.5-16" R1 (Básico)
Rodado 10.5/80-16 I3 (Opcional)

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones
Rodado 14.9 x 24" R1 (Básico)
Rodado 14.9 x 28" R1 (Opcional)
Ajuste de Trocha de 1.1 m a 1.5 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos
Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
engranes en paralelo 85.1 LPM
Flujo máximo total
Flujo de 24.9 LPM para la dirección
Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico
Enfriador de aceite hidráulico
Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 / 540E RPM
accionado mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Batería de 550 CCA
Apagado de motor con llave
Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital
Medidor nivel de combustible
Luz indicadora de presión de aceite del motor
Luz indicadora de restricción de admisión de Aire
Medidor temperatura del refrigerante del motor
Luces indicadoras de direccionales
Luz indicadora de carga del alternador
Luz de accionamiento de toma de fuerza
Luz indicadora de luces altas

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS TRASERO:

Enganche de tres puntos categoría II / I
Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 1,398.3 kilogramos a 610mm detrás de las esferas
Eje de levante con brazos de enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de advertencia
Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra volcaduras, abatible de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 60 L
Manual del operador (Español)
Acelerador de pie
Cofre y rejillas en una sola pieza, totalmente abatible para fácil servicio
Separador de agua
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Conector de siete puntas
Soporte frontal sin contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MÁQUINA BÁSICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EF Narrow

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
08D0P		Tractor 5076EF Narrow	597,141.29
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1360		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con Freno de Mano <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 (Aspiración Natural)	-7,118.88
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
RODADO TRASERO			
5101		Rodado Trasero 14.9-24 In. 8PR R1	Incluido
5103		Rodado Trasero 14.9-28 In. 6PR R1	5,868.05
EJE DELANTERO			
6040		Eje Delantero Doble Tracción	Incluido
RODADO DELANTERO			
6102		Rodado Delantero 9.5-16 In. 6PR R1	Incluido
6103		Rodado Delantero 10.5/80-18 10PR I3-TI	5,442.89
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8130		Creeper	7,648.73
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros	4,203.62

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5076EF Narrow

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...	
		<i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88

Tractor 5076EF Narrow

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5082E

Motor:

82 (61.5 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

68 (51 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech

Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa

Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad

Silenciador bajo el cofre con tubo de escape

vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Opción:

81 (60.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

70 (52.2 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa

Bloqueo de estacionamiento en la transmisión

Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

Opción:

PowrReverser con 12 vel avance y 12 de reversa

Inversor electrohidráulico

embrague de tracción húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Tracción sencilla:

eje delantero ajustable

rodado 10.00 x 16" F2

trocha de 1.4 m a 2.0 m

Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster

rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)

rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)

trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de

8 posiciones

rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)

rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)

trocha de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM

accionado mecánicamente

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de TDF húmedo

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levante 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de advertencia

Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta plana con protector

contra volcaduras, rígido de 2 postes

Asiento con suspensión mecánica y

cinturón de seguridad

Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Caja de Herramientas

Soporte frontal sin contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
06Z0P		Tractor 5082E	500,178.26
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160</i> <i>(Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS			
2210		Protector contra volcaduras Fijo	Incluido
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 (Aspiración Natural)	-7,118.88
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5110		Rodado Trasero 15.8-38 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6113</i>	Incluido
5111		Rodado Trasero 16.9-30 In. 6PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6111</i>	Mismo Precio
5112		Rodado Trasero 18.4-30 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6112</i>	8,190.09
EJE DELANTERO			
6020		Eje Delantero Tracción Sencilla	Incluido
6040		Eje Delantero Doble Tracción	81,299.95
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	81,299.95

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO DELANTERO			
6110		Rodado Delantero 10.00-16 In. 8PR F2	Incluido
6111		Rodado Delantero 11.2-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5111</i>	Mismo Precio
6112		Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1 <i>Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1</i>	Mismo Precio
6113		Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5110</i>	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8291		Escaleras lado derecho	656.50
8299		Descansabrazos asiento estándar	981.72
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8782		Alarma de Reversa <i>Solo compatible con transmision PowerReverser.</i>	340.22
8920		Joystick c/Valvula media de dos funciones s/cabina (PowrReverser) <i>Solo con opción 1385</i>	10,337.35
8921		Joystick de dos funciones c/Valvula media doble (TSS) <i>Solo con opción 1365</i>	10,337.35
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88
9080		Toldo de Lujo	10,337.35

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...			
9090		Toldo estándar	6,432.69

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E Con Cabina Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5082E CAB

Motor:

82 (61.5 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

68 (51 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech

Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa

Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad

Silenciador bajo el cofre con tubo de escape

vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Opción:

81 (60.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

70 (52.2 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros de aspiración natural

John Deere PowerTech

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa

Bloqueo de estacionamiento en la transmisión

Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de tracción húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Tracción sencilla:

eje delantero ajustable

rodado 10.00 x 16" F2

trocha de 1.4 m a 2.0 m

Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster

rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)

rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)

trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de

8 posiciones

rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)

rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)

trocha de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM

accionado mecánicamente

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de TDF húmedo

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 90 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levantar 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de

advertencia

Una luz de trabajo trasera

CAB:

Aire acondicionado y calefacción

Asiento de lujo con suspensión mecánica,

descansa brazos y cinturón

Espejo retrovisor interior

Luz interior

Puerta y escaleras del lado izquierdo

Completamente aislada 82 dB al operador

Ventanas laterales para ventilación

Limpiaparabrisas frontal

Outlet de conveniencia de 12V

Portavasos

Bocinas y preparación para instalar radio

Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 126 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Caja de Herramientas

Soporte frontal sin contrapesos.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina			
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
06Z1P		Tractor 5082E Con Cabina	643,422.52
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160</i> <i>(Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 (Aspiración Natural)	-7,118.88
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5110		Rodado Trasero 15.8-38 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6113</i>	Incluido
5111		Rodado Trasero 16.9-30 In. 6PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6111</i>	Mismo Precio
5112		Rodado Trasero 18.4-30 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110</i> <i>MFWD: Compatible solo con opción 6112</i>	8,190.09
EJE DELANTERO			
6020		Eje Delantero Tracción Sencilla	Incluido
6040		Eje Delantero Doble Tracción	78,589.11

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5082E Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6045		EJE DELANTERO ...Continua... Eje Doble Tracción para PowrReverser	78,589.11
RODADO DELANTERO			
6110		Rodado Delantero 10.00-16 In. 8PR F2	Incluido
6111		Rodado Delantero 11.2-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5111</i>	Mismo Precio
6112		Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1 <i>Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1</i>	Mismo Precio
6113		Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5110</i>	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8782		Alarma de Reversa <i>Solo compatible con transmision PowerReverser.</i>	340.22
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8920		Joystick c/Valvula media de dos funciones s/cabina (PowrReverser) <i>Solo con opción 1385</i>	13,522.32
8921		Joystick de dos funciones c/Valvula media doble (TSS) <i>Solo con opción 1365</i>	12,803.43
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88

Tractor 5082E Con Cabina

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5090E

Motor:

92 (69 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

75 (56 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros Turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Enfriador de combustible

Opción:

89 (66.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

77 (57.4 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros Turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la transmisión
Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro
Opción con transmisión PowrReverser:
Independiente de 540/540E "Económica" RPM
accionamiento electrohidráulico
embrague de tracción húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Tracción sencilla:
eje delantero ajustable
rodado 10.00 x 16" F2
trocha de 1.4 m a 2.0 m

Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster
rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)
rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)
trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones
rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)
rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)
trocha de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos
Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
engranes en paralelo 85.1 LPM
Flujo máximo total
Flujo de 24.9 LPM para la dirección
Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico
Enfriador de aceite hidráulico
Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionado mecánicamente
Opción con transmisión PowrReverser:
Independiente de 540/540E "Económica" RPM
accionamiento electrohidráulico
embrague de TDF húmedo

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Batería de 550 CCA
Apagado de motor con llave
Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital
Medidor nivel de combustible
Medidor temperatura del refrigerante del motor
Luces indicadoras de direccionales
Luz indicadora de carga del alternador
Luz indicadora de presión de aceite del motor
Luz de accionamiento de toma de fuerza
Luz indicadora de luces altas
Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II
Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 1,398.3 kilogramos a 610mm detrás de las esferas
Eje de levante con brazos de enganche rígidos

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de advertencia
Una luz trasera para trabajo en OOS
2 + 2 luces de trabajo en el techo cabina

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Plataforma abierta plana con protector contra volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad
Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L
Manual del operador (Español)
Acelerador de pie
Cofre y rejillas en una sola pieza, totalmente abatible para fácil servicio
Separador de agua
Traba del diferencial de accionamiento mecánico
Conector de siete puntas
Caja de Herramientas
Soporte frontal sin contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
08A0P		Tractor 5090E	570,725.19
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160 (Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
PROTECTOR CONTRA VOLCADURAS			
2210		Protector contra volcaduras Fijo	Incluido
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 Turbocargado <i>Compatible solo con opción 1360 ó 1365</i>	Incluido
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5110		Rodado Trasero 15.8-38 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6113</i>	Incluido
5111		Rodado Trasero 16.9-30 In. 6PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6111</i>	Mismo Precio
5112		Rodado Trasero 18.4-30 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6112</i>	8,190.09
EJE DELANTERO			
6020		Eje Delantero Tracción Sencilla	Incluido
6040		Eje Delantero Doble Tracción	90,732.34
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	90,732.34

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
EJE DELANTERO ...Continua...			
RODADO DELANTERO			
6110		Rodado Delantero 10.00-16 In. 8PR F2	Incluido
6111		Rodado Delantero 11.2-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5111</i>	Mismo Precio
6112		Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1 <i>Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1</i>	Mismo Precio
6113		Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5110</i>	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8291		Escaleras lado derecho	656.50
8299		Descansabrazos asiento estándar	981.72
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8782		Alarma de Reversa <i>Solo compatible con transmision PowerReverser.</i>	340.22
8920		Joystick c/Valvula media de dos funciones s/cabina (PowrReverser) <i>Solo con opción 1385</i>	10,337.35
8921		Joystick de dos funciones c/Valvula media doble (TSS) <i>Solo con opción 1365</i>	10,337.35
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros	14,984.88

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua... <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	
9080		Toldo de Lujo	10,337.35
9090		Toldo estándar	6,432.69

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E Con Cabina Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5090E CAB

Motor:

92 (69 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

75 (56 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech

Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa

Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad

Silenciador bajo el cofre con tubo de escape

vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Enfriador de combustible

Opción:

89 (66.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

77 (57.4 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech

Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa

Bloqueo de estacionamiento en la transmisión

Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de tracción húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Tracción sencilla:

eje delantero ajustable

rodado 10.00 x 16" F2

trocha de 1.4 m a 2.0 m

Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster

rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)

rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)

trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de

8 posiciones

Rodado 15.5 x 38" 8PR R1 (Básico)

Rodado 18.4 x 30" 8PR R1 (Opcional)

Trochas de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM

accionado mecánicamente

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de TDF húmedo

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 90 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levante 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de

advertencia

Una luz trasera para trabajo en OOS

2 + 2 luces de trabajo en el techo cabina

CAB:

Aire acondicionado y calefacción

Asiento de lujo con suspensión mecánica,

descansa brazos y cinturón

Espejo retrovisor interior

Luz interior

Puerta y escaleras del lado izquierdo

Completamente aislada 82 dB al operador

Ventanas laterales para ventilación

Limpiaparabrisas frontal

Outlet de conveniencia de 12V

Portavasos

Bocinas y preparación para instalar radio

Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 126 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Caja de Herramientas

Soporte frontal sin contrapesos.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina			
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
08A1P		Tractor 5090E Con Cabina	713,969.45
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160 (Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 Turbocargado <i>Compatible solo con opción 1360 ó 1365</i>	Incluido
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5110		Rodado Trasero 15.8-38 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6113</i>	Incluido
5111		Rodado Trasero 16.9-30 In. 6PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6111</i>	Mismo Precio
5112		Rodado Trasero 18.4-30 In. 8PR R1 <i>2WD: Compatible solo con opción 6110 MFWD: Compatible solo con opción 6112</i>	8,190.09
EJE DELANTERO			
6020		Eje Delantero Tracción Sencilla	Incluido
6040		Eje Delantero Doble Tracción	88,021.50

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
EJE DELANTERO ...Continua...			
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	88,021.50
RODADO DELANTERO			
6110		Rodado Delantero 10.00-16 In. 8PR F2	Incluido
6111		Rodado Delantero 11.2-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5111</i>	Mismo Precio
6112		Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1 <i>Rodado Delantero 12.4-24 In. 8PR R1</i>	Mismo Precio
6113		Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 <i>Compatible solo con opción 5110</i>	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8782		Alarma de Reversa	340.22
8920		Joystick c/Valvula media de dos funciones s/cabina (PowrReverser) <i>Solo con opción 1385</i>	13,522.32
8921		Joystick de dos funciones c/Valvula media doble (TSS) <i>Solo con opción 1365</i>	12,803.43
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090E Con Cabina

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

30 de enero de 2015

4

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5090EH

Motor:

92 (69 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

75 (56 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa

Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad

Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Enfriador de combustible

Opción:

89 (66.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

77 (57.4 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech
Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa

Bloqueo de estacionamiento en la transmisión

Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico
embrague de TDF húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Rodado 13.6 x 38" 6PR R2

Rodado Radial 230/95 R48 R1W (Opcional)

Trocha de 1.4 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de

8 posiciones

Rodado 13.6 x 38" 6PR R2

Rodado Radial 230/95 R48 R1W (Opcional)

Trochas de 1.4 m a 2.0 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM

accionado mecánicamente

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de TDF húmedo

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levantar 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras

luces de advertencia

Una luz de trabajo trasera

ESTACIÓN DEL OPERADOR ABIERTA:

Plataforma abierta plana con protector

contra volcaduras, rígido de 2 postes

Asiento con suspensión mecánica y

cinturón de seguridad

Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Soporte frontal sin contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
08F0P		Tractor 5090EH Alto Despeje	738,827.12
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160</i> <i>(Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 Turbocargado <i>Compatible solo con opción 1360 ó 1365</i>	Incluido
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5120		Rodado Trasero 13.6-38 In. 6PR R2	Incluido
5121		Rodado Trasero Radial 230/95R48 In. R1W	37,802.13
EJE DELANTERO			
6040		Eje Delantero Doble Tracción	Incluido
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	Mismo Precio
RODADO DELANTERO			
6120		Rodado Delantero 13.6-38 In. 6PR R2	Incluido
6121		Rodado Delantero Radial 230/95R48 In. R1W	48,766.19
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8130		Creeper	7,648.73
8291		Escaleras lado derecho	656.50
8299		Descansabrazos asiento estándar	981.72

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje

Continúa

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continúa...	
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8600		Espaciadores para Trocha de 2.00 mts	28,493.06
8782		Alarma de Reversa	340.22
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
9080		Toldo de Lujo	10,337.35
9090		Toldo estándar	6,432.69

Tractor 5090EH Alto Despeje

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje Con Cabina Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5090EH CAB

Motor:

92 (69 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

75 (56 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech

Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa

Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad

Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Enfriador de combustible

Opción:

89 (66.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

77 (57.4 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado

John Deere PowerTech

Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa

Bloqueo de estacionamiento en la transmisión

Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

Opción con transmisión PowrReverser:

Independiente de 540/540E "Económica" RPM

accionamiento electrohidráulico

embrague de TDF húmedo

EJE Y RODADO DELANTERO:

Rodado 13.6 x 38" 6PR R2

Rodado Radial 230/95 R48 R1W (Opcional)

Trocha de 1.4 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de

8 posiciones

Rodado 13.6 x 38" 6PR R2

Rodado Radial 230/95 R48 R1W (Opcional)

Trochas de 1.4 m a 2.0 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM

accionado mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 90 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levante 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de advertencia

Una luz de trabajo trasera

CAB:

Aire acondicionado y calefacción

Asiento de lujo con suspensión mecánica, descansa brazos y cinturón

Espejo retrovisor interior

Luz interior

Puerta y escaleras del lado izquierdo

Completamente aislada 82 dB al operador

Ventanas laterales para ventilación

Limpiaparabrisas frontal

Outlet de conveniencia de 12V

Portavasos

Bocinas y preparación para instalar radio

Columna de dirección abatible

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 126 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntas

Soporte frontal sin contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MÁQUINA BÁSICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
08F1P		Tractor 5090EH Alto Despeje Con Cabina	879,827.16
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160</i> <i>(Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 Turbocargado <i>Compatible solo con opción 1360 ó 1365</i>	Incluido
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5120		Rodado Trasero 13.6-38 In. 6PR R2	Incluido
5121		Rodado Trasero Radial 230/95R48 In. R1W	37,802.13
EJE DELANTERO			
6040		Eje Delantero Doble Tracción	Incluido
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	Mismo Precio
RODADO DELANTERO			
6120		Rodado Delantero 13.6-38 In. 6PR R2	Incluido
6121		Rodado Delantero Radial 230/95R48 In. R1W	48,766.19
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8130		Creeper	7,648.73
8330		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8600		Espaciadores para Trocha de 2.00 mts	28,493.06

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EH Alto Despeje Con Cabina

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...	
8782		Alarma de Reversa	340.22
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35

Tractor 5090EH Alto Despeje Con Cabina

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EL Huertero Equipo Estándar

Equipo para Máquina Básica 5090EL

Motor:

92 (69 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

75 (56 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM
4 cilindros Turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 2

Motor Diesel

278 C.I.D. (4.5 L)

Bomba de inyección rotativa
Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical

Anti-congelante

Ventilador de mando directo

Enfriador de combustible

Opción:

89 (66.4 kW) 97/68/EC al volante del motor @ 2400 RPM

77 (57.4 kW) a la toma de fuerza @ 2400 RPM

4 cilindros Turbocargado
John Deere PowerTech
Tier 0

TRANSMISIÓN

Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la transmisión
Embrague de disco ceramético de 11" de diámetro

EJE Y RODADO DELANTERO:

Eje Doble Tracción:

Eje delantero mecánico con ángulo caster

Rodado delantero 12.5/80 x 18" I3

Ajuste de trocha de 1.3 m a 2.0 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones

Rodado 16.9 x 24" R1

Trocha de 1.4 m a 1.8 m

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática

Discos de frenos húmedos

Auto ajustables

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto

engranes en paralelo 85.1 LPM

Flujo máximo total

Flujo de 24.9 LPM para la dirección

Flujo de 60.2 LPM para levante hidráulico

Enfriador de aceite hidráulico

Una válvula estándar con acople rápido

tipo ISO y posición de flotación

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionado mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts

Batería de 550 CCA

Apagado de motor con llave

Alternador de 70 AMP

INSTRUMENTACION:

Indicador tacómetro con horómetro digital

Medidor nivel de combustible

Medidor temperatura del refrigerante del motor

Luces indicadoras de direccionales

Luz indicadora de carga del alternador

Luz indicadora de presión de aceite del motor

Luz de accionamiento de toma de fuerza

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora de restricción de admisión de Aire

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría I y II

Barra de tiro oscilante, capacidad de

levante 1,398.3 kilogramos a 610mm

detrás de las esferas

Eje de levante con brazos de

enganche rígidos

LUCES:

Dos luces halógenas delanteras, dos luces de advertencia

Una luz de trabajo trasera

ESTACIÓN DEL OPERADOR ABIERTA

Plataforma abierta plana con protector

contra volcaduras, abatible de 2 postes

Asiento con suspensión mecánica y

cinturón de seguridad

Columna de dirección rígida

MISCELÁNEOS:

Capacidad del tanque de combustible de 95 L

Manual del operador (Español)

Acelerador de pie

Cofre y rejillas en una sola pieza,

totalmente abatible para fácil servicio

Separador de agua

Traba del diferencial de accionamiento mecánico

Conector de siete puntos

Soporte frontal sin contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MÁQUINA BÁSICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EL Huertero

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
08F2P		MÁQUINA BÁSICA ...Continua... Tractor 5090EL Huertero	697,746.38
CÓDIGO DE REGIÓN			
0195		Mercado México	Incluido
MANUAL DEL OPERADOR			
0437		Manual del operador en español	Incluido
TRANSMISIÓN			
1365		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3140 ó 3150</i>	Incluido
1385		Transmisión PowrReverser 12/12 540E con bloqueo de estacionamiento <i>Compatible solo con opción 3160</i> <i>(Transmisión no compatible con Creeper)</i>	52,939.15
MOTOR			
3140		Motor Tier 0 Turbocargado <i>Compatible solo con opción 1360 ó 1365</i>	Incluido
3150		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión Sincronizada	Incluido
3160		Motor Tier 2 Turbocargado para transmisión PowrReverser <i>Compatible solo con opción 1385</i>	5,055.88
RODADO TRASERO			
5104		Rodado Trasero 16.9-24 In. 8PR R1	Incluido
5108		Rodado Trasero 18.4-26 In. 10/12PR R1	11,938.59
EJE DELANTERO			
6040		Eje Delantero Doble Tracción	Incluido
6045		Eje Doble Tracción para PowrReverser	Mismo Precio
RODADO DELANTERO			
6106		Rodado Delantero 12.5/80-18 10PR TL-TI	Incluido
6109		Rodado Delantero 11.2-24 In. 6PR R1	-5,141.83
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras para Doble Tracción	8,683.98
8130		Creeper	7,648.73
8782		Alarma de Reversa	340.22
8955		4 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	6,213.52

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tractor 5090EL Huertero

Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...			
8956		6 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	9,137.47
8957		8 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	12,427.04
8958		10 Contrapesos delanteros <i>95 lbs (43 kg) c/u.</i>	15,912.35
8970		2 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	4,203.62
8971		4 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	8,406.23
8972		6 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	12,609.85
8973		8 Contrapesos traseros <i>110 lbs (50 kg) c/u</i>	14,984.88
9080		Toldo de Lujo	10,337.35
9090		Toldo estándar	6,432.69

Tractor 5090EL Huertero

Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 5415 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

<p>POTENCIA: 67.0 hp a la toma de fuerza 77.0 hp al volante del motor</p> <p>MOTOR: John Deere Power Tech de 4 cilindros de aspiración natural 4.5 L Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad Silenciador bajo el cofre con tubo de escape vertical Tanque de combustible de 95 litros Ventilador de mando directo</p> <p>TRANSMISION: Sincronizada con 9 vel de avance y 3 de reversa Bloqueo de estacionamiento en la Transmisión Embrague cerametalico de 11" de diámetro</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: Sistema de flujo constante con bomba de engranes en paralelo Flujo de 15.9 GPM para levante hidráulico Flujo de 6.6 GPM para la dirección</p> <p>DIRECCION Y FRENOS: Dirección hidrostática Discos de frenos húmedos auto ajustables</p> <p>TOMA DE FUERZA: Independiente de 540 RPM accionado mecánicamente</p> <p>SISTEMA ELECTRICO: Sistema eléctrico de 12 volts Alternador de 40 AMP Apagado de motor con llave</p> <p>ESTACION DEL OPERADOR: Plataforma abierta con protector contra volcaduras, rígido de 2 postes Asiento con suspensión mecánica y cinturón de seguridad Columna de dirección rígida</p> <p>SISTEMA DE ENGANCHE: Brazo de enganche categoría II</p>	<p>Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 1,472.4 kilogramos a 610mm detrás de las esferas</p> <p>INSTRUMENTACION: Tacómetro con horómetro Indicador de combustible Indicador de temperatura del refrigerante del motor Luces direccionales Luz de carga del alternador Luz de presión de aceite del motor Luz de restricción del filtro de aire Luz del indicador de la toma de fuerza</p> <p>VALVULA DE CONTROL SELECTIVO: Una válvula estándar con coples tipo ISO</p> <p>LUCES: Dos luces delanteras, dos luces de advertencia Una luz de trabajo trasera</p> <p>EJE Y RODADO TRASERO: Eje trasero tipo ceja con rim de 8 posiciones Rodado 15.5 x 38" R1 (Básico) Rodado 16.9 x 30" R1 (Opcional) Trochas de 1.4 m - 1.8 m</p> <p>EJE Y RODADO DELANTERO: Eje delantero ajustable Sin Rodado (Básico) tracción sencilla Rodado 11.2 x 24" R1 (Básico) doble tracción Trocha de 1.4 m a 2.0 m</p> <p>MISCELANEOS: Traba del diferencial de accionamiento mecánico Soporte frontal solo contrapesos Acelerador de pie</p>
---	---

			PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0280P	Tractor 5415 Tracción Sencilla	391,080.08
-------	--------------------------------	------------

TRANSMISION

0250	Transmisión de Collares 9F-3R	Mismo Precio
0260	Transmisión sincronizada 9F-3R TSS (No disponible)	Incluido

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5415 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
PRELIMPIADOR			
0500		Sin Prelimpiador	Incluido
0600		Prelimpiador	3,523.89
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero acero 15.5 x 38" 8 capas R1	Incluido
1010		Rodado Trasero acero 16.9 x 30" 6 capas R1	Mismo Precio
1022		Rodado trasero acero 18.4 x 30" 8 capas R1	8,190.09
RODADO DELANTERO			
2001		Sin rodado **NO DISPONIBLE**	Incluido
2010		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas F2	2,329.06
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3005		Cuatro contrapesos delanteros vaciados	6,213.52
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	12,427.04
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	15,533.80
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4020		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
4030		Seis contrapesos traseros vaciados	12,609.85
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9070		Caja de herramienta	1,368.55
9092		Toldo estándar	4,732.86
9100		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
	Contrapesos:		
APY11055	10 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11052	4 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5415 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
	APY11053	6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
	APY11054	8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Toldos:	
	APY11290	Toldo estándar	Refacciones
		Varios:	
	APY10557	Caja de herramienta	Refacciones
	AP82671	Kit trampa de agua	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
	AP82631	2a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5415 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 5415 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

67.0 hp a la toma de fuerza
77.0 hp al volante del motor

Barra de tiro oscilante, capacidad de
levantar 1,472.4 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
de aspiración natural 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 95 litros
Ventilador de mando directo

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del
refrigerante del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite del motor
Luz de restricción del filtro de aire
Luz del indicador de la toma de fuerza

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 vel de avance y
3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la Transmisión
Embrague ceramético de 11" de diámetro

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 15.9 GPM para levantar hidráulico
Flujo de 6.6 GPM para la dirección

LUCES:

Dos luces delanteras, dos luces de
advertencia
Una luz de trabajo trasera

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con
rim de 8 posiciones
Rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)
Rodado 16.9 x 30" R1 (Opcional)
Trochas de 1.4 m - 1.8 m

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionado mecánicamente

EJE Y RODADO DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Sin Rodado (Básico) tracción sencilla
Rodado 11.2 x 24" R1 (Básico)
doble tracción
Trocha de 1.4 m a 2.0 m

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 40 AMP
Apagado de motor con llave

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Acelerador de pie

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra
volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría II

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0285P	Tractor 5415 Doble Tracción	478,810.70
-------	-----------------------------	------------

PRELIMPIADOR

0500	Sin Prelimpiador	Incluido
0600	Prelimpiador	3,523.89

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 5415 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero acero 15.5 x 38" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1010		Rodado Trasero acero 16.9 x 30" 6 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2030.</i>	Mismo Precio
1017		Rodado Trasero 420/85R30 Radial RT855	8,504.20
1022		Rodado trasero acero 18.4 x 30" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2025</i>	8,190.09
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	649.43
2025		Rodado Delantero 12.4 x 24" 6 capas R1	Mismo Precio
2027		Rodado Delantero 320/85R24 Radial RT855	8,690.04
2030		Rodado Delantero 11.2 x 24" 8 capas R1	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3005		Cuatro contrapesos delanteros vaciados	6,213.52
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	12,427.04
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	15,533.80
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4020		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
4030		Seis contrapesos traseros vaciados	12,609.85
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9040		Salpicaderas delanteras	8,683.98
9070		Caja de herramienta	1,368.55
9092		Toldo estándar	4,732.86
9100		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73

ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO

Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5415 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
		Contrapesos:	
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Toldos:	
APY11290		Toldo estándar	Refacciones
		Varios:	
APY10557		Caja de herramienta	Refacciones
AP82671		Kit trampa de agua	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
AP82631		2a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5415 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 5615 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

POTENCIA:

70.3 hp a la toma de fuerza
81.0 hp al volante del motor

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
de aspiración natural 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 95 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 vel de avance y
3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la Transmisión
Embrague ceramético de 11" de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 15.9 GPM para levante hidráulico
Flujo de 6.6 GPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 40 AMP
Apagado de motor con llave

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra
volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 1,503 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del
refrigerante del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO

LUCES:

Dos luces delanteras, dos luces
de advertencia
Una luz trasera de trabajo

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con
rim de 8 posiciones
Rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)
Rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)
Trochas de 1.4 m - 1.8 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Sin Rodado (Básico)
Rodado 10.0 x 16" F2 (Opcional)
Trocha de 1.4 m a 2.0 m
Doble Tracción:
Eje delantero doble tracción
con ángulo Caster rim
de 8 posiciones
Rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)
Rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)
Trocha de 1.3 m a 2.00 m

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Acelerador de pie

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0290P	Tractor 5615 Tracción Sencilla	452,951.67
-------	--------------------------------	------------

PRELIMPIADOR

0500	Sin Prelimpiador	Incluido
------	------------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5615 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
PRELIMPIADOR ...Continua...			
0600		Prelimpiador	3,523.89
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero acero 15.5 x 38" 8 capas R1	Incluido
1010		Rodado trasero acero 18.4 x 30" 8 capas R1	8,190.09
RODADO DELANTERO			
2001		Sin rodado **NO DISPONIBLE**	Incluido
2010		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas F2	2,329.06
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3005		Cuatro contrapesos delanteros vaciados	6,213.52
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	12,427.04
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	15,533.80
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4020		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
4030		Seis contrapesos traseros vaciados	12,609.85
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9070		Caja de herramienta	1,368.55
9092		Toldo estándar	4,732.86
9100		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
9180		Descanza brazos para asiento estándar	1,352.39
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
	Contrapesos:		
APY11055	10 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11052	4 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11053	6 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5615 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
	APY11054	8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Toldos:	
	AP82644	Soporte para toldo de lujo	Refacciones
	AP82347	Toldo de lujo <i>Requiere AP82644.</i>	Refacciones
	APY11290	Toldo estándar	Refacciones
		Varios:	
	AP82600	Acelerador de pie	Refacciones
	APY10557	Caja de herramienta	Refacciones
	AP82675	Kit instalación del predepurador	Refacciones
	AP82671	Kit trampa de agua	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
	AP82631	2a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5615 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 5715 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

POTENCIA:

85.0 hp a la toma de fuerza
89.0 hp al volante del motor

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
turbocargado 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 95 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 vel de avance y
3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la Transmisión
Embrague ceramético de 11" de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 15.9 GPM para levante hidráulico
Flujo de 6.6 GPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 40 AMP
Apagado de motor con llave

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra
volcaudras, rígido de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazos de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 1,546.5 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del
refrigerante del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de
advertencia
Una luz trasera para trabajo

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim
de 8 posiciones
Rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)
Rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)
Trochas de 1.4 m - 1.8 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Sin Rodado (Básico)
Rodado 10.0 x 16" F2 (Opcional)
Trocha de 1.4 m a 2.0 m
Doble Tracción:
Eje delantero doble tracción
con ángulo Caster rim
de 8 posiciones
Rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)
Rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)
Trocha de 1.3 m a 2.00 m

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Acelerador de pie

				PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION		

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0300P		Tractor 5715 Tracción Sencilla		535,008.11
-------	--	--------------------------------	--	------------

TRANSMISION

0260		Transmisión sincronizada 9F-3R TSS (No disponible)		Incluido
------	--	--	--	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5715 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
TRANSMISION ...Continua...			
PRELIMPIADOR			
0500		Sin Prelimpiador	Incluido
0600		Prelimpiador	3,523.89
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero acero 15.5 x 38" 8 capas R1	Incluido
1010		Rodado trasero acero 18.4 x 30" 8 capas R1	8,190.09
RODADO DELANTERO			
2001		Sin rodado **NO DISPONIBLE**	Incluido
2010		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas F2	2,329.06
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3005		Cuatro contrapesos delanteros vaciados	6,213.52
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	12,427.04
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	15,533.80
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4020		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
4030		Seis contrapesos traseros vaciados	12,609.85
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9070		Caja de herramienta	1,368.55
9092		Toldo estándar	4,732.86
9100		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
9180		Descanza brazos para asiento estándar	1,352.39
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
APY11055		Contrapesos: 10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5715 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Toldos:			
AP82644		Soporte para toldo de lujo	Refacciones
AP82347		Toldo de lujo <i>Requiere AP82644.</i>	Refacciones
APY11290		Toldo estándar	Refacciones
Varios:			
AP82600		Acelerador de pie	Refacciones
APY10557		Caja de herramienta	Refacciones
AP82675		Kit instalación del predepurador	Refacciones
AP82671		Kit trampa de agua	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
AP82631		2a. Válvula de control selectivo	Refacciones

Tractor 5715 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 5715 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

85.0 hp a la toma de fuerza
89.0 hp al volante del motor

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
turbocargado 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 95 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 vel de avance y
3 de reversa
Bloqueo de estacionamiento en la Transmisión
Embrague ceramético de 11" de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 15.9 GPM para levante hidráulico
Flujo de 6.6 GPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
accionada mecánicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 40 AMP
Apagado de motor con llave

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con protector contra
volcaudras, rígido de 2 postes
Asiento con suspensión mecánica y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazos de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 1,546.5 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del
refrigerante del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de
advertencia
Una luz trasera para trabajo

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo ceja con rim
de 8 posiciones
Rodado 15.5 x 38" R1 (Básico)
Rodado 18.4 x 30" R1 (Opcional)
Trochas de 1.4 m - 1.8 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Sin Rodado (Básico)
Rodado 10.0 x 16" F2 (Opcional)
Trocha de 1.4 m a 2.0 m
Doble Tracción:
Eje delantero doble tracción
con ángulo Caster rim
de 8 posiciones
Rodado 13.6 x 24" R1 (Básico)
Rodado 12.4 x 24" R1 (Opcional)
Trocha de 1.3 m a 2.00 m

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Acelerador de pie

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0305P	Tractor 5715 Doble Tracción	623,637.63
-------	-----------------------------	------------

TRANSMISION

0260	Transmisión sincronizada 9F-3R TSS (No disponible)	Incluido
------	--	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5715 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
TRANSMISION ...Continua...			
PRELIMPIADOR			
0500		Sin Prelimpiador	Incluido
0600		Prelimpiador	3,523.89
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero acero 15.5 x 38" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1010		Rodado trasero acero 18.4 x 30" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2020.</i>	8,190.09
1027		Rodado trasero 460/85R30 Radial RT855	15,610.56
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	Incluido
2020		Rodado Delantero 12.4 x 24" 6 capas R1	Mismo Precio
2027		Rodado Delantero 320/85R24 Radial RT855	1,913.95
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3005		Cuatro contrapesos delanteros vaciados	6,213.52
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	9,137.47
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	12,427.04
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	15,533.80
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4020		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,406.23
4030		Seis contrapesos traseros vaciados	12,609.85
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9040		Salpicaderas delanteras	8,683.98
9070		Caja de herramienta	1,368.55
9092		Toldo estándar	4,732.86
9100		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
9180		Descanza brazos para asiento estándar	1,352.39

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5715 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
Contrapesos:			
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
Toldos:			
AP82644		Soporte para toldo de lujo	Refacciones
AP82347		Toldo de lujo <i>Requiere AP82644.</i>	Refacciones
APY11290		Toldo estándar	Refacciones
Varios:			
AP82600		Acelerador de pie	Refacciones
APY10557		Caja de herramienta	Refacciones
AP82675		Kit instalación del predepurador	Refacciones
AP82671		Kit trampa de agua	Refacciones
AP82642		Salpicaderas delanteras	Refacciones
Válvulas de Control Selectivo:			
AP82631		2a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 5715 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6403 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

POTENCIA:

95.7 hp a la toma de fuerza
106 hp al volante del motor

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
turbocargado 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con doble
elemento
Silenciador vertical
Tanque de combustible de 158 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 velocidades de
avance y 3 de reversa
Velocidad de 540/1000 RPM
Freno de estacionamiento
Embrague ceramético de 305 mm
(12") de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 50 LPM para levante hidráulico
Flujo de 26 LPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos de
accionamiento mecánico

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
accionada mecánicamente
Embrague seco, cubierta de TDF fija

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 75 AMP
Apagado de motor con llave, batería
de 550 CCA

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA:

Plataforma plana con protector contra
volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento de lujo con descansabrazos y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida y escalera
de acceso lado izquierdo

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 3,344 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas
Eje de levante de 120mm

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del refrigerante
del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza
Luz indicador de alta

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples
tipo ISO

LUCES:

Dos lámparas delanteras
Luces de advertencia
Una lámpara de trabajo trasera

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción Sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m
Doble Tracción:
Eje delantero doble tracción
con ángulo caster rim
de 8 posiciones
Rodado 13.6 x 24" R1
Trocha de 1.5 m a 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo brida con rim de
8 posiciones
Rodado 18.4 x 34" R1 en
tracción sencilla
Trochas de 1.5 m - 2.00 m

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal para contrapesos
Extensión para salpicaderas traseras
Acelerador de pie
Caja de herramientas
Manual del operador
Filtro de aire
Triángulo de seguridad
Doble filtro de combustible con
separador de agua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
0327P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6403 Tracción Sencilla	605,857.59
RODADO TRASERO			
5470		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
5475		Rodado Trasero 460/85R34 AGRIMAX RT855	9,999.00
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	13,130.00
5515		Rodado Trasero 480/85R38 AGRIMAX RT855	14,695.50
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8209		Toldo de lujo	8,979.91
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8720		Luces frontales para trabajo	1,613.98
8721		Segunda luz trasera para trabajo	672.66
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
	Contrapesos:		
APY11055	10 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11052	4 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11053	6 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones
APY11054	8 Contrapesos delanteros vaciados		Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
BP18508		Rodados: Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6403 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

95.7 hp a la toma de fuerza
106 hp al volante del motor

MOTOR:

John Deere Power Tech de 4 cilindros
turbocargado 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con doble
elemento
Silenciador vertical
Tanque de combustible de 158 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:

Sincronizada con 9 velocidades de
avance y 3 de reversa
Velocidad de 540/1000 RPM
Freno de estacionamiento
Embrague ceramético de 305 mm
(12") de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 50 LPM para levante hidráulico
Flujo de 26 LPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos de
accionamiento mecánico

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
accionada mecánicamente
Embrague seco, cubierta de TDF fija

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 75 AMP
Apagado de motor con llave, batería
de 550 CCA

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA:

Plataforma plana con protector contra
volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento de lujo con descansabrazos y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida y escalera
de acceso lado izquierdo

SISTEMA DE ENGANCHE:

Brazo de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 3,344 kilogramos a 610mm
detrás de las esferas
Eje de levante de 120mm

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del refrigerante
del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza
Luz indicador de alta

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples
tipo ISO

LUCES:

Dos lámparas delanteras
Luces de advertencia
Una lámpara de trabajo trasera

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción Sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m
Doble Tracción:
Eje delantero doble tracción
con ángulo caster rim
de 8 posiciones
Rodado 13.6 x 24" R1
Trocha de 1.5 m a 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo brida con rim de
8 posiciones
Rodado 18.4 x 34" R1 en
tracción sencilla
Trochas de 1.5 m - 2.00 m

MISCELANEOS:

Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal para contrapesos
Extensión para salpicaderas traseras
Acelerador de pie
Caja de herramientas
Manual del operador
Filtro de aire
Triángulo de seguridad
Doble filtro de combustible con
separador de agua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6403 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
0329P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6403 Doble Tracción	696,662.65
RODADO TRASERO			
5470		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	13,130.00
5475		Rodado Trasero 460/85R34 AGRIMAX RT855	9,999.00
5515		Rodado Trasero 480/85R38 AGRIMAX RT855	14,695.50
RODADO DELANTERO			
6550		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opciones 5470 ó 5500</i>	Incluido
6555		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 5510</i>	845.37
6557		Rodado Delantero 380/85R24 AGRIMAX RT855	3,030.00
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras	8,683.98
8209		Toldo de lujo	8,979.91
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8720		Luces frontales para trabajo	1,613.98
8721		Segunda luz trasera para trabajo	672.66
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08

ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO

Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
		Contrapesos:	
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
APY10070		Salpicaderas delanteras	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6403 Tracción Sencilla con Cabina
Equipo Estándar**

POTENCIA:
95.7.0 hp a la toma de fuerza
106 hp al volante del motor

MOTOR:
John Deere Power Tech de 4 cilindros
turbocargado 4.5 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador vertical
Tanque de combustible de 158 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:
Sincronizada con 9 velocidades de
avance y 3 de reversa
Freno de estacionamiento
Embrague ceramético de 305 mm
(12") de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:
Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 50 LPM para levante hidráulico
Flujo de 26 LPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos de
accionamiento mecánico

TOMA DE FUERZA:
Independiente de 540/1000 RPM
accionada mecánicamente
Embrague seco, cubierta de TDF fija

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 95 AMP
Apagado de motor con llave, batería
de 925 CCA

SISTEMA DE ENGANCHE:
Brazo de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 3,344 kilogramos a 24"
detrás de las esferas
Eje de levante de 120 mm

INSTRUMENTACION:
Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del refrigerante
del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza
Luz indicador de alta

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:
Una válvula estándar con coples
tipo ISO

LUCES:
Dos luces delanteras, luces
de advertencia

Una luz trasera para trabajo

EJE Y RODADO TRASERO:
Eje trasero tipo brida con rim de
8 posiciones
Rodado 18.4 x 38" R1
Trochas de 1.5 m - 2.00 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:
Tracción Sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m

MISCELANEOS:
Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Extensión para salpicaderas traseras
Salpicaderas delanteras
Acelerador de pie
Caja de herramientas
Manual del operador
Filtro de aire
Triángulo de seguridad
Doble filtro de combustible con
separador de agua

ESTACION DEL OPERADOR CON CABINA:
Cabina completamente sellada
y aislada
Puerta y estribo del lado derecho e
izquierdo
Aire acondicionado y calefacción
Visor protector del sol
Asiento de tela
Porta vasos
Columna de dirección abatible
Limpiabrisas frontales con limpiavidrios
Luces de advertencia frontales y
posteriores (montadas en techo)
Dos luces traseras en salpicaderas
4 Lámparas de trabajo (2 delanteras
y 2 traseras) montadas en techo
Conector de conveniencia 12 volts
de 3 puntas
Dos bases para montajes de monitor
de implemento
Preparación para paquete de radio,
con base de antena
Dos bocinas y arnés de cables
Tapón removible posterior para cableado
de monitor de implemento
Espejo interior
Conector 12 volts, tipo encendedor
Luz de doma activada con la puerta

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Tracción Sencilla con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
032GP		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6403 Tracción Sencilla con Cabina	753,030.75
RODADO TRASERO			
5470		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	13,130.00
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6403 Doble Tracción con Cabina
Equipo Estándar**

<p>POTENCIA: 95.7.0 hp a la toma de fuerza 106 hp al volante del motor</p> <p>MOTOR: John Deere Power Tech de 4 cilindros turbocargado 4.5 L Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad Silenciador vertical Tanque de combustible de 158 litros Ventilador de mando directo</p> <p>TRANSMISION: Sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa Freno de estacionamiento Embrague ceramético de 305 mm (12") de diámetro</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: Sistema de flujo constante con bomba de engranes en paralelo Flujo de 50 LPM para levante hidráulico Flujo de 26 LPM para la dirección</p> <p>DIRECCION Y FRENOS: Dirección hidrostática Discos de frenos húmedos de accionamiento mecánico</p> <p>TOMA DE FUERZA: Independiente de 540/1000 RPM accionada mecánicamente Embrague seco, cubierta de TDF fija</p> <p>SISTEMA ELECTRICO: Sistema eléctrico de 12 volts Alternador de 95 AMP Apagado de motor con llave, batería de 925 CCA</p> <p>SISTEMA DE ENGANCHE: Brazo de enganche categoría II Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 3,344 kilogramos a 24" detrás de las esferas Eje de levante de 120 mm</p> <p>INSTRUMENTACION: Tacómetro con horómetro Indicador de combustible Indicador de temperatura del refrigerante del motor Luces direccionales Luz de carga del alternador Luz de presión de aceite motor Luz de restricción filtro de aire Luz indicador de la toma de fuerza Luz indicador de alta</p> <p>VALVULA DE CONTROL SELECTIVO: Una válvula estándar con coples tipo ISO</p> <p>LUCES:</p>	<p>Dos luces delanteras, luces de advertencia Una luz trasera para trabajo</p> <p>EJE Y RODADO TRASERO: Eje trasero tipo brida con rim de 8 posiciones Rodado 18.4 x 38" R1 Trochas de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>RODADO DELANTERO: Eje delantero doble tracción con angulo caster rim de 8 posiciones Rodado 14.9 x 24" R1 Trocha de 1.5 m a 2.00 m</p> <p>MISCELANEOS: Traba del diferencial de accionamiento mecánico Soporte frontal solo contrapesos Extensión para salpicaderas traseras Salpicaderas delanteras Acelerador de pie Caja de herramientas Manual del operador Filtro de aire Triángulo de seguridad Doble filtro de combustible con separador de agua</p> <p>ESTACION DEL OPERADOR CON CABINA: Cabina completamente sellada y aislada Puerta y estribo del lado derecho e izquierdo Aire acondicionado y calefacción Visor protector del sol Asiento de tela Porta vasos Columna de dirección abatible Limpiabrisas frontales con limpiavidrios Luces de advertencia frontales y posteriores (montadas en techo) Dos luces traseras en salpicaderas 4 Lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras) montadas en techo Conector de conveniencia 12 volts de 3 puntas Dos bases para montajes de monitor de implemento Preparación para paquete de radio, con base de antena Dos bocinas y arnés de cables Tapón removible posterior para cableado de monitor de implemento Espejo interior Conector 12 volts, tipo encendedor Luz de doma activada con la puerta</p>
--	--

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6403 Doble Tracción con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
032CP		Tractor 6403 Doble Tracción con Cabina	829,028.20
RODADO TRASERO			
5470		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
5475		Rodado Trasero 460/85R34 AGRIMAX RT855	9,999.00
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	13,130.00
RODADO DELANTERO			
6550		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opciones 5470 ó 5500</i>	Incluido
6552		Rodado Delantero 340/85R24 AGRIMAX RT855	1,010.00
6555		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 5510</i>	845.37
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8010		Salpicaderas Delanteras	8,683.98
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
BP18508	Rodados:	Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6403 Doble Tracción con Cabina
Continua

Tractor 6403 Doble Tracción con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6603 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

<p>POTENCIA: 105.0 hp a la toma de fuerza 120 hp al volante del motor</p> <p>MOTOR: John Deere Power Tech de 6 cilindros turbocargado 6.8 L Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad Silenciador vertical Tanque de combustible de 158 litros Ventilador de mando directo</p> <p>TRANSMISION: Sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa Freno de estacionamiento Embrague ceramético de 305 mm (12") de diámetro</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: Sistema de flujo constante con bomba de engranes en paralelo Flujo de 60 LPM para levante hidráulico Flujo de 26 LPM para la dirección</p> <p>DIRECCION Y FRENOS: Dirección hidrostática Discos de frenos húmedos de accionamiento mecánico</p> <p>TOMA DE FUERZA: Independiente de 540/1000 RPM accionada mecánicamente Embrague seco, cubierta de TDF fija</p> <p>SISTEMA ELECTRICO: Sistema eléctrico de 12 volts Alternador de 75 AMP Apagado de motor con llave, batería de 925 CCA</p> <p>ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA: Plataforma plana con protector contra volcaduras, rígido de 2 postes Asiento de lujo con descansabrazos y cinturón de seguridad Columna de dirección rígida y escalera de acceso lado izquierdo</p> <p>SISTEMA DE ENGANCHE: Brazo de enganche categoría II Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 2,885 kilogramos a 24" detrás de las esferas</p>	<p>Eje de levante de 120 mm</p> <p>INSTRUMENTACION: Tacómetro con horómetr Indicador de combustible Indicador de temperatura del refrigerante del motor Luces direccionales Luz de carga del alternador Luz de presión de aceite motor Luz de restricción filtro de aire Luz indicador de la toma de fuerza Luz indicador de alta</p> <p>VALVULA DE CONTROL SELECTIVO: Una válvula estándar con coples tipo ISO</p> <p>LUCES: Dos luces delanteras, luces de advertencia Una luz trasera para trabajo</p> <p>EJE Y RODADO TRASERO: Eje trasero tipo brida con rim de 8 posiciones Rodado 18.4 x 34" R1 Trochas de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>EJE Y RODADO DELANTERO: Tracción Sencilla: Eje delantero ajustable de 8 posiciones Rodado 10.0 x 16" F2 Trocha de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>MISCELANEOS: Traba del diferencial de accionamiento mecánico Soporte frontal solo contrapeso Extensión para salpicaderas traseras Salpicaderas delanteras Acelerador de pie Caja de herramientas Manual del operador Filtro de aire Triángulo de seguridad Doble filtro de combustible con separador de agua</p>
---	--

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

0363P	Tractor 6603 Tracción Sencilla	774,917.45
-------	--------------------------------	------------

RODADO TRASERO

5470	Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
------	--------------------------------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6603 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO ...Continua...			
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8209		Toldo de lujo	8,979.91
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8720		Luces frontales para trabajo	1,613.98
8721		Segunda luz trasera para trabajo	672.66
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6603 Tracción Sencilla con Cabina
Equipo Estándar**

<p>POTENCIA: 105.0 hp a la toma de fuerza 120 hp al volante del motor</p> <p>MOTOR: John Deere Power Tech de 6 cilindros turbocargado 6.8 L Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad Silenciador vertical Tanque de combustible de 158 litros Ventilador de mando directo</p> <p>TRANSMISION: Sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa Freno de estacionamiento Embrague ceramético de 305 mm (12") de diámetro</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: Sistema de flujo constante con bomba de engranes en paralelo Flujo de 60 LPM para levante hidráulico Flujo de 26 LPM para la dirección</p> <p>DIRECCION Y FRENOS: Dirección hidrostática Discos de frenos húmedos de accionamiento mecánico</p> <p>TOMA DE FUERZA: Independiente de 540/1000 RPM accionada mecánicamente Embrague seco, cubierta de TDF fija</p> <p>SISTEMA ELECTRICO: Sistema eléctrico de 12 volts Alternador de 95 AMP Apagado de motor con llave, batería de 925 CCA</p> <p>SISTEMA DE ENGANCHE: Brazo de enganche categoría II Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 2,885 kilogramos a 24" detrás de las esferas Eje de levante de 120 mm</p> <p>INSTRUMENTACION: Tacómetro con horómetro Indicador de combustible Indicador de temperatura del refrigerante del motor Luces direccionales Luz de carga del alternador Luz de presión de aceite motor Luz de restricción filtro de aire Luz indicador de la toma de fuerza Luz indicador de alta</p> <p>VALVULA DE CONTROL SELECTIVO: Una válvula estándar con coples tipo ISO</p> <p>LUCES:</p>	<p>Dos luces delanteras, luces de advertencia Una luz trasera para trabajo</p> <p>EJE Y RODADO TRASERO: Eje trasero tipo brida con rim de 8 posiciones Rodado 18.4 x 34" R1 Trochas de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>EJE Y RODADO DELANTERO: Tracción Sencilla: Eje delantero ajustable de 8 posiciones Rodado 10.0 x 16" F2 Trocha de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>MISCELANEOS: Traba del diferencial de accionamiento mecánico Soporte frontal solo contrapesos Extensión para salpicaderas traseras Salpicaderas delanteras Acelerador de pie Caja de herramientas Manual del operador Filtro de aire Triángulo de seguridad Doble filtro de combustible con separador de agua</p> <p>ESTACION DEL OPERADOR CON CABINA: Cabina completamente sellada y aislada Puerta y estribo del lado derecho e izquierdo Aire acondicionado y calefacción Visor protector del sol Asiento de tela Porta vasos Columna de dirección abatible Limpiabrisas frontales con limpiavidrios Luces de advertencia frontales y posteriores (montadas en techo) Dos luces traseras en salpicaderas 4 Lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras) montadas en techo Conector de conveniencia 12 volts de 3 puntas Dos bases para montajes de monitor de implemento Preparación para paquete de radio, con base de antena Dos bocinas y arnés de cables Tapón removible posterior para cableado de monitor de implemento Espejo interior Conector 12 volts, tipo encendedor Luz de doma activada con la puerta</p>
---	---

	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6603 Tracción Sencilla con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA			
0364P		Tractor 6603 Tracción Sencilla con Cabina	922,090.61
RODADO TRASERO			
5470		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas R1	Incluido
5500		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas R1	1,286.74
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6603 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:
105.0 hp a la toma de fuerza
120 hp al volante del motor

MOTOR:
John Deere Power Tech de 6 cilindros
turbocargado 6.8 L
Filtro de aire tipo seco con elemento
de seguridad
Silenciador vertical
Tanque de combustible de 158 litros
Ventilador de mando directo

TRANSMISION:
Sincronizada con 9 velocidades de
avance y 3 de reversa
Freno de estacionamiento
Embrague ceramético de 305 mm
(12") de diámetro

SISTEMA HIDRAULICO:
Sistema de flujo constante con bomba
de engranes en paralelo
Flujo de 60 LPM para levante hidráulico
Flujo de 26 LPM para la dirección

DIRECCION Y FRENOS:
Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos de
accionamiento mecánico

TOMA DE FUERZA:
Independiente de 540/1000 RPM
accionada mecánicamente
Embrague seco, cubierta de TDF fija

SISTEMA ELECTRICO:
Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 75 AMP
Apagado de motor con llave, batería
de 925 CCA

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA:
Plataforma plana con protector contra
volcaduras, rígido de 2 postes
Asiento de lujo con descansabrazos y
cinturón de seguridad
Columna de dirección rígida y escalera
de acceso lado izquierdo

SISTEMA DE ENGANCHE:
Brazo de enganche categoría II
Barra de tiro oscilante, capacidad de
levante 2,885 kilogramos a 24"
detrás de las esferas

Eje de levante de 120 mm

INSTRUMENTACION:
Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura del refrigerante
del motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz de presión de aceite motor
Luz de restricción filtro de aire
Luz indicador de la toma de fuerza
Luz indicador de alta

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:
Una válvula estándar con coples
tipo ISO

LUCES:
Dos luces delanteras, luces
de advertencia
Una luz trasera para trabajo

EJE Y RODADO TRASERO:
Eje trasero tipo brida con rim de
8 posiciones
Rodado 18.4 x 38" R1
Trochas de 1.5 m - 2.00 m

RODADO DELANTERO:
Eje delantero doble tracción
con ángulo caster rim
de 8 posiciones
Rodado 14.9 x 24" R1
Trocha de 1.5 m a 2.00 m

MISCELANEOS:
Traba del diferencial de
accionamiento mecánico
Soporte frontal solo contrapesos
Extensión para salpicaderas traseras
Salpicaderas delanteras
Acelerador de pie
Caja de herramientas
Manual del operador
Filtro de aire
Triángulo de seguridad
Doble filtro de combustible con
separador de agua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

0369P Tractor 6603 Doble Tracción

865,722.51

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6603 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO			
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	Incluido
5515		Rodado Trasero 480/85R38 AGRIMAX RT855	1,565.50
RODADO DELANTERO			
6555		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	Incluido
6557		Rodado Delantero 380/85R24 AGRIMAX RT855	707.00
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8209		Toldo de lujo	8,979.91
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8720		Luces frontales para trabajo	1,613.98
8721		Segunda luz trasera para trabajo	672.66
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6603 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
APY10070	Varios: Salpicaderas delanteras	Refacciones	

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6603 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6603 Doble Tracción con Cabina
Equipo Estándar**

<p>POTENCIA: 105.0 hp a la toma de fuerza 120 hp al volante del motor</p> <p>MOTOR: John Deere Power Tech de 6 cilindros turbocargado 6.8 L Filtro de aire tipo seco con elemento de seguridad Silenciador vertical Tanque de combustible de 158 litros Ventilador de mando directo</p> <p>TRANSMISION: Sincronizada con 9 velocidades de avance y 3 de reversa Freno de estacionamiento Embrague ceramético de 305 mm (12") de diámetro</p> <p>SISTEMA HIDRAULICO: Sistema de flujo constante con bomba de engranes en paralelo Flujo de 60 LPM para levante hidráulico Flujo de 26 LPM para la dirección</p> <p>DIRECCION Y FRENOS: Dirección hidrostática Discos de frenos húmedos de accionamiento mecánico</p> <p>TOMA DE FUERZA: Independiente de 540/1000 RPM accionada mecánicamente Embrague seco, cubierta de TDF fija</p> <p>SISTEMA ELECTRICO: Sistema eléctrico de 12 volts Alternador de 95 AMP Apagado de motor con llave, batería de 925 CCA</p> <p>SISTEMA DE ENGANCHE: Brazo de enganche categoría II Barra de tiro oscilante, capacidad de levante 3,469 kilogramos a 24" detrás de las esferas Eje de levante de 120 mm</p> <p>INSTRUMENTACION: Tacómetro con horómetro Indicador de combustible Indicador de temperatura del refrigerante del motor Luces direccionales Luz de carga del alternador Luz de presión de aceite motor Luz de restricción filtro de aire Luz indicador de la toma de fuerza Luz indicador de alta</p> <p>VALVULA DE CONTROL SELECTIVO: Una válvula estándar con coples tipo ISO</p> <p>LUCES:</p>	<p>Dos luces delanteras, luces de advertencia Una luz trasera para trabajo</p> <p>EJE Y RODADO TRASERO: Eje trasero tipo brida con rim de 8 posiciones Rodado 18.4 x 38" R1 Trochas de 1.5 m - 2.00 m</p> <p>RODADO DELANTERO: Eje delantero doble tracción con angulo caster rim de 8 posiciones Rodado 14.9 x 24" R1 Trocha de 1.5 m a 2.00 m</p> <p>MISCELANEOS: Traba del diferencial de accionamiento mecánico Soporte frontal solo contrapesos Extensión para salpicaderas traseras Salpicaderas delanteras Acelerador de pie Caja de herramientas Manual del operador Filtro de aire Triángulo de seguridad Doble filtro de combustible con separador de agua</p> <p>ESTACION DEL OPERADOR CON CABINA: Cabina completamente sellada y aislada Puerta y estribo del lado derecho e izquierdo Aire acondicionado y calefacción Visor protector del sol Asiento de tela Porta vasos Columna de dirección abatible Limpiabrisas frontales con limpiavidrios Luces de advertencia frontales y posteriores (montadas en techo) Dos luces traseras en salpicaderas 4 Lámparas de trabajo (2 delanteras y 2 traseras) montadas en techo Conector de conveniencia 12 volts de 3 puntas Dos bases para montajes de monitor de implemento Preparación para paquete de radio, con base de antena Dos bocinas y arnés de cables Tapón removible posterior para cableado de monitor de implemento Espejo interior Conector 12 volts, tipo encendedor Luz de doma activada con la puerta</p>
---	--

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6603 Doble Tracción con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
036CP		Tractor 6603 Doble Tracción con Cabina	1,012,895.67
RODADO TRASERO			
5510		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	Incluido
5515		Rodado Trasero 480/85R38 AGRIMAX RT855	1,565.50
RODADO DELANTERO			
6555		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	Incluido
6557		Rodado Delantero 380/85R24 AGRIMAX RT855	707.00
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8321		2a. Válvula de control selectivo	2,598.73
8952		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
8953		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
8955		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
8970		Dos contrapesos traseros vaciados	3,902.64
8971		Cuatro contrapesos traseros vaciados	7,806.29
8972		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
8973		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
9312		Protección para tanque de combustible y filtro hidráulico	4,351.08

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6100D Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

Equipo para la base de la maquina

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
98.9 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(72.7 kW a 2100 rpm)
82 hp a la TDF (61.4 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor

Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire
Alternador
Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Protección contra volcadura 2 postes fijos
Cinturón de seguridad.
Sin Toldo
Plataforma plana con salpicaderas de acero
Escaleras de lado izquierdo
Ubicación de controles-
Lado Derecho
Asiento con suspensión mecánica con descansa brazos
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Acelerador de pie

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 550 AMP de arranque en frio
Alternador de 70 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos luces delanteras en la parrilla
Luz de trabajo trasera
Luces intermitentes de advertencia
Dos faros traseros en la defensa con luz de freno

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6100D Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6550P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6100D Tracción Sencilla	633,164.42
MERCADO			
0195		Mercado Mexico	Incluido
TRANSMISION			
0211		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0216		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0221		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	Incluido
0226		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
1060		Rodado Trasero 12.4 x 42" 10 capas R1	17,572.99
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Luces delanteras de trabajo en salpicadera	1,613.98
9080		Toldo de lujo	8,979.91
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
BP18508		Rodados: Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6100D Doble Tracción
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
98.9 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(72.7 kW a 2100 rpm)
82 hp a la TDF (61.4 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante

Toma de Fuerza

Luz restricción filtro de aire
Alternador
Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Protección contra volcadura 2 postes fijos
Cinturón de seguridad.
Sin Toldo
Plataforma plana con salpicaderas de acero
Escaleras de lado izquierdo
Ubicación de controles-
Lado Derecho
Asiento con suspensión mecánica con descansa brazos
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Acelerador de pie

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 550 AMP de arranque en frio
Alternador de 70 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos luces delanteras en la parrilla
Luz de trabajo trasera
Luces intermitentes de advertencia
Dos faros traseros en la defensa con luz de freno

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero doble tracción con Diferencial de
derrape limitado
Dos rines de acero con multiposiciones
Accionamiento mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

6551P

Tractor 6100D Doble Tracción

745,734.09

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6100D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
MERCADO			
0195		Mercado Mexico	Incluido
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2040.</i>	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	17,069.00
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	12,322.00
1060		Rodado Trasero 12.4 x 42" 10 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2060.</i>	17,572.99
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	Incluido
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	1,010.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	2,323.00
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	3,030.00
2060		Rodado Delantero 12.4 x 24" 8 capas R1	-4,131.91

ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA

30 de enero de 2015

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...			
9013		Luces delanteras de trabajo en salpicadera	1,613.98
9080		Toldo de lujo	8,979.91
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
BP18508		Rodados: Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6100D Tracción Sencilla con Cabina
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
98.9 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(72.7 kW a 2100 rpm)
82 hp a la TDF (61.4 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire

Alternador

Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION CON CABINA

Aire acondicionado y calefacción
Puerta del lado derecho e izquierdo
Limpiaparabrisas frontal
Asiento mecánico con cinturón de seguridad
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Escaleras de lado izquierdo y derecho
Controles Operativos, Consola LD
Tomacorriente de conveniencia
Acelerador de pie
Bocinas y preparación para instalación de radio
Luz interior
Dos portavasos
Espejos exteriores LD y LI fijos

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 925 AMP de arranque en frio
Alternador de 90 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos faros delanteras en la parrilla
Dos luces de techo delanteras
Dos luces de techo traseras
Luces intermitentes de advertencia
Dos luces en la defensa trasera con luces de freno.

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Tracción Sencilla con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6552P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6100D Tracción Sencilla con Cabina	795,895.71
MERCADO			
0195		Mercado Mexico	Incluido
TRANSMISION			
0211		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0216		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0221		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	Incluido
0226		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
1060		Rodado Trasero 12.4 x 42" 10 capas R1	17,572.99
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Tracción Sencilla con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

Tractor 6100D Tracción Sencilla con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6100D Doble Tracción con Cabina
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
98.9 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(72.7 kW a 2100 rpm)
82 hp a la TDF (61.4 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire
Alternador

Luces direccionales

Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION CON CABINA

Aire acondicionado y calefacción
Puerta del lado derecho e izquierdo
Limpiaparabrisas frontal
Asiento mecánico con cinturón de seguridad
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Escaleras de lado izquierdo y derecho
Controles Operativos, Consola LD
Tomacorriente de conveniencia
Acelerador de pie
Bocinas y preparación para instalación de radio
Luz interior
Dos portavasos
Espejos exteriores LD y LI fijos

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 925 AMP de arranque en frio
Alternador de 90 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos faros delanteras en la parrilla
Dos luces de techo delanteras
Dos luces de techo traseras
Luces intermitentes de advertencia
Dos luces en la defensa trasera con luces de freno.

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero doble tracción con Diferencial de
derrape limitado
Dos rines de acero con multiposiciones
Accionamiento mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Doble Tracción con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6553P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6100D Doble Tracción con Cabina	905,409.40
MERCADO			
0195		Mercado Mexico	Incluido
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2040.</i>	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	17,069.00
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	12,322.00
1060		Rodado Trasero 12.4 x 42" 10 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2060.</i>	17,572.99
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	Incluido
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	1,010.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	2,323.00
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	3,030.00
2060		Rodado Delantero 12.4 x 24" 8 capas R1	-4,131.91

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6100D Doble Tracción con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones

Tractor 6100D Doble Tracción con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6110D Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
106 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(79 kW a 2100 rpm)
90 hp a la TDF (67.1 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante

Toma de Fuerza

Luz restricción filtro de aire
Alternador
Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Protección contra volcadura 2 postes fijos
Cinturón de seguridad.
Sin Toldo
Plataforma plana con salpicaderas de acero
Escaleras de lado izquierdo
Ubicación de controles-
Lado Derecho
Asiento con suspensión mecánica con descansa brazos
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Acelerador de pie

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 550 AMP de arranque en frio
Alternador de 70 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos luces delanteras en la parrilla
Luz de trabajo trasera
Luces intermitentes de advertencia
Dos faros traseros en la defensa con luz de freno

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
6590P		Tractor 6110D Tracción Sencilla	680,639.12
PAQUETES			
0020		Sin paquete	Incluido
TRANSMISION			
0211		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0216		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0221		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	Incluido
0226		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Luces delanteras de trabajo en salpicadera	1,613.98
9080		Toldo de lujo	8,979.91
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58

ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO

Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
		Luces: Luces delanteras de trabajo <i>Solo para plataforma abierta:</i>	Refacciones
		Rodados: Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios: Guarda tanque de combustible	Refacciones
		Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo: Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6110D Doble Tracción
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
106 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(79 kW a 2100 rpm)
90 hp a la TDF (67.1 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza

Luz restricción filtro de aire
Alternador
Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Protección contra volcadura 2 postes fijos
Cinturón de seguridad.
Sin Toldo
Plataforma plana con salpicaderas de acero
Escaleras de lado izquierdo
Ubicación de controles-
Lado Derecho
Asiento con suspensión mecánica con descansa brazos
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Acelerador de pie

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 550 AMP de arranque en frio
Alternador de 70 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos luces delanteras en la parrilla
Luz de trabajo trasera
Luces intermitentes de advertencia
Dos faros traseros en la defensa con luz de freno

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero doble tracción con Diferencial de
derrape limitado
Dos rines de acero con multiposiciones
Accionamiento mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
6591P		Tractor 6110D Doble Tracción	793,208.79
PAQUETES			
0020		Sin paquete	Incluido
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	17,069.00
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	12,322.00
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	Incluido
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	1,010.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	2,323.00
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	3,030.00
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Luces delanteras de trabajo en salpicadera	1,613.98
9080		Toldo de lujo	8,979.91
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...	
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO	
		<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>	
		Luces:	
SJ291699		Luces delanteras de trabajo <i>Solo para plataforma abierta:</i>	Refacciones
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
SJ291694		Guarda tanque de combustible	Refacciones
RE285845		Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
SJ291641		Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6110D Tracción Sencilla Con Cabina
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
106 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(79 kW a 2100 rpm)
90 hp a la TDF (67.1 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO
TOMA DE FUERZA:
Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire

Alternador

Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION CON CABINA

Aire acondicionado y calefacción
Puerta del lado derecho e izquierdo
Limpiaparabrisas frontal
Asiento mecánico con cinturón de seguridad
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Escaleras de lado izquierdo y derecho
Controles Operativos, Consola LD
Tomacorriente de conveniencia
Acelerador de pie
Bocinas y preparación para instalación de radio
Luz interior
Dos portavasos
Espejos exteriores LD y LI fijos

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 925 AMP de arranque en frio
Alternador de 90 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos faros delanteras en la parrilla
Dos luces de techo delanteras
Dos luces de techo traseras
Luces intermitentes de advertencia
Dos luces en la defensa trasera con luces de freno.

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Tracción sencilla:
Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2
Trocha de 1.5 m - 2.00 m

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Tracción Sencilla Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
6592P		Tractor 6110D Tracción Sencilla Con Cabina	843,369.38
PAQUETES			
0020		Sin paquete	Incluido
TRANSMISION			
0211		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0216		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0221		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	Incluido
0226		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Tracción Sencilla Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
		Luces:	
SJ291699		Luces delanteras de trabajo	Refacciones
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
SJ291694		Guarda tanque de combustible	Refacciones
RE285845		Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
SJ291641		Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

Tractor 6110D Tracción Sencilla Con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6110D Doble Tracción Con Cabina
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
106 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(79 kW a 2100 rpm)
90 hp a la TDF (67.1 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire
Alternador

Luces direccionales

Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION CON CABINA

Aire acondicionado y calefacción
Puerta del lado derecho e izquierdo
Limpiaparabrisas frontal
Asiento mecánico con cinturón de seguridad
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Escaleras de lado izquierdo y derecho
Controles Operativos, Consola LD
Tomacorriente de conveniencia
Acelerador de pie
Bocinas y preparación para instalación de radio
Luz interior
Dos portavasos
Espejos exteriores LD y LI fijos

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 925 AMP de arranque en frio
Alternador de 90 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos faros delanteras en la parrilla
Dos luces de techo delanteras
Dos luces de techo traseras
Luces intermitentes de advertencia
Dos luces en la defensa trasera con luces de freno.

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero doble tracción con Diferencial de
derrape limitado
Dos rines de acero con multiposiciones
Accionamiento mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero con 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-38 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual del operador con portamanual
Acelerador de mano
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Doble Tracción Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
6593P		Tractor 6110D Doble Tracción Con Cabina	952,884.10
PAQUETES			
0020		Sin paquete	Incluido
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inersor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inersor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	15,525.72
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	17,069.00
1030		Rodado Trasero 18.4 x 34" 8 capas	2,383.60
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	12,322.00
1050		Rodado Trasero 16.9 x 38" 8 capas	Incluido
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24" 8 capas R1	Incluido
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	1,010.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	2,323.00
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	3,030.00
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9310		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,485.01
9320		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,539.25

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6110D Doble Tracción Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA ...Continua...			
9330		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9340		Doce contrapesos delanteros vaciados	17,477.04
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Luces:	
	SJ291699	Luces delanteras de trabajo	Refacciones
		Rodados:	
	BP18508	Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
	SJ291694	Guarda tanque de combustible	Refacciones
	RE285845	Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
	SJ291641	Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

Tractor 6110D Doble Tracción Con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6125D Doble Tracción
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
123 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(91.8 kW a 2100 rpm)
105 hp a la TDF (79.3 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante

Toma de Fuerza

Luz restricción filtro de aire
Alternador
Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION DEL OPERADOR ABIERTA

Protección contra volcadura 2 postes fijos
Cinturón de seguridad.
Sin Toldo
Plataforma plana con salpicaderas de acero
Escaleras de lado izquierdo
Ubicación de controles-
Lado Derecho
Asiento con suspensión mecánica con descansa brazos
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Acelerador de pie

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 550 AMP de arranque en frio
Alternador de 70 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos luces delanteras en la parrilla
Luz de trabajo trasera
Luces intermitentes de advertencia
Dos faros traseros en la defensa con luz de freno

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje frontal doble tracción con diferencial limitado
Dos rines de acero multiposicional
Accionamiento Mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-34 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual de soporte del operador
Acelerador Manual
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6125D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6600P		MAQUINA BASICA ...Continua... Tractor 6125D Doble Tracción	934,835.31
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inversor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	Incluido
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	1,515.00
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	-3,232.00
RODADO DELANTERO			
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	-1,313.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	Incluido
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	707.00
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Luces delanteras de trabajo en salpicadera	1,613.98
9030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9050		Catorce contrapesos delanteros vaciados	20,193.94
9070		Dieciocho contrapesos delanteros vaciados	25,964.07
9080		Toldo de lujo	8,979.91
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6125D Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Luces:	
SJ291699		Luces delanteras de trabajo <i>Solo para plataforma abierta:</i>	Refacciones
		Rodados:	
BP18508		Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
SJ291694		Guarda tanque de combustible	Refacciones
RE285845		Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
SJ291641		Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6125D Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6125D Doble Tracción Con Cabina
Equipo Estándar**

MOTOR:

John Deere PowerTech de 4 cilindros
Turbocargado 4.5 L (276 Pul. Cu) Diesel
123 hp a 2100 rpm [97/68/EC]
(91.8 kW a 2100 rpm)
105 hp a la TDF (79.3 kW) a 2100 rpm
Tier 0
Bomba de Inyección Rotativa
Filtro de aire con Pre-limpiador y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 158 litros (41.7 Gal)

TRANSMISIÓN:

Sincronizada PowrReverser 12 Avance / 12 Retroceso
Inversor Electrohidráulico de lado Izquierdo
19 mph (30 km/h)
Embrague multidisco húmedo
Freno de estacionamiento mecánico
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral

DIRECCIÓN Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables
Frenos con accionamiento Mecánico
Diferencial Trasero con accionamiento Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema hidráulico de centro abierto
Bomba con Flujo Hidráulico de 19.1 GPM (72.3 L/min)
a 2100 rpm
Una válvula de control selectivo de accionamiento
mecánico con coples tipo ISO

TOMA DE FUERZA:

Trasera independiente 540/1000 PTO, 1-3/8 In.
Flecha de TDF Reversible y Guarda de TDF
Activación Electrohidráulica
Embrague Húmedo
Sistema de Seguridad de Arranque en Neutral
Advertencia de TDF activada con sensor de asiento

SISTEMA DE ENGANCHE:

Sistema de Levante Mecánico
Categoría 2, Enganche de 3 puntos
Control Mecánico
Capacidad de levante a 610mm 3313 kg (7304Lb)
Brazos de enganche fijos
Cadenas Estabilizadoras
Barra de Tiro Categoría 2
Pasador para Cadena de Seguridad

INSTRUMENTACIÓN:

Tacómetro
Velocímetro
Horómetro
Indicador de combustible
Luz presión de aceite del motor
Indicador de temperatura del refrigerante
Toma de Fuerza
Luz restricción filtro de aire

Alternador

Luces direccionales
Intermitentes
Indicador de bloqueo de estacionamiento
Indicador Tracción Delantera Mecánica

ESTACION CON CABINA

Aire acondicionado y calefacción
Puerta del lado derecho e izquierdo
Limpiaparabrisas frontal
Asiento mecánico con cinturón de seguridad
Columna de dirección Telescópica con Inclinación
Escaleras de lado izquierdo y derecho
Controles Operativos, Consola LD
Tomacorriente de conveniencia
Acelerador de pie
Bocinas y preparación para instalación de radio
Luz interior
Dos portavasos
Espejos exteriores LD y LI fijos

SISTEMA ELÉCTRICO:

Apagadao por medio de llave
Sistema Electrico de 12 Volts
Batería de 12 Volts, 925 AMP de arranque en frio
Alternador de 90 AMP
Terminal de 7 puntas para implementos traseros
(ASAE)

LUCES:

Dos faros delanteras en la parrilla
Dos luces de techo delanteras
Dos luces de techo traseras
Luces intermitentes de advertencia
Dos luces en la defensa trasera con luces de freno.

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje frontal doble tracción con diferencial limitado
Dos rines de acero multiposicional
Accionamiento Mecánico de doble tracción
Rodado Delantero 13.6-24 In. 8PR R1 Bias

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rin de acero 8 posiciones
Rodado Trasero 18.4-34 In. 8PR R1 Bias

MISCELANEOS:

Manual de soporte del operador
Acelerador Manual
Reflector de seguridad de vehículo de bajo
movimiento
Claxon
Soporte frontal para contrapesos.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6125D Doble Tracción Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
6601P		Tractor 6125D Doble Tracción Con Cabina	1,099,366.76
TRANSMISION			
0231		Transmisión Top Shaft Synchronized 12F / 4R Embrague Húmedo TDF EH	-10,205.04
0236		Transmisión Top Shaft Synchronized 24F / 8R Hi Lo TDF EH	Mismo Precio
0241		Transmisión PowrReverser 12F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	Incluido
0246		PowrReverser Plus 24F / 12R TDF EH <i>Con inductor electrohidráulico.</i>	11,066.86
RODADO TRASERO			
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas	Incluido
1025		Rodado Trasero 460/85R38 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2045.</i>	1,515.00
1035		Rodado Trasero 460/85R34 Agrimax RT855 <i>Compatible solo con opción 2015.</i>	-3,232.00
RODADO DELANTERO			
2015		Rodado delantero 340/85R24 Agrimax RT855	-1,313.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24" 8 capas R1	Incluido
2045		Rodado Delantero 380/85R24 Agrimax RT855	707.00
VALVULA DE CONTROL SELECTIVO			
6010		Válvula de control selectivo sencilla estándar	Incluido
6030		Válvula de control selectivo triple de lujo	16,016.58
ADITAMENTOS- ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,423.81
9050		Catorce contrapesos delanteros vaciados	20,193.94
9070		Dieciocho contrapesos delanteros vaciados	25,964.07
9170		Guarda tanque de combustible y filtro	4,351.08
9430		Seis contrapesos traseros vaciados	11,708.93
9440		Ocho contrapesos traseros vaciados	15,612.58
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6125D Doble Tracción Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua... <i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>	
		Luces:	
	SJ291699	Luces delanteras de trabajo	Refacciones
		Rodados:	
	BP18508	Kit de Rodado Delantero 12.4-24" y Trasero 12.4-42"	Refacciones
		Varios:	
	SJ291694	Guarda tanque de combustible	Refacciones
	RE285845	Power beyond	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
	SJ291641	Conversión de Válvula de control selectivo sencilla a triple	Refacciones

Tractor 6125D Doble Tracción Con Cabina
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6425 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

POTENCIA:

91.1 hp a la toma de fuerza
105 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 4 cilindros
turbocargado
Filtro de aire pre-limpado y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 160 litros
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

Syncroplus con 12 vel de avance y
4 de reversa para tracción sencilla
única opción
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema híbrido con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 18 GPM
Capacidad de levante a las esferas
1,996.1 kilogramos a 610mm

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM (2WD), 540/1000 RPM (4WD)

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado eléctrico de motor

LUCES:

Dos luces delanteras
Luces de advertencia
Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard
fijo de 2 postes
Asiento ajustable con cinturón

de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rim y disco de acero de 8 posiciones
Rodado de 18.4 x 34" R1 8 Capas
Trocha trasera tracción sencilla
de 1.5 m - 1.9 m
Trocha trasera doble tracción
de 1.5 m - 1.9 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado tracción sencilla 10.0 x 16" F2
6 capas
Rodado doble tracción 13.6 x 24.0"
Trocha tracción sencilla
de 1.48 m a 2.05 m
Trocha doble tracción
de 1.51 m a 2.01 m

MISCELANEOS:

Nuevo enfriamiento dual, radiador
diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal solo contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6030P	Tractor 6425 Tracción Sencilla	762,577.27
-------	--------------------------------	------------

RODADO TRASERO

1000	Rodado Trasero 18.4 x 34" R1	Incluido
------	------------------------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
1020		RODADO TRASERO ...Continua... Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1	13,130.00
RODADO DELANTERO			
2005		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,403.20
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,428.15
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4005		Dos contrapesos traseros vaciados	4,480.36
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ASIENTO DEL OPERADOR			
5100		Asiento de lujo	Incluido
ESTABILIZADORES			
6000		Bloques estabilizadores	Incluido
6100		Cadenas estabilizadoras	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Lamparas de trabajo delanteras	1,613.98
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9100		2a. Válvula de control selectivo	8,631.46
9150		Soporte de manual del operador	307.04
9164		Guarda de Tanque de combustible	1,404.91
9180		Descanza brazos para asiento estándar	1,352.39
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65

ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Luces:	
APY10499		Kit 2a. luz de trabajo trasera	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
APY13146		2a. Válvula de control selectivo	Refacciones
APY13147		3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6425 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

91.1 hp a la toma de fuerza
105 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 4 cilindros
turbocargado
Filtro de aire pre-limpado y elemento
de seguridad
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 160 litros
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

Syncroplus con 12 vel de avance y
4 de reversa para tracción sencilla
única opción
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema híbrido con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 18 GPM
Capacidad de levante a las esferas
1,996.1 kilogramos a 610mm

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM (2WD), 540/1000 RPM (4WD)

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado eléctrico de motor

LUCES:

Dos luces delanteras
Luces de advertencia
Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard
fijo de 2 postes
Asiento ajustable con cinturón

de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rim y disco de acero de 8 posiciones
Rodado de 18.4 x 34" R1 8 Capas
Trocha trasera tracción sencilla
de 1.5 m - 1.9 m
Trocha trasera doble tracción
de 1.5 m - 1.9 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado tracción sencilla 10.0 x 16" F2
6 capas
Rodado doble tracción 13.6 x 24.0"
Trocha tracción sencilla
de 1.48 m a 2.05 m
Trocha doble tracción
de 1.51 m a 2.01 m

MISCELANEOS:

Nuevo enfriamiento dual, radiador
diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal solo contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6031P	Tractor 6425 Doble Tracción	844,342.83
-------	-----------------------------	------------

TRANSMISION

0255	Transmisión syncroplus de 540 RPM	Incluido
------	-----------------------------------	----------

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 6425 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
TRANSMISION ...Continua...			
0285		Transmisión syncroplus de 540/1000 RPM	6,047.88
0295		Transmisión creeper de 540 RPM 12/4 velocidades	39,047.61
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 34" R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1020		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 capas R1 <i>Compatible solo con opción 2040.</i>	13,130.00
1025		Rodado Trasero 460/85 R 38 AGRIMAX RT855 (18.4R38)	14,695.50
1035		Rodado Trasero 460/85 R 34 AGRIMAX RT855 (18.4 R34)	9,999.00
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 13.6 x 24"	Incluido
2015		Rodado Delantero 340/85 R 24 AGRIMAX RT855 (13.6R24)	1,010.00
2040		Rodado Delantero 14.9 x 24"	2,323.00
2045		Rodado Delantero 380/85 R 24 AGRIMAX RT855 (14.9R24)	3,030.00
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3010		Seis contrapesos delanteros vaciados	8,403.20
3020		Ocho contrapesos delanteros vaciados	11,428.15
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4005		Dos contrapesos traseros vaciados	4,480.36
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ASIENTO DEL OPERADOR			
5100		Asiento de lujo	Incluido
ESTABILIZADORES			
6000		Bloques estabilizadores	Incluido

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6100		ESTABILIZADORES ...Continua... Cadenas estabilizadoras	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Lamparas de trabajo delanteras	1,613.98
9016		Salpicaderas delanteras	8,683.98
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9100		2a. Válvula de control selectivo	8,631.46
9164		Guarda de Tanque de combustible	1,404.91
9180		Descanza brazos para asiento estándar	1,352.39
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
APY11055		10 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11053		6 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
APY11054		8 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Luces:	
APY10499		Kit 2a. luz de trabajo trasera	Refacciones
		Varios:	
APY10070		Salpicaderas delanteras	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
APY13146		2a. Válvula de control selectivo	Refacciones
APY13147		3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 6425 Alto Despeje
Equipo Estándar**

POTENCIA:

91.1 hp a la toma de fuerza
105 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 4 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle de escape vertical
Tanque de combustible de 160 litros
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

Syncroplus con 12 vel de avance y
4 de reversa con creeper
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema híbrido con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 18 GPM
Capacidad de levante a las esferas
1,996.1 kilogramos a 610mm

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 55 AMP
Batería de 12 volts
Apagado eléctrico del motor

LUCES:

Dos luces delanteras
Luces de advertencia
Una luz de trabajo trasera

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard
abatible de 2 postes
Asiento ajustable con cinturón
de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Una válvula estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero tipo flange
Rim y disco de acero de 8 posiciones
Rodado de 13.6 x 46.0" R2
Trochas de 1.5 m - 1.9 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado de 13.6 x 38.0" R2
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.48 m a 2.05 m

MISCELANEOS:

Nuevo enfriamiento dual, radiador
diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal solo contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6032P	Tractor 6425 Alto Despeje	922,590.56
-------	---------------------------	------------

ASIENTO DEL OPERADOR

5100	Asiento de lujo	Incluido
------	-----------------	----------

ESTABILIZADORES

6000	Bloques estabilizadores	Incluido
------	-------------------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 6425 Alto Despeje
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
6100		ESTABILIZADORES ...Continua... Cadenas estabilizadoras	Mismo Precio
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9013		Lamparas de trabajo delanteras	1,613.98
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9100		2a. Válvula de control selectivo	8,631.46
9164		Guarda de Tanque de combustible	1,404.91
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7425 Tracción Sencilla
Equipo Estándar**

POTENCIA:

123.1 hp a la toma de fuerza
138 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de escape vertical
Tanque de combustible de 207 litros con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y 16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas 5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard abatible de 2 postes
Asiento ajustable y cinturón de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Luces de advertencia
Dos luz de trabajo delantera
Dos luces delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 38"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2 8 Capas
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.48 m a 2.04 m
Rodado 14.9 x 28.0" para doble tracción
Soporte frontal para contrapesos

MISCELANEOS:

Nuevo enfriamiento dual, radiador diseñado para 2 flujos de diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6510P	Tractor 7425 Tracción Sencilla	1,043,616.60
-------	--------------------------------	--------------

RODADO TRASERO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		RODADO TRASERO ...Continua...	
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1	Incluido
1001		Rodado Trasero Cast 18.4R38 RI TL-FS	9,032.43
1010		Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R	47,754.82
1011		Rodado Trasero Dual 18.4R38 R1 TL-FS	75,448.01
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial	14,907.60
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial	94,077.46
RODADO DELANTERO			
2005		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8306		Separador De Agua	9,178.88
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65
9300		Con Creeper	79,844.54
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Varios:	
APY10494		Kit conector trasero 7 vias	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Tracción Sencilla
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
APY13148		Válvulas de Control Selectivo: 3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Tracción Sencilla
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7425 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

123.1 hp a la toma de fuerza
138 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 207 litros
con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y
16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas
5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard
abatible de 2 postes
Asiento ajustable y cinturón
de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho
categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Luces de advertencia
Dos luz de trabajo delantera
Dos luces delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 38"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2 8 Capas
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.48 m a 2.04 m
Rodado 14.9 x 28.0" para
doble tracción
Soporte frontal para contrapesos

MISCELANEOS:

Nuevo enfriamiento dual, radiador
diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6511P	Tractor 7425 Doble Tracción	1,220,792.05
-------	-----------------------------	--------------

RODADO TRASERO

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 7425 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO ...Continua...			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1001		Rodado Trasero Cast 18.4R38 RI TL-FS	9,032.43
1010		Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	47,754.82
1011		Rodado Trasero Dual 18.4R38 R1 TL-FS	75,448.01
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial <i>Compatible solo con opción 2030.</i>	14,907.60
1026		Rodado Trasero 320/90 R50 R1W TL GY	4,040.00
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial <i>Compatible solo con opción 2030.</i>	94,077.46
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 14.9 x 28" 10 Capas R1 (Incluye Salpicaderas Delanteras)	Incluido
2026		Rodado Delantero 320/85 R34 R1 TL GY	-707.00
2030		Rodado Delantero 14.9 x 30" R1 con Salpicaderas Delanteras. (Incluye Salpicaderas Delanteras)	4,918.70
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8306		Separador De Agua	9,178.88
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65
9300		Con Creeper	79,844.54

ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua... <i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>	
		Contrapesos:	
APY11052		4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones
		Varios:	
APY10494		Kit conector trasero 7 vias	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
APY13148		3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7425 con Cabina D.T.
Equipo Estándar**

POTENCIA:

123.1 hp a la toma de fuerza
138 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 250 litros
con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y
16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas
5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

CABINA:

Aire acondicionado y calefacción
Asiento de lujo con suspensión mecánica,
descansa brazos y cinturón
Espejo retrovisor interior
Luz interior
Puerta y escaleras del lado izquierdo
Completamente aislada 82 dB al operador
Ventanas laterales para ventilación
Limpiaparabrisas frontal
Outlet de conveniencia de 12V
Portavasos
Bocinas y preparación para instalar radio
Columna de dirección abatible

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho
categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Dos luces delanteras, luces
de advertencia
Dos luces de trabajo delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 38"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 14.9 x 28"
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.61 m a 2.15 m

MISCELANEOS:

Nuevo sistema de enfriamiento dual,
radiador diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Salpicaderas delanteras
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6512P	Tractor 7425 con Cabina D.T.	1,362,957.80
-------	------------------------------	--------------

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

Tractor 7425 con Cabina D.T.
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	Incluido
1001		Rodado Trasero Cast 18.4R38 RI TL-FS	9,032.43
1010		Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	47,754.82
1011		Rodado Trasero Dual 18.4R38 R1 TL-FS	75,448.01
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial	12,795.69
1026		Rodado Trasero 320/90 R50 R1W TL GY	4,040.00
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial	94,077.46
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 14.9 x 28" 10 Capas R1 (Incluye Salpicaderas Delanteras)	Incluido
2026		Rodado Delantero 320/85 R34 R1 TL GY	-707.00
2030		Rodado Delantero 14.9 x 30" R1 con Salpicaderas Delanteras. (Incluye Salpicaderas Delanteras)	4,918.70
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8306		Separador De Agua	9,178.88
9300		Con Creeper	79,844.54

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7425 Tracción Sencilla Con Cabina
Equipo Estándar**

POTENCIA:

123.1 hp a la toma de fuerza
138 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de
escape vertical
Tanque de combustible de 250 litros
con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y
16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento
hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo
constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas
5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

CABINA:

Aire acondicionado y calefacción
Asiento de lujo con suspensión mecánica,
descansa brazos y cinturón
Espejo retrovisor interior
Luz interior
Puerta y escaleras del lado izquierdo
Completamente aislada 82 dB al operador
Ventanas laterales para ventilación
Limpiaparabrisas frontal
Outlet de conveniencia de 12V
Portavasos
Bocinas y preparación para instalar radio
Columna de dirección abatible

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su
recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho
categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura
refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Dos luces delanteras, luces
de advertencia
Dos luces de trabajo delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 38"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 10.0 x 16" F2 8 Capas
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.48 m a 2.04 m

MISCELANEOS:

Nuevo sistema de enfriamiento dual,
radiador diseñado para 2 flujos de
diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Salpicaderas delanteras
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6514P

Tractor 7425 Tracción Sencilla Con Cabina

1,223,772.87

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7425 Tracción Sencilla Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1	Incluido
1001		Rodado Trasero Cast 18.4R38 RI TL-FS	9,032.43
1010		Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R	47,754.82
1011		Rodado Trasero Dual 18.4R38 R1 TL-FS	75,448.01
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial	12,795.69
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial	94,077.46
RODADO DELANTERO			
2005		Rodado Delantero 10.0 x 16" 8 capas	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	Incluido
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	5,714.58
CONTRAPESOS TRASEROS			
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	Incluido
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	8,959.71
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8306		Separador De Agua	9,178.88
9300		Con Creeper	79,844.54

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7525 Doble Tracción
Equipo Estándar**

POTENCIA:

130 hp a la toma de fuerza
155 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de escape vertical
Tanque de combustible de 250 litros con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y 16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas 5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

ESTACION DEL OPERADOR:

Plataforma abierta con roll-gard abatible de 2 postes
Asiento ajustable y cinturón de seguridad
Escalera de acceso

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su

recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de advertencia
Dos luces de trabajo delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 42"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 14.9 x 30"
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.61 m a 2.15 m

MISCELANEOS:

Nuevo sistema de enfriamiento dual, radiador diseñado para 2 flujos de diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Salpicaderas delanteras
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6520P	Tractor 7525 Doble Tracción	1,326,026.12
-------	-----------------------------	--------------

RODADO TRASERO

1010	Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R	58,119.44
------	--	-----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7525 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO ...Continua...			
<i>Compatible solo con opción 2010.</i>			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	-8,879.92
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial	Incluido
1026		Rodado Trasero 320/90 R50 R1W TL GY	-4,839.92
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial	79,169.86
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 14.9 x 28" 10 Capas R1 (Incluye Salpicaderas Delanteras)	-6,310.48
2026		Rodado Delantero 320/85 R34 R1 TL GY	-5,603.48
2030		Rodado Delantero 14.9 x 30" R1 con Salpicaderas Delanteras. (Incluye Salpicaderas Delanteras)	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9080		Toldo de plástico de lujo	8,979.91
9200		3a. Válvula de control selectivo	12,185.65
8306		Separador De Agua	9,178.88
9300		Con Creeper	79,844.54
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
APY11052		Contrapesos: 4 Contrapesos delanteros vaciados	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7525 Doble Tracción
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
		ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...	
		Varios:	
APY10494		Kit conector trasero 7 vias	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
APY13148		3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7525 Doble Tracción
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina
Equipo Estándar**

POTENCIA:

130 hp a la toma de fuerza
155 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros
turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de escape vertical
Tanque de combustible de 250 litros con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y 16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas 5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado electrico del motor

CABINA:

Aire acondicionado y calefacción
Asiento de lujo con suspensión mecánica, descansa brazos y cinturón
Espejo retrovisor interior
Luz interior
Puerta y escaleras del lado izquierdo
Completamente aislada 82 dB al operador
Ventanas laterales para ventilación
Limpiaparabrisas frontal
Outlet de conveniencia de 12V
Portavasos
Bocinas y preparación para instalar radio
Columna de dirección abatible

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho categoría IIIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de advertencia
Dos luces de trabajo delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje trasero de piñón y cremallera
Largo con maza vaciada (110.5")
Rodado de 18.4 x 42"
Trochas de 1.42 m - 2.25 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Eje delantero ajustable
Rodado 14.9 x 30"
Rim de 2 posiciones
Trocha de 1.61 m a 2.15 m

MISCELANEOS:

Nuevo sistema de enfriamiento dual, radiador diseñado para 2 flujos de diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Salpicaderas delanteras
Soporte manual del operador

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	-------------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

L.A.B. Saltillo, Coah.

6521P	Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina	1,515,608.95
-------	--	--------------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
RODADO TRASERO			
1000		Rodado Trasero 18.4 x 38" 8 Capas R1 <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	-8,879.92
1010		Rodado Trasero Dual 18.4 x 38" 8 Capas R <i>Compatible solo con opción 2010.</i>	58,119.44
1020		Rodado Trasero 18.4 x 42" R1 Radial	Incluido
1026		Rodado Trasero 320/90 R50 R1W TL GY	-4,839.92
1030		Rodado Trasero Dual 18.4 x 42" R1 Radial	79,169.86
RODADO DELANTERO			
2010		Rodado Delantero 14.9 x 28" 10 Capas R1 (Incluye Salpicaderas Delanteras)	-6,310.48
2026		Rodado Delantero 320/85 R34 R1 TL GY	-5,603.48
2030		Rodado Delantero 14.9 x 30" R1 con Salpicaderas Delanteras. (Incluye Salpicaderas Delanteras)	Incluido
CONTRAPESOS DELANTEROS			
3000		Sin contrapesos delanteros	Incluido
3030		Diez contrapesos delanteros vaciados	14,284.43
3040		Catorce contrapesos delanteros vaciados	19,999.01
CONTRAPESOS TRASEROS			
4000		Sin contrapesos traseros	Incluido
4010		Cuatro contrapesos traseros vaciados	8,959.71
4015		Seis contrapesos traseros vaciados	12,019.00
4020		Ocho contrapesos traseros vaciados	17,919.42
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
8306		Separador De Agua	9,178.88
9300		Con Creeper	79,844.54
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
APY13148		Válvulas de Control Selectivo: 3a. Válvula de control selectivo	Refacciones

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina Alto Despeje
Equipo Estándar**

POTENCIA:

130 hp a la toma de fuerza
155 hp al volante del motor

MOTOR:

Diesel John Deere de 6 cilindros turbocargado
Filtro de aire tipo seco
Mofle bajo el cofre con tubo de escape vertical
Tanque de combustible de 250 litros con guarda inferior
Ventilador de mando viscoso

TRANSMISION:

PowerQuad con 16 vel de avance y 16 de reversa
Bloqueo de estacionamiento
Embrague tipo húmedo de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRAULICO:

Sistema centro cerrado con bomba de flujo constante y válvulas de centro cerrado
Bomba de 28.0 GPM
Capacidad de levante a las esferas 5,356 kilogramos

DIRECCION Y FRENOS:

Dirección hidrostática
Discos de frenos húmedos auto ajustables

TOMA DE FUERZA:

Independiente de 540/1000 RPM
embragado hidráulicamente

SISTEMA ELECTRICO:

Sistema eléctrico de 12 volts
Alternador de 90 AMP
Batería de 12 volts
Apagado eléctrico del motor

CABINA:

Aire acondicionado y calefacción
Asiento de lujo con suspensión mecánica, descansa brazos y cinturón
Espejo retrovisor interior
Luz interior
Puerta y escaleras del lado izquierdo
Completamente aislada 82 dB al operador
Ventanas laterales para ventilación
Limpiaparabrisas frontal
Outlet de conveniencia de 12V
Portavasos
Bocinas y preparación para instalar radio
Columna de dirección abatible

VALVULA DE CONTROL SELECTIVO:

Dos válvulas estándar con coples tipo ISO
Liberación automática al completar su

recorrido el pistón

ENGANCHE DE IMPLEMENTOS:

Brazo de enganche tipo gancho categoría IIN2
Eje de levante con 2 cilindros
Barra de tiro oscilante

INSTRUMENTACION:

Tacómetro con horómetro
Indicador de combustible
Indicador de temperatura refrigerante motor
Luces direccionales
Luz de carga del alternador
Luz presión de aceite motor
Luz restricción filtro de aire
Luz indicador toma de fuerza
Luz restricción filtro hidráulico

LUCES:

Dos luces delanteras, luces de advertencia
Dos luces de trabajo delanteras

EJE Y RODADO TRASERO:

Eje Trasero tipo Drop
Rodado de 320/90R50
Trochas de 1.52 m - 2.23 m

EJE Y RODADOS DELANTERO:

Rodado 320/90R50

MISCELANEOS:

Nuevo sistema de enfriamiento dual, radiador diseñado para 2 flujos de diferentes temperaturas
Soporte frontal para contrapesos
Acelerador de pie
Salpicaderas delanteras
Soporte manual del operador
EJE TRASERO
Eje de Alto Despeje 60 - 88 pulgadas de ajuste

EJE DELANTERO

Eje delantero doble tracción

MISCELANEOS:

Claxon
Acelerador de pie
Guarda para el tanque de combustible
Manual del operador
Soporte frontal para contrapesos

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

MAQUINA BASICA

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina Alto Despeje
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO MXN (\$)
MAQUINA BASICA ...Continua...			
<i>L.A.B. Saltillo, Coah.</i>			
6522P		Tractor 7525 Doble Tracción Con Cabina Alto Despeje	1,710,939.18
RODADO TRASERO			
5518		Rodado Trasero 18.4-38 In. 6 PR R2 Bias <i>Compatible solo con opción 6600.</i>	Incluido
5550		Rodado Trasero 320/90R50 147A8 R1W GY TL <i>Compatible solo con opción 6605.</i>	15,493.40
RODADO DELANTERO			
6600		Rodado Delantero 320/90R46 148A8 TL R2 GY	Incluido
6605		Rodado Delantero 320/90R50 147A8 R1W GY TL	-4,636.91
CONTRAPESOS DELANTEROS			
8954		Diez contrapesos delanteros vaciados 430Kg	16,066.07
8956		Catorce contrapesos delanteros vaciados 602 Kg	22,633.09
8969		Sin contrapesos delanteros	Incluido
CONTRAPESOS TRASEROS			
8979		Sin contrapesos traseros	Incluido
ADITAMENTOS - ORDENESE SEGUN SE REQUIERA			
9300		Con Creeper	79,844.54

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**5036C OOS Tractor
Equipo Estándar**

5036C (35 hp Utility Tractor)

ENGINE:

35.4 HP (26.4 kW) Engine Horsepower @ 2100 RMP
31.0 HP PTO (23.1 kW) Horsepower @ 2100 RPM
3 Cylinder Natural Aspirated
PowerTech Diesel Engine John Deere
179 C.I.D. (2.9L)
Dry Type Air Cleaner with Safety Element
Underhood Muffler with Vertical Exhaust Stack
Anti-Freeze
Hand and Foot Throttles
Shutoff Lever
Fan Finger Guard

TRANSMISSION:

8 Forward + 2 Reverse
Right Hand Shifted Speeds
Left Hand Shifted Ranges
Neutral Start Safety Switch

REAR AXLE:

Flanged Rear Axle
Bull Gear Final Drives

STEERING AND BRAKES:

Hydrostatic Power Steering
Mechanically Actuated Wet Disk Brakes
Positive Brake Pedal Latch / Release Lever on
Control Console

HYDRAULICS:

Open Center Hydraulic System
Maximun Total Flow
Steering Pump 16.9 LPM (4.46 GPM)
Implement Pump 20.0 LPM (5.28 GPM)

POWER TAKE-OFF START:

Independent "Live" 540 RPM Rear PTO Shaft
Operator Presence Safety Warning - PTO
Safety Start Switch

ROCKSHAFT, HITCH AND DRAWBAR:

Rear Rockshaft with Position Control,
Draft Control, and Adjustable
Rate of Drop

3-Point (Category II) Hitch
with Sway Chains -
Convertible to Category I
Linkage Drawbar
Wagon Hitch Bracket

INSTRUMENTATION:

Electric Fuel Gauge
Tachometer/Hour Meter
Oil Pressure Indicator Light
Coolant Temperature Gauge
Alternator Indicator Light
Air Restriction Indicator Light
Turn Signal Indicator Light
High Beam Light
PTO Engagement Light

ELECTRICAL:

12-Volt Electrical System
One Battery - 12V 88 AH
43 Amp Alternator

LIGHTS:

Two Front Halogen Headlights
Two Turn/Flashing Warning Lights
Two Tail Lights

MISCELLANEOUS:

SMV Emblem
Tilt-Up Hood
Fender Mounted Toolbox

BASE EQUIPMENT:

2-Post Foldable Roll-Over Protective Structure
(ROPS)
Adjustable Vinyl Seat Belt
Retractable Seat belt
45 L Fuel Tank Capacity
2-Position Steel Rear Wheels.

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
--------	--------------------------	-------------	--

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

BASE MACHINE

F.O.B. Pune, Maharashtra, India.

030EVY	5036C OOS Tractor	16,860.00
--------	-------------------	-----------

CLUTCH

0500	Single Clutch	Incluido
------	---------------	----------

FRONT AXLE

1020	2WD Fixed Front Axle	Incluido
------	----------------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5036C OOS Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
REAR AXLE			
1202		Oil Filled Rear Axle	Incluido
TRANSMISSION			
1310		8F/2R Collar Shift Transmission	Incluido
TRANSMISSION SPEED			
1609		Low Speed Range A	Incluido
STEERING			
3101		Power Steering	Incluido
SELECTIVE CONTROL VALVES			
3300		No SCV	Incluido
PTO			
3812		Standard PTO 540@ 1578 rpm	Incluido
ROCK SHAFT			
3905		Standard Rockshaft	Incluido
FRONT TIRES			
5105		6.0-16 In. Bias	Incluido
REAR TIRES			
6105		12.4-28 In. Bias R1	Incluido
ATTACHMENTS			
9009		English Operators Manual	Incluido
9037		Spanish Operators Manual	Incluido
9110		Rear Wheel Weights (2)	Incluido
9116		Rops & Canopy	Incluido
9117		Drawbar	Incluido
9118		Wagon Hitch	Incluido
9125		Front Bumper Weight	Incluido

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**5055E 4WD Utility Tractor
Equipo Estándar**

ENGINE

55 (41.5 kW) 97/68/EC Engine Horsepower @ 2400* RPM
 45 (33.1 kW) PTO Horsepower @ 2400* RPM
 3 Cylinder Turbocharged John Deere
 PowerTech Diesel Engine
 179 C.I.D. (2.9L)
 Dry Type Air Cleaner with Safety Element
 Underhood Muffler with Vertical Exhaust Stack
 Anti-Freeze
 Hand and Foot Throttles
 Key Engine Shutoff
 Fan Finger Guard

TRANSMISSION

9F/3R SyncShuttle - 2R, 5R and 8R
 Synchronized Shuttle Shifts and Speed Shifts,
 Integrated Park Lock
 Right Hand Shifted Speeds
 Left Hand Shifted Ranges
 Differential Lock
 Neutral Start Safety Switch

REAR AXLE

Flanged Rear Axle
 Planetary Final Drives

STEERING AND BRAKES

Hydrostatic Power Steering
 Hydraulically Actuated Wet Disk Brakes
 Self-Equalizing and Self-Adjusting

HYDRAULICS

Open Center Hydraulic System
 Tandem Gear Pump 18.2 GPM (68.9 LPM)
 Maximum Total Flow
 Steering Pump 6.8 GPM (25.7 LPM)
 Implement Pump 11.4 GPM (43.1 LPM)
 One Rear Selective Control Valve

POWER TAKE-OFF SHAFT

Independent "Live" 540 RPM Rear PTO Shaft
 Operator Presence Safety Warning - PTO
 Safety Start Switch

ROCKSHAFT, HITCH AND DRAWBAR

Rear Rockshaft with Position Control,
 Draft Control, and Adjustable

Rate of Drop

3-Point (Category II) Hitch
 with Sway Chains -
 Convertible to Category I
 Adjustable Drawbar

INSTRUMENTATION

Electric Fuel Gauge
 Tachometer/Hour Meter
 Oil Pressure Indicator Light
 Coolant Temperature Gauge
 Alternator Indicator Light
 Air Restriction Indicator Light
 Turn Signal Indicator Light
 High Beam Light
 PTO Engagement Light

ELECTRICAL

12-Volt Electrical System
 One Battery - 623 CCA** with
 145 Minute Reserve Capacity
 40 Amp Alternator

LIGHTS

Two Front Halogen Headlights
 Two Turn/Flashing Warning Lights
 Two Tail Lights

MISCELLANEOUS

SMV Emblem
 Tilt-Up Hood
 Fender Mounted Toolbox

BASE MACHINE

2-Post Foldable Roll-Over Protective
 Structure (ROPS)
 Deluxe Adjustable Vinyl Seat with
 Retractable Seat Belt
 18 U.S. Gallon (68.1 L) Fuel Tank Capacity
 Adjustable Front Axle (56-80 In.)
 2-Position Steel Rear Wheels with

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

BASE CODE

0432PY	5055E 4WD Utility Tractor	23,247.74
--------	---------------------------	-----------

COUNTRY CODE

0222	John Deere Latin America Country Code	Incluido
0195	Mexico	Incluido

FRONT AXLE

1041	MFWD Front Axle	Incluido
------	-----------------	----------

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5055E 4WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
FRONT AXLE ...Continua...			
<i>Fixed, Heavy duty, 4wd Axle with Power Steering</i>			
TRANSMISSION			
1330		9F/3R Synchronized Shuttle (TSS) <i>Synchronized Shifting for all Speed Gears</i>	Incluido
FRONT TIRES			
5133		Front Wheels 9.5 x 24 6PR R1 - Goodyear	Incluido
REAR TIRES			
6123		Steel Rear Wheels 14.9 x 28 8PR R1 - Goodyear	Incluido
HAND BRAKE			
3200		Park Pawl <i>Gear Lock in Transmission</i>	Incluido
SELECTIVE CONTROL VALVES			
3310		One Selective Control Valve <i>One Rear SCV as a Standard Factory Fit</i>	Incluido
OPERATORS MANUAL			
9009		English Operator's manual	Mismo Precio
9037		Spanish Operator's Manual	Incluido
DRAWBAR			
9113		Drawbar Clevis w/ Pin & Hammer <i>Swinging Drawbar</i>	Incluido
CANOPY			
9116		Rops and Canopy <i>Only field fit Canopy (with Canopy Frame) can be mounted on ROPs with U Bolts.</i>	Incluido
REAR BALLAST WEIGHTS			
9110		Rear Wheel Weights - 2	Incluido
FRONT WEIGHTS			
9105		Front Weights Support	113.59
9106		Front Weights - 4	300.68
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5055E 4WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO ...Continua...			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
RFR127764		20 X R127764 100 lb. Front Weights <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
R127764		Front Weight 100 lb. <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25889		Front Weight Support <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5055E 4WD Utility Tractor
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**5065E 2WD Utility Tractor
Equipo Estándar**

ENGINE

65 (47.8 kW) 97/68/EC Engine Horsepower @ 2400 RPM*
53 (39.0 kW) PTO Horsepower @ 2400 RPM*
3 Cylinder Turbocharged John Deere
PowerTech Diesel Engine
179 C.I.D. (2.9L)
Dry Type Air Cleaner with Safety Element
Underhood Muffler with Vertical Exhaust Stack
Anti-Freeze
Hand and Foot Throttles
Key Engine Shutoff
Fan Finger Guard

TRANSMISSION

2WD: 9F/3R SyncReverser - 2R, 5R and 8R
Synchronized Shuttle Shifts and non-synchronized
speed shifts
MFWD: 9F/3R SyncShuttle - 2R, 5R and 8R
Synchronized Shuttle Shifts and Speed Shifts
Right Hand Shifted Speeds
Left Hand Shifted Ranges
Park Lock
Differential Lock
Neutral Start Safety Switch

REAR AXLE

Flanged Rear Axle
Planetary Final Drives

STEERING AND BRAKES:

Hydrostatic Power Steering
Hydraulically Actuated Wet Disk Brakes
Self-Equalizing and Self-Adjusting

HYDRAULICS

Open Center Hydraulic System
Tandem Gear Pump 18.2 GPM (68.9 LPM)
Maximum Total Flow
Steering Pump 6.8 GPM (25.7 LPM)
Implement Pump 11.4 GPM (43.1 LPM)
One Rear Selective Control Valve

POWER TAKE-OFF SHAFT

Independent "Live" 540 RPM Rear PTO Shaft
Operator Presence Safety Warning - PTO
Safety Start Switch

ROCKSHAFT, HITCH AND DRAWBAR

Rear Rockshaft with Position Control,

Draft Control, and Adjustable
Rate of Drop
3-Point (Category II) Hitch
with Sway Chains -
Convertible to Category I
Interchangeable Hitch Balls, Adjustable Drawbar

INSTRUMENTATION

Electric Fuel Gauge
Tachometer/Hour Meter
Oil Pressure Indicator Light
Coolant Temperature Gauge
Alternator Indicator Light
Air Restriction Indicator Light
Turn Signal Indicator Light
High Beam Light
PTO Engagement Light

ELECTRICAL

12-Volt Electrical System
One Battery - 623 CCA** with
145 Minute Reserve Capacity
40 Amp Alternator

LIGHTS

Two Front Halogen Headlights
Two Turn/Flashing Warning Lights
Two Tail Lights

MISCELLANEOUS

SMV Emblem
Tilt-Up Hood
Fender Mounted Toolbox

BASE MACHINE

2-Post Foldable Roll-Over Protective
Structure (ROPS)
Deluxe Adjustable Vinyl Seat with
Retractable Seat Belt
18 U.S. Gallon (68.1 L) Fuel Tank Capacity
Adjustable Front Axle (56-80 In.)
2-Position Steel Rear Wheels with

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
--------	-----------------------	-------------	----------------------------------

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

BASE CODE

0441PY	5065E 2WD Utility Tractor	20,894.35
--------	---------------------------	-----------

COUNTRY CODE

0222	John Deere Latin America Country Code	Incluido
0195	Mexico	Incluido

FRONT AXLE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 2WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
1021		FRONT AXLE ...Continua... 2WD Front Axle <i>Adjustable, Heavy Duty, Global 2wd Axle with Power Steering</i>	Incluido
TRANSMISSION			
1330		9F/3R Synchronized Shuttle (TSS) <i>Synchronized Shifting for all Speed Gears</i>	Incluido
FRONT TIRES			
5123		Front Wheels 7.5 x 16.6 6PR R1 - Goodyear	Incluido
REAR TIRES			
6133		Steel Rear Wheels 16.9 x 28 8PR R1 - Goodyear	Incluido
HAND BRAKE			
3200		Park Pawl <i>Gear Lock in Transmission</i>	Incluido
SELECTIVE CONTROL VALVES			
3310		One Selective Control Valve <i>One Rear SCV as a Standard Factory Fit</i>	Incluido
OPERATORS MANUAL			
9009		English Operator's manual	Mismo Precio
9037		Spanish Operator's Manual	Incluido
DRAWBAR			
9113		Drawbar Clevis w/ Pin & Hammer <i>Swinging Drawbar</i>	Incluido
CANOPY			
9116		Rops and Canopy <i>Only field fit Canopy (with Canopy Frame) can be mounted on ROPs with U Bolts.</i>	Incluido
REAR BALLAST WEIGHTS			
9110		Rear Wheel Weights - 2	Incluido
FRONT WEIGHTS			
9105		Front Weights Support	113.59
9106		Front Weights - 4	300.68

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 2WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
RFR127764		20 X R127764 100 lb. Front Weights <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
R127764		Front Weight 100 lb. <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25889		Front Weight Support <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 2WD Utility Tractor
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE

**PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES**

**5065E 4WD Utility Tractor
Equipo Estándar**

ENGINE

65 (47.8 kW) 97/68/EC Engine Horsepower @ 2400 RPM*
 53 (39.0 kW) PTO Horsepower @ 2400 RPM*
 3 Cylinder Turbocharged John Deere
 PowerTech Diesel Engine
 179 C.I.D. (2.9L)
 Dry Type Air Cleaner with Safety Element
 Underhood Muffler with Vertical Exhaust Stack
 Anti-Freeze
 Hand and Foot Throttles
 Key Engine Shutoff
 Fan Finger Guard

TRANSMISSION

2WD: 9F/3R SyncReverser - 2R, 5R and 8R
 Synchronized Shuttle Shifts and non-synchronized
 speed shifts
 MFWD: 9F/3R SyncShuttle - 2R, 5R and 8R
 Synchronized Shuttle Shifts and Speed Shifts
 Right Hand Shifted Speeds
 Left Hand Shifted Ranges
 Park Lock
 Differential Lock
 Neutral Start Safety Switch

REAR AXLE

Flanged Rear Axle
 Planetary Final Drives

STEERING AND BRAKES:

Hydrostatic Power Steering
 Hydraulically Actuated Wet Disk Brakes
 Self-Equalizing and Self-Adjusting

HYDRAULICS

Open Center Hydraulic System
 Tandem Gear Pump 18.2 GPM (68.9 LPM)
 Maximum Total Flow
 Steering Pump 6.8 GPM (25.7 LPM)
 Implement Pump 11.4 GPM (43.1 LPM)
 One Rear Selective Control Valve

POWER TAKE-OFF SHAFT

Independent "Live" 540 RPM Rear PTO Shaft
 Operator Presence Safety Warning - PTO
 Safety Start Switch

ROCKSHAFT, HITCH AND DRAWBAR

Rear Rockshaft with Position Control,

Draft Control, and Adjustable
 Rate of Drop
 3-Point (Category II) Hitch
 with Sway Chains -
 Convertible to Category I
 Interchangeable Hitch Balls, Adjustable Drawbar

INSTRUMENTATION

Electric Fuel Gauge
 Tachometer/Hour Meter
 Oil Pressure Indicator Light
 Coolant Temperature Gauge
 Alternator Indicator Light
 Air Restriction Indicator Light
 Turn Signal Indicator Light
 High Beam Light
 PTO Engagement Light

ELECTRICAL

12-Volt Electrical System
 One Battery - 623 CCA** with
 145 Minute Reserve Capacity
 40 Amp Alternator

LIGHTS

Two Front Halogen Headlights
 Two Turn/Flashing Warning Lights
 Two Tail Lights

MISCELLANEOUS

SMV Emblem
 Tilt-Up Hood
 Fender Mounted Toolbox

BASE MACHINE

2-Post Foldable Roll-Over Protective
 Structure (ROPS)
 Deluxe Adjustable Vinyl Seat with
 Retractable Seat Belt
 18 U.S. Gallon (68.1 L) Fuel Tank Capacity
 Adjustable Front Axle (56-80 In.)
 2-Position Steel Rear Wheels with

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
---------------	------------------------------	--------------------	---

Se requiere una clave de cada sección para completar la Máquina

BASE CODE

0442PY	5065E 4WD Utility Tractor	25,018.50
--------	---------------------------	-----------

COUNTRY CODE

0222	John Deere Latin America Country Code	Incluido
0195	Mexico	Incluido

FRONT AXLE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 4WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
1041		FRONT AXLE ...Continua... MFWD Front Axle <i>Fixed, Heavy duty, 4wd Axle with Power Steering</i>	Incluido
TRANSMISSION			
1330		9F/3R Synchronized Shuttle (TSS) <i>Synchronized Shifting for all Speed Gears</i>	Incluido
FRONT TIRES			
5133		Front Wheels 9.5 x 24 6PR R1 - Goodyear	Incluido
REAR TIRES			
6133		Steel Rear Wheels 16.9 x 28 8PR R1 - Goodyear	Incluido
HAND BRAKE			
3200		Park Pawl <i>Gear Lock in Transmission</i>	Incluido
SELECTIVE CONTROL VALVES			
3310		One Selective Control Valve <i>One Rear SCV as a Standard Factory Fit</i>	Incluido
OPERATORS MANUAL			
9009		English Operator's manual	Mismo Precio
9037		Spanish Operator's Manual	Incluido
DRAWBAR			
9113		Drawbar Clevis w/ Pin & Hammer <i>Swinging Drawbar</i>	Incluido
CANOPY			
9116		Rops and Canopy <i>Only field fit Canopy (with Canopy Frame) can be mounted on ROPs with U Bolts.</i>	Incluido
REAR BALLAST WEIGHTS			
9110		Rear Wheel Weights - 2	Incluido
FRONT WEIGHTS			
9105		Front Weights Support	113.59
9106		Front Weights - 4	300.68

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 4WD Utility Tractor
Continua

CODIGO	CODIGO DEL ADITAMENTO	DESCRIPCION	PRECIO PUBLICO SUGERIDO USD (\$)
ADITAMENTOS PARA INSTALACION EN EL CAMPO			
<i>Aditamentos para instalación en el campo causan IVA en México.</i>			
		Contrapesos:	
RFR127764		20 X R127764 100 lb. Front Weights <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
R127764		Front Weight 100 lb. <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25889		Front Weight Support <i>This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
		Válvulas de Control Selectivo:	
LVB25925		Doble válvula de control selectivo media con Joystick <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones
LVB25771		Second Rear SCV with Detented Float and Lever Control <i>Compatible with 5045E, 5055E, 5065E & 5075E Series Tractors. This attachment is sourced by Augusta Factory. Please consult price.</i>	Refacciones

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
JOHN DEERE TRACTORES

5065E 4WD Utility Tractor
Continua

ESTA PAGINA SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE
