

9570 STS

9670 STS

Motor		
Marca	John Deere	
Modelo	PowerTech™ 6068H	PowerTech Plus™ 6090H
Cilindrada	6,8 lts	9 lts
Potencia Nominal	198 kW (265 HP)	227 kW (305 HP)
Potencia disponible durante la descarga	220 kW (295 HP)	252 kW (338 HP)
Controlador electrónico	Si	
Régimen nominal	2200 rpm	
Cantidad de cilindros	6	
Aspiración	Turboalimentado y posefriado aire-aire	
Rejilla del radiador rotativa con autolimpieza	Si	

Transmisión y Frenos		
Tipo	Hidrostática	
Tracción	Delantera	En las 4 ruedas (Opcional sólo Delantera)
Marchas hacia adelante	3	
Marchas hacia atrás	3	
Freno de servicio	Tambor de accionamiento hidráulico	
Freno de estacionamiento	Si	

Alimentación		
Ancho del embocador	1118 mm	1397 mm
Largo del embocador	1727 mm	
Inversor del embocador	Electrohidráulico	
Variador de velocidad de mando	Si	
Atrapapiedras basculante	Si	

Unidad de Trilla y Separación		
Tipo	Rotor STS, tipo Bala	
Diámetro del rotor	600 mm	750 mm
Largo del rotor	3130 mm	
Rango de velocidades	230 - 1300 rpm	210 - 1000 rpm
Cantidad de cóncavos	3	
Tipos de cóncavo	Barras redondas, alambres finos y alambres gruesos	
Regulación de la apertura de cóncavos	Eléctrica desde la cabina	
Cantidad de elementos trilladores	15	
Cantidad de púas de separación	18	24
Superficie total de separación	1,6 m ²	1,9 m ²

Sistema de Limpieza		
Tipo	Dyna Flo II™	Dyna Flo II™
Extensión del zarandón	0,78 m ²	0,98 m ²
Zarandón ajustable	1,52 m ²	1,94 m ²
Zaranda ajustable	1,31 m ²	1,66 m ²
Superficie total de limpieza	3,61 m ²	4,58 m ²
Velocidad del ventilador	620 / 1200 rpm	620 / 1200 rpm
Sistema de retrilla	Si	Si
Desparramador de paja y granza	Si	Si
Picador de paja	Opcional	Opcional

Depósito de Granos		
Capacidad	8800 lts	10600 lts (8800 en versión Simple Tracción)
Velocidad de descarga	4650 lts/min	

Sistema Eléctrico	
Tensión	12 V
Alternador	200 Amp

Rodados		
Opción 1: Delanteros	30.5L-32 (R1)	20.8R42 (R1) Radial DUAL
Traseros	16.9R26 (R1) Radial	28L-26 (R1)
Opción 2: Delanteros	-	800/65R32 (R1W) Radial
Traseros	-	18.4R26 (R1) Radial
Opción 3 (9670 STS Tracción Simple): Delanteros	-	30.5L-32 (R1)
Traseros	-	18.4R26 (R1) Radial

Peso		
Peso en orden de marcha sin plataforma	13583 kg	14815 kg

Cabina		
Aire acondicionado y calefacción	Si	
Columna ajustable en inclinación	Si	
Columna ajustable en altura	Si	
Tacómetro digital y paneles de información	Si	
Monitor de rendimiento	Si	
Monitor de pérdida de granos	Si	
Sist. automático de velocidad de avance HarvestSmart™	No	
Sistema de observación con cámaras	No	
Sistema de ajustes automáticos TouchSet™	No	Sólo versión Doble Tracción
Suspensión del asiento	Neumática	
Asiento para acompañante	Si	
Radio AM/FM con reproductor de CD	No	Sólo versión Doble Tracción
Piloto Automático AutoTrac™	Opcional	
Mapeo de Rendimiento HarvestDoc™	Opcional	

Misceláneas		
Caja de herramientas	Si	
Luces de Servicio	No	Sólo versión Doble Tracción
Manual del Operador en español	Si	
Manual del Operador Plataforma	Si	
Manual de Repuestos Plataforma	Si	

Plataforma de corte		
Modelo	625F	630F
Tipo	Flexible	
Ancho de corte	7500 mm	9200 mm
Peso aproximado	1849 kg	2700 kg
Rango de flexión	152,4 mm	
Acople rápido	Si	
Control automático altura de corte Contour-Master™	Si	
Oscilación lateral automática	Si	
Control hidráulico de altura del molinete	Si	
Avance y retroceso del molinete	Hidráulico	
Control de velocidad del molinete	Automático	
Dedos retráctiles del sinfín	Si	
Carro de transporte	Si	

Dimensiones		
Tanque de combustible	757 lts	945 lts
Longitud total sin plataforma - A	9310 mm	10470 mm
Longitud sin plataforma - B	8360 mm	8380 mm
Altura total - C	4349 mm	4489 mm
Altura hasta tanque de granos - D	4049 mm	4079 mm
Altura hasta techo de cabina - E	3769 mm	3829 mm
Despeje del suelo - F	570 mm	529 mm
Distancia entre ejes - G	3530 mm	3530 mm
Alcance del tubo de descarga - H	6190 mm	7260 mm
Altura total con tubo abierto - I	4669 mm	4989 mm
Altura hasta el tubo abierto - J	4079 mm	4409 mm
Altura al tubo a 1220 mm de la salida - K	4099 mm	4429 mm

Dimensiones aproximadas basadas en rodado delantero Simple 30.5L-32 en 9570 STS y Dual 20.8R42 en 9670 STS

Las especificaciones y el diseño de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo tanto, el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en las secciones de este sitio Web.

