

Mobil 1™ 0W-40

Beneficios:

Mobil 1 0W-40 está hecho con una mezcla exclusiva de aceites base sintéticos de ultra alto rendimiento reforzados con un sistema de componentes perfectamente equilibrado.

- Cumple o supera las últimas aprobaciones de los fabricantes originales (OEM) y de la industria
- Ha sido escogido para el llenado en fábrica de muchos de los mejores vehículos del mundo
- Proporciona un rendimiento general excelente
- Tiene excelentes propiedades a baja temperatura para brindar una protección rápida del motor durante el arranque
- Tiene propiedades de fricción mejoradas que ayudan a ahorrar combustible
- Ofrece una protección rápida para reducir el desgaste del motor y la formación de depósitos, incluso bajo las condiciones de conducción más extremas
- Proporciona una excepcional potencia de limpieza para los motores sucios

Aplicaciones:

Gracias a un extenso trabajo de desarrollo en cooperación con los principales fabricantes y la aplicación de la última tecnología de lubricación, Mobil 1 0W-40 está recomendado para muchos tipos de vehículos modernos en los que ayudará a proporcionar un desempeño sin igual, incluso bajo condiciones de conducción muy exigentes.

- Las últimas tecnologías de motores, incluso turbo-cargadores, inyección directa, diésel (sin DPF) e híbridos
 - Motores de alto desempeño
 - La mayoría de las condiciones de operación, desde moderadas a extremas
- Siempre consulte el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo específico.

Especificaciones:

Mobil 1 0W-40 atiende o excede los requerimientos:

API SN, SM, SL, SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R

Mobil 1 0W-40 tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:

Aprobación 229.3 de MB (MB-Approval 229.3)
Aprobación 229.5 de MB (MB-Approval 229.5)
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40

Mobil 1 0W-40 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:

API CF

VW 503 01

SAAB

Aceite de relleno de larga vida útil OPEL GM-LL-A-025

Aceite de relleno para motores diésel OPEL GM-LL-B-025

FIAT 9.55535 - M2

FIAT 9.55535 - N2

FIAT 9.55535 - Z2

Características Técnicas:

Mobil 1 0W-40	
Viscosidad, cSt (ASTM D445)	
@ 40° C	75
@ 100° C	13,5
Índice de viscosidad	185
MRV a -40°C, cP (ASTM D4684)	31.000
Viscosidad HTHS, mPa*s @ 150°C, (ASTM D4683)	3,8
Número total de base (ASTM D2896)	11,8
Cenizas sulfatadas, % en peso (ASTM D874)	1,3
Fósforo, % en peso (ASTM D4981)	0,1
Punto de inflamación, °C (ASTM D92)	230
Densidad @ 15,6 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,85

Debido a la investigación y desarrollo continuo del producto, la información aquí contenida está sujeta a cambios de formulación sin previo aviso

Para mayor información acerca de este producto, comunicarse al teléfono sin costo 01(800) 90-739-00; en el D.F. al teléfono 227-42-02 con seis líneas del Departamento de Servicio a Clientes

Mobil Oil de México S.A. de C.V.