

# Installation Instructions - (see owners manual for complete instructions)

## Before you begin...

-  **Recognize this symbol as a safety precaution.**

### **WARNING**

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before removing doors. After replacing doors, connect power.

### **CAUTION**

- To avoid property damage, protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material when moving refrigerator.
- To avoid malfunction, do not install refrigerator near heat source( oven, radiator, etc.). Do not install where temperature falls below 55°F(13°C).

Manufacturer is not responsible for improper installation.

#### Tools Required

Putty knife  
Phillips screwdriver  
Blade screwdriver


$\frac{5}{16}$ " hex nut driver  
 $\frac{3}{16}$ " hex nut driver  
 $\frac{9}{32}$ " hex nut driver  
Masking tape

#### IMPORTANT:

- Save all screws and shims for reuse.
- For plug removal requiring use of flat blade screwdriver or putty knife, **blade of tool must be covered with masking tape to avoid damage to refrigerator finish.** For plugs using a screwdriver or nut driver style head, use appropriate tool to avoid damage to plugs.

## 1 Remove cabinet doors

- Remove top hinge cover(A-some models) using screwdriver. Remove top hinge(B) and shims(C). **NOTE:** If reversing doors, remove positioning shim(D) by peeling off top of cabinet.
- Remove refrigerator door. Remove and retain door closure(E) and washer shims (some models) from hinge pin(F).
- Remove center hinge pin(F) with  $\frac{9}{32}$ " hex nut driver.
- Remove freezer door.
- Remove center hinge(H) and bracket shim(G) with Phillips screwdriver.
- Remove toe grille and bottom hinge cover. Both snap off.
- Remove and retain washer shims(some models). Remove bottom hinge pin(I).
- Remove bottom hinge(J) with shim(K) with  $\frac{3}{8}$ " hex nut driver.



**IMPORTANT:** Lay doors interior-side down on carpet, or a table or floor protected with blankets or towels.


## 2 Reverse hinges

- Transfer three cabinet plugs from upper top corner of cabinet to holes left from top hinge removal.
- Transfer three  $\frac{5}{16}$ " hex head screws opposite center hinge area to the holes left from center hinge removal.
- Assemble top hinge, hinge shim(s), and positioning shim together. Attach loosely to opposite side of cabinet to allow door clearance. Transfer remaining hinge assemblies to opposite side of cabinet.

**IMPORTANT:** To avoid damage to interior finish, remove buckets and shelves from freezer and refrigerator door before continuing door reversal. Lay doors interior-side down on carpet, or a table or floor protected with blankets or towels.


## 3 Reverse refrigerator handle

- Remove screw(A) from top handle trim(B). Pry up bottom handle trim(D) using putty knife with taped blade. Remove handle(C) by removing screws(A) at ends of handle.
- Remove plugs(E) from door. Replace plugs in holes on opposite side of door.
- Mount handle on opposite side of door with screw. Snap trim(B, D) into place and replace top screw.




## 4 Reverse freezer handle

- Locate two notches on back of freezer handle(A). Insert flat screwdriver blade wrapped with tape and pry up on back edge of handle cap(C).
- Remove handle by removing two mounting screws(B). Transfer two plugs from opposite side of door.
- Transfer handle(A) to opposite side of door using mounting screws(B). Angle front end of cap(D) downward toward back lip of handle. Verify bottom tab(C) on cap slides under rear lip of handle. Snap rear edge of cap in place.





## 5 Reverse door stops

- Remove door stop(A) from both doors by removing Phillips screws. Move door stop(A) to opposite side of door and mount with screws.



## 6 Replace doors

- Replace freezer door.
- Replace center hinge pin with hex nut driver. Make sure fit is tight. Replace all shims retained from removal.
- Replace refrigerator door.
- Tighten down top hinge to hold door in place, and replace hinge cover.
- Use a dime at top to space door  $\frac{11}{16}$ " from cabinet. Handle side of door should be approximately  $\frac{1}{8}$ " higher than hinge side. **NOTE:** Door will become level when loaded with food.
- **Check leveling by following leveling instructions in your owner's manual.**
- Replace bottom hinge cover. Replace toe grille following markings on inside of grille.



# Instrucciones de instalación (Consulte las instrucciones completas en el manual del propietario)

## Antes de comenzar...

**⚠ Reconozca este símbolo como una precaución de seguridad.**

### ⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas que pueden causar lesiones personales graves o la muerte, desconecte el suministro eléctrico al refrigerador antes de quitar las puertas. Vuelva a conectar el suministro eléctrico cuando termine de colocar las puertas.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando mueva el refrigerador, proteja el vinilo u otros materiales suaves del piso con cartón, alfombras u otro tipo de material protector, para evitar causar daños materiales.
- Para evitar el funcionamiento inadecuado del refrigerador no lo instale cerca de fuentes de calor (hornos, radiadores, etc.). No lo instale en áreas cuya temperatura sea menor que 55 °F (13 °C).

El fabricante no es responsable de la instalación inadecuada de la unidad.

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Herramientas necesarias</b> | Llave para tuercas hexagonal de $\frac{5}{16}$ " |
| Espátula para masilla          | Llave para tuercas hexagonal de $\frac{3}{16}$ " |
| Destornillador Phillips        | Llave para tuercas hexagonal de $\frac{9}{32}$ " |
| Destornillador plano           | Cinta adhesiva de protección (Masking tape)      |

#### IMPORTANTE:

- Guarde todos los tornillos y las cuñas, ya que las va a volver a usar.
- Para quitar los tapones se requiere un destornillador plano o una espátula para masilla, y **se debe cubrir la hoja de la herramienta con cinta adhesiva de protección para evitar dañar el acabado del refrigerador**. En el caso de tapones que se tengan que quitar con un destornillador o aquellos cuya cabeza requiera una llave de tuercas, utilice la herramienta apropiada para no dañar el tapón.

## 1 Quite las puertas del gabinete

- Quite la cubierta de la bisagra superior **(A – en algunos modelos)** con un destornillador. Quite la bisagra superior **(B)** y las cuñas **(C)**.

**NOTA:** Si van a invertirse las puertas, quite la cuña de posicionamiento **(D)** pelando la parte superior del gabinete.

- Quite la puerta del refrigerador. Quite y conserve la articulación de la puerta **(E)** y las cuñas de arandela(en algunos modelos) del pasador de la bisagra **(F)**.

- Quite el pasador de la bisagra del centro **(F)** con un destornillador para tuercas hexagonales de  $\frac{9}{32}$  ".


- Quite la puerta del congelador.

- Quite la bisagra del centro **(H)** y la cuña del soporte **(G)** con un destornillador Phillips.

- Quite la parrilla inferior y la cubierta de la bisagra inferior. Ambas se sacan a presión.

- Quite y conserve las cuñas de arandela(en algunos modelos). Quite el pasador de la bisagra inferior **(I)**.

- Quite la bisagra inferior **(J)** con la cuña **(K)** usando un destornillador de tuercas hexagonales de  $\frac{3}{8}$  ".



**IMPORTANTE:** Coloque las puertas con el lado interno hacia abajo sobre la alfombra, sobre una mesa o sobre el piso protegido con mantas o toallas.


## 2 Invierta las bisagras

- Transfiera los tres tapones de gabinete desde la parte superior de la esquina superior del gabinete hasta los orificios que quedaron al quitar la bisagra superior.
- Transfiera tres tornillos de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$  " desde el área opuesta a la bisagra central hasta los orificios que quedaron al quitar la bisagra central.
- Ensamble la bisagra superior, las cuñas de la bisagra y la cuña de colocación. Sujételas, sin apretar, al lado opuesto del gabinete para dejar espacio libre a la puerta. Transfiera las piezas restantes del ensamble de la bisagra al lado opuesto del gabinete.

**IMPORTANTE:** Para evitar dañar el acabado interior, saque los recipientes y las repisas de las puertas del congelador y del refrigerador antes de continuar la inversión de la puerta. Coloque las puertas con el lado interno hacia abajo sobre la alfombra, sobre una mesa o sobre el piso protegido con mantas o toallas.


## 3 Invierta la manija del refrigerador

- Quite el tornillo **(A)** del adorno de la manija **(B)** superior. Levante la parte inferior del adorno de la manija **(D)** usando la espátula con la hoja cubierta con cinta. Quite la manija **(C)** sacando los tornillos **(A)** que se encuentran en los extremos de la manija.
- Quite los tapones **(E)** de la puerta. Coloque los tapones en los orificios del lado opuesto de la puerta.
- Con los tornillos monte la manija en el lado opuesto de la puerta. Conecte el adorno **(B, D)** en su lugar y vuelva a colocar el tornillo superior.




## 4 Invierta la manija del congelador

- Ubique las dos ranuras que se encuentran en la parte posterior de la manija del congelador **(A)**. Introduzca el destornillador plano con la hoja protegida con cinta en el borde posterior de la tapa de la manija **(C)** y levante el borde de la tapa.
- Quite la manija sacando los dos tornillos de montaje **(B)**. Transfiera dos tapones del lado opuesto de la puerta.
- Transfiera la manija **(A)** al lado opuesto de la puerta usando los tornillos de montaje **(B)**. Incline el extremo frontal de la tapa **(D)** hacia abajo, hacia el reborde posterior de la manija. Verifique que la lengüeta inferior **(C)** de la tapa se deslice por debajo del reborde posterior de la manija. Conecte a presión el borde posterior de la tapa en su lugar.





## 5 Invierta los toques de la puerta

- Quite el tope de la puerta **(A)** de ambas puertas sacando los tornillos Phillips. Mueva el tope de la puerta **(A)** al lado opuesto de la puerta y móntelo con los tornillos.



## 6 Vuelva a colocar las puertas

- Vuelva a colocar la puerta del congelador.
- Vuelva a colocar el perno de la bisagra central con la llave de tuercas hexagonal. Asegúrese de que quede bien apretado. Vuelva a colocar todas las cuñas que quitó y guardó al quitar las bisagras.
- Vuelva a colocar la puerta del refrigerador.
- Apriete la bisagra superior para que retenga la puerta en su lugar y vuelva a colocar la cubierta de la bisagra.
- Utilice una moneda de diez centavos para separar la puerta a una distancia de  $\frac{11}{16}$  " del gabinete. El lado de la puerta donde está la manija debe quedar aproximadamente  $\frac{1}{8}$  " más alto que el lado de la bisagra. **NOTA:** La puerta se nivelará cuando se le coloquen alimentos.
- **Revise la nivelación de la puerta de acuerdo con las instrucciones de nivelación contenidas en el manual del propietario.**
- Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra inferior. Vuelva a colocar la rejilla del borde inferior de acuerdo con las marcas que se encuentran en la parte interior de la rejilla.



# Consignes d'installation (pour des instructions complètes, voir le manuel du propriétaire)

## Avant de commencer...

 Ce symbole indique une mesure de sécurité.

### MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'électrocution pouvant causer des blessures graves ou le décès, débrancher le réfrigérateur avant de retirer les portes. Le rebrancher après avoir remis les portes en place.

### ATTENTION

- Pour ne pas endommager la porte lorsque l'appareil est déplacé sur un chariot, prendre les mesures nécessaires pour la protéger.
- Pour assurer le bon fonctionnement du réfrigérateur, ne pas l'installer à proximité d'une source de chaleur (four, calorifère, etc.). Ne pas l'installer dans un endroit où la température est inférieure à 55 °F (13 °C).

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable en cas d'installation inadéquate.

#### Outils nécessaires

Couteau à mastic  
Tournevis cruciforme  
Tournevis à lame plate


Tourne-écrou hexagonal de 5/16 po  
Tourne-écrou hexagonal de 3/8 po  
Tourne-écrou hexagonal de 9/32 po  
Ruban-cache

#### IMPORTANT:

- Conserver toutes les vis et les cales afin de pouvoir les réutiliser.
- Lorsque le retrait d'un obturateur nécessite l'utilisation d'un tournevis à lame plate ou d'un couteau à mastic, **recouvrir la lame de l'outil de ruban-cache pour ne pas endommager la finition du réfrigérateur.** Dans le cas d'obturateurs utilisant une tête de type tournevis ou tourne-écrou, utiliser l'outil approprié pour éviter d'endommager les obturateurs.

## 1 Dépose des portes

- Retirer le couvre-charnière supérieur (**A**—certains modèles) à l'aide d'un tournevis. Retirer la charnière supérieure (**B**) et les cales (**C**). Décoller la cale (**D**) de l'arrière de l'appareil.
- Enlever la porte du réfrigérateur. Retirer et conserver le dispositif de fermeture de la porte (**E**) et les rondelles-cales (certains modèles) de la broche de la charnière (**F**).
- Retirer la broche de la charnière centrale (**H**) à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 9/32 po.
- Enlever la porte du congélateur.
- Retirer la charnière centrale (**H**) et la cale de soutien (**G**) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Retirer la grille de ventilation et le couvre-charnière inférieur. Les deux s'enlèvent facilement.
- Retirer et conserver les rondelles-cales (certains modèles). Retirer la broche de la charnière inférieure (**I**).
- Retirer la charnière inférieure (**J**) et la cale (**K**) à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale de 3/8 po.



**IMPORTANT:** Déposer les portes sur un tapis, une table ou un plancher recouvert de serviettes ou de couvertures, côté intérieur vers le bas.


## 2 Inversion des charnières

- Transférer les trois obturateurs du coin supérieur dans les trous de fixation laissés vides par le retrait de la charnière supérieure.
- Transférer trois vis à tête hexagonale de 5/16 po du côté opposé de la charnière centrale, dans les trous laissés vides par le retrait de la charnière centrale.
- S'assurer que la cale de la charnière supérieure est bien fixée au dessous du support de la charnière supérieure. Appuyer sur les boutons de la cale de positionnement positif pour les insérer dans la cale de la charnière supérieure. Fixer la charnière supérieure à l'appareil sans la serrer avec les vis retirées en même temps que la charnière.

**IMPORTANT :** Pour ne pas endommager la finition intérieure, enlever les bacs et les tablettes du réfrigérateur et du congélateur avant de poursuivre l'inversion des portes. Déposer les portes sur un tapis, une table ou un plancher recouvert de serviettes ou de couvertures, côté intérieur vers le bas.


## 3 Inversion de la poignée du réfrigérateur

- Retirer la vis (**A**) de la moulure supérieure de la poignée (**B**). Soulever la moulure inférieure de la poignée (**D**) à l'aide d'un couteau à mastic avec une lame recouverte de ruban-cache. Retirer la poignée (**C**) en enlevant les vis (**A**) aux extrémités de la poignée.
- Retirer les deux obturateurs (**E**) de la porte. Remettre les obturateurs dans les trous du côté opposé de la porte.
- Poser la poignée du côté opposé de la porte avec des vis. Remettre la moulure (**B, D**) en place en l'enclenchant et insérer la vis supérieure.




## 4 Inversion de la poignée du congélateur

- Repérer deux encoches à l'arrière de la poignée du congélateur (**A**). Insérer un tournevis à lame plate recouvert de ruban-cache et soulever le rebord arrière du capuchon de la poignée (**C**).
- Retirer la poignée en enlevant les deux vis de fixation (**B**). Transférer les deux obturateurs du côté opposé de la porte.
- Transférer la poignée (**A**) du côté opposé de la porte à l'aide des vis de fixation (**B**). Incliner le capuchon de l'extrémité avant (**D**) vers le bas, vers le rebord arrière de la poignée. S'assurer que l'attache inférieure (**C**) du capuchon glisse sous le rebord arrière de la poignée. Enclencher le rebord arrière du capuchon en place.



## 5 Inversion des butées de porte

- Dévisser les deux vis cruciformes pour retirer la butée de porte (**A**) du réfrigérateur et du congélateur. Déplacer la butée de porte (**A**) du côté opposé de la porte et la visser.



## 6 Remise en place des portes

- Remettre la porte du congélateur en place.
- Remettre la broche de la charnière centrale en place à l'aide d'un tourne-écrou hexagonal. Bien serrer. Remettre en place toutes les cales retirées précédemment.
- Remettre la porte du réfrigérateur en place.
- Serrer la charnière supérieure pour maintenir la porte en place et remettre le couvre-charnière en place.
- Utiliser une pièce de dix cents pour espacer la porte de 11/16 po de l'appareil. Le côté de la poignée de porte doit être environ 1/8 po plus élevé que le côté charnière de la porte. **REMARQUE :** La porte sera de niveau une fois remplie de nourriture.
- **Vérifier si l'appareil est niveau en suivant les consignes de mise de niveau dans le manuel du propriétaire.**
- Remettre le couvre-charnière inférieur en place. Remettre la grille de ventilation en place en suivant les points de repère à l'intérieur de la grille.

