



Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo #: SR42UB

Gabinetes SmartRack Premium de 42U - Incluye puertas y paneles laterales



Sumario

- Ancho estándar de 24" [60.96 cm] y profundidad de 42" [106.68 cm] para uso óptimo del espacio en el piso.
- Se envía totalmente ensamblado.
- Capacidad de carga de 1360.8 kg [3000 lb] estacionaria / 1020.6 kg [2250 lb] en movimiento
- Puertas frontal y trasera reversibles, removibles y con cerradura
- Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave que las puertas.
- Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])

Descripción

El SR42UB de Tripp Lite es la solución ideal para aplicaciones de servidor y red seguras de alta densidad en entornos de TI. Este Gabinete SmartRack premium se envía con características diseñadas para simplificar las instalaciones de equipo de rack y mantenimiento de equipo de rack: puertos para conducción de cable en panel superior, puertas perforadas para promover el flujo de aire eficiente, rieles de instalación ajustables, instalación vertical sin herramientas de PDU y más. Y como parte de la familia SmartRack, el SR42UB es compatible con el extenso rango de accesorios para instalación en rack de Tripp Lite, permitiéndole personalizar su solución para cumplir cualquier requerimiento. El SR42UB se embarca totalmente ensamblado para una instalación rápida y viene con una garantía de 5 años.

Empaque Incluye

- Gabinete SR42UB
- (4) Paneles Laterales
- (4) Cerraduras de panel lateral
- (2) Llaves para puerta y panel lateral
- (50) Tornillos M6
- (50) Arandelas M6
- (50) Tuercas de fijación M6
- Manual del propietario

Características

- Se envía totalmente ensamblado para una rápida instalación y traslado a su ubicación sobre las ruedas para uso pesado preinstaladas (las ruedas son removibles).
- Los juegos de rieles frontales y posteriores para instalación se ajustan en incrementos de 1/4" [6.35 mm]. El ajuste es rápido y cómodo. La guía de profundidad fácil de visualizar asegura la colocación uniforme del riel, sin necesidad de realizar mediciones que consuman tiempo.
- Los rieles de instalación accesorios (2 rieles por gabinete), que no requieren herramientas para su instalación, incluyen ranuras para la colocación rápida de PDUs compatibles y administradores de cables verticales. Las ranuras de instalación están dispuestas en un patrón estándar de la industria compatible con una gran variedad de accesorios. Cada riel puede alojar dos PDUs o administradores de cables verticales, uno al lado del otro (cuatro piezas por gabinete).
- El gabinete incluye 50 tuercas de fijación M6 y 50 tornillos M6 para instalación del equipo
- El robusto acabado en polvo texturizado resiste las condiciones encontradas en ambientes ajenos a TI como las bodegas

- Ventilación masiva desde el frente hacia la parte posterior. El patrón de perforación en la puerta del 65% o más en espacios abiertos cumple o supera los requisitos del fabricante del servidor
- Profundidad interna máxima utilizable de 93.98 cm [37 pulgadas] (desde el riel frontal hasta el riel posterior)
- Carga nominal de 1360.8 kg [3000 libras] estacionaria y 1020.58 kg [2250 libras] en movimiento
- Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura
- Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera dividida reduce la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento, lo cual permite la colocación del rack cerca de la pared
- Los paneles laterales removibles con cerradura son de la mitad del tamaño estándar para que, al ser más pequeños y livianos, faciliten la instalación y el servicio de mantenimiento. Dos paneles laterales por lado (4 paneles en total). Los paneles laterales se cierran con la misma llave de las puertas frontal y trasera.
- Las pestañas de anclaje integradas permiten la combinación segura de los gabinetes en hileras. El ancho de centro a centro se puede establecer en 60.96 cm [24 pulgadas] para igualar el ancho de las baldosas del piso de un centro de datos estándar
- Las patas niveladoras se extienden para que el gabinete pueda instalarse en pisos desnivelados. Las patas niveladoras son removibles
- El diseño compacto permite pasar el gabinete a través de puertas comerciales de altura estándar
- Conveniente sistema de conexión a tierra Todos los componentes tienen la descarga a tierra conectada al marco del gabinete, que incluye varias conexiones para la descarga a tierra de la instalación. Las puertas frontal y trasera incluyen cables de conexión a tierra de desconexión rápida.
- Base abierta para acceder a los cables
- El panel superior cuenta con numerosos orificios de acceso a los cables. El panel puede quitarse en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas y sin tener que desconectar primero los cables
- Los soportes estabilizadores incluidos se utilizan para el envío y pueden volver a colocarse en la base del marco del gabinete en el interior o en la parte de afuera
- Cumple con todos los requerimientos para la compatibilidad con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Estándar para Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago])
- Compatibilidad con accesorios de optimización de flujo de aire y administradores de los cables

Especificaciones

FÍSICAS	
Profundidad máxima de instalación en el rack con el sistema completo (pulgadas)	37
Profundidad máxima de instalación del rack con el sistema completo (cm)	94.0
Profundidad de rack mínima para instalación de sistema completo (pulgadas)	4
Altura del Rack	42U
Dimensiones de envío (A.An.P/pulgadas)	83 x 27 x 45
Dimensiones de envío (A.An.P/cm)	214.63 x 70.48 x 91.44
Peso de envío (lb)	336
Peso de envío (kg)	151.2
Dimensión de las Unidades (pulgadas)	Dimensiones: 78,5 x 23,63 x 43 (pulgadas)
Peso de la unidad (lbs)	281
Peso de la unidad (kg)	127
Dimensión de las Unidades (cm [pulgadas])	199.39 x 60.02 x 109.22
Color	Negro

Estilo	Para Piso
Capacidad de peso - estacionaria (lb)	3000
Capacidad de peso – en movimiento (lb)	2250
Unidades por paleta	1
Capacidad de peso - estacionaria (kg)	1360.8
Capacidad de peso – en movimiento (kg)	1020.6
FUNCIONES ESPECIALES	
Anillo de descarga a tierra	Marcos de puerta delantera y trasera
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	UL60950; RoHS; CE
NOM (México)	probado para NOM (México)
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 5 años

Productos Relacionados

Productos Opcionales

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
B020-U08-19-IP	Console KVM Switch - 8-Port NetDirector 1U Rackmount Console IP KVM Switch w/17" LCD	1
B021-000-17	Rackmount Console - 1U Rackmount Console with 17" LCD	1
B021-000-19	Rackmount Console - 1U Rackmount Console with 19" LCD	1
B040-008-19	NetController 19" VGA Console KVM Switch - 8 Port	1
B040-016-19	NetController 19" VGA Console KVM Switch - 16 Port	1
N252-012	12-Port Cat6 Patch Panel 568B	1
N252-024	24-Port Cat6 Patch Panel 568B	1
N252-048	48-Port Cat6 Patch Panel 568B	1
SRBOLTDOWN	Bolt-Down Kit (Secures included stabilizing brackets or optional stabilizing plates to facility floor.)	1
SRCABLEDUCTVRT	6-ft. (1.8 m) Vertical Cable Manager (Double finger duct with cover; toolless mounting.)	1
SRCABLEDUCT1U	1U Horizontal Cable Manager (Finger duct with cover.)	1
SRCABLELADDER	10-ft. x 1-ft. (3 m x 0.3 m) Cable Ladder (Includes 2 sections; requires SRCABLETRAY.)	1
SRCABLERINGVRT	6-ft. (1.8 m) Vertical Cable Manager (Flexible ring type; toolless mounting.)	1
SRCABLERING1U	1U Horizontal Cable Manager (Flexible ring type.)	1
SRCABLERING2U	2U Horizontal Cable Manager (Flexible ring type.)	1

SRCABLETRAY	Roof-Mounted Cable Trough (Provides cable routing and power/data cable segregation.)	1
SRCABLETRAYEXP	Roof-Mounted Cable Trough Vertical Expansion (Requires SRCABLETRAY.)	1
SRCAGENUTS	Square Hole Hardware Kit (Includes 50 M6 screws and washers.)	1
SRCOMBO	Door Handles with Combination Lock (2-pack for front and rear doors; includes bypass key.)	1
SREXTENDER	Rack Enclosure Extension Frame (Increases external depth of rack enclosures to 51-in. / 1295 mm; increases maximum mounting depth to 43.75-in. / 1111 mm.)	1
SRFANROOF	Roof-Mounted Fan Panel, 120V (6 high-performance fans; 420 CFM; 5-15P plug; toolless mounting.)	1
SRFAN3U	3U Fan Panel, 120V (3 high-performance fans; 210 CFM; 5-15P plug.)	1
SRSHELF2P	2U Cantilever Fixed Shelf (60 lb / 27 kg capacity; 18-in. / 457 mm depth.)	1
SRSHELF4PHD	Heavy-Duty Fixed Shelf (250 lb / 113 kg capacity; 26 in / 660 mm depth.)	1
SRSHELF4PKYBD	Keyboard Shelf (25 lb / 11 kg capacity; 16-in. / 406 mm depth.)	1
SRSHELF4PSL	Standard Sliding Shelf (50 lb / 22 kg capacity; 26 in/ 660 mm depth.)	1
SRSHELF4PSLHD	Heavy-Duty Sliding Shelf (100 lb / 45 kg capacity; 26 in / 660 mm depth.)	1
SRSTABILIZE	Anti-Tip Stabilizing Plate Kit (Provides extra stability for standalone enclosures.)	1
SRSWITCH	Magnetic Door Switch Kit (2-pack for front and rear doors; requires ENVIROSENSE.)	1
SRXFANROOF	Roof-Mounted Fan Panel, 230V (6 high-performance fans; 420 CFM; C14 inlet; toolless mounting.)	1
SRXFAN3U	3U Fan Panel, 230V (3 high-performance fans; 210 CFM; C14 inlet.)	1
SR1UPANEL10	1U Blanking Panel Kit (10 pieces; toolless mounting.)	1
SR1UPANEL50	1U Blanking Panel Kit (50 pieces; toolless mounting.)	1
UPSHDEARKIT	Heavy-Duty Mounting Ear Kit (Supports 2U cabinets up to 65 lb / 29 kg from front vertical rails in 4-post or 2-post racks and enclosures.)	1
SRVRTBAR	Vertical Cable Management Bars	1
SRFILTER	Filter Kit for SmartRack Enclosures	1
SRTHERMDUCT	SmartRack Thermal Duct Kit for SmartRack Enclosures	1
N052-012	12-Port Cat5e Patch Panel 568B, 1U	1
N052-024	24-Port Cat5e Patch Panel 568B, 1U	1
N052-048	48-Port Cat5e Patch Panel 568B, 2U	1
N054-024	24 Port Cat5e Feedthrough Patch Panel	1
N250-024-LP	24-port Cat6 / Cat5e Low Profile Feed-through Wallmount Patch Panel 1U	1
N252-024-HU	24-Port Cat6 0.5U Patch Panel 568A/B	1
N252-024-V	24-Port Cat6 V-Shaped Patch Panel, 1U	1
N252-048-1U	48-Port Cat6 1U High Density 110 Type Patch Panel	1
N490-016-LCLC	16 Port Fiber Patch Panel, 1U (LC/LC)	1
N490-016-MTRJ	16 Port Fiber Patch Panel, 1U (MTRJ/MTRJ)	1
N490-016-SCSC	16 Port Fiber Patch Panel, 1U (SC/SC)	1
N490-016-STSC	16 Port Fiber Patch Panel, 1U (ST/SC)	1
N490-016-STST	16 Port Fiber Patch Panel, 1U (ST/ST)	1
SRPAGODAROOF	SmartRack Drip Resistant Roof	1
SRCASTERHDKIT	Heavy-Duty Rolling Caster Kit (includes 4 casters)	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=3215.

Tripp Lite Derechos de Autor © 2013. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos pueden diferir ligeramente de los productos finales.