



**LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA:**

Use disolvente de bajos VOC Nason® 481-21™ para limpieza de pistola y equipo u otro limpiador de equipos DuPont autorizado por las normas locales.

**PROPIEDADES\*:**

Apariencia:	Excelente
Adhesión:	Excelente
Frotes MEK:	100+
Impacto directo:	80+ pulg/lb
Descarapeladas:	Muy bien
Humedad:	Excelente
Rocío salino:	Excelente

**RESISTENCIA QUÍMICA\*:**

5% Hidróxido de sodio:	Sin efecto
10% Ácido sulfúrico:	Sin efecto
MEK:	Sin efecto
Gasolina:	Sin efecto
Tolueno/Nafta:	Sin efecto

\*Con primera capa epóxica Ful-Poxy®

**NOTAS IMPORTANTES:**

- No aplique a menos de 10°C (50 °F) ni a más de 43.3°C (110 °F)
- Es preciso seguir las instrucciones de mezcla y reducción para cumplir las normas VOC.
- Se requiere acelerador 483-54™ para alcanzar los tiempos de secado indicados

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

VOC LE: 2.8 lbs/gal, listo para rociar (máximo)  
Cobertura teórica: 742 pies cuadrados a 1 mil  
Peso sólidos: 53.8% promedio  
Volumen de sólidos: 46.3% promedio  
Espesor recomendado de la película seca: 2.0 mils  
Punto de secado: Véase MSDS

**ZONAS REGULADAS PARA VOC:**

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que podrían estar restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales para VOC. Siga las recomendaciones de mezcla y uso en la tabla de productos sometidos a control de VOC.

**SEGURIDAD Y MANEJO:**

Exclusivamente para uso industrial de pintores profesionales capacitados. No es para venta ni uso del público general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y de MSDS. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla presentará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar contienen isocianatos que pueden causar irritación del aparato respiratorio y reacciones de hipersensibilidad. Los asmáticos, alérgicos y quienes tengan antecedentes de dolencias respiratorias no deben trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete, abrace ni suelde capas secas sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros para partículas suspendidas o ventilación apropiada y guantes.

Conéctese a: [www.nason.dupont.com](http://www.nason.dupont.com) para consultar o imprimir ejemplares adicionales de esta ficha técnica del producto.



*The miracles of science™*