



Detector para gases explosivos por tecnología catalítica –pellistor–.

Formatos disponibles:

- RS485C direccionable conexión a 4 hilos, compatibles con centrales EUROSONDELCO y SIEMENS CC62P, pudiéndose instalar en paralelo hasta 16 detectores en un mismo lazo.
- 4-20mA conexión a 3 hilos, compatibles con cualquier sistema que disponga de entradas de este tipo.

Rango de detección de 0 a 100% L.I.E.

Indicaciones ópticas de avería de lazo y de sensor.

Selección del gas a detectar mediante jumper (RS485C)

Relé de alarma programable opcional (4-20mA) y salida de relé opcional (RS485C)

Resistente a los vapores de silicona (HDMS)

GASES DISPONIBLES

Metano-gas natural, hidrógeno, butano, propano, heptano, hexano, pentano, metanol, estireno, etano, etanol, etileno, propileno, acetona, amoníaco, ciclohexano, ciclopentano, dioxano, acetato de butilo, acetato de etilo, ácido acético, alcohol isobutílico, alcohol isopropílico, decano, benceno, octano, metil etil cetona -butanona-, nonano, propanol, tolueno, xileno, queroseno. Para otros gases, consultar disponibilidad.

Para los detectores en formato 4-20mA, es imprescindible informar previamente del gas a detectar para proceder a su adecuada calibración en fábrica.

DURTEX HC PRO permite la selección automática del gas a detectar, de entre cualquiera de los gases disponibles, mediante protocolo establecido con un jumper –modelos RS485C–

También se fabrica una versión especial para detección de ACETILENO.

LUGAR / ALTURA DE INSTALACIÓN

En aquellas áreas donde el gas tiende a acumularse, a una distancia de 1.5m de cualquier punto de salida de gas, y evitando las corrientes de aire.

El área de cobertura es de 16 m² aprox. Altura de instalación recomendada:

30 cm. del techo: Metano, gas natural, amoníaco, hidrógeno.

30 cm. del suelo: Butano, acetona, acetato de etilo, acetato de butilo, ácido acético, alcohol isobutílico, alcohol isopropílico, benceno, ciclohexano, ciclopentano, decano, dioxano, estireno, heptano, hexano, metil etil cetona (butanona), nonano, pentano, propanol, tolueno, xileno, queroseno.

100 cm. del suelo: Etano, etanol, etileno, metanol, propano, propileno.

180 cm. del suelo: Acetileno

MANTENIMIENTO

Los detectores DURTEX HC PRO han sido calibrados en fábrica con gas patrón y no necesitan ser recalibrados en la instalación.

Revise los detectores DURTEX HC PRO al menos una vez al año y siga las instrucciones del manual de instalación para las operaciones de verificación y recalibración cuando fuese necesario.

PRECAUCIÓN

No utilice estos detectores en ambientes con presencia de sulfuro de hidrógeno, flúor, cloruro de metilo, tricloroetileno, dióxido de azufre, vapores de silicona o ácido sulfhídrico, pues la presencia de estos gases puede inhibir la respuesta del sensor o dañarlo.

Utilice cable de manguera de la sección adecuada para el orificio de entrada del cable.

No lo sumerja en agua u otro líquido bajo ningún concepto.

No perforo la caja del detector o perderá su grado de protección (IP65).

DURTEX HC PRO ha sido diseñado para atmósferas con valores inferiores a 100% L.I.E. del gas para el que está calibrado y con una presencia normal de oxígeno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología	Sensor catalítico y microprocesador
Alimentación	De 10V a 30V DC
Consumo máximo	60mA a 12V DC
Resistencia máx. lazo (4-20mA)	250Ω
Corriente máx. salida (4-20mA)	21.3 mA (Tip)
Corriente fallo de lazo (4-20mA)	< 2mA
Rango medida	0-100% L.I.E Metano -lineal en toda la escala-
Resolución	±1% L.I.E. del rango de medida
Deriva de cero	± 7mV/año
Deriva span	± 9% L.I.E./ año
Tiempo estabilización	< 15 minutos –todas especificaciones-
Tiempo de respuesta T50/T90	3s y 8s respectivamente
Vida útil (MTBF)	Aprox. 4 años
Periodos de mantenimiento	Anual –recomendado-
Rango de temperatura	-10°C a +50°C
Rango de humedad	0 al 95% HR sin condensación

Limite Presión Atmosférica	1 Atm ± 10%
Conexionado 4-20mA	3 hilos + malla a tierra
Conexionado RS485C	4 hilos
Indicación óptica Avería Lazo/Sensor	Externa
Indicación estados y comunicaciones	Externa
Relé alarma programable –opcional–	2 niveles alarma programables, desconexión instantánea/retardada, programación retardo de desconexión y estado inicial del relé en reposo.
Área de cobertura	16 m ² aprox.
Grado de protección	IP65
Material caja	Makrolon & ABS
Diámetro del cable	6-10mm ²
Tipo de cable (4-20mA)	Tipo apantallado 3 x 1,5mm Ø
Tipo de cable (RS485C)	4 hilos 2 x 1,5mm - 2 x 0,25mm Ø
Distancia máx. instalación	650m (RS485C), 300m (4-20mA)
Dimensiones –mm–	120 x 160 x 60
Peso –gr–	288 aprox.

GARANTÍA

Los detectores DURTEX HC PRO están garantizados contra cualquier defecto de fabricación durante 1 año después de la adquisición del equipo. Las condiciones de la garantía quedan recogidas en el manual de instalación del detector.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Al realizar su pedido anote correctamente el código del producto que desea y compruebe que la descripción del mismo es la correcta.

Recuerde que, en el caso de los detectores RS485C la selección de gas se realiza mediante protocolo establecido con un jumper. Sin embargo, para los detectores 4-20mA debe especificar el gas que va a detectar.

Detectores RS485C	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DPLN-HC	Detector para gases explosivos
DPLN-HCr	Detector para gases explosivos con salida de relé
DPLNACT	Detector para acetileno
DPLNACTr	Detector para acetileno con salida de relé

Detectores 4-20mA	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DPLN4***	Detector para gases explosivos
DPLN4*** r	Detector para gases explosivos con módulo de relé

***Añada al final del código las tres letras correspondientes al gas seleccionado.

Ej: para estireno, el código sería DPLN4EST (añadiendo "r" al final si se requiere con relé)

Gas Natural, metano NAT, butano BUP, propano PRO, hidrógeno HID, amoníaco –exp- AMN, hexano HEX, etileno ETI, acetato de butilo ABT, acetato de etilo AET, acetona ACA, ácido acético ACE, acetileno ACT, alcohol isobutílico ABU, alcohol isopropílico AIP, benceno BCN, butil metil cetona BMC, ciclohexano CHX, ciclopentano CHP, decano DEC, dioxano DIO, etano ETO, etanol ETA, heptano HEP, metanol MTL, metil etil cetona (butanona) EMC, nonano NON, octano OCT, pentano PEN, propanol PRL, propileno PRE, estireno EST, tolueno TOL, xileno XIL, queroseno QRS (para otros, consultar).

