



Los anclajes ISOFIX y el sistema de fijación ISOFIX

Las plazas traseras laterales de su vehículo están equipadas con anclajes ISOFIX.

Consisten en 2 anillos situados entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo y distan 28 mm aproximadamente entre sí

Los asientos para niño ISOFIX están equipados con 2 cerrojos que se anclan fácilmente a los anillos.

La instalación defectuosa de un asiento para niño en el vehículo compromete la protección del niño en caso de colisión. El sistema ISOFIX permite reducir los riesgos de una deficiente instalación.

Este sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido del asiento para niño en el vehículo.

Los asientos para niño ISOFIX homologados* en su vehículo son: **El KIDDY ISOFIX:**

En niños de 9 a 18 Kg., utilizar solamente en los anclajes ISOFIX del vehículo la posición "en el sentido de marcha". En este caso, situar el asiento delantero correspondiente en la posición más avanzada.

El RÖMER Duo ISOFIX:

Este asiento para niño está previsto para niños de 9 a 18 Kg. Se instala únicamente en posición "en el sentido de marcha". La utilización de la correa superior, llamada anclaje Top Theter, no es necesaria.

Cuando el RÖMER Duo ISOFIX se instala en las plazas traseras, el asiento delantero del vehículo debe posicionarse de tal forma que los pies del niño no toquen el respaldo del asiento delantero.

Estos asientos de niño pueden instalarse igualmente en plazas no equipadas con anclajes ISOFIX, en cuyo caso, deberán sujetarse al asiento del vehículo con el cinturón de seguridad.

* En los anclajes ISOFIX, sólo están autorizados los asientos para niño ISOFIX homologados específicamente para su vehículo.

ASIENTOS PARA NIÑO sujetos con el cinturón de seguridad

De acuerdo con la Directiva 2000/3, el cuadro siguiente indica en qué medida cada plaza de su vehículo puede recibir un asiento para niño, sujeto con un cinturón de seguridad y homologado como "universal", en función del peso del niño.

Plaza	Peso del niño			
	< 13 kg (Grupo 0 y 0 +)	9 – 18 kg (Grupo 1)	15 – 25 kg (Grupo 2)	22 – 36 kg (Grupo 3)
Pasajero delantero (a)	U	U	U	U
Trasero	U	U	U	U

NOMENCLATURA DEL CUADRO

U : Plaza adaptada para la instalación de asientos de niño universales "sentido contrario a la marcha" y **asientos para niño universales** "en sentido de la marcha".

(a) En la plaza del pasajero delantero, es imperativo neutralizar su correspondiente airbag frontal al instalar en ella un asiento para niño "en sentido contrario a la marcha".

Siga escrupulosamente las instrucciones de montaje del asiento para niño que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.