

Enlucido fino líquido fermacell Powerpanel

Enlucido fino líquido para usar para interiores y exteriores

Empleo

El Enlucido Fino líquido **fermacell** Powerpanel es una masilla ligera en dispersión lista para usar. Puede aplicarse sobre superficies adecuadas cementosas tanto en el interior como en el exterior y en zonas húmedas. Sirve perfectamente para tapar las fijaciones y juntas pegadas, para alisar y rellenar irregularidades en superficies de paredes, techos y suelos. También sirve para regularizar superficies previo al pintado o antes de aplicar el sistema de impermeabilización **fermacell**. Se emplea sobre paneles Powerpanel H2O así como sobre paneles de suelo Powerpanel TE. También se puede aplicar sobre placas de fibra yeso **fermacell**, hormigón, hormigón celular, ladrillo cerámico, revocos minerales y revocos con polímeros, pero no sobre Mortero ligero **fermacell** HD.

Propiedades

- Resistente al agua, para interiores y exteriores, zonas húmedas, etc.
- Alta eficacia: solo 1 litro por m2 y mm de espesor
- Alta adherencia
- Acabados de alta calidad, superficies muy lisas
- Receta optimizada: la receta del material está optimizada para paneles de cemento Powerpanel de **fermacell**

Aplicación

Aplicar y dejar secar el Enlucido Fino líquido **fermacell** Powerpanel a una temperatura de material, soporte y ambiente mínima de 5°. Proteger el enlucido fresco de lluvia, exposición al sol directa y viento fuerte o corrientes. El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente. Las superficies de paneles Powerpanel pueden ser revestidas directamente con Enlucido Fino líquido **fermacell** Powerpanel. Otros soportes absorbentes deben ser tratados previamente con la Imprimación **fermacell** u otra imprimación adecuada. Como herramienta recomendamos la Espátula ancha **fermacell** o una llana. Ligeras irregularidades deben ser lijadas con lija 100-120. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar libres de polvo. Agua en reposo sobre superficies enlucidas se deben evitar o en su caso deberán preverse las medidas constructivas para proteger o impermeabilizar las superficies.

Limpiar herramientas con agua después de su uso. Aparte es necesario seguir las indicaciones de las guías de colocación **fermacell** Powerpanel H2O.

Acabados

Sobre el enlucido se pueden aplicar pinturas acrílicas, pinturas en dispersión, látex, pinturas al silicato o resina de silicona. No compatible con pinturas con resinas de epoxi.

Valores característicos

Consumo	+/- 1 litro/m2 por mm de espesor
Peso volumétrico	0,8kg/litro
Temperatura mínima	5°
Tiempo de secado	+/- 2 horas / mm en función de temperatura y HR
Capacidad de relleno	Muy alta
Limpieza de herramientas	Con agua
Almacenaje	12 meses en lugar fresco y sin heladas
Color	Gris



Enlucido fino líquido fermacell Powerpanel

Indicaciones generales

Nuestras recomendaciones se basan en numerosos ensayos y experiencia práctica. No sustituyen normas, reglamentaciones o autorizaciones. Debido a la multitud de parámetros que influyen en la aplicación y el uso recomendamos siempre realizar una prueba de aplicación y uso. Las indicaciones dadas no dan derecho a reclamación.

Las garantías están especificadas en las nuestras condiciones generales de venta vigentes.

Datos comerciales

Referencia	79090
	Cubo 10l
Unidades / Palet	44
Peso / Palet	+/- 422 kg

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es