

Kawasaki Versys Kit para Elevar Manillar Manual de Instalación

¡Gracias por adquirir nuestro elevador de manillar!

Piezas Incluidas



Elevador



Tornillos Perno de cabeza de Allen M-8

Herramientas necesarias para la instalación

- Llave de Allen de 6 mm

Instrucciones de Instalación

- 1) Quite los cuatro tapones de plástico de los tornillos con un pequeño destornillador o a mano y guardelos.



- 2) Desatornille los cuatro tornillos del manillar con la llave de Allen (6 mm)



- 3) Coloque una toalla en sobre el depósito de gasolina para protegerlo y eche para atrás el manillar.



- 4) Coloque el **kit de manillar** como se muestra, de manera que los orificios más separados sean los de la parte superior, fijándose en que coinciden con los existentes.



- 5) Inserte el kit de manillar en medio las dos partes existentes del conjunto del manillar



- 6) Atornille dos tornillos M-8 en los orificios superiores con la llave de Allen (6 mm)



- 7) Atornille dos tornillos M-8 en los orificios inferiores con la llave de Allen (6 mm)



- 8) Apriete el (Tornillo de cabeza de Allen) **Perno M-8** con una llave de Allen de 6 mm atornillándolo medianamente fuerte o si tiene una llave dinamométrica hágalo con un par de apriete de 25 N/m (2.5 kgf/m), (18 ft/lb). **¡Felicidades! Ha instalado su elevador de manillar.**

