

Secadora

T5300S

Características y ventajas

- Alta productividad – 2 cargas completas por hora por tambor
- Bajo consumo de energía para una eficiencia y un ahorro óptimos
- Selección de la temperatura y de los tiempos de secado y enfriamiento para un fácil funcionamiento
- Paneles del usuario personalizados según las necesidades del usuario – disponible para monedas y Lavandería pública (on premise laundry, OPL)
- Amplia abertura de la puerta que facilita la carga y la descarga
- Fácil acceso a las piezas principales desde la parte frontal y trasera para agilizar las tareas de mantenimiento
- Con control de programa Compass Pro
 - Pantalla grande y nítida para fácil selección de programa
 - Fácil acceso con interfaz de uso sencillo
 - Selección de idioma
 - Programa de servicios que permite ajustar múltiples parámetros
 - Conexión USB
- Programa de servicio que permite ajustar parámetros (ej: temperatura y tiempo de enfriamiento)
- La versión de monedas con Ecopower para evitar el sobrecalentamiento de prendas y consumir menos energía

Opciones principales

- Frontal en acero inoxidable
- Cesto en acero inoxidable
- Control de Humedad Residual - RMC (no compatible con monedero)
- Inversor de giro
- Pago: contador de monedas con Ecopower, lector de tarjetas con chip, conexión con sistema de pago centralizado



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales**			T5300S			
Capacidad,	factor de llenado 1:18	kg/lb	16.7/37			
	factor de llenado 1:25	kg/lb	12/26			
Volumen del cesto		litros	300			
Diámetro del cesto		mm	760			
Calentamiento			71 700 (21)			
gas		BTU/h (kW)	9 / 13.5 / 18			
el		kW				
Datos de consumo*			Gas	El 9 kW	El 13.5 kW	El 18 kW
Tiempo total con 13.6 kg		min	21	43	29	24
Consumo de energía con 13.6 kg		kWh	7.11	6.65	6.51	6.51
Evaporación		g/min	329	160	231	279
Energía kWh/litro de agua evaporada		kWh/l	1.03	0.96	0.97	0.97

* A plena carga con prendas de algodón y humedad residual del 50% secado hasta el 0%.

** Valor por tambor.

Conexión eléctrica*					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Hz	Potencia calorífica kW	Potencia total kW	Fusible recomendado A
Calentamiento eléctrico	220-240V 3 ~	50/60	9.0	10.0	35
	380-415V 3 ~	50	9.0/13.5/18.0	10.0/14.5/19.0	16/25/35
	440-480V 3 ~	60	9.0/13.5/18.0	10.0/14.5/19.0	16/20/35
Calentado por gas	120V 1 ~	60	-	1.0	15
	208-240V 1 ~	60	-	1.0	15
	200V 3 ~	50/60	-	1.0	10
	220-240V 1 ~	50/60	-	1.0	10
	380-480V 3 ~	50/60	-	1.0	10

Conexiones de gas y evacuación			T5300S
Gas		ISO 7/1-R	1/2"
Presión de gas	Gas natural	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Evacuación		Ø mm	200
Aire evacuado,	gas/el	m³/h	600
Pérdida de carga	gas/el	máx. Pa	400
Niveles acústicos			
Nivel acústico transmitido por el aire		dB(A)	<70
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			15
Datos de transporte**			
neto, kg			289
embalada, m³			2.03
Dimensiones en mm			
A	Anchura		790
B	Profundidad		1115
C	Altura		1940
D			1270
E			1210
F			320
G			260
H			905
I			140
J			1930
K			30
L			105
M			1840
N			740
O			210
1 Panel de mando 2 Ø apertura de la puerta 580 mm 3 Conexión eléctrica 4 Conexión de gas 5 Conexión de salida de evacuación			

* Disponible en otros voltajes, véase el manual de instalación.
Valor por tambor.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración.
Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

