



# SECADORA INDUSTRIAL ON PREMISE T-80 DE 80 LIBRAS DE CAPACIDAD

- **Capacidad en peso ropa seca** 80 libras (36.3 kg)
- **Altura de gabinete** 75 3/4 pulgadas(192.4 cm)
- **Anchura de gabinete** 38 1/2 pulgadas (97.8 cm)
- **Profundidad total** 53 3/4 pulgadas (136.5 cm)

## Descripción del producto

Las secadoras Dexter On-Premise están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Contando con controles flexibles y materiales de alta calidad, estas secadoras rápidas y eficientes están diseñadas para ayudarlo a hacer que su lavandería sea más eficiente.

Cuando su negocio depende de una lavandería limpia, elegir el equipo correcto de lavandería es una decisión muy importante. Nuestros productos ofrecen la eficiencia, flexibilidad, desempeño y durabilidad que Usted necesita para que tenga la certeza de haber tomado la mejor decisión. Contando con soporte técnico de por vida, y nuestra garantía limitada de 5 años, líder en nuestra industria, Usted tiene el respaldo necesario para cada secadora en la cual invierta.

# Características del producto

## EFICIENTE

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

La característica anti-arrugas ofrece un giro intermitente, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

## DURABLE

Usando baleros para trabajo pesado, en un housing de acero fundido, y un gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están fabricadas para tener larga vida.

## CONFIABLE

Nuestra garantía es la mejor en el mercado, ya que cubre 5 años en baleros, cruceta, y baleros de housing.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas.

Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

## FLEXIBLE

La opción de puerta reversible en todas las secadoras on-premise de una canastilla, permite organizar su lavandería de una manera más ergonómica, de acuerdo a sus necesidades.

El modelo reversible de esta secadora, hace que la canastilla gire al lado opuesto para prevenir que la ropa larga se enrede.

Los controles de las secadoras Dexter on-premise ofrecen ajustes y cinco ciclos que pueden ser programados de acuerdo a lo que su lavandería necesita, así usted cuenta con el poder y la flexibilidad para que su secadora se pueda usar en cualquier lavandería.

## INSTALACIÓN

Las salidas de aire verticales vienen de forma estándar en cada secadora para hacer más sencilla la instalación.

La limpieza de las salidas de aire es sencilla, permitiendo fácilmente realizar el mantenimiento.

La puerta con el filtro que atrapa la pelusa es muy sencilla de abrir, ya que se encuentra en la parte baja de la secadora, haciendo que la limpieza sea rápida y fácil.

## OPCIONES

Canastillas disponibles en acero inoxidable o galvanizadas, paneles de acero inoxidable, o pintados color blanco, además, con gabinetes blancos o de acero inoxidable.

Elija entre secadoras a gas y eléctricas. Contamos con kit de conversión para gas LP.

Esta secadora está disponible en modelo reversible, y no reversible.

Las secadoras on-premise Dexter de una canastilla están disponibles en capacidades de 30lb, 50lb, 80lb y 120lb

Estándar

Métrico

<b>Capacidad</b>		
<b>Capacidad en peso ropa seca</b>	80 lb	(36.3 kg)
<b>Volumen del cilindro</b>	23 cu ft	(651.3 L)
<b>Velocidad</b>		
<b>Velocidad de la canastilla</b>	40 RPM	

	<b>Estándar</b>	<b>Métrico</b>
<b>Tamaño de motor – Modelo 60 Hz</b>	1 hp	(0.75 kW)
<b>Tamaño de motor – Modelo 50 Hz</b>	0.75 hp	(0.56 kW)
<b>Tamaño de motor – Modelo reversible</b>	1 hp & 0.75 hp	(0.75 & 0.56 kW)
<b>Flujo de aire</b>		
<b>Modelo 60Hz</b>	1200 cfm	(34 M3/min)
<b>Modelo 50Hz</b>	1000 cfm	(28.3 M3/min)
<b>Dimensiones</b>		
<b>Altura de gabinete</b>	75 3/4"	(192.4 cm)

**Estándar****Métrico**

<b>Anchura de gabinete</b>	38 1/2"	(97.8 cm)
<b>Profundidad total</b>	53 3/4"	(136.5 cm)
<b>Abertura de puerta</b>	25 5/8"	(65.1 cm)
<b>Distancia del piso a parte inferior de puerta</b>	29 1/4"	(74.3 cm)
<b>Diámetro de canastilla</b>	36 1/2"	(92.7 cm)
<b>Profundidad de canastilla</b>	38"	(96.5 cm)
<b>Área de filtro pelusa</b>	823 sq in	(5310 sq cm)

**Peso**

**Estándar****Métrico**

<b>Peso neto</b>	699 lbs	(317.1 kg)
<b>Información para envío</b>		
<b>Peso de embarque</b>	729 lbs	(330.7 kg)
<b>Altura de embarque</b>	80 3/4"	(205.1 cm)
<b>Anchura de embarque</b>	40 1/4"	(102.2 cm)
<b>Profundidad de embarque</b>	55 1/2"	(141 cm)
<b>Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas)</b>		
<b>Conexión para alimentación de gas</b>	1/2"	(12.7 mm)

**Estándar****Métrico**

<b>Suministro gas natural (Columna de agua)</b>	5 - 10"	(12.7 - 25.4 cm)
<b>Suministro gas LP (Columna de agua)</b>	11 1/2 - 13 1/2"	(29.2 - 34.3 cm)
<b>Consumo de gas (Sólo para modelos a gas)</b>		
<b>Modelo 60Hz</b>	215,000 BTU/hr	(63 kW)
<b>Modelo 50Hz</b>	195,000 BTU/hr	(57.1 kW)
<b>Requerimientos eléctricos</b>		
<b>Modelos a gas</b>		

**Estándar****Métrico**

<b>Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado</b>	<b>Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable</b>
<b>-10 120/60/1/2 línea + tierra</b>	15 amp / 10.4 amp / #12
<b>-39 230/50/1/2 línea + tierra</b>	10 amp / 5.2 amp / 2.1 mm2
<b>Modelos Eléctricos</b>	
<b>Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado</b>	<b>Circuit Breaker / Running Amps / Tamaño cable</b>
<b>-16FE 30/208/60/3/4 línea + tierra</b>	100 amp / 100 amp / #1
<b>-16FH 35/208/60/3/4 línea + tierra</b>	125 amp / 120 amp / (1/0)
<b>-18FG 30/240/60/3/4 línea + tierra</b>	90 amp / 90 amp / #2



**Estándar****Métrico**

<b>-18FJ 36/240/60/3/4 línea + tierra</b>	110 amp / 105 amp / #1	
<b>-64FN 24/400/50/3/4 línea + tierra</b>	50 amp / 45 amp / 13.3 mm <sup>2</sup>	
<b>Recomendación de instalación</b>		
<b>Distancia mínima entre máquinas</b>	0"	(0 cm)
<b>Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared</b>	18"	(45.7 cm)
<b>Make-Up Air requerido</b>	1.5 sq ft	(1394 sq cm)
<b>Medida de salida de aire</b>	8"	(20.3 cm)
<b>Aprobaciones de Agencia*</b>		

**Estándar**

**Métrico**

	ETL / AGA	
--	-----------	--

Debido a la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, favor de consultar el manual de instalación para información más precisa.

*\*Aprobaciones de agencias pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.  
Consulte Dexter Laundry o a su Distribuidor Autorizado Dexter para detalles.*