



Solidmation

Manual de instalación

HPA-2601: Módulo de integración para domótica de alarmas DSC.

El HPA-2601 es un dispositivo que permite integrar centrales de alarmas DSC con el sistema de domotica Habeetat.



Instalación eléctrica:

La instalación deberá ser realizada por un electricista matriculado o profesional competente.

Especificaciones

El modelo **HPA-2601** es un dispositivo que integra alarmas DSC con el Sistema Habeetat, permitiendo armar, desarmar, monitorear y controlar el estado de las alarmas desde cualquier dispositivo: PCs, Tablets o smart phones local o remotamente.

El modelo HPA-2601 cumple con las Normas de emisión electromagnética, garantizando no interferir en otros equipos.

Los equipos HPA-2601 de la serie Home Automation están diseñados para ser instalados en cualquier posición sobre superficies horizontal, verticales o sobre gabinetes.

Características Técnicas

- Corriente: 12 VDC 80 mA.
- Comunicación inalámbrica ZigBee.
- Repetidor built-in (actúa como puente en la comunicación de los dispositivos que lo rodean).
- Antena monopolar reemplazable, con conector estándar RPSMA.

Procedimiento de instalación

1. Conectar el Keybus de su alarma DSC como indica el diagrama de conexión "A".
2. Conectar el HPA-2601 a una *fuente de 12 VDC.

*Importante: recomendamos no alimentar el equipo con los 12 VDC provenientes de su alarma DSC. En caso de hacerlo deberá considerar que ante la falta de suministro energético la vida útil de la batería de su alarma se verá reducida.

En caso de fallas o defectos contactarse con el servicio técnico autorizado.

