

GUÍA DEL PRODUCTO

GENERADOR DE AGUA ALCALINA ANTIOXIDANTE

shaya
kan
by shaya michan



Funcionamiento

El Generador de Agua Alcalina Antioxidante Natural SHAYA-KAN es un sistema completo de 8 etapas que cumple con 2 funciones. Purificar y Alcalinizar el agua.

Las primeras 4 etapas preparan el agua para su consumo purificandola completamente, las ultimas 4 etapas producen Agua Alcalina Antioxidante de forma natural.

Pre-Purificación

Primero el Agua pasa a través de 3 etapas que preparan el agua para la etapa de purificación, al mismo tiempo reducen o eliminan muchos contaminantes que pudieran estar presentes en el agua.

ETAPA 2

Cartucho de Carbón en block
HIDRONIX de 5 micrones
Probado y certificado por

Reduce:

- Cloro
- Pesticidas
- Herbicidas
- Olor, Color, Sabor
- Compuestos Orgánicos
- Carcinógenos etc...

ETAPA 3

Cartucho de Carbón en block
HIDRONIX de 1 micrón
Probado y certificado por

Completa la reducción de:

- Cloro
- Pesticidas
- Herbicidas
- Olor, Color, Sabor
- Compuestos Orgánicos
- Carcinógenos etc...



ETAPA 1

Cartucho contra sedimentos
de 10 micrones
Probado y certificado por

Elimina:

- Sólidos disueltos
- Oxido
- Arena
- Materia orgánica



Purificación



ETAPA 4

Membrana osmótica semipermeable de alta retención, capaz de rechazar un alto espectro de impurezas.

Incluyendo:

- Dureza
- Salitre
- Bacterias y virus de menos de 0.0001 micrones

El agua producida es almacenada en el tanque de almacenamiento mientras que el agua usada para limpiar la membrana es enviada a desagüe.



La Osmosis Inversa y sus Increíbles Beneficios

- Agua limpia y deliciosa para beber y cocinar
- Ideal para dietas bajas en Sodio
- Mejor sabor en te y café
- Agua segura para sus mascotas
- Eliminación de virus y/o bacterias
- Iguala o mejora la calidad del agua embotellada
- No produce sarro
- Y mucho mas...

La Osmosis Inversa es considerada una de las grandes invenciones tecnológicas de nuestra era, debido a que procesa el agua a nivel molecular; Un paso que lo pone muy por encima de cualquier tipo de filtración. Es el mismo proceso que utilizan la mayoría de las grandes embotelladoras, así que puede estar seguro de que todo el espectro de impurezas se reducen.


El agua de la red general pasa a presión a través de la membrana de osmosis inversa, la cual funciona como un colador microscópico, las moléculas con impurezas son separadas de las limpias. Lo que es aun mas impresionante es que estas moléculas son automáticamente desechadas.

Tabla de porcentaje de rechazo de la Membrana de Osmosis Inversa

MATERIA	% DE RECHAZO	MATERIA	% DE RECHAZO
Cianuro	86-92	Cromo	85-95
Hierro	96-98	Plomo	96-98
Aluminio	96-98	Bacterias	99+
Cadmio	96-98	Arsénico	98
Mercurio	94-97	Selenio	94-96
Radioactividad	93-97	Sodio	85-93
Cloruro	92-95	Flúor	87-93
Amoniaco	80-90	Nitrato	90-92
Fosfato	95-98	Ferrocianuro	98-99



Generación de Agua Alcalina Antioxidante Natural



ETAPA 5 Y 6

Capsulas generadoras de Agua Alcalina Antioxidante Natural

- Elevan el pH
- Remineralizan el agua con Calcio y Magnesio
- La aleación de minerales ionizantes genera un ORP (Potencial de oxidación/reducción) negativo para hacer el agua Antioxidante

ETAPA 7

Cartucho con bioceramica emisora de energía infrarroja

- Contribuye a energizar el agua y reestructurar las agrupaciones moleculares para conseguir una mejor absorción y eliminación a nivel celular
- La hace mas ligera
- Mas fácil de absorber
- Reduce la oxidación
- Mejora el metabolismo



ETAPA 8

Cartucho con bioceramica mineral

- Agrega micro minerales esenciales también llamados micro nutrientes, como: Potasio, Zinc, Yodo, Cobre y otros minerales traza.



Instalación

Puede Instalarse bajo tarja, requiere 110 Volts de corriente eléctrica, una toma de alimentación de agua fría y una salida al drenaje. Incluye 1 llave tipo garza que quedara instalada sobre la tarja. Incluye manual de instalación escrito y video-manual de instalación en dvd.

Mantenimiento

1er Mantenimiento (MENSUAL opcional)

Abrir la válvula de retro lavado durante 5 minutos para limpiar la membrana osmótica.



2do Mantenimiento (SEMESTRAL)

A los 6 meses se realizan 2 pruebas que determinan cuales cartuchos se deben cambiar, usted recibirá 1 kit de prueba (2 goteros) sin costo, en caso de que se requiera mantenimiento se cambiaran los repuestos que correspondan.

Vierta 2 o 3 gotas de solución en 1 vaso con 150 a 250 ml de Agua Alcalina de su equipo

Prueba 1



Cambiar:



El Agua se encuentra en niveles correctos de alcalinidad.

Prueba 2



Cambiar:



El Agua esta purificada y en calidad optima, no requiere cambios.

3er Mantenimiento (ANUAL)

Cambio de todos los repuestos, incluida la membrana y las 2 capsulas alcalinas transparentes





Poliza de 25 años de Garantia Limitada

Garantiza los receptaculos de plastico, el portamembranas, la manguera y todos los conectores asi como el pedestal, por un maximo de 25 años contra defectos de fabricaci3n.

El tanque presurizado y todas las partes electricas estan cubiertas por 1 a1o a partir de la fecha de compra.

Los cartuchos, capsulas alcalinas y materiales consumibles tienen 30 dias contra defectos de fabricaci3n.

Limitaciones y exclusiones

Esta Poliza no incluye golpes a la unidad, abuso del equipo o mal uso del generador alcalino, tampoco cubre defectos que resultan de una instalacion inapropiada, negligencia, incendios, congelamiento, inundaci3n o alguna otra catastrofe ambiental.

Condiciones de uso:

El sistema debera ser usado con agua tratada y potabilizada

1) Su temperatura de operaci3n debera ser 40c maximo y 4c minimo

2) Presi3n de agua: de 10-60 psi

3) Un maximo de 1800 ppm de solidos disueltos

4) Use unicamente piezas de repuestos ORIGINALES provistos por el concesionario de lo contrario se invalidara la garantia.

5) La dureza del agua no debera exceder de 120ppm o 7granos/galon

Requisitos y terminos para validar garantias al publico en general:

- Nota de compra de producto.

- La garantia comprende un periodo de hasta 1 a1o, en el que se entiende que el equipo presentara una falla de fabrica, si el tiempo se extiende entenderemos que la falla se presenta por deterioro natural de los cartuchos de filtracion.

- La responsabilidad por fugas en el equipo y deterioros relacionados con la instalacion del equipo es de quien instala, en ningun momento SHAYA MICHAN se responsabilizara por instalaciones inadecuadas o desperfectos ocasionados a cualquier propiedad del usuario final a consecuencia de un mal funcionamiento de la unidad o una instalacion inadecuada.

- Ninguna garantia podra ser validada si el equipo recibio da1os ocasionados por la paqueteria, a excepci3n de aquellos que fueron enviados con la categoria de "asegurado".

- La garantia sera invalida si la unidad presenta golpes o enmendaduras de cualquier naturaleza, asi como rastros de vandalismo, modificaciones o personalizaciones.

- La garantia perdera validez si al equipo o equipos se le agrega cualquier cartucho o accesorios que no pertenesca a SHAYA MICHAN

- SHAYA MICHAN se compromete a reemplazar la unidad da1ada despues de aplicar la revision por un tecnico cualificado y determinar que las causas del percance pertenecen a una falla de fabrica, el o los equipos en cuestion deberan ser enviados a las oficinas de SHAYA MICHAN para su inmediata revision, el usuario se encargara de costear los gastos de envio, mientras que SHAYA MICHAN se encargara de los gastos de envio de regreso al cliente.

- SHAYA MICHAN se reserva el derecho a reemplazar la o las piezas da1adas unicamente y no el equipo completo de ser necesario

Para hacer valida esta GARANTIA necesita llenar estos datos:

Nombre: _____

Direcci3n: _____

Tel: _____

Producto vendido por:

Nombre: _____

Tel: _____

Modelo: _____

No. Serie: _____

Fecha de Compra: _____

Ciudad: _____

_____ Recibi \$ _____

Firma del cliente