

GAMA DE PRODUCTO



**TECHOS Y
TABIQUES
DE NUEVA
GENERACIÓN**

PLACA DE YESO NATURAL

**TRATAMIENTO
DE
JUNTAS**



MANUAL DE INSTALACIÓN




TRATAMIENTO
SENCILLO DE
JUNTAS CON

**ACABADO
PERFECTO**

PASTA DE ACABADO ← PASTA DE JUNTAS ← PLACAS ATORNILLADAS

TORNILLOS CON MEJOR AGARRE - JUNTAS IMPERCEPTIBLES - ACABADO PERFECTO Y SIN SOMBRAS

1




ENTRECALLE - PASTA DE JUNTAS

Los sistemas att se caracterizan por la presencia de la entrecalle: **un espacio entre las placas** una vez atornilladas y que empleamos para introducir la pasta de juntas y crear un bloque homogéneo de yeso natural. Para realizar este sistema utilizamos la pasta de juntas en sacos de 10 kg; pasta de juntas normal (60 min) o pasta de juntas rápida (30min). Amasamos la pasta a saturación en un recipiente con agua y batimos la mezcla hasta conseguir una textura homogénea. La proporción es aproximadamente de 10 partes de polvo por 6 de agua. Dejamos reposar la mezcla durante 5 minutos. Instrucciones en el saco.

APLICACIÓN PASTA DE JUNTAS


Una vez la mezcla ha adquirido su textura óptima utilizamos la espátula para introducir la pasta de juntas en el espacio entre placas (entrecalle) y tapamos la cabeza de los tornillos. Seguimos trabajando con la espátula hasta que las **juntas queden completamente llenas de pasta** y la superficie enrasada con las placas. TIEMPO DE FRAGUADO: 60 min. (Pasta para juntas) 30 min. (pasta rápida).

2



DOBLE CAPA - PASTA DE JUNTAS

Después de comprobar que la primera capa ha fraguado correctamente procedemos a aplicar la segunda capa. En esta pasada **corregimos posibles imperfecciones** que han podido surgir por el efecto rechupe del material y volvemos a enrasar toda la superficie.



4



CINTA PERIMETRAL - ACABADOS DECORATIVOS

Para aplicar la cinta perimetral en los encuentros utilizamos la pasta de juntas. Una vez seca la pasta de juntas ya tenemos el **acabado de junta tapada**. Es decir tenemos el equivalente a un **acabado Q2**. La superficie ya estaría listo para acabados que impliquen recubrimiento tales como: empapelados, vinilos, revestimientos, alicatados...

5



PASTA DE ACABADO - JUNTAS Q3

Procedemos a preparar la pasta de acabado. Amasamos a saturación y batimos la mezcla. Si deseamos llegar a un nivel de **acabado Q3** debemos aplicar una capa de **pasta de acabado encima de la zona de la junta** de forma que toda la superficie quede con una textura homogénea.

6



PASTA DE ACABADO - ACABADO PERFECTO Q4

Este paso sustituye al paso 5 en el caso de que se quiera llegar a un acabado Q4. Esparcimos con la ayuda de la llana la pasta hasta tapar la superficie totalmente (embastado). Después repasamos toda la superficie para distribuir uniformemente el material hasta conseguir una capa de aproximadamente 2mm (aplanado). Tiempo de fraguado: 90 minutos

7

ACABADO FINAL - PINTURA

Una vez fraguada la pasta de acabado tenemos un acabado equivalente al Q4 del cartón yeso. **Adecuado para las necesidades más exigentes.** Si se desea, se puede proceder con un suave lijado de la superficie. De esta forma la superficie ya está lista para los trabajos de pintura y acabado.

