



Anclajes ISOFIX y sistema de fijación ISOFIX

Los asientos traseros laterales de su vehículo cuentan con anclajes ISOFIX. Se trata de 2 anillos situados entre el respaldo y la base del asiento del vehículo y separados por una distancia de aproximadamente 28 cm.

Las sillas niños ISOFIX están dotadas de 2 dispositivos de cierre que se anclan fácilmente en estos anillos. Este sistema de fijación está previsto para niños con un peso de hasta 18 kg.

La instalación incorrecta de una silla niños en un vehículo compromete la protección del niño en caso de impacto. El sistema ISOFIX le permite limitar estos riesgos de instalación incorrecta. Este sistema de fijación ISOFIX le garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de la silla de niño en su vehículo.

La silla de niño ISOFIX homologada para los vehículos CITROËN y comercializada en su red es la silla **KIDDY Isofix** (1).

Se puede instalar en posición "sentido contrario a la marcha" desde recién nacido hasta los 13 kg y en posición "sentido de la marcha" de 9 a 18 kg.

Consejos para la instalación de un asiento para niño ISOFIX:

- En posición "sentido de la marcha", el asiento delantero del vehículo debe estar reglado entre las posiciones avanzada y media de la corredera, con el respaldo recto.
- En posición "sentido contrario a la marcha", la carcasa del asiento de niño debe hacer tope con el respaldo del asiento delantero del vehículo.

ASIENTOS PARA NIÑO SUJETOS CON EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

De acuerdo con la Directiva 2000/3, el cuadro siguiente indica en qué medida cada plaza de su vehículo puede recibir un asiento para niño, sujeto con un cinturón de seguridad y homologado como "universal", en función del peso del niño.

Plaza	Peso del niño			
	< 10 kg (Grupo 0) < 13 kg (Grupo 0+)	9 - 18 kg (grupo 1)	15 - 25 kg (grupo 2)	22 - 36 kg (grupo 3)
Pasajero delantero (a) Asiento fijo - Asiento regulable en altura	U	U	U	U
Traseros laterales	U	U	U	U
Trasera central	U	U	U	U

NOMENCLATURA DEL CUADRO

U : Plaza adaptada para la instalación de un asiento de niño universal "sentido de la marcha" y un asiento de niño universal "sentido contrario a la marcha".

(a) En la plaza del pasajero delantero, es imperativo neutralizar su correspondiente airbag frontal al instalar en ella un asiento para niño "sentido contrario a la marcha". Antes de instalar a un niño en la plaza del pasajero delantero, consultar la legislación vigente en el país relativo al transporte de niños en dicha plaza.

(1) En los anclajes ISOFIX de un vehículo, solamente se pueden fijar asientos de niño ISOFIX homologados para su vehículo.

Siga escrupulosamente las instrucciones de montaje del asiento para niño que figuran en el manual de instalación del fabricante del asiento.