







LISTA DE PRECIOS V.1114

Los precios están expresados en Dólares y se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.





		KIT D	E ALARMAS CABLEADAS DSC	Neto	iva	Final
DSC	KIT.585	DSC	KIT CABLEADA - CENTRAL PC-585-PCB. 4 ZONAS SUPERV. EXPAND. A 8 ZONAS POR DUPLICACION DE ZONAS, APTA P/MONITOREO C/TEC. PC1555RKZ, 1 SENSOR INFRARROJO DSC LC100PI 1 BATERIA DE GEL 12 VDC 7Ah, 1 SIRENA DE INTERIOR Y GABINETE CHICO.	129,90	21	157,2
	KIT.1832	DSC	KIT CABLEADA - CENTRAL PC1832-PCBLAT. DE 8 ZONAS SUPERV. EXPAND. A 32 ZONAS, APTA P/MONITOREO C/TEC. PC1555RKZ, 1 SENSOR INFRARROJO DSC LC100PI, 1 BATERIA DE GEL 12VDC 7AH, 1 SIRENA DE INTERIOR Y GABINETE GRANDE.	165,00	21	199,7
		PANELES	INALAMBRICOS Y ACCESORIOS	Neto	iva	Final
	KIT445-7SPA	DSC	KIT INALAMBRICO - COMPUESTO POR PANEL 9045NXSPA, 2 EV-DW4975, 1 WS 4904P Y 1 WS4939	240,90	21	291,5
	KIT495-7ARG	DSC	KIT INALAMBRICO - ALEXOR COMPUESTO POR TECLADO WT5500; MAGNETICO 4945 y PIR WS4904P	374,00	21	452,5
	WS4904PM	DSC	PIR ANTIMASCOTA INALAMBRICO HASTA 25 KG EN 433 MHz. BATERIAS DE LITIO	59,40		71,9
DSC	WS4916	DSC	DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO EN 433 MHz CON ALARMA SONORA LOCAL, BOTON DE PRUEBA AJUSTE DE SENSIBILIDAD, INDICADOR DE BATERIA BAJA, BATERIAS DE LITIO. HOMOLOGACION UL/ULC	101,20		122,5
	WS4939	DSC	LLAVERO INALAMBRICO DE 4 CANALES EN 433 MHz	38,50		46,6
	WS4920	DSC	MODULO REPETIDOR INALAMBRICO. EXTIENDE EL RANGO DE LOS DISPOSITIVOS INALAMBRICOS DSC DE 1 VIA, COMPATIBLE CON POWER, MAXIS Y ALEXOR; HASTA 164 DISPOSITIVOS; HASTA 4 REPETIDORES POR SISTEMA; BATERIA RECARGABLE DE NI-MH	91,30	10,5	100,9
	WS4945	DSC	MAGNETICO INALAMBRICO CON BORNE PARA USARLO COMO TRANSMISOR UNIVERSAL Y TAMPER DE PARED. BATERIAS DE LITIO	39,60	21	47,9
	WT4901	DSC	SIRENA INALAMBRICA INTERIOR (PARA KIT495-7SPA ALEXOR)	86,90	21	105,1
	WT4989	DSC	LLAVERO INALAMBRICO DE 4 CANALES EN 433 MHz DOBLE VIA (PARA KIT495-7SPA ALEXOR)	61,60	21	74,5
	EV-DW4975	DSC	MINI MAGNETICO INALAMBRICO EXTRA CHATO EN 433 MHz. BATERIAS DE LITIO	42,90	21	51,9
	RF5132-433	DSC	RECEPTOR INALAMBRICO DE 32 ZONAS Y 16 LLAVEROS INALAMBRICOS, 8 PARTICIONES PARA LLAVEROS INALAMBRICOS, GABINETE CON TAMPER, LED DE ESTADO Y CONECTABLE MEDIANTE KEYBUS. COMPATIBLE CON TODA LA LINEA POWER.	64,90	21	78,5
	RFK5516	DSC	TECLADOS LED P/PC- 585-1565-1580-5010/15 CON RECEPTOR INALAMBRICO DE 16 ZONAS EN 433MHZ	101,20	21	122,5
	RFK5501M	DSC	TECLADOS LCD CON ICONOS P/PC- 585-1565-1580-5010/15 CON RECEPTOR INALAMBRICO DE 32 ZONAS EN 433MHZ	115,50	21	139,8
	RFK5500	DSC	TECLADOS LCD 64 ZONAS P/PC- 585-1565-1580-5010/15 CON RECEPTOR INALAMBRICO DE 32 ZONAS EN 433MHZ	133,10	21	161,1

			DETECTORES	Neto	iva	Final
DSC	LC-100-PI	DSC	DETECTOR DIGITAL INFRA. PASIVO ANTIMASCOTA HASTA 25KG. CON TAMPER	14,85	21	18,0
	DG-50AU	DSC	DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIOS FORMATO A CON RELAY	24,20	21	29,3
	BV-600	DSC	DETECTOR DUAL DE MOVIMIENTO PASIVO INFRARROJO CON DOS ELEMENTOS INMUNES A MASCOTAS	34,10	21	41,3
	LC-104-PIMW- WNL	DSC	DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA DIGITAL: INFRARROJO PASIVO + MICROONDAS + ANTIMASCOTA HASTA 25KG. CON TAMPER	37,40	21	45,3
	LC103PIMSK	DSC	DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA DIGITAL: INFRARROJO PASIVO + MICROONDAS + ANTIMASCOTA HASTA 25KG. CON TAMPER, Y ANTI-ENMASCARAMIENTO	55,00	21	66,6
		D	DETECTORES EXTERIORES	Neto	iva	Final
DSC	LC-151	DSC	Sensor de movimiento para exterior de doble tecnología, (un solo PIR y Microondas) con inmunidad contra mascotas.	94,60	21	114,5
	LC-171	DSC	Sensor de movimiento para exterior de doble tecnología, (un DOBLE PIR y Microondas) con inmunidad contra mascotas.	163,90	21	198,3
		MC	DDULOS ADICIONALES DSC	Neto	iva	Final
	PC4116	DSC	MODULO EXPANSOR DE 16 ZONAS PARA PC-4010/4020 LINEA MAXSYS	45,60	21	55,2
	PC5108	DSC	MODULO EXPANSOR DE 8 ZONAS PARA POWER 832	51,60	21	62,4
	PC5204	DSC	FUENTE DE ALIMENTACION DE 4 SALIDAS DE 1,5 A PARA POWER 832	158,40	21	191,7
DSC	PC5208	DSC	MODULO DE 8 SALIDAS PROGRAM. DE BAJA CORRIENTE PARA POWER 832	114,00	21	137,9
	PS1520	DSC	FUENTE AUXILIAR DE 1,5 A 6-12V	26,40	21	31,9
	PS3020	DSC	FUENTE DE ALIMENTACION DE 3,0 A 6-12 V	43,20	21	52,3
		ACCE	SORIOS PARA ALARMAS DSC	Neto	iva	Final
	GS3125-BA	DSC	BACK UP CELULAR GSM-GPRS (NO INCLUYE CHIP DE LINEA)	241,50	21	397,9
	GS-2060	DSC	BACK UP CELULAR GPRS, SMS Y VOZ CON ENTRADAS DE ZONA Y MOTOR GSM INCORPORADO APTO UP Y DOWNLOADING (NO INCLUYE CHIP DE LINEA) (para	322,00	21	397,9
	TL-260	DSC	COMUNICADOR PARA POWER (para los paneles de control PowerSeries PC1864/1832/1616 de DSC)	158,70	21	397,9
DSC	TL265	DSC	Comunicador IP solamente de bajo costo para panel inalámbrico ALEXOR	158,70	21	397,9
	TL-260GS	DSC	Comunicador de alarma de doble vínculo vía Internet y GSM/GPRS (para los paneles de control PowerSeries PC1864/1832/1616 de DSC)	327,75	21	397,9
	TLLINKTL250	DSC	COMUNICADOR PARA POWER	363,40	21	397,9
		SOFTV	VARE DE UP-DOWN LOADING	Neto	iva	Final
DSC	MD-12-NT	DSC	MODEM BAJA VELOCIDAD PARA DOWN-LOAD	173,60	21	397,9
	PCLINK-SCW	DSC	KIT DE DOWNLOADING LOCAL PARA PC-1565 PC-585 Y POWER	24,64	21	397,9
		KIT DE A	LARMAS INALAMBRICAS ALTEL	Neto	iva	Final
at Apr	KIT.7664	Altel	KIT INALAMBRICO - 1 Central de Alarma Microcontrolada Inalambrica Supervisada c/ Panel LCD Mod AFC-7664 - 1 Batería de 12V 7Ah - 1 Sensores de movimiento interiores inalámbricos Modelo AMC-55R - 1 sirena interior piezoelectrica Modelo ABS-IS653 - 1 Manual de instalación y usuario	250,00	21	397,9
	KIT.AT3000	Altel	KIT INALAMBRICO -1 Central de alarma inalambrica Modelo AT-3000 - 1 Batería de 12V 7Ah - 1 Sensores de movimiento interiores inalámbricos Modelo AMC-55R - 1 Controles remotos de 6 pulsadores Modelo APB-403R - 1 sirena interior piezoelectrica Modelo ABS-IS653 - 1 Manual de instalación y usuario	176,00	21	397,9
	KIT.364	Altel	 1 Central de alarma auto instalable Modelo AMD-314 1 Controles remotos de 6 pulsadores Modelo APB-403R 1 Sensores de movimiento inalambricos Modelo AMC-55R 1 Fuente de alimentación 12v 500 ma 1 Manual de instalación y utilización del sistema. 	106,00	21	397,9

		SIRENAS Y BALIZAS	Neto	iva	Final
			Neto	IVa	Tillar
ABS-OS357	Altel	 Con flash, Memoria de disparo, led y sistema anti-desarme Cubierta interior metálica para mayor robustez y seguridad Doble sistema tamper, en la base y la carcaza del equipo Función de Pre alarma, auto alimentación, trigger y pgm Consumo de corriente 3ma en reposo, 1,4A en funcionamiento 	30,50	21	36,9
ABS-IS653	Altel	Sirena interior piezoeléctrica 1 tono - Voltaje de operación 12 V - Consumo de corriente 130 mA - Potencia 15w 110db - Incluye anti sabotaje	6,80	21	8,2
ABS -PS352	Altel	Sirena doble piezo electrica para incendio - Tension de trabajo de 12 a 24 V - Consumo de corriente 280ma - Potencia de sonido 108 db - Incluye valiza de leds - Dimensiones 122 x 72 x 36 mm	12,00	21	14,5
ABS-SL357	Altel	Luz Estroboscopia para señalizacion - Voltaje de operacion 12 VDC - Consumo de corriente 140 ma - Frecuencia de trabajo 60 flashes / minuto - Dimensiones 72,8 x 50 mm	8,90	21	10,8
SENSOF	RES DE MO	OVIMIENTO INTERIORES INALAMBRICOS	Neto	iva	Final
ADT-55R	Altel	Sensor de movimiento doble tecnología inalámbrico para interior - Doble tecnología, infrarrojo + microondas - Cobertura 110 grados, 12 m, tecnología DMT MASK - Compensación automática de temperatura y análisis de energía - Avanzada tecnología de reconocimiento de mascotas, inmunidad hasta	69,00	21	83,5
AMD-448R	Altel	Sensor de movimiento cortina inalámbrico para interior - Doble sensor PIR y lente de FRESNEL para una óptima y eficiente recepción de energia - Rango de detección 9 m - Tecnología DMT MASK	45,50	21	55,1
ADM-7380R	Altel	Sensor de movimiento inalambrico supervisado para techo - Distancia de deteccion 6m - Angulo de cobertura 270° - Compensación automática de temperatura y análisis de energía - Tecnologia DMT MASK	66,50	21	80,5
AFT-89R -	Altel	Sensor de movimiento inalámbrico triple tecnología para exterior - Doble sensor de movimiento con tecnología de correlación digital + microondas - Numero de pulsos digitales ajustable, compensación automática de temperatura y análisis de energía - Excelente diseño resistente a la intemperie IP65 - Función anti-colisión de MW que permite instalar los detectores cara a cara sin interferencias - Rango de detección hasta 9 mts, inmunidad a mascotas de hasta 40 kg - Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de las baterías - Inmunidad a la luz blanca mayor a 15000 lux - Totalmente supervisado, prueba de vida, tamper, y batería del equipo	194,00	21	234,7
SENSOF	RES DE MO		Neto	iva	Final
AMD-215R	Altel	Sensor magnético inalámbrico para aberturas ultra delgado - Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema,Totalmente supervisado, estado de la abertura, prueba de vida, y batería del equipo, Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de las baterías	194,00	10,5	214,4
AMD-207R	Altel	Sensor magnético inalámbrico para aberturas ultra delgado - Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema, Totalmente supervisado, estado de la abertura, prueba de vida, y batería del equipo, Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de las baterías	22,90	10,5	25,3
AMD-210R	Altel	Sensor magnético inalámbrico para aberturas ultra delgado Sensor magnético inalámbrico para aberturas ultra delgado, Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema, Totalmente supervisado, estado de la abertura, prueba de vida, y batería del equipo, Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de las baterías, Excelente desempeño inalámbrico, alcance 100 mts en área abierta Funciona con cr123a	25,00	10,5	27,6
AMD-212R	Altel	Sensor magnético inalámbrico para PORTONES Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema, Totalmente supervisado, estado de la abertura, prueba de vida, tamper, y batería del equipo, Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de	35,50	10,5	39,2
C	ETECTOR		Neto	iva	Final
AMD-2018-R	Altel	Detector de VIBRACIONES inalambrico supervisado Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema, Totalmente supervisado, Señal de deteccion, prueba de vida, y batería del equipo, Ultra bajo consumo de corriente, lo que garantiza una alta durabilidad de	21,00	10,5	23,2
	ABS-IS653 ABS-PS352 ABS-SL357 SENSOF ADT-55R AMD-448R ADM-7380R AFT-89R - SENSOF AMD-215R AMD-210R	ABS-IS653 Altel ABS-PS352 Altel ABS-SL357 Altel SENSORES DE MO ADT-55R Altel AMD-448R Altel AFT-89R - Altel AMD-215R Altel AMD-215R Altel AMD-217R Altel AMD-217R Altel	ARS-0357 AItel - Cuberta interior mediaca para mayor robustez y seguridad - Debeta stems tamper, en la basa y la carcaza del equipo - Función de Pre alterna, auto alimentación, trigger y gam - Consumo de corriente San en ropació, 1.4 en funcionamiento - Vollagie de operación 12 v - Consumo de corriente San en ropació, 1.4 en funcionamiento - Vollagie de operación 12 v - Consumo de corriente 130 mA - Potenta fa tentra de la companio de corriente 130 mA - Potenta fa tentra del companio 12 v - Consumo de corriente 130 mA - Potenta fa tentra del companio 12 v - Consumo de corriente 20 ma - Tension de trabaje de 12 a 24 v - Consumo de corriente 20 ma - Tension de trabaje de 12 a 24 v - Consumo de corriente 20 ma - Tension de trabaje de 12 a 24 v - Consumo de corriente 20 ma - Les Estodocogia para sentiación - Voltaje de operación 12 v DC - Dimensiones 122 x 2 x 2 x 38 mm - Les Estodocogia para sentiación - Voltaje de operación 12 v DC - Consumo de corriente 140 ma - Precuencia de trabaje de 12 ma - Precuencia de trabaje 60 filadera / minuto - Dimensiones 72 x 3 x 50 mm SENSORES DE MOVIMIENTO INTERIORES INALAMBRICOS - Sensor de movimento dolte encología inalimbrico para interior - Dobbe tecnología, infrarrojo e micronodás - Cobertura 110 grados, 12 m Lecrología DMT MASK - Compensación automática de temperatura y análisis de energía - Assuraciá ternología de fere decomprimento de marcosa immunida basta - Sensor de movimento corrien inalimbrico para interior - Dobbe sensor Piri y iente de PRENEI, para una óptima y eficiente recepción de energía - Rango de detección 9 m - Tecnología DMT MASK - Sensor de movimento inalimbrico supervisado para techo - Dobbe sensor Piri y iente de PRENEI, para una óptima y eficiente recepción de energía - Tecnología DMT MASK - Sensor de movimento inalimbrico para altertor - Dobbe sensor en movimento inalimbrico para altertora y maldisis de menergía - Tecnología DMT MASK - L'Auterio de detección filos de movimento inalimbrico para aberturas una alta durabilidad de sis baberías - Rango d	ABS-03397 ARE OF THE CONTROL OF THE	Sience para extence Microprocessada Tirrorand dinamica de 118tb - Con Irakin, Microprocessada Trorandica y segurizad - Contesta interior medicia para major robustez y segurizad - Cole sessiona carpor e in Sessiona de para de control de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en recoron, 1-6 A en funcionamiento - Consumo de contento Sara en contento de contento Sara en contento Sara en contento Sara en contento de contento Sara en contento Sara en contento Sara en contento Sara en contento de contento Sara en contento Sara en contento de contento sara en contento content

CONTROLES REMOTOS					iva	Final
	APB-403	Altel	Control remoto inalámbrico inteligente de 6 pulsadores Excelente diseño y desempeño de RF, Función de armado parcial, armado total, desarmado, pánico, y control de cargas integradas, Codigos Rotativos Funciona con 2 Pilas CR-2032	23,00	21	27,8
	APB-433	Altel	Control remoto inalámbrico inteligente de 4 pulsadores Excelente diseño y desempeño de RF, Función de armado parcial, armado total, desarmado, pánico, y control de cargas integradas, Codigos Rotativos Funciona con 2 Pilas CR-2032	25,00	21	30,3
	APB-201	Altel	Pulsador inalámbrico de asalto/emergencia Rango de operación 100 mts, Exclusivo y moderno diseño, Señalización visual de operación, Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad del sistema	25,00	21	30,3
in a	APB-200	Altel	Pulsador inalámbrico de asalto/emergencia/ INCENDIO Rango de operación 100 mts, Exclusivo y moderno diseño, Señalización visual de operación, Avanzada tecnología de códigos inalámbricos que garantiza la seguridad	25,00	21	30,3
RETRANSMISORES Y RECEPTORES INALAMBRICOS					iva	Final
11111	APB-205	Altel	Retransmisor inalámbrico de largo alcance Soporta 60 dispositivos inalámbricos, Distancia de recepción 100 mts, Distancia de transmisión 1000 mts, Ideal para aplicaciones rurales y en barrios cerrados Alimentacion 12V DC	74,00	21	89,5
	RIC-6C	Altel	Receptora inalámbrica universal de 6 canales con salidas a rele Integración total de todos los sensores y controles inalámbricos ALTEL con cualquier central de alarma del mercado - Soporta 40 dispositivos inalambricos supervisados, Configuración como receptora para central de alarma, o como controladora de cargas eléctricas de 6 canales - Excelente desempeño inalámbrico, alcance 200 mts en área abierta - Consultá versiones: Central de monitoreo - Alarmas Comunitarias - Cercos Electricos	74,00	21	89,5

ACCESORIOS PARA ALARMAS

CONSULTA POR TODA LA LINEA DE MATERIALES Y COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

BATERIAS DE GEL - PILAS Y BATERIAS DE LITIO - CABLES PORTERO - CABLES UTP

Los precios están expresados en Dólares y se encuentran sujetos a modificaciones sin previo aviso.