

Panel Calefactor Eléctrico

eskabe



Manual de Instalación y Uso

Modelo: PCE 500

Potencia	500 W
Ancho Panel	600 mm
Altura Panel	600 mm
Profundidad	37 mm
Tensión de alimentación eléctrica	220 Vca
Intensidad	2,27 A
Frecuencia	50 Hz

UN PRODUCTO DE ESKABE S.A.



BV - 850

ESKABE S.A.

ISO 9001:2008 IRAM-RI 9000-365

eskabe

acquapiú

multicuccina

fortte

oro
azul

Desde 1950, somos especialistas en desarrollar y producir equipos que hacen de tu casa un lugar más cálido, más cómodo, y más práctico. Productos nobles, seguros, que están ahí cuando vos los necesitás.

Ya sean calefactores a gas, termocalderas, termogeneradores de agua caliente, calefones o cocinas, nuestra gente despliega la capacidad innovadora y el servicio que han transformado a nuestras marcas en símbolos de los hogares argentinos.

Combinando un estilizado diseño con la certificación de estándares internacionales de calidad, estamos dedicados a lo que más nos gusta hacer: que no veas la hora de llegar a casa.

Para obtener los máximos beneficios de su nuevo **Panel Calefactor Eléctrico Eskabe**, le recomendamos leer con detenimiento este manual.

IMPORTANTE

Conserve este manual, ya que contiene el Certificado de Garantía que, conjuntamente con la Factura de Compra, le serán requeridos por el Servicio Técnico Oficial Eskabe ante cualquier intervención que se tenga que realizar durante el período de validez de la garantía.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BRINDA CALIDEZ A SU HOGAR CON BAJO COSTO ELÉCTRICO

Este Panel Calefactor difunde su calidez en el ambiente mayormente por convección. Lo hace de una manera suave que crea un clima agradable para las personas presentes y sin las molestias que ocasionan los calefactores infrarrojos que transmiten el calor por radiación en una forma muy direccional y limitada hasta una cierta distancia.

MAYOR SEGURIDAD

Al ser las temperaturas de la superficie del panel relativamente más bajas que las de otros tipos de calefactores eléctricos y por la baja conductividad térmica del material con el que está construido, lo hacen más seguro, especialmente para niños y mascotas.

La seguridad eléctrica está garantizada por las certificaciones obtenidas al cumplir su diseño, fabricación y control de calidad con las estrictas normas nacionales e internacionales vigentes.

MUY FÁCIL INSTALACIÓN. HÁGALA USTED MISMO

El Panel Calefactor viene totalmente ensamblado de fábrica y listo para colgar en una pared en unos pocos y simples pasos, utilizando los tarugos y tornillos que se proveen y siguiendo las instrucciones dadas más adelante. La pared puede ser tanto de mampostería como de placa de yeso o madera. La parte inferior del panel debe quedar a una altura de unos 20 cm del piso. Se recomienda no instalarlo debajo de una ventana para no restar la eficacia de la convección.

ADAPTABLE A CUALQUIER DECORACIÓN DEL AMBIENTE

Su estilizado y delgado diseño hace que se integre fácilmente a la decoración de su ambiente. Incluso, puede cambiar el color blanco original del panel por otro de su preferencia aplicando una pintura acrílica (al agua) mediante un rodillo. Para ello, despegue cuidadosamente la marca del panel, aplique la pintura con un rodillo y deje que se seque durante unas 24 horas. Luego, vuelva a pegar la marca en el lugar original (ocultando el orificio que se encuentra en la parte inferior derecha del panel) y estará listo para ponerlo en funcionamiento.

ADVERTENCIAS

- **Este modelo de Panel Calefactor NO debe ser instalado en el exterior ni en baños o ambientes con excesiva humedad.**
- El artefacto posee cable de alimentación con ficha de dos espigas planas para ser conectado directamente a un tomacorriente reglamentario. **No utilice adaptadores.**
- Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con limitadas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que ellos no jueguen con el artefacto.
- Éste calefactor no está equipado con un dispositivo que regule la temperatura ambiente. No lo utilice en habitaciones pequeñas cuando están siendo ocupadas por personas que no pueden dejar la habitación por sí mismas, a menos que se encuentren en constante supervisión.
- Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. En caso que el cable de alimentación deba ser reemplazado, contacte al Servicio Técnico Oficial Eskabe.
- No instalar el Panel Calefactor debajo de un tomacorriente.
- Este artefacto no debe ser utilizado, si el panel está dañado.
- Si decide pintar el panel con otro color, **utilice solamente una pintura al agua. No utilice esmaltes sintéticos, pinturas al aceite o con solventes.**
- No cubrir el Panel Calefactor con ningún elemento, para evitar su sobrecalentamiento.

INSTRUCCIONES DE USO


Para encender el artefacto accione el interruptor de encendido llevándolo a la posición "I". Para apagarlo acciónelo llevándolo a la posición "O". Ver figura 8, pág. 2.

MANTENIMIENTO

Para limpiar el artefacto utilice un paño suave seco. No utilice detergentes ni abrasivos.

INSTALACIÓN

1




Con la plantilla provista, marque en la pared la ubicación de los 2 tornillos superiores. El borde superior de la plantilla debe quedar nivelado y a 79 cm del piso.

2



Retire la plantilla y perfora la pared con una mecha de 6 mm.

3



Inserte los tarugos en los 2 orificios hechos y enrosque los tornillos provistos hasta que sus cabezas queden separadas 1 a 2 mm de la pared.

4



Cuelgue el Panel Calefactor en los 2 tornillos, haciendo que se inserten en los 2 orificios superiores de la espalda de acero inoxidable.

5



Con el Panel Calefactor así colgado, marque en la pared la ubicación de los 2 orificios inferiores de la espalda.

6



Retire el Panel Calefactor, perfora los 2 orificios inferiores en la pared e inserte los 2 tarugos.

7



Vuelva a colgar el Panel Calefactor en los 2 tornillos superiores, inserte los tornillos a través de los 2 orificios inferiores de la espalda y enrózquelos a fondo.

8



Enchufe el Panel Calefactor a un tomacorriente cercano, accione la tecla de encendido y disfrute de su confort.

CONSERVAR Y ENTREGAR ESTE TALÓN AL SERVICIO TÉCNICO

Sr. Service Eskabe: una vez realizado el Servicio Técnico en garantía, complete este talón, adjúntelo a la orden de visita y remítalo a Eskabe S.A. Únicamente con este comprobante se acreditará el Servicio Técnico realizado.

.....
Nombre y apellido del cliente

.....
Teléfono

.....
Dirección

.....
Localidad

.....
Provincia

.....
Código Postal

.....
Dirección de e-mail

.....
Modelo del equipo

.....
Año de fabricación

.....
N° de Serie

.....
Servicio Técnico

.....
Fecha del Servicio Técnico

Cortar por aquí



ESKABE S.A.

OFICINA COMERCIAL

**Dr. Nicolás Repetto 1545
(C1416CLI) C. A. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4588 4200
Fax: (011) 4588 4218**

PLANTA INDUSTRIAL MAR DEL PLATA

**Ruta Nacional 2 N° 323
(B7606IFD) Mar del Plata
Tel.: (0223) 478 8914
Fax: (0223) 478 1487**

SERVICIO TÉCNICO

**Tel.: (011) 4588 4200 int. 248
E-mail: serviciocliente@eskabe.com.ar**

www.eskabe.com.ar

Certificado de Garantía

En su carácter de fabricante, **Eskabe S.A.**, empresa con domicilio en Dr. Nicolás Repetto 1545, C.A. de Buenos Aires, garantiza por el término de **1 año** a partir de la fecha de compra que consta en la factura otorgada por el comercio donde se efectuó la misma, al artefacto adquirido y a todos los elementos que, según nuestro examen técnico, hubiesen resultado imperfectos, así como también, el cambio del artefacto completo cuando resultare inutilizado por la influencia de las piezas o elementos defectuosos.

Todas las especificaciones técnicas y/o condiciones de instalación, uso y mantenimiento del artefacto se encuentran debidamente detalladas en el "Manual de Instalación y Uso" que se entrega junto con la presente Garantía y que forma parte integrante de la misma.

Para la validez de la presente Garantía, es imprescindible la presentación de la **Factura de Compra**.

Esta Garantía sólo es válida dentro del territorio de la República Argentina

Toda intervención del Servicio Técnico Oficial Eskabe, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de esta Garantía, que no fuera motivada por falla o defecto alguno cubierto por este Certificado de Garantía, deberá ser abonada indefectiblemente por el interesado.

Esta GARANTÍA caducará en forma total, automática y definitiva cuando:

- a) El artefacto o alguna de sus piezas hayan sido cambiadas, reparadas o intentadas reparar, por personas ajenas a nuestra empresa.
- b) El artefacto haya sido instalado a la intemperie, en baños o en lugares con excesiva humedad.
- c) Se haya conectado a una instalación eléctrica que no sea de 220 V CA.
- d) El deterioro de alguno de sus componentes eléctricos haya sido producido por estar conectado a una instalación eléctrica con caída o exceso de tensión o por una instalación incorrecta.
- e) Se presenten alteraciones en el panel o cualquier otra pieza o elemento componente del artefacto, producidas por excesos de temperatura provocadas por estar conectado a una instalación eléctrica con una tensión mayor que la normal o por una instalación incorrecta.
- f) El artefacto haya sido utilizado para otros fines que no sean el específico para el cual fue diseñado.
- g) El artefacto no haya sido instalado en un todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas para la ejecución de Instalaciones eléctricas domiciliarias.
- h) El usuario no haya seguido las instrucciones dadas en el Manual de Instalación y Uso y, en consecuencia, se haya producido el deterioro de algún componente del artefacto.

Esta GARANTÍA se interrumpe provisionalmente en caso que:

- a) Se comprobare que el artefacto se encuentra instalado defectuosamente, contrariando las instrucciones dadas en el "Manual de Instalación y Uso" o Normas y/o Disposiciones vigentes.
- b) Se comprobare que el artefacto está conectado a una inadecuada instalación eléctrica.
- c) Las causas enumeradas anteriormente pueden poner en peligro la integridad de las personas o producir daños a los bienes materiales, por lo tanto se interrumpirá la Garantía del artefacto hasta que el usuario solucione las anomalías detectadas. Una vez solucionada la anomalía que causó la suspensión de la Garantía, ésta volverá a tener vigencia hasta el cumplimiento del periodo garantizado, dejándose expresamente aclarado que, en ningún caso, se adicionará el tiempo en que la Garantía estuvo suspendida al plazo original de 1 año a contarse desde la fecha de compra del artefacto. La garantía caducará automática y definitivamente en caso que la anomalía generadora de la suspensión permaneciera sin solución al cumplirse el año garantizado a contarse desde la compra del artefacto.

TENER PRESENTE QUE: Con referencia al amparo que ofrece la presente Garantía, se deja expresamente aclarado que es exclusiva decisión de Eskabe S.A. efectuar la reparación o reposición de los elementos defectuosos en el lugar donde se encuentre instalado el artefacto o en nuestras instalaciones del Servicio Técnico.

Esta Garantía queda limitada única y exclusivamente a lo aquí expresado, no estando autorizada persona física o jurídica alguna, cualquiera sea el carácter que invoque, a asumir en nombre o representación de Eskabe S.A. obligaciones de ninguna naturaleza relacionadas directa o indirectamente con la presente Garantía y/o con el producto adquirido.

Eskabe S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos que pudiera sufrir el adquirente, el usuario o cualquier otro tercero como consecuencia de la incorrecta utilización o el uso del presente equipo en desobediencia a las instrucciones y condiciones de instalación, y uso detalladas en el Manual que se acompaña.

Esta Garantía no incluye:

- 1) Los servicios de puesta en marcha del equipo y/o verificación de la instalación, ya que todo ello se encuentra completamente detallado en el Manual provisto con cada artefacto.
- 2) La reparación de equipos que hayan sufrido abolladuras, rayaduras, etc. con posterioridad a la entrega de los mismos por parte de nuestra empresa.

SR. USUARIO RECUERDE QUE:

El Manual de Instalación y Uso que se entrega con la presente Garantía forma parte integrante de la misma y que ambos documentos deben ser conservados para una correcta utilización y conservación del artefacto.

Ud. podrá conseguir repuestos originales de su producto Eskabe en el **SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESKABE** de cada localidad, cuya lista se adjunta con el Manual de Instalación y Uso provisto con su equipo.

En caso de requerir un servicio durante el periodo de Garantía de su equipo, diríjase al **SERVICIO TÉCNICO OFICIAL** más próximo a su domicilio, el cual le brindará el mismo en un plazo máximo de 15 días. En caso que la reparación así lo exigiese, el traslado de su equipo estará a cargo del **SERVICIO TÉCNICO OFICIAL ESKABE**.



ESKABE S.A.

ISO 9001:2008 IRAM-RI 9000-365



OFICINA COMERCIAL

Dr. Nicolás Repetto 1545
(C1416CLI) C. A. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4588 4200
Fax: (011) 4588 4218

**PLANTA INDUSTRIAL
MAR DEL PLATA**

Ruta Nacional 2 N° 323
(B7606IFD) Mar del Plata
Tel.: (0223) 478 8914
Fax: (0223) 478 1487

SERVICIO TÉCNICO

Tel.: (011) 4588 4200 int. 248
E-mail: serviciocliente@eskabe.com.ar

www.eskabe.com.ar

COD. MAT. 0219.04.38