



Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: VRX2008R

Regulador de Voltaje de 1000 Watts - Regulación automática de voltaje con supresión de sobretensiones de corriente

Sumario



- Regulación automática de voltaje (AVR) y supresión de sobretensiones CA
- Mantiene una salida nominal de 220V en un rango de entrada de 200 a 270V
- Capacidad 2000 VA / 5 amp
- 8 tomacorrientes C13 IEC, Cable de alimentación de CA de 0.9 m [3 pies]
- Los LEDs muestran operación de elevación de voltaje, corte y normal

Descripción

El sistema de regulación automática de voltaje (AVR) de 2000 VA / Protege equipos electrónicos sensibles, accesorios de computadora y equipo de home theater contra daños y problemas de desempeño relacionados con la energía / Extiende la vida útil del equipo conectado proporcionando condiciones de voltaje óptimas para eficiencia mejorada y temperaturas internas de operación más frescas / Confiables circuitos de corrección de voltaje basados en transformador mantienen una salida nominal de 220V durante fluctuaciones de voltaje entre 200 y 240V / Dos niveles de estabilización de voltaje ofrecen una respuesta predeterminada para sobrevoltajes y caídas de voltaje / Evita daños al equipo y problemas de rendimiento relacionados con la energía para accesorios de computadora, impresoras, equipo home theater, componentes de A/V y otros dispositivos electrónicos sensibles / supresión de sobretensiones y ruido por EMI/RFI / Permite cargas hasta 2000 VA 5A 8 tomacorrientes C13 IEC Cable de alimentación CA de 0.9 m [3 pies] / 3 LEDs de diagnóstico muestran elevación de voltaje, corte y normal.

Aplicaciones

Mantiene regulado el voltaje de salida durante caídas de voltaje y sobretensiones graves para accesorios de computadora, impresoras, equipos home theater, componentes de audio y video, equipos de puntos de venta y otras aplicaciones que requieren CA regulada y limpia.

Empaque Incluye

- Acondicionador de Línea VRX2008R
- Manual de instrucciones con información sobre la garantía

Características

- Mantiene una salida nominal regulada de 220V (+10%/-10%) en un rango de entrada de 200 a 270V
- Protege aparatos electrónicos sensibles, accesorios de computadora y equipo Home Theater de daños relacionados a la energía y de problemas de rendimiento
- Extiende la vida útil del equipo conectado al ofrecer condiciones óptimas de voltaje para una eficiencia mejorada y temperaturas de operación internas más frescas
- Dos niveles de estabilización de voltaje ofrecen respuesta a sobrevoltajes y caídas de voltaje
- Voltaje de entrada superiores a 240V se reduce en 10% (+/- 7V)
- Voltaje de entrada inferior a 200V es elevado en 10% (+/- 7V)
- La especificación de energía de salida de 2000VA permite cargas de 220V hasta 5 amps
- El filtrado de ruido EMI/RFI evita interacción de equipos, interferencia de sistema, bloqueos y otros problemas relativos para artefactos de audio y video
- 3 LEDs de diagnóstico indican elevación de tensión, corte y operación AVR normal
- 8 tomacorrientes C13 IEC protegidos (4 AVR / 4 sólo sobretensiones)
- Cable de alimentación CA de 0.9 m [3 pies] con clavija CEE7/7
- Supresión de sobretensiones en 1 Línea TEL
- Garantía de 2 años del fabricante sobre el producto.

Especificaciones

SALIDA	
VA de Salida	2000
Watts de salida	1000
Tensión nominal de salida	230V, 50 / 60Hz
Cantidad / tipo de tomacorrientes	8 IEC C13
Detalles de salida	4 tomacorrientes C13 IEC soportados por AVR / 4 C13 IEC con supresión de sobretensiones solamente
ENTRADA	
Máximo de entrada de amperios	5
Tipo de clavija	CEE 7/7 with CEE 7/7 TO BS 1363 adapter
Longitud del cable de entrada (pies)	3
Longitud del cable de entrada (m)	0.9
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES	
LEDs del panel frontal	3 LEDs muestran el estado del voltaje de entrada y la actividad de regulación mediante LEDs de Energía (Verde), Respaldo (Amarillo), Corte (Rolo)
FÍSICAS	
Peso de envío (lb)	5.1
Peso de envío (kg)	2.3
Dimensiones de la Unidad Al x An x Pr/pulgadas)	3.7 x 4.9 x 9.6
Dimensiones de la unidad (A.An.P/cm)	9.4 x 12.4 x 24.4
Dimensiones de envío (A.An.P/pulgadas)	4 x 6.8 x 9.9
Dimensiones de envío (A.An.P/cm)	10.2 x 17.3 x 25.1
Peso de la unidad (lbs)	4.9
Peso de la unidad (kg)	2.2
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 2 años

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?txtModelID=4909.

ligeramente de los productos finales.