

## Replicador de Puertos Thunderbolt™ con Cable - USB 3.0 HDMI® o Mini DisplayPort™ - Docking Station

StarTech ID: TBDOCKHDPBC



El Replicador de Puertos Thunderbolt™, modelo TBDOCKHDPBC, permite un único punto de conexión con una estación de trabajo en la oficina/hogar, con una configuración flexible a una velocidad formidable. Añadir salidas de video Thunderbolt y HDMI, Ethernet Gigabit, un hub USB 3.0 y puertos de audio de 3,5 mm a una computadora portátil equipada con Thunderbolt jamás ha sido tan fácil.

### Una sola conexión

¡Empiece a trabajar más rápido! El replicador de puertos Thunderbolt minimiza las complicaciones al conectar una estación de trabajo de computadora portátil, al dejar todo su conjunto de periféricos conectado con el dock. A través de una sola conexión a su portátil (por ejemplo un MacBook Pro®, MacBook®, MacBook Air® o Ultrabook™) usted puede estar listo para trabajar en segundos.

Conéctese de inmediato con el cable Thunderbolt de 1 metro de alta calidad que es incluido con el dock, lo cual le ahorrará tiempo y dinero.

### Configuración flexible

Un espacio de trabajo más ordenado y personalizado que no ocupa mucha superficie, con soporte opcional incluido, de manera que el replicador de puertos Thunderbolt se pueda colocar horizontal o verticalmente.

Conecte más periféricos USB a través del controlador integrado USB 3.0 de 3 puertos. Los discos duros USB 3.0 externos se verán beneficiados por la respuesta ininterrumpida y tasas de transferencia de datos más rápidas que permite el soporte para UASP. Los periféricos USB de generación anterior tampoco son un problema, ya que se incluye retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1.

### Formidable velocidad

Incrementa el rendimiento general del sistema, con un controlador dedicado para gestión de E/S integrada, el cual libera recursos de su computadora. Con tasas de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, la tecnología

Thunderbolt admite simultáneamente pantallas de alta resolución y dispositivos para la gestión de datos que requieren un alto rendimiento, a través de una única interfaz, además de permitir la conexión en serie de hasta 6 dispositivos (compatible con Thunderbolt 1 y 2), para máxima conectividad.

Aumente el espacio en pantalla y de la productividad, gracias a las salidas de monitor integradas. Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (HDMI) y 2560x1440 (Thunderbolt/Mini DisplayPort), esta base de conexión ofrece varias opciones para agregar pantallas externas de alta definición.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Nota:** Cuando se utiliza una sola pantalla, el replicador de puertos permite conectar un monitor HDMI, DisplayPort o Thunderbolt. La interfaz Thunderbolt™ de la base de conexión es retrocompatible con Mini DisplayPort y cuando está conectada a un monitor DisplayPort, solo se puede agregar una sola pantalla, ya que se inhabilita HDMI. Para las configuraciones de doble pantalla, es posible conectar un monitor HDMI y un monitor Thunderbolt simultáneamente.

Ver otros

#### Applications

- Convierta un MacBook Pro®, MacBook Air®, laptop o Ultrabook™ en una poderosa estación de trabajo
- Conecte una amplia variedad de periféricos en el hogar/oficina a un laptop a partir de una sola conexión Thunderbolt

#### Features

- Salida de video Mini DisplayPort o HDMI
- Soporte para dos monitores cuando se utilizan pantallas HDMI y Thunderbolt
- Ethernet Gigabit, Audio, 3x puertos USB 3.0 con UASP, incluye un cable Thunderbolt de 1 metro
- Soporta tasas de transferencia Thunderbolt de hasta 10Gbps
- Incluye una base de soporte vertical(torre) u horizontal opcional
- Soporta conexión en cadena con hasta 6 dispositivos Thunderbolt
- Suministra un controlador dedicado para el manejo de E/S

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
4K Support	No
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Fast-Charge Port(s)	No
ID del Conjunto de Chips	Intel - CactusRidge_4C (Thunderbolt) Intel - WGI210AT (LAN) Fresco Logic - FL1100-EX (USB 3.0) Parade Technologies - PS181 (Display) Parade Technologies - PS8339B (Display) NXP - CBTL05023 (Thunderbolt) Texas Instruments - PCM2912A (Audio)
Tipo de Bus	Thunderbolt
MDIX Automático	Yes
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima	2560x1440 (Thunderbolt) 1920x1080 (HDMI)
Soporte Full Duplex	Yes
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps (Thunderbolt) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad	Thunderbolt - 10 Gbit/s
Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	2 - Thunderbolt™ (20-pin) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	3 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit) Mac OS® 10.8.3 and later (tested up to 10.11)
Requerimientos del Sistema y Cables	Interfaz Thunderbolt disponible
Indicadores LED	1 - Encendido
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	5 A
Corriente de Entrada	1.5 A
Polaridad Central	Positive

Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Tipo de Enchufe	N
Humedad	HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Altura del Producto	7.4 in [189 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Color	Black & Silver
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	4.9 in [124 mm]
Peso del Producto	14.5 oz [411 g]
Tipo de Gabinete	Aluminum and Plastic
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 lb [1.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión Thunderbolt
Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt de 1 metro
Incluido en la Caja	1 - Soporte (con tornillos)
Incluido en la Caja	4 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal (NA/UE/RU) o AU en Australia
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certifications, Reports and Compatibility**

