

Inspección de saneamientos rápida y segura.

El 75% de los saneamientos no necesitan limpieza o inspección. Identifíquelos rápidamente con el nuevo y patentado QuickView

El nuevo QuickView, robusto, ligero y económico es la herramienta ideal para inspeccionar de una forma rápida y efectiva la red de saneamiento. Pueden inspeccionarse, sin necesidad de limpieza previa, cualquier tipo de tubería que esté a profundidades entre 1 m y 15 m y con alcances de hasta 75 m. Con un único operador, el Quickview permite inspeccionar líneas evitando los costes asociados a un furgón de inspección robotizado. La potente iluminación asociada al zoom incorporado en la cámara del Quickview permiten localizar problemas en el saneamiento y grabarlo en video color con formato digital.

- Compatible GIS/CAD
- Visión centrada de todo tipo de tuberías
- Incorpora batería portátil
- Potente iluminación
- Cámara con zoom
- Ideal para inspecciones de emergencia

Unase a centenares de profesionales que utilizan el Quickview para inspecciones rápidas de la infraestructura del subsuelo.



- Pértiga de hasta 5 m
- Centrado ajustable y estabilizador
- Video cámara con zoom de 216:1
- Conectividad con aplicaciones GIS
- Lámparas de descarga de alta intensidad

©2005 Envirosight, LLC. All rights reserved. QuickView and the QuickView logo are trademarks of Envirosight, LLC. QuickView carries patent no. 6,538,732.

Sistema

- 
- Cable de cámara a pértiga de 10 m con garantía de 5 años
 - Pértiga telescópica hasta 5 m (mínimo 1,80 m)
 - Funda para video digital LCD/Grabador y repuestos
 - Cinturón con unidad de control y batería

También:

- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte
- Posibilidad de pértiga de mayores dimensiones
- Opción de alimentación a 12 V con 6 m de cable
- Accesorios: Pértiga de fibra de carbono

- Estabilizador de cámara/Dispositivo centrador

Lámparas HID

Cabeza de cámara



Iluminación

- Lámparas:** 2 × 10W tipo descarga alta intensidad
- Tipo reflector:** parabólico
- Resultado:** salida de 13,000 cp con 6 grados
- Accesorios:** difusor de luz (incluido) iluminación auxiliar (optional)



Cinturón de control

- Control por joystick
- Control individual de lámparas
- Baterías recargables de 95 W/hr
- Conectores de salida para video/grabador
- Cargador de batería automático



Cámara

- Tipo:** Color 1/4" EXview HAD CCD
- Resolución:** 450 HTVL
- Zoom:** 216:1 (18:1 óptico × 12:1 digital)
- Focus:** auto & manual con capacidad de macro
- Iris:** auto & manual
- Shutter:** auto & manual (1/1 to 1/10,000 sec)
- Sensibilidad:** 0.7 lux
- Construcción:** fundición de aluminio anodizado
- Resistencia:** Sumergible a 45 m
- Temperatura:** 0° to 50° C



Almacenamiento de imagen en video

- Grabación en mini DV con mayor resolución y calidad de color que VHS
- Pantalla LCD de 4" de excelente calidad
- Memory Stick[®] (opcional) para captura de imágenes digitales con resolución de 640 x 480, entrada analógica o video digital
- Interface Sony i.LINK[®] para conexión a PC y hardware profesional
- Entrada y salida de S-Video
- Compatible con software Wincan para elaboración de reportajes e informes