




**ENGANCHES  
ARAGON**



FORD TRANSIT (Excepto chasis cabina) 2000 →



NO

Nº Revisión | Fecha Aprobación  
Nº 001 | 21-04-2003

**E**

Enganches Aragón ofrece una garantía de sus productos por un período de dos años a partir de la fecha de entrega conforme a lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y la ley 23/2003 quedando limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

Enganche fabricado por ENGANCHES ARAGON adaptable a la marca del vehículo.

Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de ésto daría lugar inmediatamente a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

**GB**

Enganches Aragon offers a two years guarantee of their products from the delivery date according to arranged in the european directive 1999/44/CE and law 23/2003 being limited to the replacement of faulty products and in no case will be extended to damages or consequent harms.

Towbar made by ENGANCHES ARAGON adaptable to the brand of the vehicle.

It is forbidden to make any modification to our towbars. The breach of this condition will cancel the approval and the guarantee product.

**F**

Enganches Aragón offre une garantie de ses produits pour une période de deux années à partir de la date de livraison conformément à ce qu'est disposé dans la directive 1999/44/CE ainsi que la loi 23/2003 en étant limitée au remplacement de la marchandise défectueuse et dans aucun cas il sera étendu des dommages et intérêts.

Attelage fabriqué par ENGANCHES ARAGON adaptable à la marque de ce véhicule.

Il est interdit de faire des modifications ou transformations sur les attelages. Le Non-respect de cela donnera lieu à l'immédiate annulation de l'homologation et de la garantie du produit.

**I**

Enganches y remolques Enganches Aragon offre una garanzia dei suoi prodotti entro un periodo di due anni dalla data della consegna conforme alla direttiva 1999/44/CE e la legge 23/2003 che è limitata alla sostituzione della merce difettosa ed in nessun caso si estenderà ai danni o ai pregiudizi conseguenti.

Dispositivo di traino ENGANCHES ARAGON adeguato alla marca di questo veicolo.

È totalmente proibito effettuare qualsiasi tipo di modifica (fori addizionali, saldare pezzi, togliere pezzi, ecc.) sui ganci. L'inadempienza di questa condizione provoca l'annullamento della garanzia e dell'omologazione del gancio.

**D**

Enganches Aragon bietet eine garantie seiner Produkte gültig für 2 jahre ab dem Abgabesdatum nach der europäischen Rechtlinie 1999/44/CE und dem Gesetz 23/2003 an. Die Garantie ist gültig für die Ersetzung der defekten Waren und auf keinen fall für die Schäden oder nachfolgenden Beschädigungen.

Für dieses Fahrzeug angepasst und hergestellt durch ENGANCHES ARAGON

Es ist strikt verboten, an den Kupplungen jegliche Veränderung (zusätzliche Löcher, Anschweißen von Teilen, Entfernung von Teilen) vorzunehmen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung hat die Ungültigkeit der Garantie und der Genehmigung der Kupplung zur Folge.

**NL**

Enganches Aragon biedt een termijn van twee jaar garantie aan op haar producten vanaf de leveringdatum overeenkomstig de afspraken in het Europese directief 1999/44/CE en wet 23/2003. De garantie beperkt zich specifiek tot het vervangen van foutief geleverde producten en zal in geen enkel geval uitgebreid worden bij schade of blijvend letsel.



Trekhaak welke geproduceerd zijn door ENGANCHES ARAGON zijn alleen te gebruiken voor het merk en type van het opgegeven voertuig.

Het is absoluut verboden om onze trekhaak, op welke manier dan ook, te modifieren. Indien aan deze conditie geen gevolg gegeven wordt vervalt de wettelijke type goedkeuring en daarmee de garantie op het product.




Homologation  
EC/94/20

FORD TRANSIT  
(Excepto chasis cabina) 2000 →




T = 2500 Kg



D = 14,31 KN

S = 80 Kg



C (kg)

T (kg)



g = 9,81 m/s<sup>2</sup>


$$D < \frac{T \cdot C}{T+C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$


$$T < \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$



	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200







	 2 x M16 x 1,5 2x 16 x 1,5 x 50 (8.8)	Elementos de unión de la bola Fixing items of the coupling head Elements de fixation de la boule Elementi di unione della sfera Befestigungselemente der Kugel
---	--	--






Elementos que se aportan

Provided items

Elements joints

Elementi che si forniscono

Zum Lieferumfang gehörendes Material

	2 x M12 x 90 (8.8) 4 x M12 x 40 (8.8) 2 x M10 x 30 (8.8)	
	6 x 12 mm	
	2 x 12 mm	
	4 x M12 2 x M10	
	1 x Gancho	

E

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Soltar los tornillos de sujeción del paragolpes coincidentes con los puntos "1".
2. Introducir las contrachapas bajo el vehículo y sujetar sobre los puntos "1" mediante los mismos tornillos y tuercas que hemos quitado anteriormente. (M12 x 110 y tuercas M10).
3. Sujetar sobre los puntos "2" mediante tornillos M12 x 90, arandelas planas de 12 mm y tuercas M12 con base.
4. Introducir en cuerpo central del enganche entre las piezas que hemos colocado y sujetar sobre los puntos "3" mediante tornillos M12x40, arandelas planas y aros elásticos, y sobre los puntos "4" mediante tornillos M12x40, arandelas planas y tuercas M12.
5. Este cuerpo central está homologado en cualquiera de las posiciones que aparecen en el dibujo y se utiliza de una u otra en función del tipo de suspensión de la furgoneta.
6. Apretar todo según el par de apriete correspondiente. (Es necesario comprobar el par de apriete después de los primeros 1.000 km de uso).

**Nota:** Enganches y Remolques Aragón, S.L., no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños causados por un uso imprudente.

GB

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Lossen fixing points from the bumper. They coincide with points "1".
2. Introduce towbar under the vehicle and join at points "1" using the same bolts and the nuts removed before. (M12x90 and M10 nuts )
3. Join at points "2" using M12x90 bolts, 12 mm. flat washers and M12 nuts with base.
4. Introduce towbar between the pieces placed and join at points 3 using M12x40 bolts, flat washers and spring washers. At points 4 using M12x40 bolts, flat washers and M12 nuts.
5. Towbar is approved for any dessin position and you will use depending on the type of suspension van one or another.
6. Tighten all bolts according to the recommended tightening moments. (Retighten all the bolts after the first 1000 km. of towing).

**Nota:** Enganches y Remolques Aragón, S.L., can't be held responsible for any defect or damage caused by fault or by any injudicious use.

F

## NOTICES DE MONTAGE

1. Lâcher les vis de fixation du parechocs qui tombent avec les points "1".
2. Introduire l'attelage sous le véhicule et fixer sur les points "1" à l'aide des même vis et des écrous que nous sommes enlevées avant. (M12x110 et des écrous M10)
3. Fixer sur les points "2" à l'aide des vis M12x90, des rondelles plates de 12 mm et des écrous M12 avec base.
4. Introduire l'attelage entre les pieces que nous avons mis et fixer sur les points 3 à l'aide des vis M12x40, des rondelles plates. Sur les points 4 à l'aide des M12x40 vis, des rondelles plates et des écrous M12.
5. Le corps central est homologué dans toutes les positions qu'il y a dans le dessin. En dependant du sort de suspension de la fourgonnette vous allez utiliser un ou l'autre.
6. Serrer selon le couple de serrage correspondant. (Il est conseillé de contrôler le couple de serrage après le 1000 premiers kilomètres d'utilisation).

**Nota:** Enganches y Remolques Aragón, S.L., n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

I

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Allentare le viti di sostegno del paraurti coincidenti con i punti "1".
2. Introdurre i distanziali sotto il veicolo e fissare sui punti "1" per mezzo delle stesse viti e dadi che abbiamo tolto anteriormente. (M12 x 110 e dadi M10).
3. Fissare sui punti "2" per mezzo di viti M12 x 90, rondelle piane di 12 mm e dadi M12 con base.
4. Introdurre nel perno centrale del gancio tra i pezzi che abbiamo collocato e fissare sui punti "3" per mezzo di viti M12x40, rondelle piane e rondelle elastiche, e sui punti "4" per mezzo di viti M12x40, rondelle piane e dadi M12.
5. Questo perno centrale è omologato per tutte le posizioni che appaiono nel disegno e si utilizza in un modo piuttosto che nell'altro in funzione del tipo di sospensione del furgoncino.
6. Serrare la bulloneria applicando la forza di bloccaggio corrispondente. (È consigliabile controllare il perfetto serraggio dopo circa 1000 km di traino).\*


**Nota:** Ganci e Rimorchi Aragona, S.L. non assumerà nessun tipo di responsabilità per danni causati da un uso imprudente.

D


### ANLEITUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Die Befestigungsschrauben der Stoßstange, die mit den Punkten "1" übereinstimmen, werden gelöst.
2. Die Kupplung unter dem Fahrzeug einführen und mittels derselben Schrauben und Muttern, die zuvor entfernt worden sind (M12 x 110 und Muttern M 10) auf den Punkten "1" befestigen.
3. Auf den Punkten "2" mittels Schrauben M 12 x 90, flachen 12 mm - Unterlegscheiben und Muttern M 12 mit Basis befestigen.
4. Alles entsprechend dem Drehmoment anziehen. (Das Anzugsmoment muss nach den ersten 1.000 km des Gebrauchs überprüft werden).

**Nota:** Enganches y Remolques Aragón, S.L. übernimmt keine Haftung für durch unsachgemäße Verwendung der Anhängerkupplung entstehende Schäden.




**S = 350 kg**




**D = 17,2 kN**



**1**




**2**



**3**

M16x1,5x50 DIN 961	2
M16x1,5 DIN 985	2




**4**

	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200



0 km

1000 km



**E ATENCIÓN:**

1. Dispositivo de enganche homologado según Directiva 94/20 CE.
2. La capacidad máxima de tracción tanto en la bola como en el pasador es de 3500 kg.
3. Este dispositivo sólo es apto para anillas de arrastre de diámetro interno 20,30,40,50mm y sección de diámetro 28.6mm.
4. Este dispositivo **NO ES APTO** para cabezales o anillas de arrastre no mencionados en las especificaciones.

**GB ATTENTION:**

1. Device approved to 94/20 EC
2. The maximum capacity of traction of the cast towball is 3500kg
3. This device is only suitable for ring with internal diameter of 20-30-40-50 mm and a diameter section of 28.6mm.
4. This device **IS NOT SUITABLE** for rings and heads which are not indicated in the specifications.

**F ATTENTION:**

1. Dispositif d'attelage homologué selon la Directive 94/20 CE.
2. La capacité maximum de traction tant de la boule que de la tige est de 3500kg
3. Ce dispositif est valable pour les anneaux de 20-30-40-50mm avec une section de diamètre 28.6mm.
4. Ce dispositif **N'EST PAS VALIDE** pour les têtes et anneaux d'attelage non mentionnés dans les spécifications.

**I ATTENZIONE:**

1. Il dispositivo di traino omologato secondo la normativa 94/20 CE
2. La capacità massima di traino tanto per la sfera come per la barra è di 3500 kg.
3. Questo dispositivo solo È ATTO per gli anelli di traino con diametro interno di 20, 30, 40, 50 mm e con sezione di diametro 28.6 mm.
4. Questo dispositivo **NON È ATTO** per sfere o anelli di traino non descritti nelle specificazioni.

**D ACHTUNG:**

1. Homologierte Anhängervorrichtung nach Rechtslinie 94/20 CE
2. Die maximale Anhängelast für der Vorrichtung (Kugel oder Stift) ist 3500 Kg.
3. Diese Vorrichtung ist nur für Anhängeringe mit Innendiameter 20, 30, 40, 50 mm und Diameterschnitt 28.6 mm geeignet.
4. Diese Vorrichtung ist **NICHT** für die auf der Spezifizierungen beschriebene Kugelköpfe oder Anhängeringen GEEIGNET

**RU ВНИМАНИЕ:**

1. Тяговое устройство, одобренное в соответствии с Директивой Совета Европейского Союза 94/20.
2. Максимальная тяговая сила как на шар, так и на крюк составляет 3500 кг.
3. Данное устройство предназначено исключительно для буксировочных колец внутренним диаметром 20, 30, 40, 50 мм. с сечением диаметром 28.6 м.
4. Данное устройство НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для головок или буксировочных колец, не указанных в пояснении.

# CERTIFICADO DE MONTAJE

D./Dña. .....  
responsable técnico de la empresa .....  
domiciliada en ..... , provincia de .....  
Calle ..... , Nº ..... , teléfono .....  
dedicada a la actividad de .....  
con el Nº de Reg. Industrial .....

## CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s reforma/s consistente en: (1)  
Incorporación de dispositivo para remolcar, marca .....  
Valor "D" (2) ..... kN,  
Valor "S" (2) ..... kg,  
con una MMR C/F de ..... kg ,  
con Nº de Identificación / Marca de Homologación .....

Tipificadas en el Real Decreto 736/1988 con el número (3) .....  
sobre el vehículo

Marca ..... , Tipo ..... ,  
Variante ..... , Denominación Comercial ..... ,  
Matrícula ..... y Nº de Bastidor ..... ,  
de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de importancia en vehículos.
- Las condiciones del informe favorable, o en su caso, las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en él.
- El proyecto descrito de la/s reformas/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES:.....

....., a ..... de ..... de 2 .....

Firma y Sello

Fdo.: El Responsable Técnico




(1) Se describirán las operaciones básicas realizadas sobre el vehículo y se citarán los elementos y sistemas instalados.

(2) Si lo para enganches que cumplen la normativa 94/20/CE.

(3) Si el dispositivo para remolcar no cumple con la normativa 94/20/CE ➔ poner ↗ 26.

Si el dispositivo para remolcar cumple con la normativa 94/20/CE ➔ dejar en blanco y proceder a la anotación en la tarjeta ITV adjuntando el certificado de montaje del taller y el manual de instrucciones de montaje.

Indicaciones para rellenar el certificado al dorso,




Nº de Identificación /  
Marca de Homologación

**ENGANCHES ARAGON**



CLASS:	<input type="text"/>	
APPROVAL NUMBER	e 13	00-0000
TYPE:	XXX	
D-VALUE	<input type="text"/> kN	
MAX. VERT. LOAD	<input type="text"/> kg	

Tel: +34 976 45 71 30  
[www.enganchesaragon.com](http://www.enganchesaragon.com)

**E**  
**I**



**NL D GB A**  
**PL RU F TR**  
**CZ P GR**





Enganches Aragon firması tüm ürünlerine (Çeki Topuzu Sistemleri) teslim tarihinden itibaren iki (2) yıl garanti vermektedir. Bu garanti, Avrupa Birliği tarafından verilen tarifname 1999/44/CE ve 23/2003 kanununa göre sahte ürünlerle değiştirilmesi halinde sınırlanmıştır ve de hasara ve zarara uğrama durumlarında hiçbir şekilde geçerli değildir.

ENGANCHES ARAGON Firması tarafından imal edilen Çeki Sistemleri markasına göre araçlara monte edilebilmektedir.

Çeki Topuzu Sistemlerimiz üzerindeki herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır. Bu şartın ihlalinde (e) Avrupa Birliği garantisi ve ürün garantisi geçerliliğini kaybetmektedir.



H Enganches Aragon προσφέρει εγγύηση 2 ετών για τα προϊόντα της, με έναρξη την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων της, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 1999/44/CE τον νόμο 23/2003. Η υποχρέωση που πηγάζει για την ENGANCHES ARAGON από την εν λόγω εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται σε άλλες ζημίες ή επακόλουθες βλάβες.

Οι κοτσαδόροι που κατασκευάζονται από την ENGANCHES ARAGON, ταιριάζουν στην αναφερόμενη μάρκα αυτοκινήτου γιατην οποία προορίζονται.

Απαγορεύεται να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στους κοτσαδόρους μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί αυτό ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος.



A firma Enganches Aragon, oferece garantia dos seus produtos por um período de dois anos a partir da data de entrega conforme o disposto na directiva 1999/44/CE e Decreto-lei 23/2003. Esta garantia está limitada à substituição de marcador defeituosa, não sendo passível de qualquer indemnização por parte do adquirente. Os engates de reboque fabricados por esta firma são exclusivos e apropriados a cada modelo das diferentes marcas para as quais fabrica.

É expressamente proibida toda e qualquer modificação ou transformação da mercadoria, caso no qual qualquer destas infracções dará lugar à anulação da homologação e garantia dos mesmos.



Производители фаркопов «Энгансес Арагон» предоставляют гарантию на свои изделия сроком на два года с момента доставки, согласно Распоряжению Европейского Союза 1999/44 и Закону 23/2003, при этом замена производится только в случае бракованного товара и не распространяется на причиненные повреждения и неполадки.

Фаркопы, изготовленные на фабрике «Энгансес Арагон», адаптируются к марке автомобиля.

Запрещается изменять или модифицировать любой из наших товаров. Несоблюдение данного требования приведет к прекращению гарантии на товар и к его несоответствию стандартам качества.



Enganches Aragon oferuje dwuletnią gwarancję na swoje produkty od daty dostarczenia, zgodnie z europejską dyrektywą 1999/44/CE i prawem 23/2003. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę wadliwych produktów. Gwarancja nie może być poszerzona o wypłatę odszkodowania czy powstałe szkody.

Hak holowniczy Enganches Aragon odpowiedni dla marki samochodu.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji naszych haków holowniczych. Niezastosowanie się spowoduje utratę gwarancji.



Firma Enganches \*\*Aragon \*\*poskytuje na své výrobky záruku po dobu 2 měsíců od data jejich dodání. Ve smyslu znění evropské směrnice 1999/44/CE a zákona 23/2003 je záruka omezena na výměnu vadných výrobků a v žádném případě se záruka nevztahuje na náhradu vzniklé škody, nebo ublížení.

Tažné zařízení vyrobené u ENGANCHES ARAGON vhodné pro tuto znáčku vozidla.

Na našich tažných zařízení je zakázané provádět jakékoli úpravy. Nesplnění této podmínky ruší schválení a záruku na výrobek.




تقدم إنكشيس أرغون مدة سنتين كضمان على منتجاتها ابتداءً من تاريخ التسليم طبقاً لما جاء في توجيهات الاتحاد الأوروبي 1999/44/CE والقانون رقم 23/2003 وتحص خصرياً لبضاعة التي بها عيوب أو أخطاء، ولا تمنحك أبداً في حالات التلف أو الإستخدام الغير الجيد.

صنع المنتج من طرف إنكشيس أرغون وهو موافق لنوع هذه السيارة .


يمنع منعاً كلياً أي تغيير أو تحويل قد ت تعرض لها بضاعتنا. عدم التقيد بذلك يلغى شروط الضمان بالكامل.

VAL

ENGANCHES Y REMOLQUES ARAGÓN S. L.



Polígono Industrial Malpica, Calle B, Parcela 77  
Tel. 00 34 976 45 71 30 | 00 34 902 45 71 30  
Fax 00 34 976 45 71 31  
E- 50057 Zaragoza (España)  
E-mail: eng@enganchesaragon.com  
[www.enganchesaragon.com](http://www.enganchesaragon.com)



NO