

OLYMPUS®

CAMEDIA® C-60 ZOOM Esta cámara digital lo tiene todo. Un diseño ultra compacto, menús en su propio idioma, funciones innovadoras y tecnología Olympus. Agréguele un cuerpo elegante pero durable que cabe cómodamente en su bolsillo. Con un CCD de 6.1 megapíxeles, sistemas ópticos de clase mundial y TruePic TURBO™.

La nueva C-60 le permitirá aprovechar cada oportunidad de tomar fotos y producirá excelentes imágenes siempre.



olympusamericalatina.com/c-60

CCD de 6.1 Megapíxeles (Efectivos) Toda la resolución que usted desea para ampliaciones y recortes perfectos.

Lentes Zoom Olympus de Alta Calidad Hemos combinado nuestro zoom óptico 3x con la flexibilidad del zoom digital 4x para una capacidad de acercamiento continua total de 12x. Imágenes nítidas y colores vibrantes siempre.

Imágenes Más Claras y Nítidas. Velocidad de procesamiento mejorada con el nuevo TruePic TURBO de Olympus. La C-60 utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, define los contornos de las imágenes y reduce la apariencia granulada en condiciones de luz baja.



Usted Está a Cargo Trece modos de disparo que incluyen seis modos de programa de escenas, preconfiguración MyMode personalizable y películas QuickTime® con audio.

Control de Apertura & Disparador Usted tiene total flexibilidad creativa para ajustar la apertura y la velocidad del disparador en el modo Manual. Para disparar sin esfuerzo, elija Programa Automático y deje que la C-60 ZOOM haga el trabajo.

Funciones Adicionales Flash multimodo integrado y modo de fotografía 2 en 1. Integre hasta diez imágenes en una sola panorámica usando la xD-Picture Card™ de Olympus.

Capacidad de Impresión Directa No requiere una computadora para imprimir sus imágenes. Conecte cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10) a través de la interfaz USB.

Compatible con xD-Picture Card™ Utilice esta tarjeta de memoria ultra compacta para grabar, almacenar y transferir más rápidamente sus imágenes. Disponible hasta 512MB.

Con resolución de 6.1 megapíxeles más TruePic TURBO, disfrute de una combinación ganadora que captura las imágenes con la mayor calidad, antes de que pase el momento.



Megapíxeles 6.1 Efectivos	Zoom 3x Óptico	Zoom Continuo 12x Óptico & Digital	Auto-Conexión USB	Picture Card™ xD Compatible	QuickTime®	Reducción de ruido Automático	Pantalla LCD 1.8" a color
--	-----------------------------	---	-----------------------------	--	------------	----------------------------------	------------------------------



C-60 ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225445

CCD	6.1 megapíxeles efectivos 6.4 megapíxeles brutos CCD tipo 1/1.8"	Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión (Única, Todas, Número de Copias), Reservar Impresión de Todas, Fecha/Hora	
Objetivo	2 lentes zoom 3x Olympus de cristal esférico 7.8 – 23.4mm (equivalente a 38 – 144 mm en fotografía de 35mm), 7 lentes en 6 grupos	Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de la configuración de menús	
Zoom Digital	Continuo hasta 12x (3x óptico y 4x digital combinado)	Efectos de Toma de Imágenes	Modo de Fotografía 2 en 1	
Rango de Apertura	f2.8 - f8.0 (ajustable en 1/3 pasos EV)	Efectos de Edición de Imágenes	Blanco y Negro, Sepia, Modificar Tamaño (tamaño de archivo portátil para correo electrónico o Web), Rotación	
Velocidades del Obturador	Automático: 1/1000s – 1s Manual: 1/1000s – 8s Escena Nocturna: 1/1000s – 4s	Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA Master cuando se utiliza la xD-Picture Card™ de Olympus	
ISO	Automático, 64, 100, 200, 400 (equivalente)	Modo de Disparo en Serie	1.5 cuadro por segundo hasta 5 cuadros en el modo HQ	
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF 2.2 TIFF (no comprimido), EXIF JPEG, PIM II, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) Modo de película: QuickTime en movimiento JPEG con WAVE	Visor	Visor óptico de imágenes reales con enfoque automático/marca de luz de fondo	
Resoluciones Ajustables	2816 x 2112 TIFF, SHQ, HQ 2560 x 1920 TIFF, SQ1 (ALTO, NORMAL) 2272 x 1704 TIFF, SQ1 (ALTO, NORMAL) 2048 x 1536 TIFF, SQ1 (ALTO, NORMAL)	1600 x 1200 TIFF, SQ1 (ALTO, NORMAL) 1280 x 960 TIFF, SQ2 (ALTO, NORMAL) 1024 x 768 TIFF, SQ2 (ALTO, NORMAL) 640 x 480 TIFF, SQ2 (ALTO, NORMAL)	LCD	LCD de polsilicona de baja temperatura de 1.8" (4.6cm) (aprox. 134,000 píxeles)
Películas QuickTime	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ	Sistema de Enfoque	Detección de contraste Dual AF, infrarrojo pasivo, enfoque de spot	
TruePic TURBO	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos	Rangos de Enfoque	Modo Normal: 15.7" - infinito (0.4m – infinito) Modo Macro: 1.9" – 19.7" (4.8 – 50cm) Modo Súper Macro: 1.6" (4cm) fijos en posición de ángulo amplio Modos Automático/Programa/Prioridad: f2.8 – f8.0, 1/1000s – 1s Modo Escena Nocturna: 1/1000s – 4s Modo Manual: f2.8 – f8.0, 1/1000s – 8s	
		Control de Exposición	+/- 2 pasos EV en 1/3 pasos EV Encuadre Automático: Elegible de 1/3 EV y 1 paso EV, 3 ó 5 imágenes	
		Compensación de Exposición		
		Programas de Escenas	Retrato, Autorretrato, Deportes, Retrato + Paisaje, Paisaje, Escena Nocturna, MyMode (personalizable)	
		Sistema de Medición	iESP Multipatrón Digital, Spot	
		Sistema de Balance de Blancos	TTL Automático iESP Multipatrón, Manual, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)	
		Ajustes de Imagen	Nitidez: Dura/Normal/Suave Contraste: Alto/Normal/Bajo	
		Flash	Flash integrado	
		Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno, Obturador Lento Sincronizado (1a. Cortina y 1a. Cortina con Reducción de Ojos Rojos), Apagado	
		Rango de Trabajo del Flash	Amplio: 7.9" – 11.2" (0.2 – 3.4m) @ ISO 100 Tele: 12.0" – 6.6" (0.3 – 2.0m) @ ISO 100	
		Tiempo de Carga del Flash	Aprox. 7s a temperatura normal con baterías totalmente cargadas	
		Medios Removibles	Tarjeta 3V (3.3V) xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 ó 512MB), tarjeta de 32MB incluida	
		Disparador Automático/Remoto	Disparador Automático: retraso de 12 segundos, Remoto: retraso de 4 segundos	
		Memorización de Configuraciones	On/Off (Conservar Cambios/Restaurar Configuraciones Predeterminadas)	
		Conectores Externos	Conector USB 2.0 (Conexión Automática), Entrada DC, Salida de Video (NTSC/PAL intercambiable)	
		Requisitos del Sistema	Compatible con Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP Mac OS 8.6 – OS X y superior. Driver Windows 98 rev2 proporcionado en CD. Mac OS 8.6 requiere driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con lector PCMCIA de tarjeta xD-Picture Card™ (opcional)	
		Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas Película: Normal, Cuadro por Cuadro	
		Ambiente de Operación	Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad	
		Suministro de Energía	Batería recargable de Li-ion Li-12B y cargador (incluidos) (No se pueden utilizar baterías de manganeso) Corriente AC: Adaptador C-7AU AC de 4.8V (opcional)	
		Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099	
		Tamaño	3.9" de ancho x 2.2" de alto x 1.6" de largo (99.1 x 56.4 x 41mm)	
		Peso	7.0 onzas (198g) sin batería o tarjeta de medios	

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMEDIA C-60 ZOOM
- Tarjeta xD-Picture Card™ de 32MB
- Cable USB para Cámara Digital Win/Mac
- (1) Batería Recargable Li-12B Li-ion y Cargador
- Cable de Video
- Correa
- Guía de Inicio Rápido
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía
- CD-ROM: Software CAMEDIA Master, Adobe Acrobat® Reader, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referencia

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
SHQ	2816 x 2112	6 tomas	96 tomas
HQ	2816 x 2112	20 tomas	320 tomas
SQ1	2560 x 1920	76 tomas	1216 tomas
SQ2	640 x 480	165 tomas	2640 tomas
HQ	320 x 240 película de 15 cps	15s máx. por película	15s máx. por película
SQ	160 x 120 película de 15 cps	60s máx. por película	60s máx. por película

Todas las cifras de capacidad son aproximadas.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200728	123502	Batería Recargable Li-12B Li-ion (4 celdas de batería)
200800	295759	Cargador de Baterías
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador USB de tarjeta xD-Picture Card
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjeta xD-Picture Card/ SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjeta xD-Picture Card/CompactFlash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjeta xD-Picture Card / SmartMedia
200840	139084	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 16MB
200841	139091	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 32MB
200842	139107	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 64MB
200843	139114	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 512MB
200776	136205	USBCB-USB4 Cable para Cámara Digital (repuesto)
200529	124004	CB-VCI Cable de Video para Cámara Digital (repuesto)
200784	295643	Estuche para Cámara Digital

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-115-0204