VARIANT.

	VARIANT 380	VARIANT 380 RC	VARIANT 385 RC
Revoluciones del árbol de toma de fuerza	540 rpm ó 1000 rpm	540 rpm ó 1000 rpm	1000 rpm
Accionamiento principal	estándar	estándar	Heavy Duty
Cadenas de accionamiento	estándar	estándar	Heavy Duty
Árbol cardán	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y perno de seguridad / embrague interruptor de levas	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y embrague interruptor de levas	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y embrague interruptor de levas
Ancho del Pickup	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Elevación del Pickup	hidráulica	hidráulica	hidráulica
Conducción por el suelo	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup
Alimentación	alimentación forzada con rotor acarreador	alimentación forzada con rotor de corte (14 cuchillas)	alimentación forzada con rotor de corte Heavy Duty (14 cuchillas)
Cámara de empaçado	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulables	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulables	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulable
Diámetro de paca	0,90 m a 1,80 m	0,90 m a 1,80 m	0,90 m a 1,80 m
Ancho de paca	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Accionamiento de cintas adicional	●	●	●
Terminal de mando	CLAAS Medium Terminal	CLAAS Medium Terminal	CMT o CLAAS COMMUNICATOR
Doble atado de hilo (de serie)	arranque automático del, atado, enrollado seleccionable en 10 niveles	arranque automático del atado, enrollado seleccionable en 10 niveles	arranque automático del atado, enrollado seleccionable sin escalonamientos
Atado de malla (opcional)	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable en 7 niveles	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable en 7 niveles	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable sin escalonamientos
Kit de lino	○	○	○
Neumáticos	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional) 500/50-17 F+ (opcional)	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional) 500/50-17 F+ (opcional)	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional) 500/50-17 F+ (opcional)
Ruedas palpadoras del Pickup	16/6.50-8 4 PR	16/6.50-8 4 PR	16/6.50-8 4 PR
Equipo neumático de frenos*	○	○	○
Equipo hidráulico de frenos*	○	○	○
Equipo hidráulico-activo de frenos*	○	○	○
Sistema hidráulico del tractor	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pickup y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pickup y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pick y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera
Longitud con expulsor de pacas	4,68 m	4,68 m	4,68 m
Ancho con neumáticos 15.0/55-17	2,49 m	2,49 m	2,49 m
Ancho con neumáticos 19.0/45-17	2,66 m	2,66 m	2,66 m
Ancho con neumáticos 500/50-17 F+	2,67 m	2,67 m	2,67 m
Altura	2,99 m – 3,03 m	2,99 m – 3,03 m	2,99 m – 3,03 m
Equipamiento adicional:			
Repartidor de rodillos, cable ISOBUS, atado confort de malla o de hilo, kit de lino			

● de serie

○ opcional

* específico del país

CMT: CLAAS Medium Terminal

	VARIANT 360	VARIANT 360 RC	VARIANT 365 RC
	540 rpm ó 1000 rpm	540 rpm ó 1000 rpm	1000 rpm
	estándar	estándar	Heavy Duty
	estándar	estándar	Heavy Duty
	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y perno de seguridad / embrague interruptor de levas	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y embrague interruptor de levas	árbol cardán de gran ángulo con marcha libre y embrague interruptor de levas
	2,10 m	2,10 m	2,10 m
	hidráulica	hidráulica	hidráulica
	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup	2 ruedas palpadoras oscilantes del Pickup
	alimentación forzada con rotor acarreador	alimentación forzada con rotor de corte (14 cuchillas)	alimentación forzada con rotor de corte Heavy Duty (14 cuchillas)
	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulables	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulables	variable, consistente en 4 cintas sin fin de alta resistencia, dispositivo de núcleo blando con presión y diámetro regulables
	0,90 m a 1,55 m	0,90 m a 1,55 m	0,90 m a 1,55 m
	1,20 m	1,20 m	1,20 m
	•	•	•
	CLAAS Medium Terminal	CLAAS Medium Terminal	CMT o CLAAS COMMUNICATOR
	arranque automático del atado, enrollado seleccionable en 10 niveles	arranque automático del atado, enrollado seleccionable en 10 niveles	arranque automático del atado, enrollado seleccionable sin escalonamientos
	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable en 7 niveles	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable en 7 niveles	arranque automático de la malla, enrollado seleccionable sin escalonamientos
	o	o	o
	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional)	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional)	15.0/55-17 10 PR (de serie) 19.0/45-17 10 PR (opcional)
	500/50-17 F+ (opcional)	500/50-17 F+ (opcional)	500/50-17 F+ (opcional)
	16/6.50-8 4 PR	16/6.50-8 4 PR	16/6.50-8 4 PR
	o	o	o
	o	o	o
	o	o	o
up ble	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pickup y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pickup y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera	válvula de control de efecto simple para la elevación del Pickup y válvula de control de efecto doble para los cilindros de la compuerta trasera
	4,68 m	4,68 m	4,68 m
	2,49 m	2,49 m	2,49 m
	2,66 m	2,66 m	2,66 m
	2,67 m	2,67 m	2,67 m
	2,79 m – 2,83 m	2,79 m – 2,83 m	2,79 m – 2,83 m

CLAAS se esfuerza continuamente en adaptar sus productos a las exigencias de la práctica. Por ello queda reservado el derecho a introducir modificaciones. Los datos e ilustraciones deben considerarse aproximados y pueden contener equipos especiales que no forman parte del suministro de serie. Este catálogo ha sido impreso para su difusión mundial. Referente al equipamiento técnico, vea por favor la lista de precios de su distribuidor oficial CLAAS. En las fotografías se han retirado en parte dispositivos de protección. Esto se ha hecho exclusivamente para mostrar mejor la función y no debe ser realizado por sí mismo en ningún caso, con el fin de evitar accidentes. Al respecto tenga en cuenta las indicaciones del manual de instrucciones.

Datos técnicos