



UPX-C100

SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL

Sistema de impresión digital



El sistema de impresión digital UPX-C100 de Sony permite a los minoristas introducirse en el mercado actual de fotografías de carné con un coste de inversión inicial asequible. Proporciona una solución llave en mano que, desde el momento que se instala, le permite comenzar su

propio negocio rentable de fotografías de carné. El sistema consta de una impresora fotográfica digital que reproduce copias de calidad fotográfica y una cámara digital fija, ambas conectadas a través de un cable USB. Desde la captación de imágenes hasta la impresión, el sistema es muy sencillo de utilizar en cada paso, lo que proporciona alta eficacia operativa y una suave introducción en el negocio. Con la combinación de impresora y cámara, ofreciendo ambas una variedad de sofisticadas características en sus cuerpos compactos, la UPX-C100 es el modo más sencillo y efectivo de comenzar su propio negocio de fotografía de carné.

Especificaciones técnicas

Cámara

Dispositivo de imagen	CCD de 1/2,5" con 5 megapixels (efectivos)
Elementos de la imagen	2.576 x 1.932 pixels (FULL) 1.280 x 960 pixels (HIGH) 832 x 624 pixels (STD) 1.280 x 960 pixels (HIGH-ID) 832 x 624 pixels (STD-ID)
Compresión de datos	JPEG
Formato de imagen	Conforme con Exit 2.2
Capacidad de memoria	FULL: aprox. 10 imágenes HIGH: aprox. 40 imágenes STD: aprox. 73 imágenes HIGH-ID: aprox. 40 imágenes STD-ID: aprox. 73 imágenes
Balance de blancos	Automático, Una pulsación, 3.000 K a 7.000 K (pasos de 500 K)
Objetivo	f=5,7 a 17,1 mm, 3x
Iris	seleccionable entre F2.8/F5.6 (Gran angular), seleccionable entre F4.8/F9.6 (TELE)
Exposición manual	seleccionable entre -2 a ± 2 (pasos de 1/3)
Velocidad del obturador	Automática, Manual 1/2 a 1/1.000 segundos
Enfoque	Enfoque automático (0,8 m y superior)
Flash	Flash interno (GN6)
Sensibilidad	Equivalente a ISO 100
Monitor LCD	LCD TFT de 2" en color (110K pixels)
Interfaz	Puerto USB para la impresora
Alimentación	Entrada CC (5 V) o pilas AA (2)
Dimensiones	97 (An.) x 64 (Alt.) x 32 (Prof.) mm
Peso	aprox. 134 g (sin pilas)

Impresora fotográfica digital

Método de impresión	Transferencia térmica por sublimación de tinta
Resolución	403 ppp
Gradaciones	8 bits para amarillo, magenta y cian
Tamaño de impresión máximo	UPC-X34: 70,1 x 95,3 mm (con margen) UPC-X45: 97,8 x 120 mm (con margen) UPC-X46: 101,6 x 151,4 mm (sin margen)
Tiempo de impresión (aproximado)	UPC-X34: 65 segundos UPC-X45: 90 segundos UPC-X46: 100 segundos
Capacidad de la bandeja de papel	UPC-X34: 30 hojas UPC-X45: 25 hojas UPC-X46: 25 hojas
Interfaz	USB
Alimentación	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Dimensiones	aprox. 203 (An.) x 85 (Alt.) x 305 (Prof.) mm
Peso	aprox. 2,7 kg

Normas de seguridad

UL60950-1, FCC Dispositivos Digitales Parte15 Subparte B Clase B, CSA C22.2 No.60950-1, ICES-003 aparato Clase B Edición 4, EN60950-1 (no aplicable a pieza de cámara digital fija), EN55022 + 55024 (Clase B), EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Accesorios suministrados

Tarjeta de garantía

Tapa de la bandeja

Cinta limpiadora

Bandeja de papel:

tamaño X46, tamaño X34

Pilas alcalinas AA (2)

Asa de cámara

Cable USB

Cable de conexión de impresora

Adaptador de CA

Antes de utilizar esta unidad:

9 idiomas: CD-ROM en inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, neerlandés, ruso, árabe (manual de instrucciones en archivos PDF)

Referencia rápida:

12 idiomas: inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, neerlandés, chino tradicional, chino simplificado, coreano, ruso, árabe

*(Accesorios suministrados)