

Cuidado Y Mantenimiento De Su Material ULTRA-LOC SOLID En Las Piscinas Al Nivel Del Piso Y Sobre El Piso

De Su Cubierta Segura De Loop-Loc

Al seguir estos básicos procedimientos, usted asegurará rendimiento máximo de su cubierta ULTRA-LOC SOLID por muchos años. La cubierta no tendrá ningún problema para soportar el peso de un niño o adulto en caso de emergencia. No obstante, nosotros no recomendamos que camine sobre la cubierta o que permita que los niños o mascotas jueguen sobre la cubierta. La supervisión de un adulto siempre es requerida alrededor del área de la piscina.

REGIDEZ: Lo mas importante es que su cubierta de ULTRA-LOC SOLID sea instalada – y que permanezca – **fuertemente** estirada a través de su piscina. Los resortes ajustables de su cubierta deben ser comprimidos al 60% en todo momento. Ajuste según sea necesario para mantener esta compresión de 60%. Si su cubierta de Ultra-Loc tiene drenajes, el ajuste de tensión de la cubierta puede ser necesario para promover el drenaje adecuado. Con una manguera deje correr el agua sobre la cubierta por al menos 5 minutos simulando una lluvia torrencial en todas partes de la cubierta. Si el agua se acumula ajuste los resortes hasta lograr que el agua sea completamente drenada.

NIVEL DE AGUA:

Cubiertas de piscinas al nivel del piso: El nivel de agua de su piscina tiene que mantenerse a 12"- 16" por debajo de la parte superior de la piscina en todo momento que la cubierta de ULTRA-LOC SOLID esté en uso. Permitir que el nivel de agua baje a mas de 16" pondria tensión en exceso a la cubierta al igual que a los anclajes, resortes, albardilla y anularia su garantía.

Cubiertas de piscinas sobre el nivel del piso: El nivel de agua de su piscina tiene que mantenerse aproximadamente de 12" - 14" por debajo de la parte superior de la piscina. Esto es importante para soportar el peso de la nieve sobre la cubierta. Permitir que el nivel de agua baje más de 14" pondria tensión en exceso en la cubierta, y anularia su garantía.

MIENTRAS ESTÉ EN USO: Cualquier agua estancada como la de lluvia o nieve derretida independientemente de que la cubierta sólida tenga o no mallas de drenaje debe ser bombeada inmediatamente fuera de la cubierta con regularidad con una pompa. (La pompa a sido proporcionada con su cubierta o están disponibles a través de su distribuidor local de piscinas.) A fin de mantener las características de integridad y seguridad de la cubierta es importante que el agua no se acumule en la parte superior de la cubierta o se anularia su garantía y su cubierta se consideraria no-segura. Esto tambien es importante para piscinas ubicadas en zonas muy boscosas. En las cubiertas con mallas de drenajes, mantenga las mallas de drenaje limpios de hojas, utilizando una escoba larga armada para el drenaje adecuado. Dependiendo del tamaño de su cubierta y diseño, hay casos donde se necesitará mas de una pompa de cubierta para bombear el agua estancada. Si tiene cualquier pregunta, por favor contacte un profesional de su distribuidor de piscinas para mas información.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Es importante que inspeccione su cubierta de ULTRA-LOC periódicamente para asegurarse de su máximo desempeño a las guías de ASTM. En algunos casos si la cubierta tiene un rasgón o cortada causada por algún factor que la garantía no cubre como ramas de árboles, animales etc. Esto causa que la cubierta no pueda soportar el peso de las guías que ASTM requieren. Por favor contacte su comerciante de piscinas locales si tiene alguna pregunta o si tiene que reparar su cubierta inmediatamente. Por favor note: Si su cubierta es una cubierta segura y necesita una reparación ya no se considerará una cubierta segura al igual que no cumplirá con los requisitos de ASTM hasta que la cubierta sea reparada.

COMO REMOVER / Y ALMACENAR SU CUBIERTA:

- Con una manguera deje correr el agua sobre la cubierta mientras todavía está instalada para ayudar a aflojar cualquier escombros que podría ser recogido en la parte superior.
- Para remover la tierra de cubiertas extremadamente sucias, limpie con un detergente suave una vez que la cubierta sea removida de su piscina. Por favor esté seguro de no colocar su cubierta sobre cualquier área verde, ya que al hacer esto puede dañar el pasto o la hierba.
- Una vez la cubierta haya sido removida, use una manguera en las mallas de drenajes de su cubierta para remover cualquier escombros que pudiera quedar.
- Permita que su cubierta seque completamente antes de almacenarse.
- Para mejores resultados y facilidad de instalación doble su cubierta de ULTRA-LOC SOLID como un acordeón y ruédelo hacia la bolsa de almacenaje. Cuelgue la bolsa en un gancho o en un clavo. No deje su cubierta sobre el suelo o en el piso de un almacén o garaje para proteger de cualquier roedor que pueda dañar la bolsa o la cubierta.
- Debe ejercer el mismo cuidado al instalar o remover su cubierta. Arrastrar la cubierta por el suelo, sobre bordes filosos, obstáculos, y sobre los anclajes dañaría la cubierta.

ANCLAS PARA PISCINAS SOBRE EL PISO:

- En el tiempo de primavera y el otoño retire todo los anclajes y limpie la envoltura de los anclajes con la manguera. Esto evitaria que los anclajes se peguen cuando usted instale su cubierta.
- Cuando la cubierta no esté en uso, cierre los anclajes completamente para que así esté al nivel del piso. Esto eliminará los golpes de dedos de su pies.

TRATAMIENTOS QUÍMICOS INVERNALES:

- Para mantener su piscina limpia tiene que tener el nivel apropiado de alguicida en todo momento – a pesar de que su piscina no esté en uso. **Recuerde:** La cubierta de Loop-Loc no deja pasar escombros, **PERO** solamente si tiene el químico apropiado podrá mantener su agua clara, limpia y segura.
- Cuando cierre su piscina en el tiempo del otoño, nosotros recomendamos que use el químico de estuche para prepararla para el invierno (winterizing chemical kit), esto incluye desinfectante de alguicida. Contacte su comerciante de piscinas para más información en desinfectantes adicionales para su piscina apropiadas para el tiempo de invierno, i.e. gunito o vinilo. Usando los químicos adecuados, en el invierno la limpieza para el tiempo de primavera será mínima.
- Un mes antes que usted abra su piscina o cuando la temperatura esté en los 60 grados o más, debería usar alguicida adicional para su piscina.
- Periódicamente podría requerir desinfectantes adicionales para mantener el balance apropiado de químicos para reducir el crecimiento de algas.
- Limpiadores automáticos podrían usarse debajo de la cubierta de ULTRA-LOC SOLID.

Debido al proceso único del material de LOOP-LOC su patentado ULTRA-LOC en la parte inferior de su cubierta, las pequeñas variaciones en el co-polymer son los efectos de la naturaleza inherente de esta técnica y de ninguna manera afecta el desempeño de la cubierta.

INSTRUCCIONES ESPECIALES IMPORTANTES PARA DUEÑO DE CASA:

Nota importante para piscinas con receptores de aluminio y receptores plásticos para albardillas:

Si las recomendaciones de LOOP-LOC sobre el nivel de agua, tensión requerida o del uso de almohadillas (padding) no son seguidas pueden arruinar la albardilla (coping) y el uso de almohadillas adicionales sería requerido. Además si vive en una área donde hay mucho viento es muy importante utilizar almohadillas para prevenir daños. Si sabe que estas condiciones existen o si tiene el tipo de receptor de albardilla de aluminio o plástico por favor contacte a su comerciante de piscinas para ordenar las almohadillas de LOOP-LOC.

****Piscinas sobre el nivel del piso - Debido a diferentes localizaciones de los canales (skimmers) y recolectores de agua el uso de tapas invernales para los enchufes y placas son necesarios. Es importante que lea el manual de instrucciones que se le provee con su piscina para recomendaciones especiales sobre el uso de cubiertas seguras en tiempo de invierno. ****

LOOP-LOC, LTD.

1-800-LOC-LOOP, In NY State 631-582-2626, Fax #631-582-2636

WWW.LOOPLOC.COM

390 Motor Parkway, Hauppauge, NY 11788