



Capacidad: 75 litros

Dimensiones internas: 650 x 400 x 400 mm.

Dimensiones plataforma: 620 x 345 mm.

Dimensiones externas: 920 x 510 x 900 mm.

Peso: 71 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

- Alimentación: 240V.
- Resistencia de calentamiento: 1500 W.

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS:

- Potencia de Ultrasonidos: 800W (1600W p-p).
- 1 generador de ultrasonidos con una potencia de salida de 800W (1600W p-p).
- Frecuencia de trabajo: 40 Khz. Sistema de barrido de frecuencia (sweep system \pm 2%).
- 16 transductores piezoeléctricos en IBL, acero titanio de alto rendimiento.

PANEL DE CONTROL:

- Interruptor general.
- Sistema DEGAS para la desgasificación del agua.
- Selector de tiempo de ultrasonidos.
- Selector de temperatura.
- Selector de nivel de potencia.

ACABADOS Y ACCESORIOS:

- Cuba construida en acero INOX AISI 316 de 2 mm.
- Panelado exterior en acero anti-huella de 1 mm.
- Plataforma neumática de elevación reforzada para carga e inmersión. Capacidad máxima de carga: 30 Kg.
- Aislante termo-acústico K-Flex Duct Net de 10 mm.
- Válvula de bola para desagüe de 1/2" pulgada.
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX.
- Pistola de aire comprimido para secado de piezas.
- Sistema integrado para la separación de lubricantes y aceites. Elimina los residuos existentes en la superficie de la cuba de ultrasonidos, manteniendo en perfecto estado el equipo de limpieza.

GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados por Tierra Tech, en conformidad con la normativa Europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2004/108/CEE y Directiva 2006/95/CEE. Este equipo cuenta con una garantía de 3 años contra todo defecto de fabricación.