

Adaptador Conversor de VGA - Audio Toslink SPDIF a HDMI® - PC a HDTV

StarTech ID: *VGA2HDMIPRO*



El Conversor de Audio y vídeo de VGA a HDMI (VGA2HDMIPRO) con escalador toma una señal de vídeo VGA analógica y la convierte en una salida HDMI o DVI-D digital. El dispositivo dispone de un escalador incorporado que le permitirá ajustar la señal de salida a una resolución compatible con su pantalla HDMI (o DVI). Como añadido a la función de conversión de vídeo, el dispositivo también ofrece conexión de audio Toslink y 3,5mm posibilitando la salida combinada de audio de acompañamiento a la salida HDMI, o conexión a través de un cable separado TosLink a su televisor o sistema home theater. Una solución perfecta para vincular tecnología analógica con un dispositivo DVI o HDMI más moderno manteniendo siempre la alta calidad de rendimiento de audio y vídeo (hasta 1920x1200 / 1080p).

El conversor/escalador de VGA a HDMI ofrece una función de detección automática de resolución nativa fácil de configurar y asegura una amplia compatibilidad de pantallas así como también un práctico menú en pantalla con acceso a una selección de resoluciones de salida y ajustes de imagen que posibilitan el control total de su salida multimedia.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Una solución simple para visualizar el contenido almacenado en su ordenador en una pantalla HDTV
- Capture la atención del público en ferias, exposiciones y entornos minoristas con contenidos en HD
- En presentaciones o conferencias exhiba la información de sus productos de la manera más clara posible
- Conversión de vídeo y audio analógicos en contenido HDMI digital

Características

- Soporta resoluciones de entrada de hasta 1080 p (HDTV) y 1920 x 1200 (PC)
- Soporta entrada de audio analógico o de audio digital
- Compatible con HXP 1.1 y DVI 1.0
- Detecta automáticamente la resolución nativa de la pantalla conectada

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Converter Type	Escalador
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	DVI 1.0, HDCP 1.1
Conector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conector A	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Hembra
Conector A	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Conector B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Macho
Conector B	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Hembra
Resolución Digital Máxima	1080p (HD) / 1920x1200 (PC)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	105 mm [4.1 in]
Ancho del Producto	76 mm [3 in]
Altura del Producto	30 mm [1.2 in]
Peso del Producto	612 g [21.6 oz]
Adaptador de Corriente Incluido	Sí
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.6A
Polaridad Central	Positivo
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 kg [2.7 lb]
Incluido en la Caja	1 - Conversor / Escalador VGA a HDMI
Incluido en la Caja	1 - Cable 3,5mm a RCA 1,8 m (6 pies)
Incluido en la Caja	1 - Cable VGA 1,2m (4 pies)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

