



ELF MOTO² RACE

Lubricante motor 2-tiempos

LO ESENCIAL

- GAMA MOTO



- LUBRICANTE MOTOR 2T
- 100% SINTETICO

- NIVEL



APLICACIONES

ELF MOTO² RACE es un lubricante especialmente recomendado para todos los scooter y ciclomotores deportivos 2-temps.

ELF MOTO² RACE satisface las expectativas en utilización deportiva y exigente durante la competición amateur integrando las cualidades para un uso cotidiano. Este lubricante está no pre-diluido. El contenido en aceite debe ser ajustado y mezclado al carburante elegido para un ajuste óptimo de la carburación del motor según las recomendaciones de los constructores.

ELF MOTO² RACE es un lubricante de alta tecnología, 100% sintético, que asegura seguridad y prestación de los motores altos de gama, incluso en condiciones extremas de utilización. Este lubricante se compone de una formulación 100% ESTER. La viscosidad, aumenta la resistencia de la película de aceite frente a las variaciones extremas de temperaturas. Este producto ha sido sometido con éxito a unos ensayos severos en competición.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Alta detergencia, protección del motor.** Los aditivos de detergencia del ELF MOTO² RACE actúan por su poder de limpieza en caliente en los depósitos y garantizan la limpieza del circuito de distribución. Su motor está de tal forma protegido incluso en unas condiciones de utilización muy severas.
- Combustión limpia.** Las partículas metálicas, los productos resultantes de la degradación de los aditivos y del carburante son el origen de los depósitos. ELF MOTO² RACE se quema sin formación de depósitos (combustión limpia).
- Control del desgaste:** el enmugrecimiento de las gargantas en la parte alta del pistón limita la flexibilidad de los segmentos (engomado) y crean un defecto de alimentación en aceite. La fricción de los segmentos contra la camisa arranca unas partículas metálicas, provoca un rayado adhesivo (scuffing) del pistón hasta el agarrotamiento. ELF MOTO² RACE mantiene un nivel lubricación óptimo para evitar este fenómeno de desgaste prematuro.



CARACTERISTICAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Densidad a 15 °C	kg/m ³	0,917
Contenido en cenizas sulfatadas	% peso	0.09
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	111
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	15.1
Punto de congelación	°C	-48
Punto de inflamación	°C	276
Color	-	Azul

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJO DE UTILIZACION

Antes de utilizar el producto, es importante verificar el manual de instrucciones del vehículo. Este lubricante está adaptado a la lubricación de los motores 2-tiempos equipados con un sistema de engrase independiente o utilización en mezcla al porcentaje recomendado por el constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones locales.

TOTAL ESPAÑA SA
Calle Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

Actualización: Marzo 2012 / Junio 2012

ELF MOTO² RACE

