

OLYMPUS®

CAMEDIA® C-765 ULTRA ZOOM Acérquese más a la acción con sistemas ópticos poderosos y funciones avanzadas con menús en su propio idioma.

Extraordinario zoom óptico 10x, más lentes con elementos de cristal ED y CCD de 4.0 megapíxeles para detalles más claros y contraste superior. Todo en un cuerpo de metal duradero y compacto. Acérquese para lograr las mejores imágenes posibles.



olympusamericalatina.com/c-765



Desempeño al máximo nivel... así como la ULTRA ZOOM Olympus. La cámara oficial del torneo de tenis US Open.

CCD de 4.0 Megapíxeles (Efectivo) Imágenes vibrantes para todo uso. Suficientemente pequeñas para enviar por correo electrónico. Suficientemente grandes para cortar e imprimir en tamaños de hasta 11" x 14" (28 x 35cm) y más grandes.

Impresionante Capacidad de Zoom Continuo Total de 40x Ya sea que la acción se desarrolle al aire libre o bajo techo, usted no se perderá nada con un lente zoom óptico 10x de clase mundial Olympus (longitud focal equivalente a 38 – 380mm). Y acérquese aún más con el zoom digital 4x.

Procesador de Imagen TruePic TURBO™ Usa todos los píxeles, todo el tiempo, en todas las resoluciones y reduce el ruido digital aleatorio. Captura imágenes de aún más alta calidad con contornos más definidos. Inicios más veloces y menor retraso de disparo.

Once Modos de Disparo Utilice el sistema de navegación de menú intuitivo para cambiar fácilmente de totalmente automático a control total de exposición, cinco modos de programa de escenas, cuatro preconfiguraciones MyMode personalizables y películas QuickTime® con reproducción de sonido en la computadora o la TV.

Capacidad de Impresión Directa. No requiere una computadora para imprimir sus imágenes. Sólo conéctela a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10) a través de la interfaz USB.

Mayor Poder Una batería recargable de Litio-ion ofrece aproximadamente 175 tomas por carga con uso normal. Pequeña y ligera. Sin "efecto de memoria". Batería y cargador incluidos.

Entretenimiento en Casa Lleve a casa sus imágenes y películas QuickTime. Después sólo conecte la C-765 a una TV través del cable de audio/video.

El procesador de imagen TruePic TURBO realiza sus fotos con imágenes de más alta calidad y contornos más definidos.



Megapíxeles 4.0 Efectivos	Zoom 10x Óptico	Zoom Continuo 40x Óptico & Digital	Conexión USB Automática	Picture Card xD Compatible	Reducción de ruido Automática	QuickTime® QuickTime®	Pantalla LCD 1.8" a color
--	------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------------



CAMEDIA®

C-765 ULTRA ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225485

CCD	4.0 megapíxeles efectivos 4.28 megapíxeles brutos CCD tipo 1/2.7"	Resoluciones Ajustables	2288 x 1712 TIFF (SHQ, HQ) 2048 x 1536 TIFF (SQ1) 1600 x 1200 TIFF (SQ1) 1280 x 960 TIFF (SQ1)	1024 x 760 TIFF (SQ2) 640 x 480 TIFF (SQ2) 2288 x 1520 (SHQ, HQ) 3200 x 2400 (OIE) (SHQ, HQ)
Objetivo	Lente zoom 10x Olympus de cristal esférico de 6.3 – 63mm, 11 lentes en 7 grupos (equivalentes a 38 – 380mm en fotografía de 35mm) SUPER ZOOM Óptico 4x (1600 x 1200 solamente)	Película QuickTime®	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ	
Zoom Digital	Continuo hasta 40x (10x óptico y 4x digital combinados)	TruePic TURBO™	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles	
Rango de Apertura	f2.8 – f8.0 (ajustable en 1/3 pasos EV)	Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión, Reservar Impresión de Todas, Fecha/Hora	
Velocidades del Obturador	Auto: 1/1000s – 1/2s Manual: 1/1000s – 15s Escena Nocturna: 1/1000s – 4s	Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de configuración de menús	
ISO	Automático, 64, 100, 200, 400 (equivalente)	Efectos de Toma de Imágenes	Modo de Fotografía 2 en 1, Blanco y Negro, Sepia, Pizarra Negra, Pizarra Blanca	
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF TIFF (no comprimido), EXIF JPEG, PIM II, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) Modo de película: QuickTime® JPEG en movimiento	Efectos de Edición de Imágenes	Fija: Modificar Tamaño (tamaño de archivo portable para correo electrónico o Web), Corte Película: Edición de Cine, Índice	

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMEDIA C-765 ULTRA ZOOM
- Tarjeta xD-Picture Card™ de 16MB
- Cable USB Win/Mac para Cámara Digital
- Cable de Audio/Video
- Batería Recargable LI-10B Li-ion y Cargador
- Correa
- Tapa de Lente/Cordón Retenedor
- Guía de Inicio Rápido
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referencia de Cámara
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
TIFF	2288 x 1712	1 toma (fotografía)	44 tomas
SHQ	2288 x 1712	5 tomas	185 tomas
HQ	2288 x 1712	16 tomas	523 tomas
SQ1	2048 x 1536	20 tomas	652 tomas
SQ2	1024 X 768	76 tomas	2457 tomas
SHQ	640 X 480 película de 15 cps	17s	Más de 9min
HQ	320 x 240 película de 15 cps	45s	Más de 25min
SQ1	160 x 120 película de 15 cps	Más de 3min	Más de 1h y 50min

Todas las cifras de capacidad son aproximadas. Los tiempos de grabación de películas están basados en el uso sin sonido. Con sonido, las duraciones son ligeramente menores.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200894	144231	WCON-07 Lente Gran Angular 0.7x
200895	144200	TCON-17V Lente Teleobjetivo 1.7x
103895	857445	MCON-40 Lente H.Q.
200756	134607	CLA-4 Adaptador de Lentes
200755	134591	LC-42 Cubierta de Lentes 42mm (repuesto)
200850	296688	D-7AU Adaptador AC 110V
200838	139411	LI-10B Batería de Litio-Ion Recargable
208846	139428	LI-10C Cargador de Batería de Litio-Ion
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD-Picture Card/CompactFlash™
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (repuesto)
200679	294752	Tarjeta xD-Picture Card 16MB
200680	294769	Tarjeta xD-Picture Card 32MB
200681	294776	Tarjeta xD-Picture Card 64MB
200753	295261	Tarjeta xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta xD-Picture Card 512MB
200784	295643	Estuche para Cámara Digital
200845	296473	Estuche para xD-Picture Card
200757	295414	Estuche Suave (Ballistic Nylon)
108457	N/A	Correa (repuesto)
200529	124004	CB-VC1 Cable de Video para Cámara Digital

Resoluciones Ajustables	2288 x 1712 TIFF (SHQ, HQ) 2048 x 1536 TIFF (SQ1) 1600 x 1200 TIFF (SQ1) 1280 x 960 TIFF (SQ1)	1024 x 760 TIFF (SQ2) 640 x 480 TIFF (SQ2) 2288 x 1520 (SHQ, HQ) 3200 x 2400 (OIE) (SHQ, HQ)
Película QuickTime®	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ	
TruePic TURBO™	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles	
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión, Reservar Impresión de Todas, Fecha/Hora	
Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de configuración de menús	
Efectos de Toma de Imágenes	Modo de Fotografía 2 en 1, Blanco y Negro, Sepia, Pizarra Negra, Pizarra Blanca	
Efectos de Edición de Imágenes	Fija: Modificar Tamaño (tamaño de archivo portable para correo electrónico o Web), Corte Película: Edición de Cine, Índice	
Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA Master cuando se utiliza la xD-Picture Card™ de Olympus	
Modo de Disparo en Serie	1.5 cuadros por segundo hasta 8 cuadros en el modo HQ	
Visor	Visor electrónico de 0.44" (1.1cm), 240,000 píxeles	
LCD	LCD TFT de polisilicona de baja temperatura de 1.8" (4.6cm) (aprox. 118,000 píxeles)	
Sistema de Enfoque	Sistema TTL de Enfoque Automático (Detección de Contraste)	
Rangos de Enfoque	Modo Normal: 3.9' - 6.6' (1.2 - 2m) Modo Macro: 2.8" - 2.0' (7 - 60cm) Modo Súper Macro: 0.5" (3cm)	
Compensación de Exposición	+/- 2 pasos EV en 1/3 pasos EV Encuadre Automático: Elegible de 1/3 pasos EV, 2/3 pasos EV y 1 paso EV, AE lock de 5 imágenes (bloqueo de exposiciones)	
Programas de Escena	Automático, Retrato, Deportes, Retrato + Paisaje, Paisaje, Escena Nocturna, Autorretrato	
Sistema de Medición	ESP Multipatrón Digital, Spot	
Sistema de Balance de Blancos	TTL iESP Automático, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente), 14 pasos de ajuste	
Flash	Flash integrado	
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno (forzado), Obturador Lento Sincronizado (1a. Cortina y 1a. Cortina con Reducción de Ojos Rojos), Apagado	
Rango de Trabajo del Flash	Amplio: 11.8" - 14.8' (0.3 - 4.5m) @ ISO 100 Tele: 3.9' - 11.5' (1.2 - 3.5m) @ ISO 100	
Tiempo de Carga del Flash	Aprox. 7s a temperatura normal con baterías nuevas Li-10B	
Medios Removibles	Tarjeta 3V (3.3V) xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 ó 512MB), xD-Picture Card de 16MB incluida	
Disparador Automático	Retraso de 12 segundos	
Configuraciones de memoria	On/Off	
Conectores Externos	Conector USB (Conexión Automática) Salida de Video NTSC, Entrada DC	
Requisitos del Sistema de Conexión Automática USB	Compatible con Windows 98 SE/ME/2000 Pro/2000 Dev./2000 Serv./ XP y Mac OS 8.6 - OS X 10.2. Mac OS 8.6 requiere driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card™ (opcional)	
Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Rotación, Proteger, Histograma, Reproducción de Voz Película: Normal, Cuadro por Cuadro, Reproducción de Voz	
Ambiente de Operación	Operación: 32° - 104°F (0° - 40°C), 30 - 90% de humedad Almacenamiento: -4° - 140°F (-20° - 60°C), 10 - 90% de humedad	
Suministro de Energía	Batería Li-10B Li-ion recargable y cargador (incluidos) Corriente AC: Adaptador D-7AU AC (opcional)	
Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099	
Tamaño	4.11" de ancho x 2.36" de alto x 2.7" de largo (104.5 x 60 x 68.5mm)	
Peso	9.9 onzas (280g) sin batería o tarjeta de medios	

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-113-0204