

QUICKLAN6050 - QUICKLAN6055 INSTRUMENTOS PORTÁTILES PARA LA VERIFICACIÓN DE CABLES DE REDES LAN

Los instrumentos portátil **QUICKLAN6050** y **QUICKLAN6055** detectan e indican en el visualizador la presencia de errores de conexión sobre cables de redes LAN (pares cruzados, divididos, invertidos, abiertos, en cortocircuito, etc...) sea de tipo UTP (sin malla) sea de tipo STP o FTP (con malla). El modelo **HT6050** permite además efectuar la medida de la longitud del cable y guardar los resultados de las pruebas en la propia área de la memoria interna. Utilizando diversas unidades remotas codificadas (opcionales) es posible detectar rápidamente la correspondencia entre las tomas RJ45 distribuidas en el local y las presentes sobre el panel de Permutaciones o sobre el HUB. **HT6050** e **HT6055** son ideales para todos los instaladores que necesitan de un instrumento fácil y eficaz para efectuar un control preliminar sobre una red LAN.

FUNCIONES	HT6050	HT6055
Mapeado cableado cable red LAN	•	•
Verificación sobre cables pares trenzados RJ45 de tipo UTP, STP y FTP	•	•
Verificación sobre cables COAX	•	•
Error pares abiertos	•	•
Error pares cortocircuitados	•	•
Error pares cruzados	•	•
Error pares invertidos	•	•
Error pares divididos	•	•
Error genérico (MISWIRE)	•	•
Indicación tipo de error	•	•
Indicación prueba pasa/fallo	•	•
Reconocimiento unidad remota	•(4)	•(8)
Medida longitud del cable	•	•
Campo de medida longitud cable	1 √ 350m	
Memoria interna guardado de la prueba	•	•
Localización de memoria	99	
Rellamada/cancelación datos guardados	•	•
Autoapagado	•	•
Indicación pila descargada	•	•

ACCESORIOS EN DOTACIÓN	Código
De serie	
- Unidad remota #1 (sólo HT6050)	
- Unidad remota #1 e #2 (sólo HT6055)	REM1, REM2
- 2 cables patch FTP RJ45-RJ45, 20cm (HT6050)	
- 3 cables patch FTP RJ45-RJ45, 20cm (HT6055)	
- Estuche de transporte	
- Manual de Instrucciones	
Opcionales	
- Set unidad remota #2, #3, #4 (sólo HT6050)	6050MARKER0204
- Unidad remota #3 + cable patch (sólo HT6055)	REM3
- Unidad remota #4 + cable patch (sólo HT6055)	REM4
- Unidad remota #5 + cable patch (sólo HT6055)	REM5
- Unidad remota #6 + cable patch (sólo HT6055)	REM6
- Unidad remota #7 + cable patch (sólo HT6055)	REM7
- Unidad remota #8 + cable patch (sólo HT6055)	REM8
- Set unidad remota #3 a #8 + cable patch (sólo HT6055)	REM38

ESPECIFICACIONES GENERALES	HT6050	HT6055
Conectores de entrada	RJ45, BNC	RJ45
Protección contra tensiones	(50V)	(30V)
Alimentación (pilas alcalinas)	6 x1.5V tipo AAA	1 x9V tipo 6F22
Dimensiones (LxAnxH) mm	150x72x35	128x67x39
Peso (con pilas)	aprox. 215g	aprox. 165g



QUICKLAN6050
Cód.HT:9006

QUICKLAN6055
Cód.HT:9008