

Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

StarTech ID: USB3SMDOCKHV



El replicador de puertos de viaje le permite transformar su Ultrabook™ o su ordenador portátil en una estación de trabajo portátil, al agregarle una salida de vídeo HDMI® o VGA, un puerto de concentrador USB 3.0, así como un puerto Ethernet Gigabit RJ45, todo a través de una conexión USB 3.0 anfitrión. El replicador de puertos apto para viaje le ayuda a resolver las limitaciones de puertos de la mayoría de los ordenadores portátiles modernos, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para su ordenador portátil, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 o Surface Book.

Ahora es posible evitar las molestias de tener que llevar varios adaptadores. Dado que el replicador de puertos de viaje consolida cuatro puertos de conexión esenciales en un solo dispositivo práctico, es el perfecto accesorio para un ordenador portátil. Tiene un diseño compacto y de peso ligero que se puede llevar cómodamente en la bolsa de transporte de su ordenador, además incluye un cable integrado de conexión anfitrión que se puede guardar ordenadamente dentro de la caja del replicador de puertos.

Solución versátil para la conexión de una pantalla adicional a su ordenador portátil, este replicador de puertos de viaje ofrece una salida de vídeo HDMI con audio, o una salida de vídeo VGA: dos interfaces muy conocidas para la conexión de un televisor, proyector o monitor como segunda pantalla, compatible con resoluciones de hasta 2048x1152 (QWXGA). Al aprovechar la interfaz USB 3.0 para el alto ancho de banda (5Gbps) y obtener una salida de vídeo flexible, un puerto de concentrador USB 3.0, así como Ethernet Gigabit, es posible configurar rápidamente una estación de trabajo multifunción al vuelo, sin tener que sacrificar uno de los puertos USB de su ordenador portátil.

Configuración sencilla y sin problemas; el replicador de puertos de viaje descarga automáticamente el software controlador más reciente cuando un equipo con sistema operativo Windows® tiene una conexión de red activa.

El modelo USB3SMDOCKHV está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Accesorio perfecto para trabajar de forma fácil con un Ultrabook o un PC portátil al desplazarse o viajar, ya que ofrece opciones esenciales de conectividad
- Un Ultrabook o un PC portátil se puede utilizar como estación de trabajo multipantalla, a través de soporte para monitor externo, y ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas
- Permite el uso de un televisor equipado con un puerto HDMI, al desplazarse o viajar, como segunda pantalla en una habitación de hotel
- Permite agregar a un PC portátil slimline (ultrafino) una pantalla extra, así como acceso a red Gigabit por cable, a la vez que deja libre el puerto USB 3.0 para otras conexiones
- Conexión de un proyector o monitor equipado con HDMI o VGA para visualización de contenido multimedia en entornos domésticos, o bien de presentaciones amenas en salas de juntas
- Conexión de un PC portátil a una red Gigabit con cable en casos en que no esté disponible una conexión por WiFi, como, por ejemplo, en aulas, oficinas y hoteles

Features

- Salida de vídeo HDMI® o VGA, puerto de concentrador USB 3.0, así como GbE, a través de una sola conexión USB 3.0
- Compacta y de peso ligero: varias conexiones gracias al diseño de la caja, que facilita su uso al viajar/desplazarse, para máxima portabilidad
- Cable USB 3.0 integrado, que se puede guardar ordenadamente cuando no está en uso
- Alimentación por bus USB - No requiere adaptador externo de alimentación
- Fácil configuración: los controladores más recientes se descargan automáticamente en los sistemas Windows® que estén conectados a una red activa
- Puerto Gigabit Ethernet RJ45: conforme con las normas IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T)
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporte para resoluciones de hasta 2048x1152 (QWXGA)
- Compatible con ordenadores portátiles y tablets con sistema operativo Windows equipados con USB, como Microsoft Surface Pro 4 y Surface Book
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario

Technical Specifications

| | |
|--|---|
| Warranty | 2 Years |
| 4K Support | No |
| Estándares Industriales | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Fast-Charge Port(s) | USB 3.0: retrocompatibilidad con USB 2.0/1.1 del puerto del concentrador |
| ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3700 |
| Tipo de Bus | USB 3.0 |
| MDIX Automático | Sí |
| Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| Resolución Analógica Máxima | 2048x1152 (VGA) |
| Resolución Digital Máxima | 2048x1152 (HDMI) |
| Soporte Full Duplex | Sí |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
| Tipo y Velocidad USB 3.0 de 2 Puertos con UASP | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Macho |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - HDMI (19 pines) Hembra |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - VGA (15 pines; D-Sub de alta densidad) Hembra |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - RJ-45 Hembra |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Hembra |
| Compatibilidad OS | Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP SP3 (32-bit) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nota | Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11) Solo se puede utilizar una sola fuente de vídeo a la vez, ya sea HDMI® o VGA. Si a cada puerto de salida de vídeo se conecta una pantalla al mismo tiempo, el puerto HDMI® tendrá prioridad |
| Requerimientos del Sistema y Cables | Sistema de ordenador con USB disponible y puerto USB 3.0 disponible |
| Indicadores LED | 1 - Enlace (Verde) |
| Indicadores LED | 1 - Actividad (Amarillo) |
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Humedad | HR 90% |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Altura del Producto | 0.7 in [17 mm] |
| Ancho del Producto | 2.2 in [55 mm] |
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 3.7 in [93 mm] |
| Longitud del Producto | 4.9 in [125 mm] |
| Peso del Producto | 2.8 oz [80 g] |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Peso (de la Caja del Envío) | 6.7 oz [190 g] |
| Incluido en la Caja | 1 - Mini estación de conexión USB 3.0 |
| Incluido en la Caja | 1 - CD del Controlador |
| Incluido en la Caja | 1 - Manual de Instrucciones |

Certifications, Reports and Compatibility

