

TCX 01**Sencillo y rápido****TCX 01** *identifica instantáneamente los CMS !*

- ◆ Reconocimiento automático del componente
- ◆ Visualización inmediata del valor del componente
- ◆ Gran dinámica de medida (6.000 puntos) para el control preciso de los valores más bajos así como de los más grandes
- ◆ Ergonómico y operativo instantáneamente
- ◆ Puntas protegidas por funda rígida

Ergonomía ideada para aplicaciones sencillas y rápidas

Con la miniaturización de los componentes, la dificultad para los usuarios radica en identificarlos con rapidez. Tanto si se trata de resistencias, de capacidades como de diodos, **TCX 01** reconoce automáticamente la naturaleza del componente.

Le TCX 01 permite atrapar el componente con la pinza, e indica el resultado!

Sus prestaciones y facilidad de uso proporcionan un ahorro de tiempo importante a los:

- técnico de servicio post-venta en electrónica
- controlador en producción
- almacenero electrónico
- preparador de manualidades en el sector de la enseñanza
- técnico o ingeniero en I+D

Con una ergonomía ideada para una excelente manejabilidad, **TCX 01** se compone de un display LCD de 6.000 puntos y de 2 teclas en acceso directo "función y rango". La tecla Range permite cambiar de rango de medida.

TCX 01 efectúa pruebas de empalme y de continuidad acústica. Esta función resulta muy útil para el control, el mantenimiento o la reparación de tarjetas, así como para las pruebas de transistores.

En el caso de una operación de selección o para cualquier otra necesidad, puede ser interesante y aún más eficaz bloquear el comprobador **TCX 01** en un tipo de componente determinado y en un rango de valor mediante las teclas "función" y "rango".



	Rango	Resolución	Precisión
Resistencia	600 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % de la lectura + 2 cuentas)
	6 kΩ	1 Ω	
	60 kΩ	10 Ω	
	600 kΩ	100 Ω	
	6 MΩ	1 kΩ	
	60 MΩ	10 kΩ	
Capacidad	6 nF	1 pF	±(2 % de la lectura + 2 cuentas)
	60 nF	10 pF	±(5,0 % de la lectura + 5 cuentas)
	600 nF	100 pF	±(3,0 % de la lectura + 3 cuentas)
	6 μF	1 nF	
	60 μF	10 nF	±(5,0 % de la lectura + 5 cuentas)
	600 μF	100 nF	
	6 mF	1 μF	
	60 mF	10 μF	-
Prueba de diodo	2 V	I prueba ≈ 1 mA / U prueba ≈ 2,8 V	
Prueba de continuidad	Señal acústica si R<30 Ω		
Auto apagado	10 min.		
Alimentación	2 pilas de 1,5 V (AG13/LR44/357A)		
Dimensiones / Peso	181 x 35 x 20 mm / 65 g pilas incluidas		

➤ **TCX 01**, que se suministra completo en su estuche y listo para usar, dispone además de una funda de protección rígida para sus puntas de prueba.

Para pedidos:

TCX001-Z :

1 comprobador TCX 01
suministrado en su estuche
con 2 pilas botón 1,5 V
y un manual de instrucciones.



ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
08025 BARCELONA
Tel : +34 93 459 08 11
Fax: +34 93 459 14 43
comercial@chauvin-arnoux.es
www.chauvin-arnoux.es

Distribuidor