

ML-1800-6

REF. 932.180.104

Alineadora 6 camaras CCD. Versión Cable

Funciona con sistema operativo Windows e incluye base de datos actualizada. La unidad del Microline ML1800 viene en un armario fácil de trasladar e incluye una impresora a color para la presentación al cliente de los resultados. Ofrece alineación de la rueda basada en ejes de conducción geométrica y los operarios pueden utilizar los gráficos para comparar los datos reales con los de referencia.

- La nueva tecnología permite la medición de la caída, la convergencia, el giro y el king-pin en giro de ángulo de 20° hasta un máximo de eje de 6 m.
- Transferencia de datos por cable.
- Posee tres tipos de programa (standard, rápido o libre).
- Gráficos de ajuste muy claros.
- Disponible la actualización del banco de datos.



COMPOSICIÓN:

- 932 311 013** Cabina ML-1800-6 **versión cable**. Monitor 17" (977251414). Impresora a color (977251356)
- 982 311 400** Programa en CD-ROM para ML-1800
- 762 501 020** 1 set de Cabezas sensoras (2 lado derecho y 2 lado izquierdo) **6**
- Cámaras versión cable.**
- 932 401 019** Juego de cables de recarga compuesto de:
2 cables de conexión de los sensores delanteros con los traseros.
2 cables de conexión de los sensores delanteros a la unidad central del PC.
- 850 001 669** P-8/73 Sujetador volante.
- 932 401 012** Bloqueador freno.
- 932 405 152** Funda.
Manual de instrucciones

VERSIONES:

- Versión (1) ML1800:** Con 2 platos (932311001) y 4 Pinzas universales (932311020)
- Versión (2) ML1800:** Con 2 platos (932311001) y 4 Pinzas sin alabeo 13-24". (932501250)

OPCIONALES:

- 932 201 012** Rampas cortas (820x390x50 mm)