OLYMPUS®

C-7000 ZOOM

Una nueva cámara compacta totalmente funcional con el zoom digital más alto de su clase. Nuevo objetivo de cristal Olympus diseñado para fotografías más claras y colores más nítidos. Cuerpo de metal durable con acabado en Titanio, sensor de imágenes CCD de 7.1 megapíxeles y capacidad de zoom óptico 5x y zoom total de 30x. Visor óptico y pantalla LCD Semitransmisiva de 2.0" (5.1 cm). Conexión Automática USB 2.0, VGA de 30cps Película QuickTime® con audio y Procesador de Imágenes TruePic TURBO™ de Olympus.

El Zoom Digital Más Alto de su Clase Un sensor de imágenes CCD de 7.1 megapíxeles, capacidad de zoom 5x óptico y 30x total combinada con un nuevo objetivo Olympus. Esta cámara compacta viene en un cuerpo de metal durable que representa un avance digital que es simple y sofisticado.

TruePic TURBO™ La tecnología exclusiva de Olympus usa todos los píxeles en todas las resoluciones para lograr detalles sin igual, incluso en resoluciones bajas.

Control Total Control manual. Prioridad de apertura. Prioridad del obturador. Automatización total. Configuraciones de múltiples modos en cualquier momento que se requiera.

Modo de Película QuickTime® con Audio Dé vida a sus películas con audio, después envíelas por correo electrónico a familiares y amigos.

Capacidad de Impresión Directa Conéctela a cualquier impresora habilitada con PictBridge (como la Olympus P-10) mediante la interfaz USB integrada. No necesita una computadora.

Compatible con xD Picture Card™ Utilice esta tarjeta de memoria ultra compacta para guardar, almacenar y transferir sus imágenes. Disponible en capacidades de hasta 512MB.

Conexión Automática USB Conéctela automáticamente a casi cualquier computadora con un puerto USB y transfiera imágenes y películas. La mayoría de los sistemas no requieren software adicional.

- El cielo es literalmente el límite con la nueva C-7000, el zoom digital más alto de su clase, el diseño compacto para obtener colores más nítidos y una calidad de imagen más clara.

PictBridge · xD-Picture Card™ · Exif Print · PRINT Image Matching

Megapíxeles	Zoom	Zoom Continuo	Conexión		
7.1 Efectivos	5x Óptico	30x Óptico & Digital	USB 2.0 Automática	QuickTime	Li-Ion

www.olympusamericalatina.com/c-7000

OLYMPUS®

C-7000 ZOOM

C-7000 ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225510

CCD	7.1 megapíxeles efectivos 7.41 megapíxeles brutos CCD tipo 1/1.8"
Objetivo	7.9-39.5mm (equivalentes a 38-190mm en fotografía 35mm), 9 lentes en 7 grupos
Zoom Digital	Continuo hasta 30X (5x óptico y 6x digital combinado)
Rango de Apertura	f2.8-f4.8
Velocidades del Obturador	AUTO 15 - 1/2000s
Velocidad del Disparador	0.4 segundo
Tiempo de Iniciación	1 segundo
ISO	Auto, 80, 100, 200, 400 (equivalente)
Modos de Grabación	Exif 2.2, JPEG, TIFF, RAW
Resoluciones Ajustables	3072 x 2304 (RAW) 3072 x 2304 (TIFF) 3072 x 2304 (SHQ, HQ) 3072 x 2048 (3.2 SHQ, HQ Alto o Normal) 2592 x 1944 (SQ1 Alto o Normal) 2288 x 1712 (SQ1 Alto o Normal) 2048 x 1536 (SQ1 Alto o Normal) 1600 x 1200 (SQ1 Alto o Normal) 1280 x 960 (SQ2 Alto o Normal) 1024 x 768 (SQ2 Alto o Normal) 640 x 480 (SQ2 Alto o Normal)
Películas QuickTime®	Las películas JPEG VGA de 30cps están limitadas en duración por el tamaño de la xD Picture Card™.
Reducción de Ruido	Modo disponible a velocidades del obturador de 0.5 segundo o más
Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de la configuración del menú
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar impresión (Única, Todas, Número de Copias), Fecha
Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software Olympus Master cuando se utiliza la tarjeta de memoria xD Picture Card™ de Olympus
LCD	LCD Semitransmisiva de 2.0" (5.1 cm) (TFT de 206,000 píxeles)
Visor	Óptico
Sistema de Enfoque	Sistema de Enfoque Automático (Detección de Contraste)
Rangos de Enfoque	Modo Normal: 47" (120cm) - infinito Modo Macro: 3.2" - 24" (8cm - 60cm) Tele: 24" - 47" (60cm - 120cm) Modo Súper Macro: 0.8" (2cm)
Compensación de Exposición	±2 pasos EV en 1/3 pasos EV
Programas de Escenas	P-Auto, Prioridad de Abertura, Prioridad del Obturador, Modo Manual, My Modes, Escena Nocturna, Retrato, Deportes, Paisaje, Paisaje & Retrato
Efectos de Edición de Imágenes	Panorama, Restaurar Tamaño, Cortar y Reducción de Ojos Rojos
Sistema de Balance de Blancos	TTL Multipatrón iESP Automático, Preprogramación Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)
Sistema de Medición	ESP Multipatrón Digital, Medición de Spot, Opción de Area
Modo de disparo en Serie	Velocidad Alta: 2.27 disparos por segundo Normal: 1.5 fotos por segundo
Flash	Flash Integrado
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno, Lento, Reducción de Ojos Rojos + Lento, Apagado
Rango de Trabajo del Flash	Amplio: 12.5' (3.8m) Tele: 7.2' (2.2m)
Tarjeta de Medios Removibles	Tarjeta xD Picture Card™, unidad de 32MB incluida
Obturador Automático	Obturador Automático: retraso de 12 segundos
Memorización de Configuraciones	On/Off (Conservar Cambios/Regresar a las Configuraciones Predeterminadas)
Conectores Externos	Conector USB (Conección Automática) Salida para Audio/Video, Entrada DC
Conexión Automática USB 2.0	Multi B
Requisitos del Sistema	Compatible con Windows 98/SE/2000 Pro/ME/XP, Mac OS X y superior
Reproducción de Imágenes	Imagen fija: Un Solo Cuadro/Índice/Zoom/Auto, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas, Calendario y Ampliación
Reproducción de Películas	Normal, Cuadro a Cuadro
Ambiente de Operación	Operación: 32° - 104°F (0° - 40°C) 30 - 90% de humedad Almacenamiento: -4° - 140°F (-20° - 60°C) 10 - 90% de humedad
Duración de la Batería (por tomas)	160
Suministro de Energía	Batería Recargable de Litio-Ión Li-12B , Adaptador AC
Calendario Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automático hasta el año 2099
Tamaño	4" de ancho x 2.3" de alto x 1.7" de largo (102 x 59 x 42.5mm) excluyendo protuberancias
Peso	7.7 onzas (220g)

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200893	297883	Garantía de 2 años
200838	139411	LI-10B/Li-12B Batería Recargable de Litio-Ión
200846	136428	LI-10C Cargador de Baterías de Litio-Ión
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador móvil de tarjetas xD Picture Card™
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD Picture Card/ SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD Picture/Compact Flash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD Picture Card/ SmartMedia™
200845	296473	Estuche para Medio xD Picture Card™
200840	139084	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 16MB
200841	139091	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 32MB
200842	139107	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 64MB
200843	139114	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 128MB
200844	139565	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 256MB
200859	142558	Tarjeta de Memoria xD Picture Card de 512MB
200494	298514	Kit de Accesorios Esenciales Digitales
200497	298552	Estuche de Cuero

Las Cámaras Fijas Digitales de Olympus pueden usarse con confianza donde quiera que usted vaya. Están respaldadas por una garantía de servicio de reparación de un año que está disponible en todo el mundo. Por favor contacte su centro de servicio o consulte la lista de Distribuidores Autorizados para obtener servicio y las áreas aplicables de servicio. Puede no estar disponible en todas las áreas.

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

MODO	Resolución en Píxeles	32MB xD Picture Card™ (incluida)	512MB xD Picture Card™
RAW	3072 x 2304	3 tomas	49 tomas
TIFF	3072 x 2304	1 tomas	24 tomas
SHQ	3072 x 2304	6 tomas	98 tomas
HQ	3072 x 2304	17 tomas	287 tomas
SQ1-HIGH	2592 x 1944	8 tomas	138 tomas
SQ1-HIGH	2048 x 1536	13 tomas	218 tomas
SQ2-HIGH	1280 x 960	33 tomas	541 tomas
HQ	640 x 480 película de 15 cps	00:34	Más de 9 minutos
SQ1	320 x 240 película de 30 cps	00:47	Más de 12 minutos
SQ2	320 x 240 película de 15 cps	01:33	Más de 25 minutos

Todas las cifras de capacidad son aproximadas.

Contenido del Paquete

- Cámara Digital C-7000 Zoom
- xD-Picture Card™ de 32MB
- Correa
- Cable Win/Mac USB de Cámara Digital
- Cable de Audio/Video
- Li-12B Batería recargable de Litio-Ión y Cargador
- Guía de Inicio Rápido
  Manual de Instrucciones Impreso
  Tarjeta de Garantía
- CD ROM: Software Olympus Master y Manual de Referencia de la Cámara

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante.
©2004 Olympus Imaging America Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus es una marca registrada de Olympus Corporation, Olympus Imaging America Inc. u otras entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L 145-1104