

OLYMPUS®

Stylus 410 Digital™ Para llevarla consigo en cualquier tipo de clima. Elegante y compacta en un cuerpo metálico. Un CCD de 4.0 megapíxeles, sistemas ópticos Olympus de clase mundial y TruePic TURBO™. Rica en funciones fáciles de usar, con menús en su propio idioma. Innovación Stylus de avanzada que llama la atención y produce las imágenes más emocionantes.



Stylus 410 DIGITAL

Estilo y Sustancia Diseñada de manera inteligente y llena de funciones innovadoras, esta cámara metálica para todo tipo de clima llama la atención de todos.

Alta Resolución y Zoom Versátil CCD de 4.0 megapíxeles (efectivos) además de un zoom óptico de 3x y un zoom total de 12x, crean una imagen nítida y definida –en el tamaño perfecto– siempre. Las imágenes pueden ser lo suficientemente pequeñas para enviarse por correo electrónico y lo suficientemente grandes para una impresión detallada, en tamaños de hasta 11" x 14" (28 x 35.5cm) y más.

Vea y Sienta la Diferencia Con nuestro exclusivo TruePic TURBO. Suavizador de píxeles y reducción de ruido para imágenes más claras y suaves. Más rápida que los modelos anteriores, lo que significa un mejor tiempo de inicio y menos retraso en el obturador.

Diez Modos de Fotografía Utilice el selector virtual para elegir entre Retrato, Autorretrato, Paisaje, Playa & Nieve, Interiores, Cocina, Escena Nocturna y más. Incluye modo de películas QuickTime® con audio.

Capacidad de Impresión Directa No necesita una computadora para imprimir sus imágenes. Conéctela a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la P-10 de Olympus) a través de la interfaz USB.



Mayor Poder Con una batería recargable de litio-ion. Pequeña y ligera sin "efecto de memoria". La batería y el cargador vienen incluidos.

Compatible con xD-Picture Card™ Utilice esta tarjeta de memoria ultra compacta para una grabación, almacenamiento y transferencia más rápida de sus imágenes. Disponible en capacidades de hasta 512MB.

¿Quién le teme a un poco de agua? ¡No la ultra compacta Stylus 410 Digital para todo tipo de clima! Y con TruePic TURBO, usted obtendrá una calidad de imagen más alta para capturar toda la acción.



Megapíxeles 4.0 Efectivo	Zoom 3x Óptico	Zoom Continuo 12x Óptico & Digital	Para Todo Tipo de Clima	Auto-Conexión USB	Picture Card™ Compatible	QuickTime®	1.8" Color LCD Display
---------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------	---------------------------

olympusamericalatina.com/stylus410



CCD	4.0 megapíxeles efectivos 4.23 megapíxeles netos CCD tipo 1/2.5"
Objetivo	Lente zoom 3x de cristal esférico Olympus de 5.8 – 17.4mm (equivalente a 35 – 105mm en fotografía de 35mm), 5 lentes en 3 grupos
Zoom Digital	Continuo hasta 12x (3x óptico y 4x digital combinado)
Rango de Apertura	f3.1 – f5.2
Velocidades del Obturador	1/1000s – 1/2s (hasta 4s en Modo de Escena Nocturna)
ISO	Automático, 64 – 480 (equivalente)
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF 2.2 JPEG, DCF (regla de diseño para el sistema Camera File), PRINT Image Matching II Modo de Película: QuickTime JPEG en movimiento
Resoluciones Ajustables	2272 x 1704 JPEG (SHQ, HQ) 1280 x 960 JPEG (SQ2) 2048 x 1536 JPEG (SQ1) 1024 x 768 JPEG (SQ2) 1600 x 1200 JPEG (SQ2) 640 x 480 JPEG (SQ2)
Película QuickTime	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ

TruePic TURBO	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles
Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de la configuración de menú
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión (Única, Todas, Número de Copias), Fecha
Efectos de Toma de Imágenes	Modo de Fotografía 2-en-1
Efectos de Edición de Imágenes	Blanco y Negro, Sepia, Modificar Tamaño, Rotación
Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA® Master cuando se utiliza la xD-Picture Card™ de Olympus
Modo de Disparo en Serie	1 cuadro por segundo hasta 4 cuadros en el modo HQ
Visor	Visor óptico de imagen real
LCD	LCD de polisilicona de baja temperatura de 1.5" (3.8cm) (aproximadamente 134,000 píxeles)

Sistema de Enfoque	Sistema de Enfoque Automático TTL
Rangos de Enfoque	Modo Normal: 20" (0.5m) – infinito Modo Macro: 8" – 20" (0.2 – 0.5m) Modo Súper Macro: 3.5" – 8" (0.09 – 0.2m)
Control de Exposición	Modo Automático/Programa: f3.1 – f5.2, 1/1000s – 1/2s. (Escena Nocturna: 1/1000s – 4s)
Compensación de Exposición	± 2 pasos EV en 1/3 pasos EV
Programas de Escenas	Retrato, Autorretrato, Paisaje, Retrato + Paisaje, Escena Nocturna, Cocina, Interiores, Playa & Nieve
Sistema de Medición	ESP Multipatrón Digital, Medición de Spot
Sistema de Balance de Blancos	TTL Multipatrón iESP Automático, Preprogramación Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente)

Flash	Flash integrado
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno, Apagado
Rango de Trabajo del Flash	Amplio: 8" – 11.8' (0.2 – 3.6m), Tele: 8" – 6.6' (0.2 – 2.0m)
Tiempo de Carga del Flash	Aproximadamente 5 segundos a temperatura normal con la batería totalmente cargada
Tarjeta de Medios Removibles	3V (3.3V) xD-Picture Card, tarjeta de 32MB incluida
Disparador Automático/Control remoto	Disparador Automático: retraso de 12 segundos. Remoto: retraso de 2 segundos

Memorización de Configuraciones	On/Off (Conservar Cambios/Regresar a las Configuraciones Predeterminadas)
Conectores Externos	Conector USB (Conexión Automática), Salida de Audio/Video, Entrada de DC

Requisitos del Sistema De Conexión Automática USB	Compatible con Windows 98 rev2/ME/2000 Pro/XP y Mac OS 8.6 – OS X. Driver Windows 98 rev2 proporcionado en CD. Mac OS 8.6 requiere unidad de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a computadora sin puerto USB es posible con lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card (opcional)
--	---

Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Presentación de Diapositivas, Rotación de Escenas Película: Normal, Cuadro por Cuadro
Ambiente de Operación	Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad

Suministro de Energía	Batería recargable de Li-Ion LI-10B y cargador incluidos Corriente AC: Adaptador D-7AU 4.8V AC (opcional)
------------------------------	--

Calendario Fecha/hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automático hasta el año 2099
------------------------------	--

Tamaño	3.9" de ancho x 2.2" de alto x 1.3" largo (99 x 56 x 33.5mm) excluyendo las protuberancias
---------------	--

Peso	5.6 onzas (159g) sin batería o tarjeta de medios
-------------	--

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus, Stylus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus filiales. El resto de las marcas mencionadas aquí son propiedad de sus propietarios. L-118-0204

Contenido del Paquete

- Cámara Digital Stylus 410
- xD-Picture Card de 32MB
- Batería de Li-Ion LI-10B y Cargador
- Control Remoto RM-2 Disparador Automático
- Cable Win/Mac USB de Cámara Digital
- Cable de Audio/Video
- Correa
- Guía de Inicio Rápido
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía
- CD-ROM: Software CAMEDIA Master, Adobe Acrobat® Reader y Manual de Referencia de la Cámara

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
SHQ, HQ	2272 x 1704	5,16 tomas	160, 512 tomas
SQ1	2048 x 1536	20 tomas	640 tomas
SQ2	1600 x 1200	24 tomas	768 tomas
SQ2	1280 x 960	38 tomas	1216 tomas
SQ2	1024 x 768	58 tomas	1856 tomas
SQ2	640 x 480	99 tomas	3168 tomas
HQ	320 x 240 película 15 cps	20s máx por película	20s máx por película
SQ	160 x 120 película 15 cps	60s máx por película	60s máx por película

Todas las cifras son aproximadas. Los tiempos de grabación de películas se basan en el uso sin sonido. Con sonido, las duraciones son ligeramente menores.

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200850	296688	D-7AU Adaptador AC 4.8V
200838	139411	LI-10B Batería Recargable de Litio-Ion
200846	139428	LI-10C Cargador de Baterías de Litio-Ion
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador móvil de tarjetas xD-Picture Card™
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia™
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD-Picture Card/CompactFlash™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia
200840	139084	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 16MB
200841	139091	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 32MB
200842	139107	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 64MB
200843	139114	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta de memoria xD-Picture Card 512MB
200845	296473	Estuche para Cámara Digital
201120	145085	Impresora P-10 (Sublimación de Tinta/Habilitada con PictBridge)
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (repuesto)
200667	132009	CB-VC1 Cable de Video para Cámara Digital (repuesto)
200417	297555	Estuche de Cuero para Stylus