

Adaptador Tarjeta PCI Paralelo de 2 Puertos DB25 IEEE1284 - SPP EPP ECP y BPP

StarTech ID: PCI2PECP



La tarjeta adaptadora PCI con dos puertos paralelos EPP/ECP, modelo PCI2PECP, se puede instalar en una ranura PCI disponible, mediante lo cual se agregan dos puertos IEEE 1284 a un PC, con velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps (hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos integrados).

La instalación de una tarjeta adaptadora EPP/ECP es un proceso sencillo, con soporte para Windows® 8, 7, Vista, XP, ME, 98SE, 95, DOS, Windows Server® 2012 y Linux. Asimismo, el uso compartido IRQ y la característica plug-and-play garantizan una instalación sin problemas.

Una solución total de doble perfil, esta tarjeta adaptadora de puerto paralelo incluye soportes de montaje tanto para perfil estándar, como perfil bajo/mitad de altura, lo cual le permite adaptarse a aplicaciones de sistema slimline (ultrafino) o de tamaño compacto.

Avalada por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Características

- Incluye soporte de montaje de altura media/perfil bajo
- Fácil instalación plug and play
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps
- Compatible con Linux y todas las versiones de Windows® incluyendo Windows® XP
- IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas múltiples
- Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
- Guías disponibles para la instalación de Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	Parallel
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	IEEE-1284
ID del Conjunto de Chips	ASIX/MosChip - MCS9815CV
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3.3 & 5V; 32-bit) Macho
Puertos Externos	2 - DB-25 (25 pin; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5 Mbps
Protocolos Admitidos	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), ME, 98SE, 95, DOS Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Unused PCI slot
Longitud del Producto	120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Altura del Producto	120 mm [4.7 in]
Peso del Producto	70 g [2.5 oz]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI de 2 Puertos Paralelos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Cable Plano c/Placa DB25F
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

