



Fiche Technique

KIOSQUE PANDORA petit modèle

4,58 x 2,4 m

Réf.: 4668-11

Date : mars-2015

Rév.: 4

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire, dont la zone d'exposition est modulable afin de permettre l'accès à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Base et structure

Profilés de structure en acier galvanisé, jonctions galvanisées à chaud. Finition laquée.

Revêtement

Panneaux galvanisés imprimés antidérapants.

Parois

Corps du kiosque en verre de sécurité.
Profilés en aluminium extrudés en relief pour la partie arrière et la face inférieure du kiosque. Finition laquée.
Zone de stockage en panneaux en acier galvanisés avec reliefs ou perforés. Finition laquée.
Panneaux intérieurs en acier galvanisé. Finition laquée.
Verre trempé sérigraphié pour les panneaux publicitaires.

Ouvertures

Ouverture automatique des portes d'exposition (une déplaçable et l'autre battante) qui laissent apparaître la face avant du kiosque.
Face du kiosque avec porte présentoir coulissante et zone d'exposition sous le comptoir.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.

EQUIPEMENT

Portes d'exposition repliables automatiquement.
Comptoir. Zone d'exposition mobile sous le comptoir.
Porte présentoir pour les magazines et le tabac.
Zone de stockage accessible dans le plafond.
Boîte de dépôt nocturne de presse à ouverture extérieure.
Panneaux publicitaires latéraux et arrière. Possibilité d'incorporer des écrans leds 'full color', LCD, publicité statique ou dynamique.
Horloge et thermomètre digital en façade.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Armoire électrique comprenant un boîtier électrique pour l'alimentation du compteur et fusibles, avec prise à la terre intégré dans le kiosque. Cadres d'interrupteurs et prises de courant.

Eclairage :

Eclairage intérieur, stockage et plinthes en tubes fluorescents. Eclairage extérieur par spots encastrés.

Electro-mécanique :

Système automatique d'ouverture (déplacement et rotation) des portes d'ouverture.

SERVICES EN OPTION

Distributeur automatique de billet.
Accès Internet
Point d'auxiliaire cardio-respiratoire. Défibrillateur automatique externe.

ASSEMBLAGE

Le client réalisera la dalle en béton selon les plans fournis par PRIMUR S.A., horizontale et nivelée.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS

LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.

CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES RÉFÉRENCES DANS CE DOCUMENT



Fiche Technique

KIOSQUE PANDORA petit modèle

4,58 x 2,4 m

Réf.: 4668-11

Date : mars-2015

Rév.: 4

Sur cet ouvrage les ancrages seront dotés de tiges filetées fournis par PRIMUR, qui permettront la fixation du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	17-03-2015
Vérifié	
Il remplace :	17-03-2011
FT standard :	Rév.: 0