

Chauffage gaz infrarouge  
alimentation :  
puissance maximale:  
consommation :

**Modèle: BLACK GPL**  
**Gas I3 B/P 30 mbar**  
**4,2 kW**  
**300 g/h**



Cet appareil est destiné à fonctionner sur du gaz propane, butane et GPL. Pression Détendeur 30mbar  
**Fabriquant: BARTOLINI s.r.l. Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) - ITALY**  
<http://www.bartolini-system.com>

### Précautions d'emploi

- Utilisez cet appareil seulement comme indiqué dans ce manuel. Lisez ce manuel avec attention et gardez le soigneusement.
- Pour l'utilisation de l'appareil il vous faut un détendeur certifié conforme CE, un tuyau gaz et deux colliers de serrages conforme CE.
- Cet appareil peut seulement être utilisé dans une pièce munie d'évacuation d'air. L'utilisation de cet appareil n'est pas autorisée dans des pièces souterraines, des salles de bains ou des caves. La taille minimale de la pièce requise est de 8m<sup>2</sup> par kW de la capacité nominale de l'appareil pour une utilisation pour des personnes ou des animaux, et 4.3m<sup>2</sup> pour toute autre utilisation.
- Cet appareil dégage du CO<sub>2</sub> dans la pièce ou elle est utilisée. Pour cette raison il est nécessaire d'avoir une ventilation minimale.
- La grille de protection diminue le risque de brûlure et de feu. Pour cette raison il est interdit de retirer cette grille. LA GRILLE N'ASSURE PAS UNE PROTECTION TOTALE CONTRE LES ENFANTS. LES PERSONNES HANDICAPES OU DES ANIMAUX! Veillez à bien surveiller votre appareil et ne le laissez jamais sans surveillance.
- Ne placez pas de serviettes, rideaux ou autres tissus inflammables à proximité ou sur le dessus de l'appareil. Outre le danger de feu, la marche normale de l'appareil peut être influencée.
- L'appareil ne peut pas être déplacé s'il est en marche. L'appareil doit d'abord être éteint et refroidi.
- Ne placez jamais cet appareil à proximité de chaises, canapés, rideaux et autres matériaux inflammable..
- Dirigez toujours l'appareil en direction du centre de la pièce. Attention à ce que l'appareil ne soit pas déplacé ou ne puisse être déplacé par un enfant ou un animal domestique.
- Le périmètre de l'appareil doit être vide selon les dimensions suivantes: côtés 20cm et 150cm sur le devant.

### Instructions de sécurité

#### **Détendeur, tuyau, collier de serrage et utilisation**

Pour l'utilisation de cet appareil il faut un tuyau gaz conforme et un détendeur conforme d'une capacité de 30mbar et 2 colliers de serrages. Un côté du tuyau gaz doit être emboîté jusqu'au fond du support tétine du poêle et serrez le tout à l'aide d'un collier de serrage. Si votre tuyau gaz inclus est doté d'une attache vissable, sectionner et supprimer celui-ci à l'aide d'un instrument tranchant ou ciseau pour ensuite pouvoir emboîter le tuyau sur la tétine.

Contrôlez si le tuyau est totalement étanche et n'a aucune petite déchirure ou ouverture, également qu'il n'est pas plié ou en contact direct avec l'appareil. Contrôlez régulièrement le tuyau gaz. Un tuyau gaz doit être remplacé tout les 5 ans.

Lorsque vous attachez le détendeur à votre bouteille gaz veillez à ce que le tuyau ne se plie ou ne se torde.

#### **Odeur de Gaz**

Si vous soupçonnez une fuite de gaz ou détectez une odeur de gaz, fermez immédiatement le robinet de votre bouteille gaz et veillez à ce que l'endroit soit aéré en ouvrant par exemple une fenêtre. Laissez le détendeur sur la bouteille, ne pas l'enlever. Eteignez toute source de feu ou étincelle et informez en votre fournisseur en gaz. Ne PAS utiliser l'appareil si des éventuelles fuites ont été détectées jusqu'à ce que celui-ci ait été contrôlé par un professionnel. Le contrôle et la détection d'une fuite de gaz ne doit JAMAIS être effectué à l'aide d'une flamme ou une allumette, la mousse de savon sera aussi fonctionnelle. Si vous détectez la formation de petites bulles il y a bien une fuite.

### UTILISATION DE L'APPAREIL

Lors de la première utilisation de l'appareil il y a un risque d'odeur désagréable. Ceci est tout à fait normal et s'arrêtera très rapidement.

Tournez pour ouvrir le robinet de votre bouteille gaz. Appuyez sur le bouton de réglage de l'appareil et tourner celui-ci vers la position '**min**' (image de petite flamme). Gardez le bouton de réglage enfoncé pendant 15 à 20 secondes et appuyez simultanément et plusieurs fois sur l'allumage piézo. L'appareil va alors s'allumer, si tout se passe bien vous verrez une petite flamme près du brûleur à l'avant de l'appareil et le cadre infrarouge du milieu brûlera. Gardez ensuite le bouton de réglage 15 à 20 secondes encore enfoncé pour que le thermocouple chauffe suffisamment. Après vous pourrez relâcher le bouton de réglage.

Si l'appareil ne s'est pas allumé vous devrez répéter l'opération ci-dessus complètement. Si vous désirez allumer les autres cadres infrarouges appuyez encore sur le bouton de réglage vers la position '**Medium**' (2 cadres infrarouges brûlent alors) ou la position la plus élevée, position '**max**' (image de la plus grande flamme). Dès lors les 3 cadres infrarouges brûleront. Lorsque l'appareil est en utilisation la flamme de veille reste allumée. Pour éteindre le chauffage il vous suffit de fermer le robinet d'arrivée de gaz situé sur votre bouteille gaz.

**Tout les chauffages Bartolini sont munis d'une sécurité qui coupe automatiquement l'arrivée du gaz s'il y a une saturation en dioxyde de carbone, c'est à dire une contenance de CO<sub>2</sub> dans l'air supérieure à 1.5%. Si cette sécurité s'enclenche cela veut dire qu'il n'y a pas d'aération suffisante dans la pièce.**

**Avant que vous rallumiez l'appareil celui-ci doit être refroidi et la pièce aérée. Veillez par la suite à ce que la pièce soit suffisamment ventilée.**

## ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un tissu doux et légèrement humide seulement si l'appareil est éteint, refroidi et détaché de la bouteille de gaz.
- N'utilisez jamais de produits irritant ou détergent
- Utilisez un aspirateur avec une tête en brosse douce pour enlever la poussière.
- Si l'appareil n'est pas utilisé rangez-le dans un endroit à l'écart de la poussière.
- Tout entretien technique et réparation ne peut seulement être exécuter par un professionnel et les pièces changées par des originaux.
- L'appareil doit être vérifié et nettoyé tout les 5 ans

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Kit de montage inclus:

-2 attaches Ø 8 mm pour montage au mur

-4 pieds avec pas de vis, boulon et support caoutchouc

Placez les pieds avec leur pas de vis dans les espaces prévus à cet effet vers le dessous de l'appareil (fig.1), attachez-les avec les boulons et habillez les pieds avec les petits caoutchoucs.

Les attaches pour le montage mural doivent être montés au mur au minimum à 59cm du sol et avec un espacement de 38cm entre eux (fig.2).

Les attaches murales et les pieds font en sorte que l'appareil soit le plus stable possible.

Le reliage de l'appareil à la bouteille de gaz doit avoir les conditions suivantes : tuyau à gaz conforme, détendeur 30mbar conforme et 2 colliers de serrage.

Le robinet gaz doit être positionné a proximité de l'appareil.

Attention : l'appareil dégage également de la chaleur vers le bas, ne placez pas cet appareil sur des revêtement de sol fragile de type moquette, linoleum ou pvc.

