## > 32M6363DG







## UNE TECH NOLOGIE INTELLI-GENTE DANS UNE BELLE ROBE

La gamme M6 allie la technologie télé moderne et des fonctions complémentaires intelligentes dans un boîtier mince de haute qualité. Grâce à une résolution complète HD et à une vitesse active de 100 Hertz, vous bénéficiez d'images précises et brillantes. Avec les syntoniseurs intégrés pour le câble (DVB-C) et les antennes (DVB-T), vous êtes prêts pour l'intégration de disques durs externes (enregistrement USB), et vous n'avez besoin d'aucun récepteur supplémentaire. Grâce au module WLAN intégré sans fil. le meilleur divertissement d'Internet trouve sa voie jusqu'à votre téléviseur Toshiba. Le portail Cloud-TV contient des applications pour des services, tels que Facebook, Youtube, Twitter et bien d'autres. Vous n'avez plus besoin de vous rendre à la vidéothèque et vous pouvez, à la place, rechercher le film de votre choix dans le vaste portail de vidéos en ligne et le regarder immédiatement. Vous pouvez même passer des appels vidéo via Skype avec la caméra disponible en option.













## >32M6363DG





## O CARACTÉRISTIQUES

Diagonale d'image (cm)	80
Diagonale d'image (inch)	32
Surface visible (H x V) Format d'écran	698,4 x 392,85 16:9
Résolution	1920 x 1080
Luminosité (cd/m2)	300
contraste	MEGA
Temps de réponse (G to G) (ms)	12
Angle de vision (ş)	178
LED-TV	oui
Direct LED	oui
Full HD	oui
Active Motion Rate - AMR (Hz) / Taux de	100
rafraîchissement	
Réducteur de bruit numérique	oui
Réducteur de bruit MPEG	oui
Filtre en peigne numérique 3D	oui
Contrôle Auto. Du rétro éclairage	oui
Capteur de lumičre ambiante	oui
Sélection Temperature de couleur	oui
Séléction manuelle de la taille d'image	oui
Mode Exact Scan	oui
	Odi
MODE	
AutoView	oui
Dynamique	oui
Jeux	oui
Film	Hollywood jour & nuit
PC	oui
Standard	oui
Magasin	oui
RÉGLAGES EXPERT	
Pré-réglages: Mode Cinéma 1 & 2	oui
(mode jour/nuit)	oul
	oui
Gestion des couleurs en 3D	oui
Filtre RVB	oui
Mire universelle intégrée	oui
Couleur de décodage de la sélection	oui
601/709	
Information HDMI	oui
Auto Calibration	oui
AUDIO	
NICAM Stereo	oui
Audyssey Volume Extension	oui
Dolby Technology	Dolby Digital Pulse
Puissance Audio (RMS)	2 x 10
	27.10
RÉCEPTION TUNER	
Norme TV	PAL I/BG/DK;
	SECAM BG/DK/L,
	NTSC BG 4.43
Nombre de canaux	ATV (100), DTV (9999
Analogique	oui
TNT (DVB-T)	oui
TNT (DVB-T2)	oui
Cable (DVB-C/ DVB-C HD)	oui
Satellite (DVB-S / DVB-S2 (HD))	oui
Soutien Sky canal spécial (0xD3 servi-	oui
ces)	
TNT HD (H.264)	oui
Interface Commune (CI+)	oui
NTSC Tuner	oui
	oui
NTSC Video-Playback	oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique	
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines	oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ	oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte	oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages	oui oui oui 500
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Program-	oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours	oui oui oui 500 oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours	oui oui oui 500
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant	oui oui oui 500 oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB	oui oui 500 oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image	oui oui 500 oui  jpeg, bmp
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio	oui oui 500 oui oui jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wax
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines IMTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio	oui oui 500 oui  oui jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4,
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid,
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines IMTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines IMTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid,
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo	oui oui 500 oui oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo	oui oui  oui  500 oui  oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES,
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio Vidéo	oui oui 500 oui jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wax ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL,
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant. USB Image Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR)	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant USB Image Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR) Wifi (integré)	oui oui  oui  500 oui  oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo  SMART-TV  USB-Recording (PVR)  Wifi (integré) WiDi 3.5	oui oui 500 oui jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR)  Wifi (integré) WiDi 3.5  WPS (WiFi Protected Setup)	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR)  Wifi (integré) WiDi 3.5 WPS (WiFi Protected Setup) DLNA	oui oui  oui  500 oui  oui  ppeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v, 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo  SMART-TV  USB-Recording (PVP)  Wifi (integré) WiDi 3.5 WPS (WiFi Protected Setup) DLNA DLNA DLNA DLNA DLNA DLNA DLNA DLNA	oui oui  oui  500 oui  oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui oui oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Ilmage Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR)  Wiff (integré) WIDI 3.5  WPS (WIFI Protected Setup) DLNA DLNA DLNA DLNA DMP DLNA DMP	oui oui 500 oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v, 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui oui oui oui
NTSC Video-Playback Recherche Automatique Rangement facile des chaines  INTÉRACTIVITÉ Télétexte Nombre de pages EPG Guide Electronique des Programmes 8 Jours Programme actuel / programme suivant  USB Image Audio Vidéo  SMART-TV USB-Recording (PVR)  Wifi (integré) WiDi 3.5  WPS (WiFi Protected Setup)	oui oui  oui  500 oui  oui  jpeg, bmp mp3, m4a, wma, wav ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, divx, avi, xvid, mpeg, asf, wmv, m4v, 3gp  AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT oui oui oui oui oui

DE, NL, NO, PL, RU ES, SE, CH		
ES, SE, CH	HbbTV	
Cloud TV (Toshiba Places)		
Toshiba Apps Connect		ES, SE, CH
Media Guide by Rovi		oui
Fi. FR. GB, IT, IE, LU NL, PL, SE   Skype TM   Skype TM   Skype TM   Skype TM   Ready   Oui   AUTRES FONCTIONS   Gel d'Image   Oui   Ui   Oui		
NL, PL, SE	Media Guide by Rovi	
Skype TM		FI, FR, GB, IT, IE, LU
Skype TM		NL, PL, SE
AUTRES FONCTIONS Gel d'Image		
Gel d'image Tirner Vérouillage panneau Oui Format Auto Arret auto en l'absence de signal Oui Démarrer logo (Toshiba) Toshiba couleur OSD Oui Toshiba conception OSD Toshiba conception OSD Oui RÉGLAGES HOTEL Mode Cione  CONNEXIONS HDMI™ (derricre) HDMI™ (derricre) HDMI™ (derricre) 12 HDMI™ (total) MH-L Oui 1080p, 1080l, 720p, 720i, 576p, 576l, oui 480p, 480l 24Hz (24p) Oui HDMI 1.4 HDMI 1.5 HDMI 1.5 HDMI 1.5 HDMI 1.5 HDMI 1.5 HDMI 1.6 HDMI 1	Navigateur Internet	oui
Timer  Vérouillage panneau  oui  Format Auto  1:3 stretch  Arret auto en l'absence de signal  Démarrer logo (Toshiba)  Toshiba couleur OSD  Toshiba couleur OSD  oui  RÉGLAGES HOTEL  Mode Clone  CONNEXIONS  HDMI™ (derrière)  HDMI™ (derrière)  1:080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, oui  480p, 480i  24Hz (24p)  HDMI (vidéo composite  DIM (vidéo composite  Péritel  oui  UXIdéo composite  Peritel  Oui  USB  Nombre d'USB  Sortie audio numérique  prise casque  Willigital POP Demo  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  Voltage  Consommation EN62087 - en fonction-  nement (W)  Consommation EN62087 - en fonction-  nement (W)  Consommation en veille (W)  Consom	AUTRES FONCTIONS	
Vérouillage panneau         oui           Format Auto         oui           4:3 stretch         oui           Arret auto en l'absence de signal         oui           Démarrer logo (Toshiba)         oui           Toshiba couleur OSD         oui           RÉGLAGES HOTEL         Mode Clone           Mode Clone         oui           CONNEXIONS         PIDMI™ (derrière)           HDMI™ (derrière)         2           HDMI™ (total)         4           MHL         oui           1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480i         oui           24Hz (24p)         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composite         oui           Video composite         oui           Vide	Gel d'image	
Format Auto Arret auto en l'absence de signal Oui Démarrer logo (Toshiba) Toshiba couleur OSD Oui Toshiba conception OSD Oui Toshiba conception OSD Oui Toshiba conception OSD Oui Toshiba conception OSD Oui RÉGLAGES HOTEL Mode Clone  CONNEXIONS HDMI™ (derricre) LDMI™ (derricre) LDMI™ (côté) LDMI (côt	Timer	oui
### Arret auto en l'absence de signal oui Démarrer logo (Toshiba) oui Toshiba couleur OSD oui Toshiba conception OSD oui ### Arret auto en l'absence de signal oui Démarrer logo (Toshiba) oui Toshiba conception OSD oui ### Arret auto en l'absence de signal oui Toshiba conception OSD oui ### Arret auto en l'absence de l'orichi ### Arret auto en l'absence de l'orichi ### Arret auto en l'orichi ### A		oui
Arret auto en l'absence de signal Oui Démarrer logo (Toshiba) Oui Toshiba couleur OSD Oui Toshiba conception OSD Oui RÉGLAGES HOTEL OUI Cercitor (Strict of Consomeration		oui
Démarrer logo (Toshiba)         oui           Toshiba couleur OSD         oui           Toshiba conception OSD         oui           RÉGLAGES HOTEL         Mode Clone           Mode Clone         oui           CONNEXIONS         HDMI™ (derrière)         2           HDMI™ (côté)         2           HDMI™ (côté)         4           MHL         oui           1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i         oui           24Hz (24p)         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           LAN         oui           Vidéo composante         oui           Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           Woltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonction-         33           nement (W)         Consommation EN60065 - puis		
Toshiba couleur OSD Toshiba conception OSD Toshiba conception OSD Toshiba conception OSD  ### Mode Clone  ### County		
Toshiba conception OSD         oui           RÉGLAGES HOTEL           Mode Clone         oui           CONNEXIONS         HDMI™ (derricre)         2           HDMI™ (derricre)         2         2           HDMI™ (total)         4         MMHL           1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480l         oui         4           24Hz (24p)         oui         4           HDMI Audio Content Enhancement         oui         4           LAN         oui         4           Vidéo composante         oui         4           Vidéo composante         oui         4           Vidéo composante         oui         4           Vidéo composante         oui         4           Muld (mini jack)         oui         4           Beritte         oui         4           Audio (mini jack)         oui         4           USB         oui         2           Sortie audio numérique         optique         prise casque           Mombre MAGASIN         Digital POP Demo         oui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE         220-240 / 50-60         20           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE         220-240 / 50-60         20		
RÉGLAGES HOTEL  Mode Clone  CONNEXIONS  HDMI™ (derrière)  LDMI™ (côté)  2 HDMI™ (total)  MHL  0ui  1880p, 1880i, 720p, 720i, 576p, 576i, oui  480p, 480i  24Hz (24p)  LAN  DUI  HDMI V1.4  HDMI V1.4  HDMI Audio Content Enhancement  LAN  Oui  Vidéo composante  Oui  Vidéo composante  Oui  Vidéo composite  Oui  Audio (mini jack)  Entrée PC  Oui  USB  Oui  Nombre d'USB  Sortie audio numérique  Prise casque  MODE MAGASIN  Digital POP Demo  Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)  Consommation EN60065 - puissance  maxi (W)  Consommation en veille (W)  Consommation annuelle moyenne  ECO  Classe énergétique  Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)  Présence de mercure  <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm)  Hauteur sans pied (mm) - gamme  supérieure  Profondeur sans pied (mm) - gamme  supérieure  Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette  Profondeur sans pied (mm)  Poids sans pied (kg)  Largeur emballé (mm)  Poids savec pied (kg)  Largeur emballé (mm)  Poids savec pied (kg)  Largeur emballé (mm)  Poids sans pied (kg)  Profondeur avec pied (fem)  125  Hauteur emballé (mm)  Poids sans pied (kg)  Profondeur emballé (mm)  126  Hauteur emballé (mm)  127  BESIGN  CORSONES (INCLUS)  Télécommande (référence)  CT-90429  Piest diécommande (référence)  CT-90429  Piest diécommande (référence)  Manuel d'instructions  EAN  EAN		
Mode Clone         oui           CONNEXIONS         CONNEXIONS           HDMI™ (côte)         2           HDMI™ (côte)         2           HDMI™ (total)         4           MHL         oui           1080p, 180i, 720p, 720i, 576p, 576i, oui         480p, 480i           24Hz (24p)         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           Vidéo composante	Ioshiba conception OSD	oui
CONNEXIONS           HDMI™ (derričre)         2           HDMI™ (total)         4           MHL         oui           1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 2480i         oui           24Hz (24p)         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           LAN         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composite         oui           Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           Bertiée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN         Digital POP Demo           Consommation EN62087 - en fonction-nement (W)         oui           Consommation EN62087 - en fonction-nement (W)         consommation en veille (W)           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation en veille (W)         oui           Largeu	RÉGLAGES HOTEL	
HDMI™ (cóté) 2 HDMI™ (cóté) 2 HDMI™ (cóté) 4 MHL oui 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i 24Hz (24p) oui HDMI 1V1.4 oui HDMI 1V1.4 oui LAN oui LAN oui Vidéo composante oui Vidéo composante oui Vidéo composante oui Sertitel oui Audio (mini jack) oui Sertitel oui Sortie audio numérique optique Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonction-nement (M) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur vacc pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Ha	Mode Clone	oui
HDMI™ (cóté) 2 HDMI™ (cóté) 2 HDMI™ (cóté) 4 MHL oui 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i 24Hz (24p) oui HDMI 1V1.4 oui HDMI 1V1.4 oui LAN oui LAN oui Vidéo composante oui Vidéo composante oui Vidéo composante oui Sertitel oui Audio (mini jack) oui Sertitel oui Sortie audio numérique optique Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonction-nement (M) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur vacc pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Ha	CONNEYIONG	
HDMI™ (côté)   2		0
HDMI	LIDMITM (côtá)	
MHL         oui           1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i         oui           24Hz (24p)         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           LAN         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composite         oui           Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           Entrée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN         Digital POP Demo           Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonction-nement (W)         33           Consommation EN62085 - puissance         85           maxi (W)         0,3           Consommation en veille (W)         0,3           Consentition e		
1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i   480p, 480i   24Hz (24p)   oui   HDMI V1.4   oui   HDMI Audio Content Enhancement   oui   LAN   oui   Vidéo composante   oui   Vidéo composante   oui   Péritel   oui   Péritel   oui		
### 1480p, 480i ### 24Hz (24p) ### 2		
24Hz (24p)         oui           HDMI V1.4         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           HDMI Audio Content Enhancement         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composite         oui           Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           Entrée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN         Digital POP Demo           Consommation EN62087 - en fonction-         33           nement (W)         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonction-         33           nement (W)         0,3           Consommation EN60065 - puissance         85           maxi (W)         0,3           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         Ciasse énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         voil           Présence de mercure         <0,1		out
HDMI   V1.4		OUİ
HDMI Audio Content Enhancement LAN oui Vidéo composante oui Vidéo composite oui Péritel oui Audio (mini jack) oui Entrée PC oui USB oui Nombre d'USB 2 Sortie audio numérique optique Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonction- nement (W) Consommation EN60065 - puissance 85 maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8 ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1 DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - pasme supérieure Profondeur sans pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur embal		
LAN         oui           Vidéo composante         oui           Vidéo composite         oui           Pérital         oui           Audio (mini jack)         oui           Entrée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN         Digital POP Demo           Voltage         0ui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE           Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33           Consommation EN60065 - puissance         85           maxi (W)         0,3           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1		
Vidéo composante         oui           Vidéo composaite         oui           Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           Entrée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN           Digital POP Demo         oui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE           Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionament (W)         33           Consommation EN60065 - puissance         85           maxi (W)         0,3           Consommation en veille (W)         0,3           Classe	I AN	
Vidéo composite Péritel oui Péritel oui Audio (mini jack) oui Entrée PC oui USB oui Nombre d'USB 2 Sortie audio numérique optique Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonction- nement (W) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - pame supérieure Profondeur sans pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales 200 x 100 (M6) VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande (PI, PI, Ro, RU, SK, TR) EAN		
Péritel         oui           Audio (mini jack)         oui           Entrée PC         oui           USB         oui           Nombre d'USB         2           Sortie audio numérique         optique           Prise casque         oui           MODE MAGASIN         Digital POP Demo         oui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE         Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33         85           Consommation EN60065 - puissance maxi (W)         85         85           Consommation en veille (W)         0,3         3           Consommation annuelle moyenne         45,8         8           ECO         Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1		
Audio (mini jack) Entrée PC oui Entrée PC oui USB oui Nombre d'USB 2 Sortie audio numérique optique Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonction- nement (W) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur avec pied (mm) 494 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - pamme 14,6 supérieure Profondeur sans pied (mm) 169 Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) PESIGN COMPATIBLE (MIN)  ESP (CP) CAPPO 169  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande PAA X2 PIRS (RS, PE, HE, HR, HU LT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR		
Entrée PC		
USB		
Sortie audio numérique optique Prise casque oul  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  Voltage 220-240 / 50-60  Consommation EN62087 - en fonction-nement (W)  Consommation EN60065 - puissance maxi (W)  Consommation en veille (W) 0,3  Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO  Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directoulity elimit including exemptions)  Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm) 734  Hauteur avec pied (mm) 494  Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure  Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette  Profondeur avec pied (kg)  Poids avec pied (kg)  Largeur emballé (mm) 810  Profondeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) CT-90429  Piles tiélécommande Pied intégré oui  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	USB	
Prise casque oui  MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  Voltage 220-240 / 50-60  Consommation EN62087 - en fonction- nement (W) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMMENSIONS  Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur sans pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Portondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales 200 x 100 (M6) (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande AAA x2 Piled intégré oui Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Nombre d'USB	2
MODE MAGASIN Digital POP Demo oui  CONSOMMATION ÉLECTRIQUE Voltage 220-240 / 50-60 Consommation EN62087 - en fonctionnement (W) Consommation EN660065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - gamme 14,6 supérieure Profondeur sans pied (mm) 169 Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales 200 x 100 (M6) (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Telé commande (référence) CT-90429 Piles télécommande Pick IR, HC, HC, HC, RU, SK, TR ESAN  EAN	Sortie audio numérique	optique
Digital POP Demo         oui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE         220-240 / 50-60           Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33           Consommation EN60065 - puissance maxi (W)         85           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         A+           Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1	Prise casque	oui
Digital POP Demo         oui           CONSOMMATION ÉLECTRIQUE         220-240 / 50-60           Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33           Consommation EN60065 - puissance maxi (W)         85           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         A+           Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1           DIMENSIONS         439           Largeur (mm)         439           Hauteur avec pied (mm)         494           Profondeur sans pied (mm) - gamme         14,6           supérieure         Profondeur sans pied (mm) - bas de la           fourchette         41,9           Profondeur avec pied (mm)         169           Poids avec pied (kg)         810           Porfondeur emballé (mm)         125           Hauteur emballé (mm)         542           DESIGN           Compatible avec fixations murales         200 x 100 (M6)           (VESA)           ACCESSOIRES (INCLUS)           Télécommande (référence)	MODE MAGASIN	
Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33           Consommation EN60065 - puissance maxi (W)         85           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         A+           Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1	Digital POP Demo	oui
Voltage         220-240 / 50-60           Consommation EN62087 - en fonctionnement (W)         33           Consommation EN60065 - puissance maxi (W)         85           Consommation en veille (W)         0,3           Consommation annuelle moyenne         45,8           ECO         A+           Classe énergétique         A+           Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Consommation EN62087 - en fonction- nement (W) Consommation EN60065 - puissance maxi (W) Consommation en veille (W) Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de plomb (Mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur avec pied (mm) Profondeur sans pied (mm) Profondeur avec pied (mm) Profondeur avec pied (Mg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) B10 Profondeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) S42  DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Piled intégré oul Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR		220-240 / 50-60
Name		
maxi (W)  Consommation en veille (W)  Consommation annuelle moyenne  ECO  Classe énergétique  A+  Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)  Présence de mercure	nement (W)	
Consommation en veille (W) 0,3 Consommation annuelle moyenne 45,8  ECO Classe énergétique A+ Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS Largeur (mm) 734 Hauteur sans pied (mm) 439 Hauteur avec pied (mm) 494 Profondeur sans pied (mm) - gamme 14,6 supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la 69 fourchette Profondeur avec pied (mm) 169 Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Design Largeur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales 200 x 100 (M6) (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande piles fixel (man) BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Consommation EN60065 - puissance	85
Consommation annuelle moyenne  ECO  Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure  <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) Houre de la description (mm) Houre de la description (mm) Profondeur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) Profondeur avec pied (mm) Houre de la description (mm) Profondeur avec pied (mm) Profondeur emballé (mm) BESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Piled intégré Oui Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	maxi (W)	
Classe énergétique	Consommation en veille (W)	0,3
Classe énergétique A+  Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)  Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm) 734  Hauteur sans pied (mm) 499  Profondeur sans pied (mm) - pamme 14,6  supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la 69  fourchette Profondeur avec pied (mm) 169  Proids avec pied (kg) 169  Poids avec pied (kg) 125  Largeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 200 x 100 (M6)  VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) CT-90429  Piles télécommande AAA x2  Pied intégré oul  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Consommation annuelle moyenne	45,8
Classe énergétique A+  Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)  Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm) 734  Hauteur sans pied (mm) 499  Profondeur sans pied (mm) - pamme 14,6  supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la 69  fourchette Profondeur avec pied (mm) 169  Proids avec pied (kg) 169  Poids avec pied (kg) 125  Largeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 200 x 100 (M6)  VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) CT-90429  Piles télécommande AAA x2  Pied intégré oul  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR		
Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions)         oui           Présence de mercure         <0,1	ECO	
tive limit including exemptions)  Présence de mercure <0,1  DIMENSIONS  Largeur (mm) 734  Hauteur sans pied (mm) 439  Hauteur avec pied (mm) 494  Profondeur sans pied (mm) - gamme 14,6  supérieure  Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette  Profondeur avec pied (mm) 169  Poids sans pied (kg) 169  Poids avec pied (kg) 125  Largeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) CT-90429  Piles télécommande AAA x2  Pied intégré oui  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR		Λ.
DIMENSIONS         -           Largeur (mm)         734           Hauteur sans pied (mm)         439           Hauteur sans pied (mm) - gamme         14,6           Supérieure         -           Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette         41,9           Profondeur avec pied (mm)         169           Poids sans pied (kg)         -           Poids avec pied (kg)         -           Largeur emballé (mm)         125           Hauteur emballé (mm)         542           DESIGN         -           Compatible avec fixations murales (VESA)         200 x 100 (M6)           ACCESSOIRES (INCLUS)         -           Télécommande (référence)         CT-90429           Piles tiélécommande         AAA x2           Piled intégré         oui           Manuel d'instructions         BG, CS, DE, EL, EN, EN, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR           EAN	Classe énergétique	
DIMENSIONS	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc-	
Largeur (mm)   734     Hauteur sans pied (mm)   439     Hauteur avec pied (mm)   494     Profondeur sans pied (mm) - gamme   14,6     supérieure     Profondeur sans pied (mm) - bas de la     fourchette     Profondeur avec pied (mm)   169     Poids asan pied (kg)     Poids avec pied (kg)     Largeur emballé (mm)   810     Profondeur emballé (mm)   125     Hauteur emballé (mm)   542     DESIGN     Compatible avec fixations murales (VESA)     ACCESSOIRES (INCLUS)     Télécommande (référence)     Telécommande (référence)     Piles télécommande   AAA x2     Pied intégré   oui     Manuel d'instructions     BG, CS, DE, EL, EN     ES, FR, HE, HR, HU     IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR     EAN	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions)	oui
Hauteur sans pied (mm)	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure	oui
Hauteur avec pied (mm)	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure DIMENSIONS	oui <0,1
Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) 169 Proids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542 DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA) ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oul RAA x2 RU, SK, TR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure DIMENSIONS Largeur (mm)	oui <0,1 734
supérieure           Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette         41,9           Profondeur avec pied (mm)         169           Poids sans pied (kg)         Poids avec pied (kg)           Poids avec pied (kg)         810           Largeur emballé (mm)         125           Hauteur emballé (mm)         542           DESIGN         200 x 100 (M6)           Compatible avec fixations murales (VESA)         200 x 100 (M6)           ACCESSOIRES (INCLUS)         Télécommande (référence)           Piles télécommande         AAA x2           Pied intégré         oul           Manuel d'instructions         BG, CS, DE, EL, EN           ES, FR, HE, HR, HU         IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR           EAN	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm)	oui <0,1 734 439
Profondeur sans pied (mm) - bas de la 41,9 fourchette   Profondeur avec pied (mm) 169   Poids sans pied (kg)   Poids avec pied (kg)   Largeur emballé (mm) 810   Profondeur emballé (mm) 125   Hauteur emballé (mm) 542    DESIGN   Compatible avec fixations murales (VESA)    ACCESSOIRES (INCLUS)   Télécommande (référence) CT-90429   Piles télécommande   AAA x2   Piled intégré	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm)	oui <0,1 734 439 494
fourchette Profondeur avec pied (mm) 169 Proids asns pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) 810 Profondeur emballé (mm) 125 Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oul Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme	oui <0,1 734 439 494
Profondeur avec pied (mm) 169  Poids sans pied (kg)  Poids avec pied (kg)  Largeur emballé (mm) 810  Profondeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) CT-90429  Piles télécommande AAA x2  Pied intégré oul  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm)  Hauteur sans pied (mm)  Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure	oui <0,1 734 439 494 14,6
Poids sans pied (kg)  Poids avec pied (kg)  Largeur emballé (mm)  Profondeur emballé (mm)  B10  Profondeur emballé (mm)  B25  Hauteur emballé (mm)  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence)  Piles télécommande  AAA x2  Piled intégré  Manuel d'instructions  BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, T, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR  EAN	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la	oui <0,1 734 439 494 14,6
Poids avec pied (kg)  Largeur emballé (mm) 810  Profondeur emballé (mm) 125  Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2  Pied intégré oui  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette	oui <0,1 734 439 494 14,6
Largeur emballé (mm)         810           Profondeur emballé (mm)         125           Hauteur emballé (mm)         542           DESIGN           Compatible avec fixations murales (VESA)         200 x 100 (M6)           ACCESSOIRES (INCLUS)           Télécommande (référence)         CT-90429           Piles télécommande         AAA x2           Piles télécommande         AAA x2           Pied intégré         oul           Manuel d'instructions         BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR           EAN         RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6
Profondeur emballé (mm)         125           Hauteur emballé (mm)         542           DESIGN         200 x 100 (M6)           Compatible avec fixations murales (VESA)         200 x 100 (M6)           ACCESSOIRES (INCLUS)         Télécommande (référence)           Télécommande (référence)         CT-90429           Piles télécommande         AAA x2           Pied intégré         oui           Manuel d'instructions         BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR           EAN         RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6
Hauteur emballé (mm) 542  DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oui Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9
DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)  Télécommande (référence) Piles télécommande  Manuel d'instructions  BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169
Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oui  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids aans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125
(VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oul Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids aans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125
ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) CT-90429 Piles télécommande AAA x2 Pied intégrré oui Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, T, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) Hauteur emballé (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125
Télécommande (référence)  CT-90429  Piles télécommande  AAA x2  Pied intégré  oui  Manuel d'instructions  BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) Hauteur emballé (mm)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542
Télécommande (référence)  CT-90429  Piles télécommande  AAA x2  Pied intégré  oui  Manuel d'instructions  BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542
Piles télécommande AAA x2 Pied intégré oui Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542
Pied intégré oui  Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Profondeur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) Poids asans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm)  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542 200 x 100 (M6)
Manuel d'instructions BG, CS, DE, EL, EN ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids asns pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Hauteur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA) ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence)	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542 200 x 100 (M6)
ES, FR, HE, HR, HU IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2
IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Directive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Hauteur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA) ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande	oui <0,1 734 439 494 14,6 41,9 169 810 125 542 200 x 100 (M6)  CT-90429 AAA x2 oui
RU, SK, TR EAN	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm) DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2 oui BG, CS, DE, EL, EN,
EAN	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm)  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande Pied Intégré	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2  oui  BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, ES, FR, HE, HR, HU, HZ, HR, HU, ES, FR, HE, HR, HU, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ, HZ
	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm)  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande Pied Intégré	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2  oui  BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO,
EAN 5900496529182	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Hauteur avec pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (mm) Poids sans pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg)  Rargeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm)  DESIGN Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande Pied intégré Manuel d'instructions	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2  oui  BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO,
	Classe énergétique Présence de plomb (Below RoHS Direc- tive limit including exemptions) Présence de mercure  DIMENSIONS  Largeur (mm) Hauteur sans pied (mm) Profondeur sans pied (mm) - gamme supérieure Profondeur sans pied (mm) - bas de la fourchette Profondeur avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Poids avec pied (kg) Largeur emballé (mm) Profondeur emballé (mm)  DESIGN  Compatible avec fixations murales (VESA)  ACCESSOIRES (INCLUS) Télécommande (référence) Piles télécommande Pied intégré Manuel d'instructions	oui  <0,1  734  439  494  14,6  41,9  169  810  125  542  200 x 100 (M6)  CT-90429  AAA x2  oui  BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HE, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, TR

