

	Fiche Technique KIOSQUE AZHARA 3,8 x 2 m	Réf.: 21177/02 Date : 05 MAI 05 Rév.: 8
---	--	--

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire, équipé de portes frontales avec présentoirs d'exposition intérieurs, rayonnage et exposition intérieurs.
Dispose d'une toiture plane.
Equipped destiné à la vente d'articles de presse.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé. Profilés auxiliaires d'aluminium extrudé.

Parois

Porte d'accès sur la face latérale, par une porte-MUPI à ouverture extérieure.
La face avant est entièrement accessible via 4 portes d'exposition, protégée par les vitrines inférieures en verre et acier inoxydable sur la partie extérieure.
Finition en bois naturel, résistant aux intempéries, avec tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé.
Les portes avant sont articulées et ont une finition extérieure en acier inoxydable poncé.
La face arrière est aveugle (HPL) et présente 1 MUPI.
Les faces latérales sont aveugles avec d'un côté 1 MUPI et sur l'autre 1 porte MUPI.

Bandeaux

Réalisé en tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé, résistant aux intempéries, finition en bois naturel.
Face avant présentant un store en acier inoxydable poncé. Sur la partie avant et arrière du auvent se trouve une grille d'aération en aluminium extrudé peinte.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.
Auvent réalisé en verre trempé avec des supports en acier galvanisé fixé sous la toiture.

Signalétique

Texte vertical 'PRESSE' sur la face latérale gauche gravée sur le tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé de couleur BAK marron clair et lisse.

COULEURS STANDARDS

Toiture: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Grille : gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Bandeau: finition bois naturel
Structure: peinture polymérisée de couleur gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Base : peinture polymérisée RAL 7016
Panneaux opaques : BAK marron clair lisse
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée blanche

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit en frontal et latéral droit, avec 3 tiroirs.
Étagères métalliques au fond.
Partie mobile d'exposition inférieure.
Boîte de dépôt nocturne de presse à ouverture extérieure.
Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.
Les portes avant d'exposition disposent de zones de présentation réglables en hauteur.
Store de 5,6m de large pour 1,75 m de sortie de couleur R100 beige.

Fiche Technique

KIOSQUE AZHARA 3,8 x 2 m

Réf.: 21177/02

Date : 05 MAI 05

Rév.: 8

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boîtier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage extérieur.

Les espaces de présentation disposent d'un éclairage à tubes fluorescents, pouvant être alimentés par une installation totalement indépendante de celle du kiosque.

Eclairage intérieur par tubes fluorescents.

Plomberie :

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	05-mai-2005
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	28-jan-2005
FT standard :	Rév.: 0

	Fiche Technique KIOSQUE AZHARA 2,8 x 2 m	Réf.: 21177/01 Date : 05 MAI 05 Rév.: 8
---	--	--

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, facilement transportable. D'implantation rectangulaire, équipé de portes frontales avec présentoirs d'exposition intérieurs, rayonnage et exposition intérieurs.
Dispose d'une toiture plane.
Equipped destiné à la vente d'articles de presse.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé. Profilés auxiliaires d'aluminium extrudé.

Parois

Porte d'accès sur la face latérale, par une porte-MUPI à ouverture extérieure.
La face avant est entièrement accessible via 4 portes d'exposition, protégée par les vitrines inférieures en verre et acier inoxydable sur la partie extérieure.
Finition en bois naturel, résistant aux intempéries, avec tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé.
Les portes avant sont articulées et ont une finition extérieure en acier inoxydable poncé.
La face arrière est aveugle (HPL) et présente 1 MUPI.
Les faces latérales sont aveugles avec d'un côté 1 MUPI et sur l'autre 1 porte MUPI.

Bandeaux

Réalisé en tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé, résistant aux intempéries, finition en bois naturel.
Face avant présentant un store en acier inoxydable poncé. Sur la partie avant et arrière du auvent se trouve une grille d'aération en aluminium extrudé peinte.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.
Auvent réalisé en verre trempé avec des supports en acier galvanisé fixé sous la toiture.

Signalétique

Texte vertical 'PRESSE' sur la face latérale gauche gravée sur le tablier laminé à haute pression (HPL) bakélinisé de couleur BAK marron clair et lisse.

COULEURS STANDARDS

Toiture: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Grille : gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Bandeau: finition bois naturel
Structure: peinture polymérisée de couleur gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK)
Base : peinture polymérisée RAL 7016
Panneaux opaques : BAK marron clair lisse
Panneaux intérieurs et étagères: peinture polymérisée blanche

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit en frontal et latéral droit, avec 3 tiroirs.
Étagères métalliques au fond.
Partie mobile d'exposition inférieure.
Boîte de dépôt nocturne de presse à ouverture extérieure.
Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.
Les portes avant d'exposition disposent de zones de présentation réglables en hauteur.
Store de 4,6m de large pour 1,75 m de sortie de couleur R100 beige.

Fiche Technique

KIOSQUE AZHARA 2,8 x 2 m

Réf.: 21177/01

Date : 05 MAI 05

Rév.: 8

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boîtier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage extérieur.

Les espaces de présentation disposent d'un éclairage à tubes fluorescents, pouvant être alimentés par une installation totalement indépendante de celle du kiosque.

Eclairage intérieur par tubes fluorescents.

Plomberie :

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	05-mai-2005	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	05-mai-2005	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	28-jan-2005	
FT standard :		Rév.: 0