



- Contrôle de tourelles
- Contrôle d'objectifs zoom
- Connexion directe vers moteurs
- Économique
- Simplicité de câblage
- Fonction Autopan



Le CBZ est une unité de contrôle direct pour zoom motorisés et tourelles.

Un câble multipolaire de connexion fournit l'alimentation directement à la fonction intéressée. Cette unité permet le contrôle des objectifs motorisés (zoom, focus, iris) à fil commun ou à inversion de polarité avec un réglage de la tension entre 6VDC et 12VDC (ce-dernier est la valeur de default).


Il est disponible soit en version 230VAC et en version 24VAC.

En option, une modification (Opto Vision) permet de contrôler zoom et tourelle à partir d'une source unique de tension 12 VDC (réf. **CBZ-12).**

Le faible coût et la simplicité du CBZ en font un produit attractif pour les systèmes mono caméra.

MODÈLES

CBZ220	Pupitre de commande pour tourelle et zoom 230VAC
CBZ24	Pupitre de commande pour tourelle et zoom 24VAC



LED DE SIGNALISATION DU DÉBATTEMENT
AUTOMATIQUE DE LA TOURELLE

COMMANDE POUR OBJECTIFS



LED ALLUMAGE

COMMANDE POUR TOURELLE

DONNÉES TECHNIQUES

GENERAL

- Châssis en aluminium
- Parties latérales en poly carbonate
- Peinture époxy polyester couleur anthracite
- Pupitre en membrane
- Équipé de: 1 manuel d'instructions

MECANIQUE

- Dimensions: 120 x 185 x 60 mm
- 5 fonctions pour la commande de la tourelle: HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, AUTO
- 6 fonctions pour la commande des objectifs: ZOOM IN, ZOOM OUT, IRIS OUVERT, IRIS FERMÉ, FOCUS PRÈS, FOCUS LOIN

ELECTRIQUE

- Consommation: 4 W
- Puissance commutable: 45 W

CBZ220

- Alimentation: 230 V~, 50/60Hz
- Fusibles de protection: F1 50mA F 250V; F2 (protection moteurs) 630mA T 250V
- Tension de contrôle tourelle: 230 V~, 50Hz

CBZ24

- Alimentation: 24VAC, 50-60Hz
- Fusibles de protection: F1 500mA F 250V; F2 (protection moteurs) 1.6A T 250V
- Tension de contrôle tourelle: 24VAC, 50-60Hz

CBZ12 (Option avec surcoût)

- Alimentation: 12VDC
- Fusibles de protection: F1 500mA F 250V; F2 (protection moteurs) 1.6A T 250V
- Tension de contrôle tourelle ou zoom: 8 à 12VDC

PRODUITS EN CORRELATION

Tourelles:

CBZ220 PTH910, PTH910SA, PTH310, IPTS720, IPHS720, IPT720, NXPTH210

CBZ24 PTH911, PTH911SA, PTH311, IPTS721, IPHS721, IPT721, IPT721/60A, IPHS721/60A, IPTS721/60A NXPTH211

MILIEU

- Intérieur
- Température d'exercice: de 0°C à 40°C

EN CONFORMITÉ AVEC

- CE selon EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50130-4



Poids Unitaire (kg):

CBZ220: 1,1
CBZ24: 1

Poids Produit Emballé (kg):

CBZ220: 1,3
CBZ24: 1,2

Dimensions Emblage (cm):

CBZ220: 25x6,5x25
CBZ24: 25x6,5x25

Emballage Multiple (unité):

CBZ220: 25
CBZ24: 25

