



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire aux extrémités évasées.
Dispose d'une toiture à 8 pentes. Face avant équipée de portes d'exposition articulées
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier galvanisé.
Éléments auxiliaires de charpente en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Parois postérieure et latérale aveugles.

Frontales : la face avant est entièrement accessible via 4 portes d'exposition. Elles sont composées d'une vitrine intérieure à cadre en aluminium et verre feuilleté sécurisé à lame de butyrl transparent intermédiaire, opaque depuis l'extérieur.

Les parties pleines sont constituées d'acier prégalvanisé laqué.

Les parties vitrées sont en verre feuilleté sécurisé à lame de butyrl transparent intermédiaire.

Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.

L'accès au kiosque se fait par une porte latérale, s'ouvrant depuis l'extérieur, et visible sur la face gauche du kiosque.

Bandeaux

Réalisé en résine de polyester renforcé à la fibre de verre.

Sur le bandeau s'incorpore une grille de ventilation sur tout le périmètre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.

Auvent réalisé en verre trempé avec des supports métalliques.

COULEURS STANDARDS

Toiture: RAL 7039

Toiture-auvent-supports: RAL 7039

Toiture basse: RAL 7039

Bandeau: Ral 8004.

Bandeau partie supérieure- grille de ventilation: RAL 7039

Structure: RAL 7039

Mobilier et plateaux: Blanc

Panneaux intérieurs: Blanc

Panneaux extérieurs: RAL 7035

Eclairage: RAL 7039

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit, avec tiroirs inférieurs.

Partie d'exposition frontale mobile avec présentoir de publications.

Boîte aux lettres de presse à ouverture extérieure et accès intérieur pour réceptionner les publications la nuit.

Des rayonnages métalliques sont positionnés dans le fond.

Portes d'accès frontales équipées de présentoirs et composées d'un cadre en aluminium et de verre laminé

Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.

Un panneau de contrôle des installations électriques est fourni.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS

LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.

CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES RÉFÉRENCES DANS CE DOCUMENT



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boîtier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage extérieur frontal par luminaires en aluminium fixé sur le bandeau.

Eclairage intérieur par tubes fluorescents

Eclairage de l'espace de stockage par luminaires fluorescents.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	12-nov-2004
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	14-mai-2004
FT standard :	Rév.: 0



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire aux extrémités évasées.
Dispose d'une toiture à 8 pentes. Face avant équipée de portes d'exposition articulées
Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier galvanisé.
Éléments auxiliaires de charpente en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Parois postérieure et latérale aveugles.

Frontales : la face avant est entièrement accessible via 4 portes d'exposition. Elles sont composées d'une vitrine intérieure à cadre en aluminium et verre feuilleté sécurisé à lame de butyrl transparent intermédiaire, opaque depuis l'extérieur.

Les parties pleines sont constituées d'acier prégalvanisé laqué.

Les parties vitrées sont en verre feuilleté sécurisé à lame de butyrl transparent intermédiaire.

Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.

L'accès au kiosque se fait par une porte latérale, s'ouvrant depuis l'extérieur, et visible sur la face gauche du kiosque.

Bandeaux

Réalisé en résine de polyester renforcé à la fibre de verre.

Sur le bandeau s'incorpore une grille de ventilation sur tout le périmètre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.

Auvent réalisé en verre trempé avec des supports métalliques.

COULEURS STANDARDS

Toiture: RAL 7039

Toiture-auvent-supports: RAL 7039

Toiture basse: RAL 7039

Bandeau: Ral 8004.

Bandeau partie supérieure- grille de ventilation: RAL 7039

Structure: RAL 7039

Mobilier et plateaux: Blanc

Panneaux intérieurs: Blanc

Panneaux extérieurs: RAL 7035

Eclairage: RAL 7039

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit, avec tiroirs inférieurs.

Partie d'exposition frontale mobile avec présentoir de publications.

Boîte aux lettres de presse à ouverture extérieure et accès intérieur pour réceptionner les publications la nuit.

Des rayonnages métalliques sont positionnés dans le fond.

Portes d'accès frontales équipées de présentoirs et composées d'un cadre en aluminium et de verre laminé

Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.

Un panneau de contrôle des installations électriques est fourni.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS

LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.

CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES RÉFÉRENCES DANS CE DOCUMENT



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boîtier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage extérieur frontal par luminaires en aluminium fixé sur le bandeau.

Eclairage intérieur par tubes fluorescents

Eclairage de l'espace de stockage par luminaires fluorescents.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	12-nov-2004
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	14-mai-2004
FT standard :	Rév.: 0



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation rectangulaire aux extrémités évasées. Dispose d'une toiture à 8 pentes. Face avant équipée de portes d'exposition articulées. Equipement destiné à la vente d'articles de presse, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure en acier galvanisé

Revêtement

Panneaux intérieurs en plaques d'aluminium antidérapantes type damier, avec tablier en médium.

Structure

Structure principale en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé.
Éléments auxiliaires de charpente en aluminium laqué avec accessoires et joints en néoprène.

Parois

Parois postérieure et latérale aveugles.

Frontales : la face avant est entièrement accessible via 4 portes d'exposition. Elles sont composées d'une vitrine intérieure à cadre en aluminium et verre feuilleté sécurité à lame de butyrl transparent intermédiaire, opaque depuis l'extérieur.

Les parties pleines sont constituées d'acier prégalvanisé laqué.

Les parties vitrées sont en verre feuilleté sécurité à lame de butyrl transparent intermédiaire.

Une fois ouvertes les portes, une fenêtre coulisse sur le comptoir et les étagères mobiles.

L'accès au kiosque se fait par une porte latérale, s'ouvrant depuis l'extérieur, et visible sur la face gauche du kiosque.

Bandeaux

Réalisé en résine de polyester renforcé à la fibre de verre.

Sur le bandeau s'incorpore une grille de ventilation sur tout le périmètre.

Toiture

Toiture en résine de polyester renforcée avec fibre de verre.

Auvent réalisé en verre trempé avec des supports métalliques.

COULEURS STANDARDS

Toiture: RAL 7039

Toiture-auvent-supports: RAL 7039

Toiture basse: RAL 7039

Bandeau: Ral 8004.

Bandeau partie supérieure- grille de ventilation: RAL 7039

Structure: RAL 7039

Mobilier et plateaux: Blanc

Panneaux intérieurs: Blanc

Panneaux extérieurs: RAL 7035

Eclairage: RAL 7039

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 °C.

EQUIPEMENT

Comptoir coulissant de granit, avec tiroirs inférieurs pivotants.

Partie d'exposition frontale mobile avec présentoir de publications.

Boîte aux lettres de presse à ouverture extérieure et accès intérieur pour réceptionner les publications la nuit.

Des rayonnages métalliques sont positionnés dans le fond.

Portes d'accès frontales équipées de présentoirs et composées d'un cadre en aluminium et de verre laminé

Espace de stockage sous le toit accessible via un escalier escamotable.

Un panneau de contrôle des installations électriques est fourni.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS

LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.

CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES RÉFÉRENCES DANS CE DOCUMENT



Fiche Technique

KIOSQUE ALHAMBRA petit 3,70 x 1,70m

Réf.: 98103/03

Date : 12 NOV 04

Rév.: 5

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boîtier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.

Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage extérieur frontal par luminaires en aluminium fixé sur le bandeau.

Eclairage intérieur par tubes fluorescents

Eclairage de l'espace de stockage par luminaires fluorescents.

Plomberie :

Aucun travail de plomberie n'est prévu par PRIMUR.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site, ainsi que la toiture et l'auvent.

Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.

Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	12-nov-2004
Vérifié	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	14-mai-2004
FT standard :	Rév.: 0