

RAFALE BLACK EDITION

TESTEZ SA POLYVALENCE ET SON INGÉNOSITÉ

Brûleur tournant à 360° **encore plus robuste, déconnectable en 1 seul clic**, c'est l'assurance de pouvoir intervenir dans toutes les configurations de travail.

TESTEZ SON CONFORT

Avec un poids d'à peine plus d'1 kg, RAFALE BLACK ÉDITION a été pensé pour limiter au maximum la fatigue de l'utilisateur.

Pari gagné pour cette réussite d'ergonomie et de confort au niveau sonore réduit (88db à 1 m).

GARANTIE
2 ANS
PIECES ET MAIN-D'ŒUVRE

FIABILITÉ

Avec son allumage intégré « Piezo », RAFALE BLACK ÉDITION démarre toujours quand vous en avez besoin... au quart de tour.

TESTEZ SA SÉCURITÉ

Aucun risque de brûlure puisque la buse de RAFALE BLACK ÉDITION est développée en aluminium et entourée d'une double protection. Ainsi, elle reste toujours tiède quelque soit la durée et l'intensité de l'utilisation.

TESTEZ SA PRATICITÉ

Grâce à son crochet de fixation rabattable spécialement étudié, l'opérateur peut facilement reposer l'appareil sur le poste de travail au gré des nécessités.

TESTEZ SES PERFORMANCES

Avec deux puissances proposées, RAFALE BLACK ÉDITION s'adapte aux environnements de travail les plus exigeants en offrant toujours une puissance de chauffe réglable, rigoureusement adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

CONTRÔLE

Avec sa poignée « homme mort » c'est vous qui commandez RAFALE BLACK ÉDITION... et pas l'inverse! Poignée lâchée, Rafale arrêté!

SIMPLICITÉ

Avec son entrée raccord en acier trempé haute résistance rapide et tournant, oubliez les torsions et les usures prématurées de tuyaux, et vive l'efficacité du travail bien fait avec ses bouteilles de propane de 13 ou de 35 kg!



GARANTIE
2 ANS
PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

LIVRÉ EN VALISETTE

La valisette comprend :

**Un pistolet de rétraction
RAFALE BLACK ÉDITION**

- +** 1 détendeur de sécurité réglable de 1,5 à 3,5 bar avec manomètre protégé contre les chocs éventuels, 8 mètres de tuyau caoutchouc **NF EN 559**
- +** 1 manuel d'instructions
- +** 1 paire de gants
- +** 1 réflecteur thermique (d'origine sur Réf. 4065)

	RAFALE BLACK ÉDITION	RAFALE BLACK ÉDITION +
SOURCE D'ÉNERGIE	Propane	Propane
PRESSION D'UTILISATION (bar)	1,5 à 3,5	1,5 à 3,5
PUISSANCE RÉGLABLE (1.5 > 3.5 bar)	de 26 à 43 kW/h environ	de 44 à 66 kW/h environ
Ø INJECTEUR (mm)	1	1,3
DÉBIT (kg/h)	de 1,9 à 3	de 3,2 à 4,8
POIDS (kg)	1,170 environ	1,170 environ
CONSOMMATION D'AIR (m³/h)	de 28 à 45 environ	de 48 à 72,2 environ
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ	Poignée « homme mort » avec protection	Poignée « homme mort » avec protection
EXCÈS DE DÉBIT	Sécurité d'excès de débit sur manodétendeur	Sécurité d'excès de débit sur manodétendeur
ÉQUIPEMENTS ADAPTABLES	Réflecteur thermique (option)	Réflecteur thermique (d'origine)
NIVEAU SONORE (dBA)	< 83	85 - 88
MARQUAGE CE	N° 4450	N° 4450



Emballage...



Hivernage...



Confinement...

Cachet du distributeur

Tél. : 0 825 800 251 • Fax : 0 825 800 238

www.express.fr

